

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: Duplex 2209 wire cloth  
Cat No. : 46504

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe: Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### Elektronski naslov

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

#### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Nevarnosti za zdravje

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

Preobčutljivost v stiku s kožo  
Rakotvornost  
Specifična strupenost za ciljne organe - (ponavljajoča se izpostavljenost)

Kategorija 1 (H317)  
Kategorija 2 (H351)  
Kategorija 2 (H373)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Pozor

## Stavki o nevarnosti

- H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože  
H351 - Sum povzročitve raka  
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti

## Previdnostni stavki

- P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode  
P201 - Pred uporabo pridobiti posebna navodila  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P308 + P313 - Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poišcite zdravniško pomoč/oskrbo

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

| Komponenta           | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008               |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Iron                 | 7439-89-6 | EEC No. 231-096-4 | 60.22           | -                                                         |
| Krom, kovinski       | 7440-47-3 | EEC No. 231-157-5 | 23.5            | -                                                         |
| Nikelj               | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | 9.5             | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |
| Molybdenum           | 7439-98-7 | EEC No. 231-107-2 | 3.5             | -                                                         |
| Mangan               | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | 2.0             | -                                                         |
| Silicon              | 7440-21-3 | EEC No. 231-130-8 | 0.9             | -                                                         |
| Baker                | 7440-50-8 | EEC No. 231-159-6 | 0.3             | -                                                         |
| Fosfor (rdci fosfor) | 7723-14-0 | EEC No. 231-768-7 | 0.03            | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)           |
| Activated charcoal   | 7440-44-0 | EEC No. 231-153-3 | 0.03            | -                                                         |
| žveplo               | 7704-34-9 | EEC No. 231-722-6 | 0.02            | Skin Irrit. 2 (H315)                                      |

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                       |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                   |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                             |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode. Če se pojavijo simptomi, poiškati zdravniško pomoč.                                              |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiškati zdravniško pomoč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.                                                                                                |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Lahko povzroči alergično reakcijo kože. Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje**  
odobreni aparati za gašenje razreda D. NE UPORABLJATI VODE ALI PENE.

**Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**  
Voda bo morda neučinkovita.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

**Nearni proizvodi izgorevanja**  
kovinski oksidi.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

## 6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite tvorbo prahu. Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

## 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne izpuščajte v okolje. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

## 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Pobрати in prenesti v vsebnike s pravilnimi nalepkami.

## 6.4 Sklícivanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Preprečite tvorbo prahu. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

#### Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higijensko in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite na suhem mestu. Keep away from acids.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov EU - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujeoe mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta     | Evropska unija                 | Združeno Kraljestvo (UK)                                              | Francija                                                    | Belgija                           | Španija                                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Krom, kovinski | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Nikelj         |                                | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                    | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren   | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup>           |

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

|                       |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                                                             | heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures). metal gratings                                                               |                                                                      | (8 horas)                                                                                             |
| Molybdenum            |                                                                     | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                      | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas)     |
| Mangan                | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).                                                                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                | TWA / VLA-ED: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Silicon               |                                                                     | STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                         | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).                                                                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                     |                                                                                                       |
| Baker                 |                                                                     | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr          | TWA / VME: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.01<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                     |
| Fosfor (rdeci fosfor) |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | TWA: 0.02 ppm 8 uren<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren            |                                                                                                       |

| Komponenta            | Italija                                                    | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Portugalska                                                                  | Nizozemska                                                                 | Finska                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom, kovinski        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1                                                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                              |
| Nikelj                |                                                            | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8                                                                                                                                                                             | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                           |                                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                             |
| Molybdenum            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas        |                                                                            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                              |
| Mangan                | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |
| Baker                 |                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                          | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                          | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina                                             |
| Fosfor (rdeci fosfor) |                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                            |                                                                                       |

| Komponenta     | Avstrija                                                                                   | Danska                                                                               | Švica                                   | Poljska                                                                              | Norveška                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom, kovinski | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated      |
| Nikelj         | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup>              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Molybdenum     | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |                                                                                      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden  | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                          |
| Mangan         | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten                                              | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8                                        |

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje

17-Mar-2024

|                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                                     | timer<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                  |                                                                                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated;exceptions possible, see footnote 9 respirable fraction |
| Silicon               |                                                                                                                                                                              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                  | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                             |                                         | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for Nuisance dust;value calculated                                                                                                    |
| Baker                 | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume                                        |
| Fosfor (rdeci fosfor) | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                |                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                                                                                                 |
| Activated charcoal    | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Komponenta     | Bolgarija                   | Hrvaška                                                                                                                                 | Irska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ciper                                                     | Češka Republika                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iron           | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup>  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Krom, kovinski | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup>  | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr                                                                                               | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                   |
| Nikelj         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                           |
| Molybdenum     | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                           |
| Mangan         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>  | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; respirable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction of aerosol |
| Silicon        |                             | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust       | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable dust<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Si total inhalable dust<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Baker          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>  | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu fume<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust                                                                                                                                                   |

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

|                       |  |                                                                           |                                    |  |                                                                          |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|
|                       |  | minutama. dust Cu                                                         | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |  | Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> fume                                      |
| Fosfor (rdeci fosfor) |  | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.3 ppm 15 minuta. |                                    |  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta            | Estonija                                                                                                     | Gibraltar                                                           | Grčija                                                                              | Madžarska                                                                                                                           | Islandija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom, kovinski        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> powder                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nikelj                | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                       |                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder                                                                                                                                                                                                                              |
| Molybdenum            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mangan                | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. respirable dust<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable dust<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume, respirable dust |
| Silicon               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust                |                                                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                               |                                                                                                                                     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Baker                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust    |                                                                     | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust and powder<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> total dust dust and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Cu respirable dust, fume                                                                               |
| Fosfor (rdeci fosfor) | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                       |                                                                     | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                           | STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Komponenta     | Latvija                                                   | Litva                                                                                                                                   | Luksemburg                           | Malta                                                    | Romunijo                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Krom, kovinski | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                            |
| Nikelj         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                         |                                      |                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Molybdenum     |                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD |                                      |                                                          |                                                                           |
| Mangan         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD                                                                                      | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore     |

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

|                       |                                                         |                                                                                                               |                                          |  |                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD                                                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  |                                                                                                                          |
| Baker                 | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable<br>fraction IPRD<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD |                                          |  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Fosfor (rdeci fosfor) | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup>                             |                                                                                                               |                                          |  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                           |
| žveplo                | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                 |                                          |  | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                                                                  |

| Komponenta            | Rusijo                                                      | Slovaška                                                                                            | Slovenija                                                                                                                        | Švedska                                                                                     | Turčija                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Iron                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1026                              | TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                             |                                 |
| Krom, kovinski        |                                                             |                                                                                                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction           | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Nikelj                | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minútach             | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah respirable<br>fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                 |                                 |
| Molybdenum            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1471<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction  |                                                                                                                                  | TLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV     |                                 |
| Mangan                |                                                             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction                                                    | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah inhalable<br>fraction       | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                 |
| Baker                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1234<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction |                                                                                                                                  | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                |                                 |
| Fosfor (rdeci fosfor) |                                                             | Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> dust                                  |                                                                                                                                  |                                                                                             |                                 |
| žveplo                | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 1834                               |                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                             |                                 |

## Biološke mejne vrednosti Seznam virov

| Komponenta     | Evropska unija | Združeno Kraljestvo<br>(UK) | Francija                                                                                                                                                       | Španija | Nemčija |
|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Krom, kovinski |                |                             | Total Chromium: 0.01<br>mg/g creatinine urine<br>augmented during shift<br>Total Chromium: 0.03<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift at end of<br>workweek |         |         |

| Komponenta     | Italija | Finska                                                                                     | Danska | Bolgarija                                          | Romunijo                                                                                                                   |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom, kovinski |         |                                                                                            |        |                                                    | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine during<br>working hours<br>Chromium: 30 µg/g<br>Creatinine urine end of<br>work week |
| Nikelj         |         | Nickel: 0.1 µmol/L urine<br>after the shift after a<br>working week or<br>exposure period. |        | Nickel: 45 µg/L urine<br>after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end<br>of shift                                                                                       |
| Mangan         |         |                                                                                            |        |                                                    | Manganese: 10 µg/L<br>urine end of shift                                                                                   |



# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

| Komponenta     | Gibraltar | Latvija                                                              | Slovaška                                                 | Luksemburg | Turčija |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------|
| Krom, kovinski |           | Chromium: 10 µg/g<br>Creatinine urine end of shift; end of work week |                                                          |            |         |
| Nikelj         |           | Nickel: 3 µg/L urine                                                 | Nickel: 0.03 mg/L blood<br>end of exposure or work shift |            |         |

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                                   | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronični učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nikelj<br>7440-02-0 ( 9.5 )                 |                               |                                 | DNEL = 0.035mg/cm2              |                                   |
| Baker<br>7440-50-8 ( 0.3 )                  |                               | DNEL = 273mg/kg<br>bw/day       |                                 | DNEL = 137mg/kg<br>bw/day         |
| Fosfor (rdeci fosfor)<br>7723-14-0 ( 0.03 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 30mg/kg<br>bw/day          |

| Component                                   | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronični učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Iron<br>7439-89-6 ( 60.22 )                 |                                    |                                      | DNEL = 3mg/m³                        |                                        |
| Krom, kovinski<br>7440-47-3 ( 23.5 )        |                                    |                                      | DNEL = 0.5mg/m³                      |                                        |
| Nikelj<br>7440-02-0 ( 9.5 )                 | DNEL = 11.9mg/m³                   |                                      | DNEL = 0.05mg/m³                     | DNEL = 0.05mg/m³                       |
| Molybdenum<br>7439-98-7 ( 3.5 )             |                                    |                                      |                                      | DNEL = 11.7mg/m³                       |
| Fosfor (rdeci fosfor)<br>7723-14-0 ( 0.03 ) |                                    |                                      |                                      | DNEL = 4mg/m³                          |
| Activated charcoal<br>7440-44-0 ( 0.03 )    |                                    |                                      | DNEL = 1.84mg/m³                     |                                        |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                                   | Sveža voda      | Sveža voda sediment              | Voda prekritvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)            |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Krom, kovinski<br>7440-47-3 ( 23.5 )        | PNEC = 6.5µg/L  | PNEC = 205.7mg/kg<br>sediment dw |                  |                                  | PNEC = 21.1mg/kg<br>soil dw |
| Nikelj<br>7440-02-0 ( 9.5 )                 | PNEC = 7.1µg/L  | PNEC = 109mg/kg<br>sediment dw   |                  | PNEC = 0.33mg/L                  | PNEC = 29.9mg/kg<br>soil dw |
| Molybdenum<br>7439-98-7 ( 3.5 )             | PNEC = 12.7mg/L | PNEC = 22600mg/kg<br>sediment dw |                  | PNEC = 21.7mg/L                  | PNEC = 9.9mg/kg<br>soil dw  |
| Baker<br>7440-50-8 ( 0.3 )                  | PNEC = 7.8µg/L  | PNEC = 87mg/kg<br>sediment dw    |                  | PNEC = 230µg/L                   | PNEC = 65mg/kg<br>soil dw   |
| Fosfor (rdeci fosfor)<br>7723-14-0 ( 0.03 ) | PNEC = 10.5µg/L | PNEC = 100mg/kg<br>sediment dw   | PNEC = 105µg/L   | PNEC = 10mg/L                    | PNEC = 12.5mg/kg<br>soil dw |
| Activated charcoal<br>7440-44-0 ( 0.03 )    |                 |                                  |                  |                                  | PNEC = 10mg/kg<br>soil dw   |

VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

| Component                                   | Morska voda     | Morska voda sediment         | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige     | Air |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----|
| Nikelj<br>7440-02-0 ( 9.5 )                 | PNEC = 8.6µg/L  | PNEC = 109mg/kg sediment dw  |                          | PNEC = 0.12mg/kg food |     |
| Molybdenum<br>7439-98-7 ( 3.5 )             | PNEC = 2.28mg/L | PNEC = 2368mg/kg sediment dw |                          |                       |     |
| Baker<br>7440-50-8 ( 0.3 )                  | PNEC = 5.2µg/L  | PNEC = 676mg/kg sediment dw  |                          |                       |     |
| Fosfor (rdeci fosfor)<br>7723-14-0 ( 0.03 ) | PNEC = 1.05µg/L | PNEC = 10mg/kg sediment dw   |                          |                       |     |

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi  
Pod običajnimi razmerami ne.

Osebna varovalna oprema  
Varovanje oči  
Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

Zaščito rok  
Ni potrebna posebna varovalna oprema

| Material za rokavice      | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Rokavice za enkratno rabo | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

Zaščita kože in telesa  
Oblačila z dolgimi rokavi.

Zaščito dihal  
Ne zaščitna oprema je potrebna pri normalnih pogojih uporabe. Ni potrebna posebna varovalna oprema.

Obsežna / nujno uporabo  
Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136  
Priporočeni tip filtra: častice filter

Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo  
Poskrbeti za ustrezno zracenje Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito dihal

Nadzor izpostavljenosti okolja  
Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                              |                               |       |
|------------------------------|-------------------------------|-------|
| Fizikalni podatki            | trdno                         |       |
| Videz                        | siva prosojna Srebro          |       |
| Vonj                         | brez vonja                    |       |
| Mejne vrednosti vonja        | ni razpoložljivih podatkov    |       |
| Tališče/območje tališča      | Ni razpoložljivih podatkov    |       |
| Zmehčišče                    | Ni razpoložljivih podatkov    |       |
| Vrelišče/območje vrenja      | Ni razpoložljivih informacij. |       |
| Vnetljivost (tekoče)         | Ni smiselno                   | trdno |
| Vnetljivost (trdo, plinasto) | Ni razpoložljivih informacij. |       |
| Eksplozivne meje             | ni razpoložljivih podatkov.   |       |

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Topnost v vodi                             | Netopno v vodi                |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Parni tlak                                 | 23 hPa @ 20 °C                |                                        |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |

## 9.2 Drugi podatki

Hitrost izparevanja Ni smiselno - trdno

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija Ni razpoložljivih informacij.  
Nevarne reakcije Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Nobena znana.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

kovinski oksidi.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

#### (a) akutna strupenost;

Oralno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
Kožno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena  
Vdihavanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta | LD50 Ustno                | LD50 Kožno                | LC50 ob vdihavanju           |
|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Iron       | 7500 mg/kg ( Rat )        | -                         | -                            |
| Nikelj     | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -                         | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Molybdenum | -                         | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h |

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

|                       |                            |                              |                              |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Mangan                | LD50 = 9 g/kg ( Rat )      | -                            | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Silicon               | LD50 = 3160 mg/kg ( Rat )  | -                            | -                            |
| Baker                 | -                          | -                            | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Fosfor (rdeci fosfor) | >15000 mg/kg (Rat Female)  | -                            | LC50 = 4.3 mg/L ( Rat ) 1 h  |
| Activated charcoal    | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) | -                            | -                            |
| žveplo                | LD50 > 3000 mg/kg ( Rat )  | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 9.23 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža  
ni razpoložljivih podatkov  
Kategorija 1  
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost;  
Kategorija 2  
Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

| Komponenta | EU | UK | Nemčija | IARC     |
|------------|----|----|---------|----------|
| Nikelj     |    |    | Cat. 1  | Group 2B |

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;  
Kategorija 2

Ciljni organi Pljuča.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Ni smiselno trdno

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli  
Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev  
Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Vsebuje snov, ki je: Zelo

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

| Komponenta           | sladkovodne ribe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vodna bolha                                   | sladkovodne alge                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikelj               | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EC50 = 510 µg/L 96h                           | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h                                                                                                        |
| Mangan               | LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                    |
| Baker                | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Fosfor (rdci fosfor) | LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EC50: 10.5 mg/L/48h                           |                                                                                                                                                    |
| žveplo               | Oncorhynchus mykiss:LC50>180mg/L/96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EC50: >5g/L/48h                               |                                                                                                                                                    |

## 12.2 Obstočnost in razgradljivost

**Obstočnost**  
**Razgradljivost**  
**Razgradnja v naprav za čiščenje odpadl**

Proizvod vsebuje težke kovine. Preprečiti izpust v okolje. Potrebna je posebna predobdelava  
Netopno v vodi, lahko traja.  
Ni pomembno za anorganske snovi.  
Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Snov ima nekaj potenciala za bioakumulacijo; Izdelek ima velik potencial za biokoncentracijo

| Komponenta           | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|----------------------|---------|-------------------------------------|
| Krom, kovinski       |         | 1.03 - 1.22                         |
| Fosfor (rdci fosfor) |         | <200 dimensionless                  |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla Snov v okolju zaradi nizke topnosti v vodi verjetno ni mobilna.

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov za odmero.

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoječnih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

IMDG/IMO

ni regulirano

14.1 Številka ZN

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže

ADR

ni regulirano

14.1 Številka ZN

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže

IATA

ni regulirano

14.1 Številka ZN

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

14.4 Skupina embalaže

14.5 Nevarnosti za okolje

Ni ugotovljenih tveganj

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

## Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta            | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Iron                  | 7439-89-6 | 231-096-4 | -      | -   | X        | X    | KE-21059 | X    | -    |
| Krom, kovinski        | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X        | X    | KE-05970 | X    | -    |
| Nikelj                | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X        | X    | KE-25818 | X    | -    |
| Molybdenum            | 7439-98-7 | 231-107-2 | -      | -   | X        | X    | KE-25427 | X    | -    |
| Mangan                | 7439-96-5 | 231-105-1 | -      | -   | X        | X    | KE-22999 | X    | -    |
| Silicon               | 7440-21-3 | 231-130-8 | -      | -   | X        | X    | KE-31029 | X    | -    |
| Baker                 | 7440-50-8 | 231-159-6 | -      | -   | X        | X    | KE-08896 | X    | -    |
| Fosfor (rdeci fosfor) | 7723-14-0 | 231-768-7 | -      | -   | X        | X    | KE-28713 | X    | -    |
| Activated charcoal    | 7440-44-0 | 231-153-3 | -      | -   | X        | X    | KE-04671 | X    | -    |
| žveplo                | 7704-34-9 | 231-722-6 | -      | -   | X        | X    | KE-32688 | X    | -    |

| Komponenta            | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Iron                  | 7439-89-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Krom, kovinski        | 7440-47-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Nikelj                | 7440-02-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Molybdenum            | 7439-98-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Mangan                | 7439-96-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Silicon               | 7440-21-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Baker                 | 7440-50-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Fosfor (rdeci fosfor) | 7723-14-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Activated charcoal    | 7440-44-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| žveplo                | 7704-34-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta            | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi                                                               | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Iron                  | 7439-89-6 | -                                                                   | -                                                                                                                                        | -                                                                               |
| Krom, kovinski        | 7440-47-3 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                               |
| Nikelj                | 7440-02-0 | -                                                                   | Use restricted. See item 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                               |
| Molybdenum            | 7439-98-7 | -                                                                   | -                                                                                                                                        | -                                                                               |
| Mangan                | 7439-96-5 | -                                                                   | -                                                                                                                                        | -                                                                               |
| Silicon               | 7440-21-3 | -                                                                   | -                                                                                                                                        | -                                                                               |
| Baker                 | 7440-50-8 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                               |
| Fosfor (rdeci fosfor) | 7723-14-0 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                               |
| Activated charcoal    | 7440-44-0 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                               |

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

|        |           |   |                                                                    |   |
|--------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------|---|
| žveplo | 7704-34-9 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | - |
|--------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------|---|

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta            | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iron                  | 7439-89-6 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Krom, kovinski        | 7440-47-3 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Nikelj                | 7440-02-0 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Molybdenum            | 7439-98-7 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Mangan                | 7439-96-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Silicon               | 7440-21-3 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Baker                 | 7440-50-8 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Fosfor (rdeci fosfor) | 7723-14-0 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Activated charcoal    | 7440-44-0 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| žveplo                | 7704-34-9 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Water endangering class = 2 (self classification)

| Komponenta            | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV)                          | Nemčija - TA-Luft razred                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iron                  | nwg                                                    |                                                                                                                                           |
| Krom, kovinski        | nwg                                                    | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                                                     |
| Nikelj                | WGK 2                                                  | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Molybdenum            | nwg                                                    |                                                                                                                                           |
| Mangan                | nwg - nicht wassergefährdend (non-hazardous to waters) | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                                                     |
| Silicon               | nwg                                                    |                                                                                                                                           |
| Baker                 | WGK2                                                   | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                                                                                     |
| Fosfor (rdeci fosfor) | WGK1                                                   |                                                                                                                                           |
| Activated charcoal    | nwg                                                    |                                                                                                                                           |
| žveplo                | WGK 1                                                  |                                                                                                                                           |

| Komponenta            | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Iron                  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 44,RG 44bis,RG 94 |
| Krom, kovinski        | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10                |
| Fosfor (rdeci fosfor) | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 5                 |



# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje  
17-Mar-2024

| Component                                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom, kovinski<br>7440-47-3 ( 23.5 )        | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Nikelj<br>7440-02-0 ( 9.5 )                 | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Baker<br>7440-50-8 ( 0.3 )                  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Fosfor (rdeci fosfor)<br>7723-14-0 ( 0.03 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože  
H351 - Sum povzročitve raka  
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti  
H228 - Vnetljiva trdna snov  
H315 - Povzroča draženje kože  
H372 - Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti  
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi  
NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost  
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno  
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
RPE - Oprema za zaščito dihal  
LC50 - Smrtna koncentracija 50%  
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka  
PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje  
IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
LD50 - Smrtni odmerek 50%  
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%  
POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
ATE - Akutna strupenost ocena  
VOC - Hlapne organske spojine

### Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

### Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Fizikalne nevarnosti Na podlagi podatkov o preskusih.  
Nevarnosti za zdravje Metoda izračuna.  
Nevarnosti za okolje Metoda izračuna.

### Nasvete o usposabljanju

# VARNOSTNI LIST

Duplex 2209 wire cloth

Datum dopolnjene izdaje

17-Mar-2024

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Pripravi

Health, Safety and Environmental Department

Datum dopolnjene izdaje

17-Mar-2024

Povzetek različice

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**