

ALFAA46339

CNS 15030化学品分类和标签

**Carpenter 20® 网, 40目, 0.25mm (0.01in)直径线织成**

**一、化學品與廠商資料**

产品说明:  
**Product Description:** Carpenter 20® 网, 40目, 0.25mm (0.01in)直径线织成  
**Carpenter 20 gauze**

目錄號 : **46339**

供應者 Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

緊急聯絡電話/傳真電話 4008215118  
Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱 begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途 實驗室化學品.  
限制使用 無相關信息

**二、危害辨識資料**

物質狀態  
固體

外觀(物質狀態、顏色等)  
灰 - 銀

氣味  
無氣味

**應急綜述**

懷疑致癌. 可能造成皮膚過敏. 長期或重複暴露會對器官造成傷害.

**物質或混合物之危害分類**

|                  |      |
|------------------|------|
| 皮膚致敏             | 級別 1 |
| 致癌性              | 級別2  |
| 特定的靶器官系統毒性(反復暴露) | 級別 1 |

**標示元素**



警示語

危險

**危害警告訊息**

H351 - 懷疑致癌  
H317 - 可能造成皮膚過敏  
H372 - 長期或重複暴露會對器官造成傷害

**危害防範措施**

Carpenter 20® 网, 40目, 0.25mm (0.01in)直径线织成

**預防**

- P201 - 使用前取得特別說明  
P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置  
P260 - 不要吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧  
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚  
P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙  
P272 - 受沾染的工作服不得帶出工作場所  
P280 - 佩戴防護手套

**反應**

- P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗  
P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢  
P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

**儲存**

- P403 - 存放於通風良好處

**處置**

- P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

**物理及化學性質**

無確定。

**健康危害**

懷疑致癌。可能造成皮膚過敏。長期或重複暴露會對器官造成傷害。

**環境危害**

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。由於其低水溶性，不可能在環境中遷移。溢出物不太可能穿透土壤。

對寓居于土壤中的有機物的毒性。本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

**三、成分辨識資料**

| 組分 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|----|--------------------|--------|
| 镍  | 7440-02-0          | 35.0   |
| 铁  | 7439-89-6          | 32.94  |
| 铬  | 7440-47-3          | 21.0   |
| 钼  | 7439-98-7          | 3.0    |

**四、急救措施****一般建議**

如果症狀持續，請聯絡醫師。

**眼睛接觸**

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

**皮膚接觸**

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師。

**吸入**

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。如出現症狀，就醫治療。

**食入**

用水漱口，然後飲用大量的水。如出現症狀，就醫治療。

**最重要症狀及危害效應**

可能引起過敏性皮膚反應。過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅。

**對急救人員之防護**

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

Carpenter 20® 網, 40目, 0.25mm (0.01in)直径线织成

對醫師的備註  
對症治療。

## 五、滅火措施

### 適用滅火劑

經核准的D類滅火器。不得用水或泡沫。

### 基於安全因素而不得使用的滅火劑

水可能無效。

### 滅火時可能遭遇之特殊危害

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

### 消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

## 六、洩漏處理方法

### 個人應注意事項

確保足夠的通風。按要求使用個人防護設備。避免粉塵的形成。無需特殊預防措施。

### 環境注意事項

不得沖入地表水或污水排放系統。不得排放到環境中。不可讓材料污染地下水系統。

### 防止擴散和清除的方法

清掃並鏟到合適的容器中進行處置。存放於適當的密閉容器中進行處置。收集並轉移到容器內，並正確標記容器。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

## 七、安全處置與儲存方法

### 處置

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具。確保足夠的通風。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。避免食入和吸入。避免粉塵的形成。

### 儲存

請存放於乾燥處。遠離酸類物質。

### 特定用途

在實驗室使用

## 八、暴露控制及個人防護措施

### 控制參數

| 組分 | 中國                          | 臺灣                       | 泰國                       | 香港                         |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 鎳  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> |
| 鉻  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |

| 組分 | ACGIH TLV                  | OSHA PEL                                                       | NIOSH                                                      | 英國                                                                            | 歐盟                             |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 鎳  | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.015 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin |                                |
| 鉻  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr) |

## 安全資料表

Carpenter 20® 网, 40目, 0.25mm (0.01in)直径线织成

|   |                                                       |                                     |                              |                                                                     |  |
|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 鉛 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 5000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |  |
|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|

## 說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

## 監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

## 暴露控制

## 工程措施

正常使用條件下不會有。

## 個人防護設備

## 眼睛防護

佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

## 手部防護

不需要特殊防護設備

| 手套材料  | 穿透時間    | 手套的厚度 | 歐盟標準   | 手套的意見  |
|-------|---------|-------|--------|--------|
| 一次性手套 | 見製造商的建議 | -     | EN 374 | (最低要求) |

## 皮膚及身體防護

長袖衫

## 呼吸防護

不需要特殊防護設備。

## 大規模/緊急用途

通風不良時，著用適當的呼吸防護具

## 小規模/實驗室使用

一般來說，不要求個人的呼吸防護設備。  
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

## 衛生措施

依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

## 環境暴露控制

防止產品進入排水管。不可讓材料污染地下水系統。如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局。

## 九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)  
物質狀態灰 - 銀  
固體氣味  
嗅覺閾值無氣味  
無可用資料

## pH 值

無可用資料

## 熔點/熔點範圍

無可用資料

## 軟化溫度

無可用資料

## 沸點/沸點範圍

無可用資料

## 閃火點 (開背或閉杯)

無可用資料

## 蒸發率

不適用

方法 - 無可用資料  
固體

## 易燃性(固體，氣體)

無可用資料

## 爆炸界限

無可用資料

## 蒸氣壓

23 hPa @ 20 °C

## 蒸氣密度

不適用

固體

## 比重 / 密度

無可用資料

Carpenter 20® 网, 40目, 0.25mm (0.01in)直径线织成

|             |       |    |
|-------------|-------|----|
| 堆積密度        | 無可用資料 |    |
| 水溶性         | 不溶於水  |    |
| 在其他溶劑中的溶解度  | 無可用資訊 |    |
| 分配係數(正辛醇／水) |       |    |
| 自燃溫度        | 無可用資料 |    |
| 分解溫度        | 無可用資料 |    |
| 黏度          | 不適用   | 固體 |
| 爆炸性         | 無可用資訊 |    |
| 氧化性質        | 無可用資訊 |    |

## 十、安定性及反應性

|         |              |
|---------|--------------|
| 安定性     | 正常條件下穩定.     |
| 危害反應    | 正常處理過程中不會發生. |
| 可能之危害反應 | 無可用資訊.       |
| 應避免之狀況  | 未知.          |
| 應避免之材料  | 無可用資訊.       |
| 危害分解物   | 金屬氧化物.       |

## 十一、毒性資料

## 產品資訊

(a) 急性毒性；  
組成部分的毒理學數據

| 組分 | 半數致死量(LD50)，口服            | 半數致死量(LD50)，皮膚            | LC50 吸入                      |
|----|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 鎳  | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) |                           | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |
| 鐵  | 7500 mg/kg ( Rat )        |                           |                              |
| 鉬  |                           | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.84 mg/L ( Rat ) 4 h |

|                |            |
|----------------|------------|
| (b) 皮膚腐蝕/刺激；   | 無可用資料      |
| (c) 嚴重損傷/刺激眼部； | 無可用資料      |
| (d) 呼吸或皮膚敏化作用； |            |
| 呼吸系統           | 無可用資料      |
| 皮膚             | 級別 1       |
|                | 皮膚接觸可能引起過敏 |
| (e) 生殖細胞致突變性；  | 無可用資料      |
| (f) 致癌性；       | 級別2        |

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

| 組分 | 歐盟 | UK | 德國     | 國際癌症研究機構 (IARC) |
|----|----|----|--------|-----------------|
| 鎳  |    |    | Cat. 1 | Group 2B        |

Carpenter 20® 網, 40目, 0.25mm (0.01in)直径线织成

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| (g) 生殖毒性；        | 無可用資料                                         |
| (h) STOT - 單次暴露； | 無可用資料                                         |
| (i) STOT - 重複暴露； | 級別 1                                          |
| 暴露途徑<br>標的器官     | 吸入<br>肺。                                      |
| (j) 吸入危險；        | 不適用<br>固體                                     |
| 症狀 /影響，嚴重并被延遲    | 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅 |

## 十二、生態資料

生態毒性的影響 此產品含有下列對環境有危險的物質。含有的物質為：. 對水生生物有極毒性。可能對環境造成長期不利影響。不要让材料污染地下水系統。.

| 組分 | 淡水魚                                                                                                                                                          | 水蚤                   | 淡水藻類                                        | 細菌毒性 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------|
| 鎳  | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h<br>static (Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µ g/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |      |

持久性及降解性 產品含有重金屬。嚴禁排放到環境中。特殊預處理是必要的。  
持久性 不溶於水，可能會持續。  
降解性 與無機物質無關。  
在污水處理廠中的降解 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

生物蓄積性 可能有一定的生物累積潛力; 產品發生生物濃縮的潛力較高

| 組分 | Log Pow | 生物富集因數(BCF) |
|----|---------|-------------|
| 鎳  |         | 1.03 - 1.22 |

土壤中之流動性 溢出物不太可能穿透土壤 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移

內分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物  
持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質  
臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。.

其他資料 切勿沖刷至下水道。廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。

Carpenter 20® 网, 40目, 0.25mm (0.01in)直径线织成

## 十四、運送資料

道路和鐵路運輸 不受管制

IMDG/IMO 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

使用者特殊預防措施 没有特別的注意事項

## 十五、法規資料

## 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分 | 危險化學品<br>名錄(2015版) | 危險貨物品<br>名表 -<br>2012版 | 台灣 - 有毒<br>化學物質名<br>錄 | 中國現有<br>化學物質<br>名錄<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓<br>化學品<br>與化學<br>物質清<br>單<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利<br>亞化學<br>物質目<br>錄<br>(AICS) | 韓國既有化<br>學品目錄<br>(KECL) |
|----|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------|
| 鎳  | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-111-4 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-25818                |
| 鐵  | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-096-4 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-21059                |
| 鉻  | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-157-5 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-05970                |
| 鉬  | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-107-2 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-25427                |

## 國家法規

## 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

## 十六、其他資料

製備來自於

健康，安全和環境部

修訂日期

12-May-2024

修訂摘要

新的緊急電話回應服務提供者。

## 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

## 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

TWA - 時間加權平均值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政

IARC - 國際癌症研究機構

Carpenter 20® 网, 40目, 0.25mm (0.01in)直径线织成

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

PNEC - 預測无影响浓度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC -(揮發性有機化合物)

**主要參考文獻和資料來源**<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

物理性危害

基於測試數據

健康危害

計算方法

環境危害

計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)**免責聲明**

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

**安全資料表結束**