

ALFAA38768

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

## 柴油中硫的标准溶液, Specpure® , 400 µg/g (0.040%)

## 一 化学品及企业标识

产品说明: 柴油中硫的标准溶液, Specpure® , 400 µg/g (0.040%)  
Product Description: Sulfur in Diesel Fuel standard solution, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

目录编号 38768

供应商 阿法埃莎(中国)化学有限公司  
上海市化学工业区奉贤分区银工路229号  
邮编201424  
紧急电话号码 +86 21-67582000  
传真: +86 21-67582001

紧急电话号码 4008215118  
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。  
限制用途 无资料。

## 二 危险性概述

物理状态  
液体外观与性状  
浅棕色气味  
石油馏出物

## 紧急情况概述

可燃液体。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。怀疑致癌。

## GHS危险性类别

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 易燃液体。             | 类别4 |
| 皮肤腐蚀/刺激           | 类别2 |
| 严重眼损伤 / 眼刺激       | 类别2 |
| 致癌性               | 类别2 |
| 特定目标器官毒性 - (单次接触) | 类别3 |

## 标签元素



警示语

警告

危险说明

- H227 - 可燃液体
- H315 - 造成皮肤刺激
- H319 - 造成严重眼刺激
- H335 - 可能造成呼吸道刺激
- H351 - 怀疑会致癌

防范说明

预防措施

- P201 - 使用前获特别指示
- P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
- P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
- P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
- P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
- P280 - 戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

- P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
- P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
- P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
- P308 + P313 - 如接触到或有疑虑：求医/就诊
- P332 + P313 - 如发生皮肤刺激：求医/就诊
- P370 + P378 - 火灾时：使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
- P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

- P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

- P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

可燃物.

健康危害

造成皮肤刺激. 造成严重眼刺激. 可能造成呼吸道刺激. 怀疑致癌.

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物.

三 成分/组成资料

| 组分       | CAS 号      | 重量百分含量 |
|----------|------------|--------|
| 2 号柴油机燃料 | 68476-34-6 | 99.82  |
| 二丁基硫醚    | 544-40-1   | 0.18   |

## 四 急救措施

### 一般建议

如症状持续, 呼叫医生。

### 眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上, 包括眼皮下面。就医。

### 皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续, 呼叫医生。

### 吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止, 进行人工呼吸。如出现症状, 就医。

### 食入

清水漱口, 然后饮用大量的水。

### 最重要的症状与影响

呼吸困难。过度暴露的症状可能是头痛, 头晕, 疲倦, 恶心和呕吐

### 对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质, 采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

### 对医师的备注

对症治疗。

## 五 消防措施

### 适用的灭火剂

可以使用水雾冷却密闭容器。

### 基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

### 化学品引起的特殊危害

可燃物。容器受热时可能发生爆炸。

### 消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中, 佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

## 六 泄漏应急处理

### 个人防护措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。清除所有点火源。对静电采取预防措施。

### 环境保护措施

不得排放到环境中。附加生态信息参见第12部分。不得冲入地表水或污水排放系统。



柴油中硫的标准溶液, Specpure® , 400 µg/g (0.040%)

和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 皮肤和身体防护    | 长袖衫                                                                                                              |
| 呼吸防护       | 当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。<br>为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。                                                     |
| 大型/紧急情况下使用 | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器<br><b>推荐的过滤器类型：</b> 符合 EN 143的微粒过滤器                             |
| 小规模/实验室使用  | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器<br><b>推荐半面罩 - 粒子滤波：</b> EN149: 2001<br>当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行 |
| 卫生措施       | 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。                                                                                              |
| 环境接触控制     | 防止产品进入下水道。                                                                                                       |

九 理化特性

|             |                               |                |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| 外观与性状       | 浅棕色                           |                |
| 物理状态        | 液体                            | 。              |
| 气味          | 石油馏出物                         |                |
| 气味阈值        | 无资料                           |                |
| pH值         | 无资料                           |                |
| 熔点/熔点范围     | 无资料                           |                |
| 软化点         | 无资料                           |                |
| 沸点/沸程       | 171 - 315 °C / 339.8 - 599 °F |                |
| 闪火点         | 69 °C / 156.2 °F              | 方法 - 无资料       |
| 蒸发速率        | 无资料                           |                |
| 易燃性(固体, 气体) | 不适用                           | 液体             |
| 爆炸极限        | 无资料                           |                |
| 蒸气压         | 无资料                           |                |
| 蒸汽密度        | 无资料                           | (空气= 1.0)      |
| 比重 / 密度     | 0.75 g/cm3                    | @ 20 °C        |
| 堆积密度        | 不适用                           | 液体             |
| 水溶性         | 无资料                           |                |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料                           |                |
| 分配系数(正辛醇/水) |                               |                |
| 自燃温度        | 500 °C / 932 °F               |                |
| 分解温度        | 无资料                           |                |
| 黏度          | 无资料                           |                |
| 爆炸性         |                               | 爆炸性气体/蒸汽混合物的可能 |
| 氧化性         | 无资料                           |                |

十 稳定性和反应性

|         |               |
|---------|---------------|
| 稳定性     | 正常条件下稳定.      |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生.  |
| 危险的聚合作用 | 无资料.          |
| 应避免的条件  | 远离明火、热表面和点火源. |
| 应避免的材料  | 无资料.          |
| 有害的分解产物 | 在正常使用条件下无.    |

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;  
成份的毒物学数据

| 组分       | 半数致死量(LD50), 口服           | 半数致死量(LD50), 皮肤              | 呼吸的半数致死浓度                                                  |
|----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2 号柴油机燃料 |                           | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 3.6 mg/L ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 5.4 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 二丁基硫醚    | LD50 = 2220 mg/kg ( Rat ) |                              |                                                            |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 皮肤腐蚀/刺激;<br>。               | 类别2                      |
| 严重损伤/刺激眼睛;                  | 类别2                      |
| 呼吸或皮肤过敏;<br>呼吸系统<br>皮肤<br>。 | 无资料<br>无资料               |
| 生殖细胞致突变性;<br>。              | 无资料                      |
| 致癌性;<br>。                   | 类别2<br><br>本品没有已知的致癌化学物质 |
| 生殖毒性;                       | 无资料                      |
| STOT单曝光;                    | 类别3                      |
| 结果 / 目标器官                   | 呼吸系统                     |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| STOT重复曝光;        | 无资料                         |
| 靶器官              | 无资料.                        |
| 吸入危险。            | 无资料                         |
| 症状 /效应<br>急性的和滞后 | 过度暴露的症状可能是头痛, 头晕, 疲倦, 恶心和呕吐 |

十二 生态学信息

生态毒性 含有物质是. 对水生生物是有害的. 此产品含有下列对环境有危险的物质.

| 组分       | 淡水鱼                                                             | 水蚤 | 淡水藻 | 细菌毒性 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|------|
| 2 号柴油机燃料 | LC50: = 35 mg/L, 96h<br>flow-through<br>(Pimephales promelas)   |    |     |      |
| 二丁基硫醚    | LC50: = 3.58 mg/L,<br>96h flow-through<br>(Pimephales promelas) |    |     |      |

持久性和降解性 无资料  
降解污水处理厂 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质. .

生物累积潜力 无资料

土壤中的迁移性 无资料

内分泌干扰物信息 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物  
持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的  
臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质. 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理. . 按照当地规定处理.

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点. .

其他信息 不要冲到下水道. 废物代码应由使用者根据产品的应用指定. 不要排入下水道.

十四 运输信息

公路和铁路运输 不受管制

IMDG/IMO 未作规定

IATA 未作规定

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分       | 危险化学品<br>名录(2015版<br>) | 危险货物品<br>名表 -<br>2012版 | 台湾 - 有毒<br>化学物质名<br>录 | 中国现有<br>化学物质<br>名录<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾<br>化学品<br>与化学<br>物质列<br>表<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化<br>学品目录<br>(KECL) |
|----------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|
| 2 号柴油机燃料 | -                      | -                      | X                     | X                             | 270-676-1 | X    | X   | X                                        | -    |      | X    | KE-17287                |
| 二丁基硫醚    | -                      | -                      | X                     | X                             | 208-870-5 | X    | X   | X                                        | X    | X    | X    | -                       |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

编制人 产品安全部门。  
修订日期 09-May-2024  
修订,再版的原因 新的紧急电话响应服务提供商。

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。  
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。  
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录  
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录  
IECSC - 中国现有化学物质名录  
TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b)章节目录  
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单  
ENCS - 日本现有和新化学物质名录  
AICS - 澳大利亚化学物质名录



## 柴油中硫的标准溶液, Specpure®, 400 µg/g (0.040%)

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值  
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会  
DNEL - 衍生出来的无影响水平  
RPE - 呼吸防护设备  
LC50 - 50%致死浓度  
NOEC - 无观测效应浓度  
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值  
IARC - 国际癌症研究机构  
PNEC - 预测无影响浓度  
LD50 - 50%致死剂量  
EC50 - 50%有效浓度  
POW - 辛醇: 水分配系数  
vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会  
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议  
OECD - 经济合作与发展组织  
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则  
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶  
ATE - 急性毒性估计  
VOC - (挥发性有机化合物)

## 主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险  
健康危害  
环境危害

基于测试数据  
计算方法  
计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

## 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束