# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**Izdošanas datums** 05-Mai-2009 **Pārskatīšanas datums** 18-Mar-2024 **Izmaiņu kārtas skaitlis** 5

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

| | |
|---|---|
| **Produkta apraksts:** | **Acetic Acid, glacial, 99+%** |
| **Cat No. :** | **S55549** |
| **Sinonīmi** | Ethanoic acid; Glacial acetic acid; Methanecarboxylic acid |
| **Indekss Nr** | 607-002-00-6 |
| **CAS Nr** | 64-19-7 |
| **EK Nr** | 200-580-7 |
| **Molekulformula** | C2 H4 O2 |
| **REACH reģistrācijas numurs** | - |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

| | |
|---|---|
| **Ieteicamais pielietojums** | Laboratorijas ķimikālijas. |
| **Lietošanas sektors** | SU3 - Rūpnieciskai izmantošanai: vielu lietošana rūpnieciskos objektos atsevišķi vai preparātos |
| **Produkta kategorija** | PC21 - Laboratorijas ķimikālijas |
| **Procesu kategorijas** | PROC15 - Lietošana laboratorijas reaģenta statusā |
| **Izdalīšanās vidē kategorija** | ERC6a - Rūpnieciska lietošana, kuras rezultātā tiek saražota cita viela (starpproduktu lietošana) |
| **Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot** | Informācija nav pieejama |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

**Uzņēmējs abiedrība**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**E-pasta adrese** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informacijai , telefona zvans: 001-800-227-6701
Informacijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadijuma, : +32 14 57 52 99
Telefona numurs avarijas gadijuma, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

**CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

| | |
|---|---|
| Uzliesmojoši šķidrumi | 3. kategorija (H226) |

**Apdraudējums veselībai**

| | |
|---|---|
| Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai | 1. kategorija A (H314) |
| Nopietns acu bojājums/kairinājums | 1. kategorija (H318) |

**Vides apdraudējumi**
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

*Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu*

**2.2. Etiķetes elementi**

**Signālvārds** **Bīstami**

**Bīstamības paziņojumi**
H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus

**Piesardzības paziņojumi**
P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus
P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot
P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

**2.3. Citi apdraudējumi**

Viela, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toskiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB)

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Vielas

| Sastāvdaļa | CAS Nr | EK Nr | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe | 64-19-7 | 200-580-7 | >95 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Sastāvdaļa | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL) | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|---|---|---|---|
| Etiķskābe | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: 25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 10%<=C<25% | - | - |

| REACH reģistrācijas numurs | - |
|---|---|

*Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu*

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

**Vispārīgi norādījumi** Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

**Saskare ar acīm** Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

**Saskare ar ādu** Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Nekavējoties sazināties ar ārstu.

**Norīšana** NEIZRAISĪT vemšanu. Iztīrīt muti ar ūdeni. Ja cietušais ir bez samaņas, nekad neko nelikt viņam mutē. Nekavējoties sazināties ar ārstu.

**Ieelpošana** Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Evakuēt no bīstamās zonas un noguldīt zemē. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Nekavējoties sazināties ar ārstu.

**Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā** Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām.

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa apdegumus pēc visu veidu iedarbības. Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus: Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

**Piezīmes terapeitiem** Produkts ir kodīgs materiāls. Kuņģa skalošana vai vemšanas izraisīšana ir kontrindicēta. Jāveic izmeklējumi, lai konstatētu iespējamo kuņģa vai barības vada perforāciju. Nedot ķīmiskus antidotus. Var veidoties balss spraugas tūskas izraisīta asfiksija. Var izpausties izteikts asinsspiediena pazeminājums, ko pavada mitri trokšņi plaušās, krēpas ar putām un

augsts sistoliskais spiediens. Veikt simptomātisko ārstēšanu.

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

**Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**
NOglekļa dioksīds ($CO_2$), Sausais ugunsdzēšanas pulveris, Sausas smiltis, Pret spirtu noturīgas putas.

**Ugunsdzēšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**
Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Produkts izraisa acu, ādas un gļotādu apdegumus.

**Bīstamie degšanas produkti**
Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO2), Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Evakuēt personālu uz drošām zonām. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbirušā produkta/ noplūdes vietas.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Lietot vienigi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību.

**Higiēnas pasākumi**
Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Zona ar koroziju izraiso iem produktiem. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas. Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā.

3. klase

**7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)**

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

**8.1. Pārvaldības parametri**

**Ekspozīcijas robežvērtības**
sarakstu avots **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK **LV** - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietāsRīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007.Grozījumi-Latvijas Vēstnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija | Beļģija | Spānija |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe | TWA: 25 mg/m³ (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>STEL: 50 mg/m³ (15min)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 37 mg/m³<br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 25 mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 50 mg/m³. indicative limit | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 38 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 mg/m³ (8 horas) |

| Sastāvdaļa | Itālija | Vācija | Portugāle | Nīderlande | Somija |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe | TWA: 25 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 10 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m³ | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m³ 8 horas | MAC-TGG 25 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 25 mg/m³ 15 minuutteina |

| Sastāvdaļa | Austrija | Dānija | Šveice | Polija | Norvēģija |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 20 ppm 15 minutter | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 50 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 50 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 25 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation |

| Sastāvdaļa | Bulgārija | Horvātija | Īrija | Kipra | Čehijas Republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe | TWA: 25 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m³<br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m³ 15 min | STEL: 50 mg/m³<br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | TWA: 25 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m³ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | STEL-KGVI: 50 mg/m³ 15 minutama. | | | |

| Sastāvdaļa | Igaunija | Gibraltar | Grieķija | Ungārija | Īslande |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 25 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 25 mg/m³ 15 minutites. | TWA: 25 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m³ 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | STEL: 50 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m³ 8 órában. AK | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m³<br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m³ 8 klukkustundum. |

| Sastāvdaļa | Latvija | Lietuva | Luksemburga | Malta | Rumānija |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe | STEL: 50 mg/m³<br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m³ IPRD<br>STEL: 50 mg/m³<br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 50 mg/m³ 15 Minuten<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³<br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15 minute<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minute |

| Sastāvdaļa | Krievija | Slovākijas Republikas | Slovēnija | Zviedrija | Turcija |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m³ | Ceiling: 50 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³ | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutah<br>STEL: 20 ppm 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 13 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m³ 8 saat |

**Biologiskas robe¸vertibas**
Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādus bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

**Monitoringa metodes**
EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

**Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)**
Strādnieki; Skat. tabulu par vērtībām

| Component | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe<br>64-19-7 ( >95 ) | DNEL = 25mg/m³ | | DNEL = 25mg/m³ | |

**Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)**
Sk vērtības zemāk.

| Component | Saldūdens | Saldūdens nogulsnēs | ūdens intermitējošs | Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu | Augsne (Lauksaimniecība) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | mikroorganismi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe<br>64-19-7 ( >95 ) | PNEC = 3.058mg/L | PNEC = 11.36mg/kg sediment dw | PNEC = 30.58mg/L | PNEC = 85mg/L | PNEC = 0.47mg/kg soil dw |

| Component | Jūras ūdens | Jūras ūdens nogulsnēs | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe<br>64-19-7 ( >95 ) | PNEC = 0.3058mg/L | PNEC = 1.136mg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Iedarbības pārvaldība**

**Tehniskā pārvaldība**
Lietot vienigi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās.
Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

**Individuālās aizsardzības līdzekļi**

**Acu aizsardzība** Cieši pieguļošas aizsargbrilles vai Sejas aizsargvairogs Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri |
|---|---|---|---|---|
| Butilkaučuks | > 480 minūtes | 0.7 mm | EN 374 | (minimālā prasība) |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.
Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.
Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.
Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.
Noņemt cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.
Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

**Lielformāta / ārkārtas lietojumi** Ja ir parsniegtas ekspozicijas robe¸vertibas vai, ja izpau¸as kairinajums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasibam sertificetu respiratoru
**Ieteicamais filtra tips:** EN 143 prasībām atbilstošs daļiņu filtrs Skābās gāzes filtru E tips Dzeltena atbilst EN14387

**Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana** Ja ir parsniegtas ekspozicijas robe¸vertibas vai, ja izpau¸as kairinajums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasibam sertificetu respiratoru.
**Ieteicams 1/2 maska: -** Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141 Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

**Vides riska pārvaldība** Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

| | | |
|---|---|---|
| **Fizikālais stāvoklis** | Šķidrums | |
| **Izskats** | Bezkrāsains | |
| **Smarža** | etiķim raksturīga | |
| **Smaržas uztveršanas slieksnis** | Nav pieejama informācija | |
| **Kušanas punkts/kušanas diapazons** | 16 - 16.5 °C / 60.8 - 61.7 °F | |
| **Mīkstināšanās temperatūra** | Nav pieejama informācija | |
| **Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls** | 117 - 118 °C / 242.6 - 244.4 °F | |
| **Uzliesmojamība (Šķidrums)** | Uzliesmojošs | Pamatots ar testa datiem |
| **Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)** | Nav piemērojams | Šķidrums |
| **Sprādzienbīstamības robežas** | **Zemākā** 4 vol%<br>**Augstākā** 19.9 vol% | |
| **Uzliesmošanas temperatūra** | 40 °C / 104 °F | **Metode -** Nav pieejama informācija |
| **Pašuzliesmošanas temperatūra** | 427 °C / 800.6 °F | |
| **Noārdīšanās temperatūra** | Nav pieejama informācija | |
| **pH** | < 2.5 | 10 g/L aq.sol |
| **Viskozitāte** | 1.53 mPa.s @ 25 °C | |
| **Šķīdība ūdenī** | Jaucas | |
| **Šķīdība citos šķīdinātājos** | Nav pieejama informācija | |
| **Sadalīšanās koeficients (n-oktanola - ūdens sistēmā)** | | |
| **Sastāvdaļa** | **log Pow** | |
| Etiķskābe | -0.2 | |
| **Tvaika spiediens** | 1.52 kPa @ 20 °C | |
| **Blīvums / Īpatnējais svars** | 1.048 | |
| **Tilpummasa** | Nav piemērojams | Šķidrums |
| **Tvaika blīvums** | 2.10 | (Gaiss = 1,0) |
| **Daļiņu raksturojums** | Nav piemērojams (šķidrums) | |

**9.2. Cita informācija**

| | |
|---|---|
| **Molekulformula** | C2 H4 O2 |
| **Molekulsvars** | 60.05 |
| **Sprādzienbīstamība** | sprādzienbīstamu tvaiku / gaisa maisījumi var |
| **Iztvaikošanas koeficients** | 0.97 (Butilacetats = 1,0) |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

**10.1. Reaģētspēja**

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

**10.2. Ķīmiskā stabilitāte**

Stabils normālos apstākļos.

**10.3. Bīstamu reakciju iespējamība**

| | |
|---|---|
| **Bīstama polimerizācija** | Bīstama polimerizācija nenotiks. |
| **Bīstamu reakciju iespējamība** | Normālos apstrādes apstākļos nekāds. |

**10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās**

Nesavietojami produkti. Parmerigs karstums. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem.

**10.5. Nesaderīgi materiāli**

Spēcīgi oksidētāji. Stipras bāzes. Metāli.

**10.6. Bīstami noārdīšanās produkti**

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO2). Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

**11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**

**Informācija par produktu**

**a) akūta toksicitāte;**

**Perorāli** Nav pieejama informācija
**Saskare ar ādu** Nav pieejama informācija
**Ieelpošana** Nav pieejama informācija

| Sastāvdaļa | LD50 orāli | LD50 dermāli | LC50, ieelpojot |
|---|---|---|---|
| Etiķskābe | 3310 mg/kg ( Rat ) | - | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) kodīgums/kairinājums ādai;** Nav pieejama informācija

**c) nopietns acu bojājums/kairinājums;** Nav pieejama informācija

**d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;**

**Elpošanas ceļu** Nav pieejama informācija
**Āda** Nav pieejama informācija

**e) mikroorganismu šūnu mutācija;** Nav pieejama informācija

Nav mutagēns saskaņā ar AMES testu

**f) kancerogēnums;** Nav pieejama informācija

Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu

**g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;** Nav pieejama informācija

**h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;** Nav pieejama informācija

**i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;** Nav pieejama informācija

**Mērķa orgāni** Nav pieejama informācija.

**j) bīstamība ieelpojot;** Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

**Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta** Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus. Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana.

**11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem**

**Endokrīni disruptīvās īpašības** Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

**12.1. Toksicitāte**

**Ekotoksiskā iedarbība** Nesatur vielas, kas būtu bīstamas videi vai nesadalītos ūdens attīrīšanas iekārtās.

| Sastāvdaļa | Saldudens zivis | ūdensblusa | Saldudens alges |
|---|---|---|---|
| Etiķskābe | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h | - |

| Sastāvdaļa | Mikrotoksicitate | Reizināšanas koeficients |
|---|---|---|
| Etiķskābe | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min | |

**12.2. Noturība un spēja noārdīties** Paredzams, ka ir bioloģiski noārdāms

**Noturība** Jaucas ar udeni, Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

**Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās** Pirms notekūdeņi tiek novadīti ūdens attīrīšanas iekārtās, parasti ir nepieciešams neitralizācija.

**12.3. Bioakumulācijas potenciāls** Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|---|---|---|
| Etiķskābe | -0.2 | Nav pieejama informācija |

**12.4. Mobilitāte augsnē** Produkts ir ūdenī šķīstošs, un var izplatīties ūdens sistēmās. Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas šķīst ūdenī. Ļoti mobils augsnē

**12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti** Viela, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toskiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB).

**12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības**

**Informācija par endokrīna blokatoriem** Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

**12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes**

**Organisko piesārņotāju** Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

**Ozona noārdīšanas potenciāls** Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

**13.1. Atkritumu apstrādes metodes**

| | |
|---|---|
| **Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts** | Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |
| **Piesārņots iepakojums** | Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabājiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem. |
| **Eiropas Atkritumu klasifikators** | Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma. |
| **Cita informācija** | Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. Aizliegts izliet kanalizācijā. Lieli daudzumi ietekmēs pH un kaitēs ūdens organismiem. |

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. ANO numurs** | UN2789 |
| **14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** | ACETIC ACID, GLACIAL |
| **14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** | 8 |
| **Bīstamības apakšklase** | 3 |
| **14.4. Iepakojuma grupa** | II |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. ANO numurs** | UN2789 |
| **14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** | ACETIC ACID, GLACIAL |
| **14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** | 8 |
| **Bīstamības apakšklase** | 3 |
| **14.4. Iepakojuma grupa** | II |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. ANO numurs** | UN2789 |
| **14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** | ACETIC ACID, GLACIAL |
| **14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** | 8 |
| **Bīstamības apakšklase** | 3 |
| **14.4. Iepakojuma grupa** | II |

| | |
|---|---|
| **14.5. Vides apdraudējumi** | Nav noteiktie apdraudējumi |
| **14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam** | Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. |
| **14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem** | Nav piemērojams, iepakotās preces |

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

**Starptautiskie reģistri**
Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa | CAS Nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe | 64-19-7 | 200-580-7 | - | - | X | X | X | X | X |

| Sastāvdaļa | CAS Nr | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe | 64-19-7 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Izskaidrojums:** X - iekļauts sarakstā '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Licencēšana/lerobežojumi saskaņā ar EU REACH**

| Sastāvdaļa | CAS Nr | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe | 64-19-7 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |

**REACH saites**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Sastāvdaļa | CAS Nr | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|---|---|---|---|
| Etiķskābe | 64-19-7 | Nav piemērojams | Nav piemērojams |

**Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu**
Nav piemērojams

**Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?**
Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā .
Ievērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts

**Nacionālie noteikumi**

**WGK klasifikācija** Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|---|---|---|
| Etiķskābe | WGK1 | Class II : 0.10 g/m³ (Massenkonzentration) |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Etiķskābe<br>64-19-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances | Group I | |

**15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums**

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

**2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti**
H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus

**Izskaidrojums**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām
**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs
**IECSC** – Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs
**DSL/NDSL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts
**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas
**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)
**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis
**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi
**LC50** - Letāla koncentrācija 50%
**NOEC** - Nav novērojama iedarbība
**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TWA** - Laiks svērtais vidējais
**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)
**LD50** - Letālā deva 50%
**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%
**POW** - Sadalīšanās koeficients oktanols: Ūdens
**vPvB** - Ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības
**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem
**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins
**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - loli, Merck indekss, RTECS

**Apmācības ieteikumi**
Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.
Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.
Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

| | |
|---|---|
| **Sagatavoja** | Health, Safety and Environmental Department |
| **Izdošanas datums** | 05-Mai-2009 |
| **Pārskatīšanas datums** | 18-Mar-2024 |
| **Kopsavilkums par labojumiem** | Jauns ārkārtas telefona reaģēšanas pakalpojumu sniedzējs. |

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006** .

.

**Atruna**

**Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā**

## Drošības datu lapas beigas