

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse af produkt:   | <b>2-Ethylhexylacrylat</b>                                                   |
| Cat No. :                 | <b>L03854</b>                                                                |
| Synonymer                 | 2-Ethylhexyl-2-propenoate; Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester.; Octyl acrylate |
| Indeksnr                  | 607-107-00-7                                                                 |
| CAS-nr                    | 103-11-7                                                                     |
| EF-nr                     | 203-080-7                                                                    |
| Bruttoformel              | C <sub>11</sub> H <sub>20</sub> O <sub>2</sub>                               |
| REACH-registreringsnummer | -                                                                            |

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalet anvendelse      | Laboratoriekemikalier.                                                                                      |
| Anvendelsessektor         | SU3 - Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industrianlæg |
| Produktkategori           | PC21 - Laboratoriekemikalier                                                                                |
| Proceskategorier          | PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens                                                                  |
| Miljøudledningskategori   | ERC6a - Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter)                 |
| Anvendelser, der frarådes | Ingen information tilgængelig                                                                               |

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701

For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100

Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300

CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

## 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

### CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

#### Sundhedsfarer

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Hudætsning/-irritation                                   | Kategori 2 (H315) |
| Hudsensibilisering                                       | Kategori 1 (H317) |
| Specifikt kritisk organ toksicitet - (enkel eksponering) | Kategori 3 (H335) |

#### Miljøfarer

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Kronisk toksicitet for vandmiljøet | Kategori 3 (H412) |
|------------------------------------|-------------------|

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Advarsel

### Faresætninger

H315 - Forårsager hudirritation  
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion  
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene  
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger  
Brændbar væske

### Sikkerhedssætninger

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj  
P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand  
P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp  
P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes  
P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge

## 2.3. Andre farer

Stof ingen der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT) / være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB)  
Lakrymator (stof, som forstærker tåreproduktion).  
Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

# Sikkerhedsdatablad

2-Ethylhexylacrylat

Revisionsdato 07-mar-2024

## 3.1. Stoffer

| Komponent           | CAS-nr   | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                          |
|---------------------|----------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Ethylhexylacrylat | 103-11-7 | EEC No. 203-080-7 | >95          | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| Mequinol            | 150-76-5 | EEC No. 205-769-8 | 0.001-0.002  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                           |

| Komponent           | Specifikke koncentrationsgrænser (SCL'er) | M-faktor | Komponentnoter |
|---------------------|-------------------------------------------|----------|----------------|
| 2-Ethylhexylacrylat | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%                | -        | -              |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-registreringsnummer | - |
|---------------------------|---|

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.                                                                                              |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ring til en læge, hvis hudirritationen varer ved.                                                                                |
| Indtagelse                               | Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter.                                                                                                                                   |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                             |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes. |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan forårsage allergisk hudreaktion. Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning: Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystmerter, muskelsmerter, eller rødmen

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. |
|-----------------------|-------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vandspray, kuldioxid (CO<sub>2</sub>), pulver, alkoholbestandigt skum. Vandtåge kan anvendes til at afkøle lukkede beholdere.

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

# Sikkerhedsdatablad

2-Ethylhexylacrylat

Revisionsdato 07-mar-2024

Ingen oplysninger tilgængelige.

## **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Brændbart materiale. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe. Hold produktet og den tomme emballage væk fra varme og antændelseskilder.

### **Farlige forbrændingsprodukter**

Kulilte (CO), Kulsyre (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Som ved enhver brand skal der bæres trykluftforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

## **PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**

### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Fjern alle antændelseskilder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke udledes i miljøet. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker.

### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Suges op med inert absorberende materiale. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse. Fjern alle antændelseskilder.

### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## **PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING**

### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Undgå indtagelse og indånding. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

### **Hygiejneforanstaltninger**

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenet tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

### **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Opbevares på et tørt sted. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Beskyttes mod direkte sollys. Opbevares i køleskab. Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted.

### **7.3. Særlige anvendelser**

Anvendelse i laboratorier

# Sikkerhedsdatablad

2-Ethylhexylacrylat

Revisionsdato 07-mar-2024

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde **DA** - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

| Komponent | Den Europæiske Union | U.K | Frankrig                                   | Belgien                         | Spanien                                     |
|-----------|----------------------|-----|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Mequinol  |                      |     | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent           | Italien | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Portugal                         | Nederlandene | Finland |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|
| 2-Ethylhexylacrylat |         | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 38 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 38 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 5 ppm<br>Höhepunkt: 38 mg/m <sup>3</sup> |                                  |              |         |
| Mequinol            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |              |         |

| Komponent           | Østrig                                                                                                                                                                                               | Danmark                                                                    | Schweiz                                                                                                                        | Polen                                                                           | Norge                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Ethylhexylacrylat | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 82 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 82 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 82 mg/m <sup>3</sup> |                                                                            | STEL: 5 ppm 15 Minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 38 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach |                                                                                              |
| Mequinol            | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter |                                                                                                                                | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                            | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponent | Bulgarien | Kroatien | Irland                                                              | Cypern | Tjekkiet |
|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Mequinol  |           |          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |          |

| Komponent | Estland | Gibraltar | Grækenland               | Ungarn | Island                                                                     |
|-----------|---------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mequinol  |         |           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent           | Letland                  | Litauen | Luxembourg | Malta | Rumænien |
|---------------------|--------------------------|---------|------------|-------|----------|
| 2-Ethylhexylacrylat | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |         |            |       |          |

| Komponent           | Rusland                                                   | Slovakiet | Slovenien                                                                                                        | Sverige | Tyrkiet |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 2-Ethylhexylacrylat | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 2422<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> |           | TWA: 38 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 5 ppm 8 urah<br>STEL: 5 ppm 15 minutah<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15 |         |         |

# Sikkerhedsdatablad

2-Ethylhexylacrylat

Revisionsdato 07-mar-2024

|          |                            |  |                                 |  |  |
|----------|----------------------------|--|---------------------------------|--|--|
|          |                            |  | minutah                         |  |  |
| Mequinol | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah |  |  |

## Biologiske grænseværdier

Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke tilsynsmyndigheder

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspadsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Arbejdere; Se tabel for værdier

| Component                               | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2-Ethylhexylacrylat<br>103-11-7 ( >95 ) |                         |                             |                               | DNEL = 6.5mg/kg<br>bw/day         |

| Component                               | Akut effekt lokal (Indånding) | Akut effekt systemisk (Indånding) | Kroniske effekter lokal (Indånding) | Kroniske effekter systemisk (Indånding) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2-Ethylhexylacrylat<br>103-11-7 ( >95 ) | DNEL = 38mg/m <sup>3</sup>    |                                   | DNEL = 38mg/m <sup>3</sup>          |                                         |
| Mequinol<br>150-76-5 ( 0.001-0.002 )    |                               |                                   |                                     | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>               |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

| Component                               | Frisk vand        | Frisk vand sediment              | Vand intermitterende | Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand | Jord (landbrug)           |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 2-Ethylhexylacrylat<br>103-11-7 ( >95 ) | PNEC = 2.72µg/L   | PNEC = 0.126mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 11µg/L        | PNEC = 2.3mg/L                                  | PNEC = 1mg/kg soil<br>dw  |
| Mequinol<br>150-76-5 ( 0.001-0.002 )    | PNEC = 0.0136mg/L | PNEC = 0.125mg/kg<br>sediment dw |                      | PNEC = 10mg/L                                   | PNEC = 0.017mg/kg soil dw |

| Component                               | Havvand            | Marine sedimenter                 | Havvand intermitterende | Fødekæde | Luft |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------|
| 2-Ethylhexylacrylat<br>103-11-7 ( >95 ) | PNEC = 0.272µg/L   | PNEC = 12.6µg/kg<br>sediment dw   |                         |          |      |
| Mequinol<br>150-76-5 ( 0.001-0.002 )    | PNEC = 0.00136mg/L | PNEC = 0.0125mg/kg<br>sediment dw |                         |          |      |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Brug eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/belysnings-/udstyr. Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

# Sikkerhedsdatablad

2-Ethylhexylacrylat

Revisionsdato 07-mar-2024

## Personlige værnemidler

### Beskyttelse af øjne

Beskyttelsesbriller (EU-standard - EN 166)

### Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker

| Handske materiale                           | Gennembrudstid                  | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>Naturgummi<br>PVC | Se producentens<br>anbefalinger | -               | EN 374      | (minimum)           |

### Beskyttelse af huden og kroppen

Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

### Åndedrætsværn

Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn.

For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

### Stor skala / brug i nødsituationer

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet filtertype:** Organiske gasser og dampe filter Type A Brun overensstemmelse med EN14387

### Lille skala / Laboratorium brug

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; plus filter, EN141

Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Undgå, at produktet udledes i afløb.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                    |                                               |                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tilstandsform                      | Væske                                         |                                                |
| Udseende                           | Farveløs                                      |                                                |
| Lugt                               | skarp                                         |                                                |
| Lugttærskel                        | Ingen tilgængelige data                       |                                                |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval   | -90 °C / -130 °F                              |                                                |
| Blødgøringspunkt                   | Ingen tilgængelige data                       |                                                |
| Kogepunkt/område                   | 215 - 219 °C / 419 - 426.2 °F                 | @ 760 mmHg                                     |
| Antændelighed (Væske)              | Brændbar væske                                | Baseret på testdata                            |
| Antændelighed (fast stof, luftart) | Ikke relevant                                 | Væske                                          |
| Ekspløsningsgrænser                | <b>Nedre</b> 0.8 Vol%<br><b>Øvre</b> 6.4 Vol% |                                                |
| Flammepunkt                        | 86 °C / 186.8 °F                              | <b>Metode</b> - Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur          | 245 °C / 473 °F                               |                                                |
| Dekomponeringstemperatur           | Ingen tilgængelige data                       |                                                |
| pH-værdi                           | Ingen oplysninger tilgængelige                |                                                |
| Viskositet                         | 1.7 mPa.s at 20 °C                            |                                                |
| Vandopløselighed                   | Uopløselig                                    |                                                |

# Sikkerhedsdatablad

2-Ethylhexylacrylat

Revisionsdato 07-mar-2024

|                                        |                                |              |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |              |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |              |
| Komponent                              | log Pow                        |              |
| 2-Ethylhexylacrylat                    | 4.64                           |              |
| Mequinol                               | 1.3                            |              |
| Damptryk                               | 0.13 mbar @ 20 °C              |              |
| Massefylde / Massefylde                | 0.880                          |              |
| Bulkdensitet                           | Ikke relevant                  | Væske        |
| Dampmassefylde                         | 6.35 (Luft = 1,0)              | (Luft = 1,0) |
| Partikelegenskaber                     | Ikke relevant (væske)          |              |

## 9.2. Andre oplysninger

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Bruttoformel            | C11 H20 O2                              |
| Molekylvægt             | 184.28                                  |
| Eksplorative egenskaber | eksplosive damp-/ luftblandinger muligt |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Lysfølsom. varmfølsom.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Farlig polymerisation | Farlig polymerisation kan forekomme. |
| Farlige reaktioner    | Ingen under normal forarbejdning.    |

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. Eksposering for lys. For at undgå termisk nedbrydning skal overophedning undgås. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Baser. Stærke syrer. Aminer. Halogener. Peroxider.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte (CO). Kulsyre (CO2).

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

#### a) akut toksicitet

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Dermal    | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Indånding | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

| Komponent           | LD50 Mund                 | LD50 Hud                     | LC50 inhalering              |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2-Ethylhexylacrylat | LD50 = 4435 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 7522 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 1.19 mg/L ( Rat ) 8 h |
| Mequinol            | 1600 mg/kg (Rat)          | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -                            |



# Sikkerhedsdatablad

2-Ethylhexylacrylat

Revisionsdato 07-mar-2024

- b) hudætsning/-irritation** Kategori 2
- c) alvorlig øjenskade/øjenirritation** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**
- Respiratorisk** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Hud** Kategori 1
- Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
- e) kimcellemutagenicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Ikke mutagen i AMES-test
- f) kræftfremkaldende egenskaber** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Der er ingen kendte kræftfremkaldende kemikalier i dette produkt

| Komponent           | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|---------------------|----|----|----------|----------|
| 2-Ethylhexylacrylat |    |    |          | Group 2B |

- g) reproduktionstoksicitet** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- h) enkel STOT-eksponering** Kategori 3
- Resultater / Målorganer** Åndedrætssystem.
- i) gentagne STOT-eksponeringer** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Målorganer** Ingen kendt.
- j) aspirationsfare;** Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
- Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede** Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning. Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejrtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystmerter, muskelsmerter, eller rødmen.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber** Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet Økotoksiske virkninger

Dette produkt indeholder følgende stoffer, som er skadelige for miljøet. Indeholder et stof, som er: Skadelig for organismer, der lever i vand. Dette produkt indeholder følgende stoffer, som er skadelige for miljøet. Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

# Sikkerhedsdatablad

2-Ethylhexylacrylat

Revisionsdato 07-mar-2024

| Komponent           | Friskvandsfisk                                                                                                               | vandloppe                                  | Friskvandsalge                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Ethylhexylacrylat | LC50: = 1.81 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus mykiss)                                                                  | EC50: = 17.45 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: = 47 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 44 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
| Mequinol            | LC50: = 28.5 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 84.3 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas) |                                            |                                                                                                        |

| Komponent           | Mikrotoksisk                                                                 | M-faktor |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2-Ethylhexylacrylat | EC50 > 10000 mg/L 30 min                                                     |          |
| Mequinol            | EC50 = 3.66 mg/L 5 min<br>EC50 = 4.30 mg/L 15 min<br>EC50 = 4.61 mg/L 30 min |          |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed** Forventet at være bionedbrydeligt  
**Persistens** kan være.  
**Nedbrydning i rensningsanlæg** Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale** Product has a high potential to bioconcentrate

| Komponent           | log Pow | Biokoncentreringsfaktor (BCF) |
|---------------------|---------|-------------------------------|
| 2-Ethylhexylacrylat | 4.64    | Ingen tilgængelige data       |
| Mequinol            | 1.3     | Ingen tilgængelige data       |

**12.4. Mobilitet i jord** Spild usandsynligt at trænge ned i jorden Produktet er uopløseligt og flyder på vand . Vil sandsynligvis ikke være mobilt i miljøet på grund af dets lave vandopløselighed. Ventes ikke at være mobilt i miljøet p.g.a. lav vandopløselighed og bindingsevne med jordpartikler

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering** Stof ingen der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT) / være meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**  
**Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer** Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

**12.7. Andre negative virkninger**  
**Persistente organiske miljøgifte** Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof  
**Kan være ozonnedbrydende** Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

**Affald fra rester/ubrugte produkter** Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

**Kontamineret emballage** Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation.

**Europæisk Affalds Katalog** Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.

# Sikkerhedsdatablad

2-Ethylhexylacrylat

Revisionsdato 07-mar-2024

**Andre oplysninger** Må ikke skylles ud i kloakken. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke tømmes i kloak afløb. Lad ikke kemikaliet trænge ind i miljøet.

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

**IMDG/IMO** Ikke reguleret

**14.1. FN-nummer**  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**  
**Rigtig teknisk navn** 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized  
**14.3. Transportfareklasse(r)**  
**14.4. Emballagegruppe**

**ADR** Ikke reguleret

**14.1. FN-nummer**  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**  
**Rigtig teknisk navn** 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized  
**14.3. Transportfareklasse(r)**  
**14.4. Emballagegruppe**

**IATA**

**14.1. FN-nummer** UN3334  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)** AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S.\*  
**Rigtig teknisk navn** 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 9  
**14.4. Emballagegruppe** III

**14.5. Miljøfarer** Ingen identificerede farer

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**Internationale fortegnelser**  
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent           | CAS-nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2-Ethylhexylacrylat | 103-11-7 | 203-080-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29533 | X    | X    |
| Mequinol            | 150-76-5 | 205-769-8 | -      | -   | X     | X    | KE-23353 | X    | X    |

| Komponent | CAS-nr | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|--------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|           |        |      |                                               |     |      |      |       |       |

# Sikkerhedsdatablad

2-Ethylhexylacrylat

Revisionsdato 07-mar-2024

|                     |          |   |        |   |   |   |   |   |
|---------------------|----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 2-Ethylhexylacrylat | 103-11-7 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Mequinol            | 150-76-5 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent           | CAS-nr   | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Ethylhexylacrylat | 103-11-7 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)       | -                                                                                                    |
| Mequinol            | 150-76-5 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)       | -                                                                                                    |

## REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent           | CAS-nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Ethylhexylacrylat | 103-11-7 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Mequinol            | 150-76-5 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier**  
Ikke relevant

**Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?**

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

## Nationale bestemmelser

## WGK-klassificering

Se tabel for værdier

| Komponent           | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 2-Ethylhexylacrylat | WGK1                                 |                          |
| Mequinol            | WGK1                                 |                          |

| Komponent           | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)       |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| 2-Ethylhexylacrylat | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65 |
| Mequinol            | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65 |

# Sikkerhedsdatablad

2-Ethylhexylacrylat

Revisionsdato 07-mar-2024

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

#### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H315 - Forårsager hudirritation  
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion  
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene  
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger  
H302 - Farlig ved indtagelse  
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

#### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffektkoncentration

**PBT** - Persistent, bioakkumulerbare, giftige

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**vPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

#### Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadvisor - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

#### Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærsker, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksponering, herunder øjenskyllestationer og nødbrusere.

Udarbejdet af

Klargøringsdato

Revisionsdato

Resumé af revisionen

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0

16-sep-2014

07-mar-2024

Ny udbyder af alarmtelefoner.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

# Sikkerhedsdatablad

2-Ethylhexylacrylat

Revisionsdato 07-mar-2024

---

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**