

Koostamise kuupäev 06-nov-2009

Paranduse kuupäev 04-juuli-2018

Läbivaatamise number 6

**1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE****1.1. Tootetähis**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Toote nimi                 | <b>Petroleum ether 60-80°C</b> |
| Cat No. :                  | <b>PS/270</b>                  |
| Sünonüümid                 | Ligroine                       |
| EC-Nr.                     | 921-024-6                      |
| REACH registreerimisnumber | 01-2119475514-35               |

**1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Soovitav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusala, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

**1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta**

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                       |

**1.4. Hädaabitelefoninumber**

Tel: +44 (0)1509 231166

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616**2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE****2.1. Aine või segu klassifitseerimine****CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008****Füüsikalised ohud**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tuleohtlikud vedelikud | 2. kategooria (H225) |
|------------------------|----------------------|

**Terviseohud**

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Hingamiskahjustusi tekitav mürgisus                           | 1. kategooria (H304) |
| Nahka söövitav/ärritav                                        | 2. kategooria (H315) |
| Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (ühekordsel kokkupuutel) | 3. kategooria (H336) |

**Keskkonnaohud**

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus | 2. kategooria (H411) |
|------------------------------------------|----------------------|

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Petroleum ether 60-80°C

Paranduse kuupäev 04-juuli-2018

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

- H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur
- H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
- H315 - Põhjustab nahaärritust
- H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust
- H411 - Mürine veeorganismidele, pikaajaline toime

### Hoiatuslaused

- P210 - Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. - Mitte suitsetada
- P261 - Vältida tolmu/ suitsu/ gaasi/ udu/ auru/ pihustatud aine sissehingamist
- P273 - Vältida sattumist keskkonda
- P280 - Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski
- P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist
- P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine                                                       | CAS-Nr | EC-Nr.            | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | N/A    | EC No.: 921-024-6 | > 99          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Chronic 1 (H411) |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| REACH registreerimisnumber | 01-2119475514-35 |
|----------------------------|------------------|

**Märkus** UVCB Süsivesinikud

CAS No. 64742-49-0: TSCA, DSL, AICS, ENCS, PICCS, CHINA, KECL

Aromaatne sisu < 0.01%

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

FSUPS270

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Petroleum ether 60-80°C

Paranduse kuupäev 04-juuli-2018

## 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                                  |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silma sattumisel</b>          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                                                 |
| <b>Nahale sattumisel</b>         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduka otsekohe arsti poole.                                                                          |
| <b>Allaneelamine</b>             | MITTE esile kutsuda oksendamist. Helistada viivitamatult arstile või päästeteenistusse. If vomiting occurs, lean victim forward to reduce the risk of aspiration.                 |
| <b>Sissehingamine</b>            | Minna värske õhu kätte. Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduka otsekohe arsti poole. Sattumine kopsu võib põhjustada raske kopsukahjustuse. |
| <b>Esmaabi andja isikukaitse</b> | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                             |

## 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Hingamisraskused. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

## 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

**Teade arstile** Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem.

## **5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED**

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Kasutada pihustatud vett, alkoholresistentset vahtu, kuiva kemikaali või süsinikdioksiidi. Süttimisel jahutada konteinereid pihustatud veega.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

MITTE kasutada veejuga. Ärge kasutage tugevat veejuga, sest see võib hajutada ja tuld levitada.

### 5.2. Aine või segu seotud erilised ohud

Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülkonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## **6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasuta isikukaitsevahendeid. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket. Tagada piisav ventilatsioon. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Ärge puudutage ega kõndige läbi lekkinud materjali.

## 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vaata täiendava ökoloogilise infotatsiooni kohta jaotist 12. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda.

## 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

# 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

## 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida aine sattumist nahale, silma, riietele. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Kasutada tulekustutusvahendeid. Vältida staatilise elektri teket.

## Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Enne uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Tuleohtlike ainete piirkond. Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest.

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

# 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

## 8.1. Kontrolliparameetrid

### Kokkupuute piirnormid

Nimekirja allikas EU - Komisjoni direktiiv 2006/15/EÜ 7. veebruarist 2006, millega kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide teine loetelu, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning millega muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööol.

| Koostisaine                                                                | Euroopa Liit                          | Ühendatud Kuningriik | Prantsusmaa | Belgia | Hispaania |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|--------|-----------|
| HYDROCARBONS,<br>C6-C7, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics,<br><5% n-hexane | TWA - 8 Hrs<br>1200 mg/m <sup>3</sup> |                      |             |        |           |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Petroleum ether 60-80°C

Paranduse kuupäev 04-juuli-2018

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökohal ohtlik. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

**Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL)** Vaata tabelit väärtused; Töötajad

| Kokkupuuteviisi                           | äge efekt (kohalik) | äge efekt (süsteemne) | kroonilise mõju (kohalik) | Kroonilise mõju (süsteemne)             |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Suukaudne<br>Nahakaudne<br>Sissehingamine |                     |                       |                           | 773 mg/kg/day<br>2035 mg/m <sup>3</sup> |

**Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)** Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kasutada plahvatuskindlat elektrisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada inseneritehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

**Silmade kaitsmine** Näokaitse koos kaitseprillidega (EL standard - EN 166)

**Käte kaitsmine** Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari                      |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
| Nitriilkumm       | > 480 minuti    | 0.38 - 0.55 mm  | Tase 6      | Nagu katsetatud EN374-3 vastupidavuse   |
| Viton (R)         | > 480 minuti    | 0.30 mm         | EN 374      | määramine Läbistamiskindluse Kemikaalid |
| Neopreenkindaid   | < 100 minuti    | 0.45 mm         |             |                                         |

**Naha- ja kehakaitse** Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

**Hingamisteede kaitsmine** Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

**Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad**

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** madala keemistemperatuuriga orgaaniliste lahustite Tüüp AX Pruun vastavad EN371

**Väiksemad / laboratooriumi**

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Petroleum ether 60-80°C

Paranduse kuupäev 04-juuli-2018

respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

## 9. JAGU: FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                                                  |                                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Välimus                                     | Värvitu                                          |                                                         |
| Füüsiline olek                              | Vedelik                                          |                                                         |
| Löhn                                        | Nafta destillaadid                               |                                                         |
| Löhnalävi                                   | Andmed puuduvad                                  |                                                         |
| pH                                          | Teave puudub                                     |                                                         |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | Andmed puuduvad                                  |                                                         |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad                                  |                                                         |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 60 - 80 °C / 140 - 176 °F                        |                                                         |
| Leekpunkt                                   | < 0 °C / < 32 °F                                 | <b>Meetod</b> - Teave puudub                            |
| Aurustumiskiirus                            | 2                                                | (Eeter = 1,0)                                           |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav                                  | Vedelik                                                 |
| Plahvatuspiir                               | <b>Alumine</b> 0.8 vol%<br><b>Ülemine</b> 8 vol% |                                                         |
| Aururõhk                                    | 155 hPa                                          |                                                         |
| Auru tihedus                                | 3.0                                              | (Õhk = 1,0)                                             |
| Suhteline tihedus / Tihedus                 | 0.670                                            |                                                         |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav                                  | Vedelik                                                 |
| Lahustuvus vees                             | Lahustamatu                                      |                                                         |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                                     |                                                         |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                                                  |                                                         |
| Isesüttimistemperatuur                      | 240 °C / 464 °F                                  |                                                         |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad                                  |                                                         |
| Viskoossus                                  | 0.5 mm <sup>2</sup> /s @ 20 °C                   |                                                         |
| Plahvatusohtlikkus                          | Teave puudub                                     | Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid |
| Oksüdeerivad omadused                       | Teave puudub                                     |                                                         |

### 9.2. Muu teave

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

**Ohtlik polümerisatsioon** Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Petroleum ether 60-80°C

Paranduse kuupäev 04-juuli-2018

**Ohtlikud reaktsioonid** Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

## **10.4. Tingimused, mida tuleb vältida**

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

## **10.5. Kokkusobimatud materjalid**

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad happed.

## **10.6. Ohtlikud lagusaadused**

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

# **11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA**

## **11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta**

### **Tooteteave**

#### **a) akuutne toksilisus;**

**Suukaudne**

Olemasolevate andmete alusel ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele

**Nahakaudne**

Olemasolevate andmete alusel ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele

**Sissehingamine**

Olemasolevate andmete alusel ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele

### **Toksikoloogilised andmed komponendid**

| Koostisaine                                                       | LD50 suu kaudu          | LD50 naha kaudu         | LC50 Sissehingamine                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | LD50 > 5840 mg/kg (rat) | LD50 > 2920 mg/kg (rat) | LC50 > 25200 mg/m <sup>3</sup> (rat) 4h |

**b) nahka söövitav või ärritav toime;** 2. kategooria

**c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav;** Olemasolevate andmete alusel ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele

**d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;**

**Hingamisteede**

Olemasolevate andmete alusel ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele

**Nahk**

Olemasolevate andmete alusel ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele

**e) mutageensus sugurakkudele;** Olemasolevate andmete alusel ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele

**f) kantserogeensus;** Olemasolevate andmete alusel ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

**g) reproduktiivtoksilisus;** Olemasolevate andmete alusel ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele

**h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;** 3. kategooria

**Tulemused / Sihtorganid**

Kesknärvisüsteem (CNS).

**i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;** Olemasolevate andmete alusel ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele

**Sihtorganid**

Teave puudub.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Petroleum ether 60-80°C

Paranduse kuupäev 04-juuli-2018

j) hingamiskahjustus; 1. kategooria

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised** Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

**Ökotoxilisuse mõjud** Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

| Koostisaine                                                       | Magevee kala                                                                                                           | vesikirp                                                           | Magevee vetikad | Microtox                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | LC50 96 hours 11.4 mg/l Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout)<br>28 days 2.04 mg/l Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout) | EC50 48 hours 3 mg/l Daphnia magna<br>21 days 1 mg/l Daphnia magna |                 | EC50 72 hours 30-100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

#### Püsivus

Kergesti biolagunev

Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon.

| Component                                                                       | Lagunduvus    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane<br>N/A (> 99) | 98% (28 days) |

#### Lagunemine reoveepuhasti

Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on lahustamatu ja hõljub vee pinnal. Toode sisaldab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC), mis aurustuvad kergesti igasugustelt pindadelt. On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu lenduvusele. Levib kiiresti õhus

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

### 12.6. Muud kahjulikud mõjud

**Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta**

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal**

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Vaikude jäätmed / kasutamata toodang**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toode ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

**Euroopa Jäätmekataloog**

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile, jäätmekoodid ei sõltu ainest vaid kasutamisest.



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Petroleum ether 60-80°C

Paranduse kuupäev 04-juuli-2018

## Muu teave

Jääke mitte lasta kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Tuhastatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

**14.1. ÜRO number** UN1268  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** Naftadestillaadid, n.o.s  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 3  
**14.4. Pakendirühm** II

### ADR

**14.1. ÜRO number** UN1268  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** Naftadestillaadid, n.o.s  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 3  
**14.4. Pakendirühm** II

### IATA

**14.1. ÜRO number** UN1268  
**14.2. ÜRO veose tunnusnimetus** Naftadestillaadid, n.o.s  
**14.3. Transpordi ohuklass(id)** 3  
**14.4. Pakendirühm** II

**14.5. Keskkonnaohud** Keskkonnaohtlik  
Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresaaasteaine

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud

**14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Rahvusvahelised loetelud

.

Märkus

UVCB Süsivesinikud  
CAS No. 64742-49-0: TSCA, DSL, AICS, ENCS, PICCS, CHINA, KECL  
Aromaatne sisu < 0.01%

Riiklikud eeskirjad

.

### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

FSUPS270

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Petroleum ether 60-80°C

Paranduse kuupäev 04-juuli-2018

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) on teostanud tootja / importija

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetest täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur  
H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust  
H411 - MürGINE veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik  
**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu  
**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Täheldatava toimeta kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline  
**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu  
**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu  
**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus  
**PNEC** - Eeldatav toimet mittepõhjustav sisaldus  
**LD50** - Surmav annus 50%  
**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%  
**POW** - Oktanooli: Vesi  
**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv  
**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon  
**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)  
**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**  
Tarnijad ohutuskaardil,  
ChemAdvisor - Loli,  
Merck Index,  
RTECS  
**Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon**  
**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt  
**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang  
**VOC** - Lenduvad orgaanilised ühendid

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.  
Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõõde kasutamine.  
Isikukaitsevahetite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.  
Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.  
Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

**Koostamise kuupäev** 06-nov-2009  
**Paranduse kuupäev** 04-juuli-2018  
**Redaktsiooni kokkuvõte** SDSi jaod uuendatud, 2, 3, 8, 11, 12, 15, 16.

### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Petroleum ether 60-80°C

Paranduse kuupäev 04-juuli-2018

---

**Ohutuskaardi lõpp**