

Tillverkningsdatum 06-nov-2009

Revisionsdatum 04-jul-2018

Revisionsnummer 6

**AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****1.1. Produktbeteckning**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Handelsnamn               | <b>Petroleumeter 60-80°C</b> |
| Cat No. :                 | <b>PS/270</b>                |
| Synonymer                 | Ligroine                     |
| EG-nr.                    | 921-024-6                    |
| REACH-registreringsnummer | 01-2119475514-35             |

**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rekommenderat bruk               | Laboratoriekemikalier.        |
| Användningar som det avråds från | Ingen information tillgänglig |

**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

|              |                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Företag      | Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-postadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                       |

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

- Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation - dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall - dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor  
om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

**AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER****2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008****Fysiska faror**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Brandfarliga vätskor | Kategori 2 (H225) |
|----------------------|-------------------|

**Hälsofaror**

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Aspirationstoxicitet                                  | Kategori 1 (H304) |
| Frätande/irriterande på huden                         | Kategori 2 (H315) |
| Toxicitet för specifikt målorgan - (enkel exponering) | Kategori 3 (H336) |

**Miljöfaror**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Kronisk toxicitet i vattenmiljön | Kategori 2 (H411) |
|----------------------------------|-------------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

Petroleumeter 60-80°C

Revisionsdatum 04-jul-2018

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

### Faroangivelser

- H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
- H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
- H315 - Irriterar huden
- H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
- H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

### Skyddsangivelser

- P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden
- P261 - Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej
- P273 - Undvik utsläpp till miljön
- P280 - Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd
- P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
- P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

## 2.3. Andra faror

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB)

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.1. Ämnen

| Komponent                                                         | CAS-nr | EG-nr.            | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | N/A    | EC No.: 921-024-6 | > 99        | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Chronic 1 (H411) |

| REACH-registreringsnummer | 01-2119475514-35 |
|---------------------------|------------------|
|---------------------------|------------------|

Anmärkning UVCB Kolväten

CAS No. 64742-49-0: TSCA, DSL, AICS, ENCS, PICCS, CHINA, KECL

Aromatiskt innehåll < 0.01%

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ögonkontakt                 | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                                                                                     |
| Hudkontakt                  | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår.                                                                             |
| Förtäring                   | Framkalla INTE kräkning. Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentral. If vomiting occurs, lean victim forward to reduce the risk of aspiration.                  |
| Inandning                   | Flytta ut i friska luften. Vid andningssvårigheter, ge syrgas. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår. Inandning kan orsaka svåra lungskador.                          |
| Förstahjälparens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|   |                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | Andningssvårigheter. Effekter av överexponering kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. Symptom kan fördröjas. |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid. Kyl förslutna behållare utsatta för brand med vattendimma.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Använd INTE vattenstråle. Använd inte en solid vattenstråle eftersom den kan splittra och sprida elden.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarligt. Behållare kan explodera vid upphettning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångor kan flyttas till en antändningskälla och flamma upp.

#### Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning. Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd personlig skyddsutrustning. Avlägsna alla antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Säkerställ tillräcklig ventilation. Utrym personal till säkra områden. Rör inte spillt ämne och gå inte genom det.

## 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem. Se Sektion 12 för ytterligare ekologisk information. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

## 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med inert absorberande material. Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning. Avlägsna alla antändningskällor. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning.

## 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik sväljning och inandning. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Använd explosionssäker utrustning. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### Hygienåtgärder

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare tätt tillslutna på en torr, sval och välventilerad plats. Område för lättantändliga ämnen. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kilde **Europeiska Unionen** - Kommissionens direktiv 2006/15/EG av den 7 februari 2006 om en andra förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av direktiv 91/322/EEG och 2000/39/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.

| Komponent                                                                  | Europeiska unionen                    | Storbritannien | Frankrike | Belgien | Spanien |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|---------|---------|
| HYDROCARBONS,<br>C6-C7, n-alkanes,<br>isoalkanes, cyclics,<br><5% n-hexane | TWA - 8 Hrs<br>1200 mg/m <sup>3</sup> |                |           |         |         |

# SÄKERHETSDATABLAD

Petroleumeter 60-80°C

Revisionsdatum 04-jul-2018

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

**Härledd nolleffektnivå (DNEL)** Se tabell för värden; Arbetare

| Exponeringsväg              | Akut effekt (lokal) | Akut effekt (systemisk) | kroniska effekter (lokal) | Kroniska effekter (systemisk)           |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Oral<br>Dermal<br>Inandning |                     |                         |                           | 773 mg/kg/day<br>2035 mg/m <sup>3</sup> |

**Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)** Ingen information tillgänglig.

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations/lys/utrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

**Ögonskydd** Skyddsglasögon med sidoskydd (EU-standard - EN 166)

**Handskydd** Skyddshandskar

| Handskmaterial  | Genombrottstid | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer                                                          |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrilgummi     | > 480 minuter  | 0.38 - 0.55 mm      | Niva 6      | Som testas under EN374-3 Bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier |
| Viton (R)       | > 480 minuter  | 0.30 mm             | EN 374      |                                                                              |
| Neoprenhandskar | < 100 minuter  | 0.45 mm             |             |                                                                              |

**Hud- och kroppsskydd** Använd lämpliga skyddshandskar och klädsel för att förhindra hudexponering

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

**Andningsskydd** När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

### Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** lågkokande organiskt lösningsmedel Typ AX Brun som

# SÄKERHETS DATABLAD

Petroleumeter 60-80°C

Revisionsdatum 04-jul-2018

överensstämmer med EN371

## Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom  
**Rekommenderad halvmask:** - Ventil filtrering: EN405; eller; Halvmask: EN140; plus filter, EN141

## Begränsning av miljöexponeringen

Förhindra att produkten når avlopp. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                           |                                             |                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Utseende                                  | Färglös                                     |                                                |
| Aggregationstillstånd                     | Vätska                                      | -                                              |
| Lukt                                      | Petroleumdestillat                          |                                                |
| Lukttröskel                               | Inga data tillgängliga                      |                                                |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig               | -                                              |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall           | Inga data tillgängliga                      |                                                |
| Mjukningspunkt                            | Inga data tillgängliga                      |                                                |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall               | 60 - 80 °C / 140 - 176 °F                   |                                                |
| Flampunkt                                 | < 0 °C / < 32 °F                            | <b>Metod</b> - Ingen information tillgänglig   |
| Avdunstningshastighet                     | .-                                          | (Eter = 1,0)                                   |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ej tillämpligt                              | Vätska                                         |
| Explosionsgränser                         | <b>Undre</b> 0.8 vol%<br><b>Övre</b> 8 vol% |                                                |
| Ångtryck                                  | .-1                                         |                                                |
| Ångdensitet                               | .-                                          | (Luft = 1.0)                                   |
| Specifik vikt / Densitet                  | 0.670                                       |                                                |
| Skrymdensitet                             | Ej tillämpligt                              | Vätska                                         |
| Vattenlöslighet                           | Olöslig                                     |                                                |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig               |                                                |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                                             |                                                |
| Självantändningstemperatur                | 240 °C / 464 °F                             |                                                |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga                      |                                                |
| Viskositet                                | .-                                          |                                                |
| Explosiva egenskaper                      | Ingen information tillgänglig               | Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft |
| Oxiderande egenskaper                     | Ingen information tillgänglig               |                                                |

### 9.2. Annan information

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet -

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

-

### Farlig Polymerisation

Farlig polymerisation förekommer inte.

# SÄKERHETS DATABLAD

Petroleumeter 60-80°C

Revisionsdatum 04-jul-2018

**Farliga reaktioner** Inget under normal bearbetning.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Oförenliga produkter. Stark värme. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor.

**10.5. Oförenliga material**

Starka oxiderande ämnen. Starka syror.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

- Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

**11.1. Information om de toxikologiska effekterna**

**Produktinformation**

**a) Akut toxicitet.**

Oral

Dermal

Inandning

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

**Toxikologiska data för komponenterna**

| Komponent                                                         | LD50 oral               | LD50 dermal             | LC50 inandning                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | LD50 > 5840 mg/kg (rat) | LD50 > 2920 mg/kg (rat) | LC50 > 25200 mg/m <sup>3</sup> (rat) 4h |

**b) Frätande/irriterande på huden.**

Kategori 2

**c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation.**

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

**d) Luftvägs- /hudsensibilisering.**

Respiratorisk

Hud

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

**e) Mutagenitet i könsceller.**

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

**f) Cancerogenitet.**

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

I denna produkt finns inga kända carcinogena kemikalier

**g) Reproduktionstoxicitet.**

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

**h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering.**

Kategori 3

Resultat / Målorgan

Centrala nervsystemet (CNS).

**i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering.**

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Målorgan

Ingen information tillgänglig.

# SÄKERHETS DATABLAD

Petroleumeter 60-80°C

Revisionsdatum 04-jul-2018

j) Fara vid aspiration;

Kategori 1

Symptom / effekterna,  
både akuta och fördröjda

Effekter av överexponering kan inkludera huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

| Komponent                                                         | Sötvattenfiskar                                                                                                        | vattenloppa                                                        | Sötvattentalger | Microtox                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane | LC50 96 hours 11.4 mg/l Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout)<br>28 days 2.04 mg/l Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout) | EC50 48 hours 3 mg/l Daphnia magna<br>21 days 1 mg/l Daphnia magna |                 | EC50 72 hours 30-100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens

Lättnedbrytbart  
Persistens osannolik, Inga kända enligt levererad information.

| Component                                                                       | Nedbrytbarhet |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| HYDROCARBONS, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane<br>N/A (> 99) | 98% (28 days) |

Nedbrytning i reningsverk

Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering osannolik

### 12.4. Rörligheten i jord

Produkten är olöslig och flyter på vatten. Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar (VOC), som avdunstar lätt från alla ytor. Sannolikt rörligt i miljön på grund av sin flyktighet. Fördelar sig snabbt i luft

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet anses varken långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) / mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).

### 12.6. Andra skadliga effekter

Information om hormonstörande ämnen

Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen

Långlivade organiska föroreningar  
Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från överskott/oanvända produkter

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe. Tomma behållare innehåller återstoder, vätska och/eller ångor, och kan vara farliga. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor.

Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika.

Annan information

Töm inte avfall i avloppet. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på



# SÄKERHETS DATABLAD

Petroleumeter 60-80°C

Revisionsdatum 04-jul-2018

tillämpningsområdet där produkten användes. Kan förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter. Släpp inte denna kemikalie i miljön. Töm ej i avloppet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <u>14.1. UN-nummer</u>                    | UN1268                    |
| <u>14.2. Officiell transportbenämning</u> | Petroleumdestillat, n.o.s |
| <u>14.3. Faroklass för transport</u>      | 3                         |
| <u>14.4. Förpackningsgrupp</u>            | II                        |

### ADR

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <u>14.1. UN-nummer</u>                    | UN1268                    |
| <u>14.2. Officiell transportbenämning</u> | Petroleumdestillat, n.o.s |
| <u>14.3. Faroklass för transport</u>      | 3                         |
| <u>14.4. Förpackningsgrupp</u>            | II                        |

### IATA

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| <u>14.1. UN-nummer</u>                    | UN1268                    |
| <u>14.2. Officiell transportbenämning</u> | Petroleumdestillat, n.o.s |
| <u>14.3. Faroklass för transport</u>      | 3                         |
| <u>14.4. Förpackningsgrupp</u>            | II                        |

|                                                                            |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <u>14.5. Miljöfaror</u>                                                    | Miljöfarlig'<br>Produkten är ett havsförorenande ämne enligt IMDG/IMO:s kriterier |
| <u>14.6. Särskilda skyddsåtgärder</u>                                      | Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs                                        |
| <u>14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden</u> | Inte tillämpligt, förpackade varor                                                |

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|                               |                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internationella Förteckningar | .                                                                                                             |
| Anmärkning                    | UVCB Kolväten<br>CAS No. 64742-49-0: TSCA, DSL, AICS, ENCS, PICCS, CHINA, KECL<br>Aromatiskt innehåll < 0.01% |

### Nationella föreskrifter

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapport (CSA / CSR) har utförts av tillverkaren / importören

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

**Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3**

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga  
 H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna  
 H315 - Irriterar huden  
 H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad  
 H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

**Teckenförklaring**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffekt-koncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

**PNEC** - Uppskattad nolleffekt-koncentration

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**VPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - Flyktiga organiska föreningar

**Råd om utbildning**

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögondusch och nöddusch.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Brandskydd och brandbekämpning, identifiering av faror och risker, statisk elektricitet, explosionsfarliga omgivningar som orsakas av ångor och damm.

Insatsutbildning för kemiska olyckor.

**Tillverkningsdatum**

06-nov-2009

**Revisionsdatum**

04-jul-2018

**Revisionssammandrag**

Uppdaterade säkerhetsdatabladsavsnitt, 2, 3, 8, 11, 12, 15, 16.

**Friskrivningsklausul**

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**