

Ustedelsesdato 27-Jan-2010

Revisjonsdato 02-May-2025

Revisjonsnummer 7

## Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <u>Diklormetan</u>               |
| Cat No. :                 | <b>D151-1; D151-4</b>            |
| Synonymer                 | Dichloromethane; DCM             |
| Indeks-nr                 | 602-004-00-3                     |
| CAS Nr                    | 75-09-2                          |
| EC-nummer:                | 200-838-9                        |
| Molekylar formel          | C H <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> |
| REACH-registreringsnummer | -                                |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | REACH vedlegg XVII Begrensning - se avsnitt 15                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

|               |                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma         | <b>EU-enhet / firmanavn</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,<br>Belgium                               |
|               | <b>Britisk enhet / firmanavn</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,<br>United Kingdom |
| E-postadresse | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                              |

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

**Avsnitt 2: FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008****Fysiske farer**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Helsefarer**

Hudetsing/hudirritasjon

Kategori 2 (H315)

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 2 (H319)

Kreftfremkallende

Kategori 2 (H351)

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse)

Kategori 3 (H336)

**Miljøfarer**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

**2.2. Merkingselementer**

**Signalord**

**Advarsel**

**Fareutsagn**

H315 - Irriterer huden

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft

Dampen har narkotisk effekt og induserer i høye konsentrasjoner bevisstløshet som kan være dødelig

**Sikkerhetssetninger**

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P284 - Åndedrettsvern skal benyttes

P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann

P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P312 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis du føler ubehag

**Tilleggs EU-merking**

Begrenset til industriell bruk og til godkjente fagfolk

# SIKKERHETSDATABLAD

Diklormetan

Revisjonsdato 02-May-2025

## 2.3. Andre farer

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)  
Causes formation of carbon monoxide in the blood. Carbon monoxide may cause adverse effects on the cardiovascular system and the central nervous system  
Dampen har narkotisk effekt og induserer i høye konsentrasjoner bevisstløshet som kan være dødelig  
Ikke bruk på områder uten tilstrekkelig ventilasjon.  
Dampene er tyngre enn luft og kan forårsake kvelning ved å fortrenge oksygen for åndedrettet  
Decomposes in a fire, giving off toxic fumes: phosgene and hydrochloric acid, Karbonmonoksid  
Tomme beholdere representerer en potensiell brann- og eksplosjonsfare. Ikke skjær, stikk hull på sveisebeholdere  
Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.1. Stoffer

| Komponent   | CAS Nr  | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                |
|-------------|---------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | 75-09-2 | EEC No. 200-838-9 | >99.5        | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351) |

### Merknad

Stabilised with Amylene (CAS 513-35-9)

### REACH-registreringsnummer

-

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                         |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                     |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                 |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann.                                                     |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår. |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Bruk påkrevd, personlig verneutstyr.                                                                           |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Pustevansker. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger: Forårsaker undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet: Fortsatt eller høy eksponering av innånding vil forårsake bedøvelseseffekter. Dette kan føre til tap av bevissthet og kan vise seg dødelig:

Causes formation of carbon monoxide in the blood. Carbon monoxide may cause adverse effects on the cardiovascular system and the central nervous system

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

##### **Merknader til leger**

Pasienter med negative virkning av eksponering for dette produktet må ikke gis adrenalin (epinefrin) eller lignende hjertestimulerende midler, da dette kan øke risikoen for hjertedysrytmi. Behandle symptomene. Symptomer kan være forsinket.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

##### **Egnede slukningsmidler**

Vannspray, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), tørrkjemikalie, alkoholbestandig skum.

##### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgis irriterende gasser og damper. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningsskilder.

##### **Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Fosgen, Hydrogenkloridgass.

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## Avsnitt 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ikke pust inn damp eller tåke. Bruk åndedrettsvern.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt. Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Ventiler området.

#### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon. Dampen er tyngre enn luft og kan spres langs gulvene. Håndter produktet kun i lukket system eller sørg for egnet

# SIKKERHETS DATABLAD

Diklormetan

Revisjonsdato 02-May-2025

avtrekksventilasjon. Reagerer på aluminium og legeringer av dette.

## Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må ikke lagres i aluminiumsbeholdere.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent   | Den europeiske unionen                                                                                                       | U.K                                                                                                                        | Frankrike                                                                                                                                                                                                                      | Belgia                                                                                                                                | Spania                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 100 ppm (8h)<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 200 ppm (15min)<br>Skin | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 178 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 356 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 353 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 177 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent   | Italia                                                                                                                                                                                                         | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                                                                                                                 | Nederland                                                                                                                              | Finland                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | TWA: 175 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 360 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 200 ppm 15 minutos<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 100 ppm 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponent   | Østerrike                                                                                                       | Danmark                                                                                                                                  | Sveits                                                                                                   | Polen                                                                            | Norge                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | Haut<br>MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 700 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden | TWA: 35 ppm 8 timer<br>TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 200 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden | STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 88 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 15 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the |

# SIKKERHETS DATABLAD

Diklormetan

Revisjonsdato 02-May-2025

|  |                                             |  |                                         |  |                   |
|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------|
|  | MAK-TMW: 175 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |  | TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | regulation<br>Hud |
|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------|

| Komponent   | Bulgaria                                                                                                      | Kroatia                                                                                                                                                                        | Irland                                                                                                                          | Kypros                                                                                                                                   | Tsjekkia                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>STEL : 706 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 100 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 353 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 200 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 706 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent   | Estland                                                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                                                              | Hellas                                                                                                                                     | Ungarn                                                                                                                                                                                                           | Island                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | Nahk<br>TWA: 35 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 70 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 200 ppm 15 min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 200 ppm<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 200 ppm 15<br>percekben. CK<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 100 ppm 8<br>óraban. AK<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 35 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 70 ppm<br>Ceiling: 244 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent   | Latvia                                                                                                                                 | Litauen                                                                                                   | Luxembourg                                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                                         | Romania                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 42 ppm<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 34 ppm | TWA: 35 ppm IPRD<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 70 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 100 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 100 ppm 8 ore<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15<br>minute<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponent   | Russland                                                     | Slovakiske Republikk                                                                                                  | Slovenia                                                                                                                                     | Sverige                                                                                                                                                                       | Tyrkia |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Diklormetan | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 0922<br>MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 706 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 70 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 250<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 35 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 120 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |        |

## Biologiske grenseverdier

liste kilde

| Komponent   | Den europeiske<br>unionen | Storbritannia                                             | Frankrike                                                                                                      | Spania                                          | Tyskland                                                                     |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan |                           | Carbon monoxide: 30<br>ppm end-tidal breath<br>post shift | Dichloromethane: 0.2<br>mg/L urine end of shift<br>Carboxyhémoglobine<br>sanguine: 3.5 % blood<br>end of shift | Dichloromethane: 0.3<br>mg/L urine end of shift | Dichloromethane: 500<br>µg/L whole blood<br>(immediately after<br>exposure ) |

| Komponent   | Italia | Finland | Danmark | Bulgaria | Romania                                                                                                                                   |
|-------------|--------|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan |        |         |         |          | Carboxyhémoglobin: 5<br>% Hemoglobin blood<br>end of shift<br>Methylene chloride: 0.3<br>mg/L urine end of shift<br>Methylene chloride: 1 |

# SIKKERHETS DATABLAD

Diklormetan

Revisjonsdato 02-May-2025

|             |           |        |                                                                                                                                         |            | mg/L blood end of shift |
|-------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Komponent   | Gibraltar | Latvia | Slovakiske Republikk                                                                                                                    | Luxembourg | Tyrkia                  |
| Diklormetan |           |        | Dichloromethane: 1 mg/L blood end of exposure or work shift<br>Carboxyhemoglobin: 5 % of hemoglobin blood end of exposure or work shift |            |                         |

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                        | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Diklormetan<br>75-09-2 ( >99.5 ) |                          |                              |                               | DNEL = 12mg/kg bw/day             |

| Component                        | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Diklormetan<br>75-09-2 ( >99.5 ) |                                | DMEL = 132.14mg/m <sup>3</sup>     |                                     | DNEL = 176mg/m <sup>3</sup>             |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning). Se verdier under.

| Component                        | Ferskvann                         | Ferskvann sediment                                          | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Diklormetan<br>75-09-2 ( >99.5 ) | PNEC = 130µg/L<br>PNEC = 0.31mg/L | PNEC = 163µg/kg sediment dw<br>PNEC = 2.57mg/kg sediment dw | PNEC = 0.27mg/L      | PNEC = 26mg/L                              | PNEC = 173µg/kg soil dw<br>PNEC = 0.33mg/kg soil dw |

| Component                        | Sjøvann                            | Sjøvann sediment                                            | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Diklormetan<br>75-09-2 ( >99.5 ) | PNEC = 130µg/L<br>PNEC = 0.031mg/L | PNEC = 163µg/kg sediment dw<br>PNEC = 0.26mg/kg sediment dw | PNEC = 0.027mg/L        |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

### Personlig verneutstyr

Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

# SIKKERHETSDATABLAD

Diklormetan

Revisjonsdato 02-May-2025

| Håndvern           |                  | Vernehansker     |             |                                                                                      |
|--------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hanskemateriale    | Gjennombruddstid | Hansketykkelse   | EU-standard | Hanske kommentarer                                                                   |
| Viton (R)          | < 120 minutter   | 0.7 mm           | EN 374      | Som testet under EN374-3 Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier |
| Nitrilgummi        | < 4 minutter     | 0.38 mm          |             |                                                                                      |
| PVA                | > 360 minutter   |                  |             |                                                                                      |
| Hud- og kroppsværn |                  | Langermede klær. |             |                                                                                      |

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Åndedrettsvern</b>                   | Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern. For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte                                                                                                                                                              |
| <b>Storskala / bruk i nødstilfeller</b> | Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Alle luftforsynte åndedrettsvern med heldekkende maske som brukes med lungeautomat eller annen positiv trykkfunksjon.<br>Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern. full ansiktsmaske (DIN EN 136).<br><b>Anbefalt filtertype:</b> lavtkokende organisk løsemiddel Type AX Brun samsvar med EN371 |
| <b>Småskala / Laboratory bruk</b>       | Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt halvmaske:</b> - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141<br>Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres                                                                                                 |

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Miljømessige eksponeringskontroller</b> | Ingen informasjon tilgjengelig. |
|--------------------------------------------|---------------------------------|

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                         |                                             |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand</b>                  | Væske                                       |                                                |
| <b>Utseende</b>                         | Fargeløs                                    |                                                |
| <b>Lukt</b>                             | søt                                         |                                                |
| <b>Luktterskel</b>                      | Ingen data er tilgjengelig                  |                                                |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>           | -97 °C / -142.6 °F                          |                                                |
| <b>Mykgjøringspunkt</b>                 | Ingen data er tilgjengelig                  |                                                |
| <b>Kokepunkt/kokepunktintervall</b>     | 39 °C / 102.2 °F                            |                                                |
| <b>Antennelighet (Væske)</b>            | Ingen data er tilgjengelig                  |                                                |
| <b>Antennelighet (fast stoff, gass)</b> | Ikke relevant                               | Væske                                          |
| <b>Ekspljosjonsgrenser</b>              | <b>Nedre</b> 13 vol%<br><b>Øvre</b> 22 vol% |                                                |
| <b>Flammepunkt</b>                      | Ingen informasjon tilgjengelig              | <b>Metode</b> - Ingen informasjon tilgjengelig |
| <b>Selvantennelsestemperatur</b>        | 556 °C / 1032.8 °F                          |                                                |
| <b>Spaltingstemperatur</b>              | Ingen data er tilgjengelig                  |                                                |



# SIKKERHETSDATABLAD

Diklormetan

Revisjonsdato 02-May-2025

|                                        |                                |                 |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| pH                                     | Ikke relevant                  | Uløselig i vann |
| Viskositet                             | 0.42 mPas @ 25°C               |                 |
| Vannløselighet                         | 20 g/L (20°C)                  |                 |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                 |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                 |
| Komponent                              | log Pow                        |                 |
| Diklormetan                            | 1.25                           |                 |
| Damptrykk                              | 350 mbar @ 20°C                |                 |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.33                           |                 |
| Bulktetthet                            | Ikke relevant                  | Væske           |
| Damptetthet                            | 2.93                           | (Luft = 1.0)    |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |                 |

## 9.2. Andre opplysninger

|                  |          |
|------------------|----------|
| Molekylar formel | C H2 Cl2 |
| Molekylær vekt   | 84.93    |

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold. Brytes ned ved eksponering for lys.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke.      |
| Farlige reaksjoner    | Forms a detonable mixture with nitric acid. |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Overoppheting. Beskyttes mot direkte sollys.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Aminer.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Fosgen. Hydrogenkloridgass.

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data |
| Dermal    | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data |
| Innånding | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data |

| Komponent   | LD50 munn            | LD50 hud             | LC50 Inhalering                                            |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | > 2000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat ) | 53 mg/L ( Rat ) 6 h<br>76000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

# SIKKERHETS DATABLAD

Diklormetan

Revisjonsdato 02-May-2025

|                                                |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) Hudetsende / irritasjon;                   | Kategori 2                                                                                                                                         |
| (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;            | Kategori 2                                                                                                                                         |
| (d) Sensibilisering;<br>Respiratorisk<br>Huden | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data<br>Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data |
| (e) mutagenitet i kjønnseller;                 | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                            |
| (f) kreftfremkallende;                         | Kategori 2<br><br>Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener                           |

| Komponent   | EU | UK | Tyskland | IARC     |
|-------------|----|----|----------|----------|
| Diklormetan |    |    |          | Group 2A |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (g) reproduksjonstoksisitet;                           | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (h) STOT-enkel eksponering;<br>Resultater / Målorganer | Kategori 3<br>Sentralnervesystemet (CNS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (i) STOT-gjentatt eksponering;<br>Målorganer           | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data<br>Ingen kjent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (j) aspirasjonsfare;                                   | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Andre uønskede virkninger                              | Svulstfremkallende effekter er meldt hos forsøksdyr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Symptomer / effekter,<br>både akutte og forsinkede     | Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger. Forårsaker undertrykking av funksjonene i sentralnervesystemet. Fortsatt eller høy eksponering avinnånding vil forårsake bedøvelseseffekter. Dette kan føre til tap av bevissthet og kan vise seg dødelig. Causes formation of carbon monoxide in the blood. Carbon monoxide may cause adverse effects on the cardiovascular system and the central nervous system. |

## 11.2. Informasjon om andre farer

|                                                                                                      |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrine forstyrrende egenskaper .<br>Vurdere hormonforstyrrende<br>egenskaper for menneskers helse | Inneholder et stoff på listene over nasjonale autoriteter for hormonforstyrrende stoffer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet Økotoksisitetseffekter

| Komponent   | Ferskvannsfisk                         | vannloppe          | Ferskvannsalge     |
|-------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Diklormetan | Pimephales promelas: LC50:193 mg/L/96h | EC50: 140 mg/L/48h | EC50:>660 mg/L/96h |

# SIKKERHETSDATABLAD

Diklormetan

Revisjonsdato 02-May-2025

| Komponent   | Microtox                                    | M-faktor |
|-------------|---------------------------------------------|----------|
| Diklormetan | EC50: 1 mg/L/24 h<br>EC50: 2.88 mg/L/15 min |          |

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

### Persistens

Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent   | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| Diklormetan | 1.25    | 6.4 - 40 dimensionless        |

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som fordamper lett fra alle overflater. Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av flyktigheten. Sprer seg hurtig i luft.

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

### Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurensset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### IMDG/IMO

#### 14.1. FN-nummer

UN1593

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Diklorometan

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

6.1

#### 14.4. Emballasjegruppe

III

# SIKKERHETSDATABLAD

Diklormetan

Revisjonsdato 02-May-2025

## ADR

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN1593       |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Diklorometan |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 6.1          |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | III          |

## IATA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>14.1. FN-nummer</b>              | UN1593       |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn</b>    | Diklorometan |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b> | 6.1          |
| <b>14.4. Emballasjegruppe</b>       | III          |

**14.5. Miljøfarer** Ingen farer identifisert

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent   | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Diklormetan | 75-09-2 | 200-838-9 | -      | -   | X     | X    | KE-23893 | X    | X    |

| Komponent   | CAS Nr  | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Diklormetan | 75-09-2 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Forkortelser:** X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent   | CAS Nr  | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XIV - stoffer som<br>krever autorisasjon | REACH (1907/2006) -<br>Tillegg XVII -<br>Restriksjoner på visse<br>farlige stoffer                                                                     | REACH-forordningen<br>(EC 1907/2006) artikkel<br>59 - Kandidatliste over<br>stoffer med svært stor<br>bekymring (SVHC) |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | 75-09-2 | -                                                                       | Use restricted. See entry<br>59.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                      |

REACH-lenker

# SIKKERHETS DATABLAD

Diklormetan

Revisjonsdato 02-May-2025

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
Begrenset til industriell bruk og til godkjente fagfolk.

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent   | CAS Nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan | 75-09-2 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?  
Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .  
Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Se tabell for verdier

| Komponent   | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse                            |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Diklormetan | WGK2                                 | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponent   | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Diklormetan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklormetan<br>75-09-2 ( >99.5 ) | Persistent Organic Pollutants (POPs)<br>Prohibited and Restricted Substances                                   | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er blitt gjennomført

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H315 - Irriterer huden

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft

# SIKKERHETSATABLAD

Diklormetan

Revisjonsdato 02-May-2025

## Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

**Utstedelsesdato** 27-Jan-2010

**Revisjonsdato** 02-May-2025

**Revisjonsoppsummering** Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet, 2, 3, 6, 8, 15.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**