

ACR19684

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

## 氯化锌

## 一 化学品及企业标识

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br>Product Description: | 氯化锌<br>Zinc chloride                                                                                                                          |
| 目录编号<br>俗名<br>CAS 号<br>分子式    | 196840000; 196840010; 196840025; 196840050; 196840100<br>Zinc (II) Chloride; Zinc dichloride; Zinc butter;<br>7646-85-7<br>Cl <sub>2</sub> Zn |
| 供应商                           | Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br>tel: 00800 14 57 52 11<br>fax: 0800 96 656                   |
| 紧急电话号码                        | 4008215118<br>Chemtrec: 400 120 4937                                                                                                          |
| 电子邮件地址                        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                |
| 推荐用途<br>限制用途                  | 实验室化学品。<br>无资料。                                                                                                                               |

## 二 危险性概述

物理状态  
固体外观与性状  
白色气味  
无气味

## 紧急情况概述

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。可能造成呼吸道刺激。对水生生物有害。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。吞咽有害。

## GHS危险性类别

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 急性经口毒性            | 类别4     |
| 皮肤腐蚀/刺激           | 类别1 B   |
| 严重眼损伤 / 眼刺激       | 类别1     |
| 特定目标器官毒性 - (单次接触) | 类别3     |
| 急性水生毒性            | 类别1 类别3 |
| 慢性水生毒性            | 类别1     |

## 标签元素



警示语

危险

危险说明

H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤  
H335 - 可能造成呼吸道刺激  
H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响  
H302 - 吞咽有害

防范说明

预防措施

P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤  
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟  
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用  
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴  
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势  
P310 - 立即呼叫解毒中心或医生  
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗  
P330 - 漱口  
P331 - 不得诱导呕吐

P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定。

健康危害

腐蚀性。造成皮肤和眼睛灼伤。可能造成呼吸道刺激。吞咽有害。

环境危害

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。由于其水溶性，可能在环境中迁移。产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。

对陆生脊椎动物有毒。本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

| 组分  | CAS 号     | 重量百分含量 |
|-----|-----------|--------|
| 氯化锌 | 7646-85-7 | >95    |

四 急救措施

一般建议

向现场的医生出示此安全技术说明书。需要立即就医。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。需要立即就医。

皮肤接触

立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子。立即呼叫医生。

吸入

转移至空气新鲜处。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。立即呼叫医生或解毒中心。如呼吸停止，进行人工呼吸。

食入

不得诱导呕吐。需要立即就医。饮用大量的水。不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。

最重要的症状与影响

所有接触途径都导致灼伤。产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)，干粉，干砂，抗溶性泡沫。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤。不要让灭火后的液体进入下水道或水道。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

六 泄漏应急处理

个人防护措施

使用所需的个人防护装备。将人员疏散至安全地带。避免接触皮肤、眼睛或衣物。

环境保护措施

不得冲入地表水或污水排放系统。防止泄漏物污染地下水系统。防止产品进入下水道。如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构。



手部防护

防护手套

| 手套材料          | 突破时间     | 手套的厚度   | 欧盟标准   | 手套的意见                     |
|---------------|----------|---------|--------|---------------------------|
| 丁基橡胶          | > 480 分钟 | 0.5 mm  | EN 374 | 按照EN374-3测试化学品的渗透阻力标准进行测试 |
| 丁腈橡胶          | > 480 分钟 | 0.35 mm |        |                           |
| 天然橡胶          | > 480 分钟 | 0.5 mm  |        |                           |
| 氯丁橡胶          | > 480 分钟 | 0.5 mm  |        |                           |
| PVC           | > 480 分钟 | 0.5 mm  |        |                           |
| 维顿(聚偏氟乙烯-氟乙烯) | > 480 分钟 | 0.4 mm  |        |                           |

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护

长袖衫

呼吸防护

当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。  
为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用

如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器：全面罩(DIN 欧盟 136)  
**推荐的过滤器类型：**符合 EN 143的微粒过滤器；类型 P；白色

小规模/实验室使用

如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器  
**推荐半面罩 - 粒子滤波：**EN149：2001；或；半面罩：EN140 加过滤器，EN 143；白色  
当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制

防止产品进入下水道。防止泄漏物污染地下水系统。。如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构。

九 理化特性

|            |                    |                |
|------------|--------------------|----------------|
| 外观与性状      | 白色                 |                |
| 物理状态       | 固体                 | 。              |
| 气味         | 无气味                |                |
| 气味阈值       | 无资料                |                |
| pH值        | 5                  | 100 g/L aq.sol |
| 熔点/熔点范围    | 293 °C / 559.4 °F  |                |
| 软化点        | 无资料                |                |
| 沸点/沸程      | 732 °C / 1349.6 °F |                |
| 闪火点        | 无资料                | 方法 - 无资料       |
| 蒸发速率       | 不适用                | 固体             |
| 易燃性(固体，气体) | 无资料                |                |
| 爆炸极限       | 无资料                |                |
| 蒸气压        | 1.3 mbar @ 428 °C  |                |
| 蒸汽密度       | 不适用                | 固体             |

化学品安全技术说明书

氯化锌

|             |                             |    |
|-------------|-----------------------------|----|
| 比重 / 密度     | 无资料                         |    |
| 堆积密度        | 1,400 - 1,800 kg/m³ (20 °C) |    |
| 水溶性         | 432 g/100ml (25 °C)         |    |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料                         |    |
| 分配系数(正辛醇/水) |                             |    |
| 自燃温度        | 无资料                         |    |
| 分解温度        | 无资料                         |    |
| 黏度          | 不适用                         | 固体 |
| 爆炸性         | 无资料                         |    |
| 氧化性         | 无资料                         |    |
| 分子式         | Cl2 Zn                      |    |
| 分子量         | 136.29                      |    |

十 稳定性和反应性

|         |                |
|---------|----------------|
| 稳定性     | 正常条件下稳定。有吸湿性。  |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生。   |
| 危险的聚合作用 | 不会发生危险性聚合反应。   |
| 应避免的条件  | 不相容产品。过热。      |
| 应避免的材料  | 强碱。强酸。氰化物。硫化物。 |
| 有害的分解产物 | 锌。氯化氢气体。       |

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性；

| 组分  | 半数致死量(LD50)，口服  | 半数致死量(LD50)，皮肤 | 呼吸的半数致死浓度                         |
|-----|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| 氯化锌 | 350 mg/kg (Rat) |                | LC50 <= 1975 mg/m³ ( Rat ) 10 min |

皮肤腐蚀/刺激；  
。

类别1 B

严重损伤/刺激眼睛；

类别1

呼吸或皮肤过敏；  
    呼吸系统  
    皮肤  
。

基于现有数据，不符合分类标准  
基于现有数据，不符合分类标准

生殖细胞致突变性；  
。

基于现有数据，不符合分类标准

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 致癌性；<br>。                 | 基于现有数据，不符合分类标准<br><br>本品没有已知的致癌化学物质                             |
| 生殖毒性；                     | 基于现有数据，不符合分类标准                                                  |
| STOT单曝光；<br><br>结果 / 目标器官 | 类别3<br><br>呼吸系统                                                 |
| STOT重复曝光；<br><br>靶器官      | 基于现有数据，不符合分类标准<br><br>未知。                                       |
| 吸入危险。                     | 不适用<br>固体                                                       |
| 症状 /效应<br>急性的和滞后          | 产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重肿胀，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险 |

十二 生态学信息

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 生态毒性 | 对水生生物有极高毒性，可能在水生环境中造成长期有害影响。此产品含有下列对环境有危险的物质。 |
|------|-----------------------------------------------|

| 组分  | 淡水鱼                                      | 水蚤                 | 淡水藻                        | 细菌毒性 |
|-----|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| 氯化锌 | LC50: 0.4-2.2 mg/L/96h (Cyprinus carpio) | EC50: 0.2 mg/L/48h | EC50: 0.027-0.105 mg/L/72h |      |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 持久性和降解性 |                                 |
| 持久存留    | 可溶于水，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情況。   |
| 降解性     | 无机物质不相关。。                       |
| 降解污水处理厂 | 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。。 |

|        |             |
|--------|-------------|
| 生物累积潜力 | 不一定是生物累积性的。 |
|--------|-------------|

| 组分  | log Pow | 生物富集因子 (BCF)        |
|-----|---------|---------------------|
| 氯化锌 |         | 16000 dimensionless |

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 土壤中的迁移性 | 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高 |
|---------|------------------------------------------|

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 内分泌干扰物信息 | 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物 |
| 持久性有机污染物 | 本产品不含有任何已知或可疑的      |
| 臭氧消耗趋势   | 本产品不含有任何已知或可疑的      |

十三 废弃处置

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 残留物/未使用产品带来的废物 | 不得排放到环境中。废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。                 |
| 受污染的包装         | 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。。                                              |
| 其他信息           | 不要冲到下水道。废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。量大时会影响pH值和危害水生生物。不得使本化学品排入环境。。 |

十四 运输信息

公路和铁路运输

|        |        |
|--------|--------|
| 联合国编号  | UN2331 |
| 正式运输名称 | 无水氯化锌  |
| 危害类别   | 8      |
| 包装组    | III    |

IMDG/IMO

|        |        |
|--------|--------|
| 联合国编号  | UN2331 |
| 正式运输名称 | 无水氯化锌  |
| 危害类别   | 8      |
| 包装组    | III    |

IATA

|        |        |
|--------|--------|
| 联合国编号  | UN2331 |
| 正式运输名称 | 无水氯化锌  |
| 危害类别   | 8      |
| 包装组    | III    |

|          |           |
|----------|-----------|
| 用户特别注意事项 | 没有特别的注意事项 |
|----------|-----------|

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U. S. A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分  | 危险化学品名录 (2015版) | 危险货物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中国现有化学物质名录 (IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化学品目录 (KECL) |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------------------|------|------|------|------------------|
| 氯化锌 | X               | X               | X             | X                  | 231-592-0 | X    | X   | X                     | X    | X    | X    | KE-35535         |



国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号：GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

生效日期 27-Sep-2010  
修订日期 06-Apr-2024  
修订, 再版的原因 不适用.

培训建议

化学品事故响应培训。  
化学品危险意识培训，结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。  
使用个体防护设备，涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。  
化学品接触的急救措施，包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| CAS - Chemical Abstracts Service        | TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录  |
| EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录 | DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单 |
| PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录                   | ENCS - 日本现有和新化学物质名录          |
| IECSC - 中国现有化学物质名录                      | AICS - 澳大利亚化学物质名录            |
| KECL - 韩国现有及已评估的化学物质                    | NZIoC - 新西兰化学品名录             |
| WEL - 工作场所接触限值                          | TWA - 时间加权平均值                |
| ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会                    | IARC - 国际癌症研究机构              |
| DNEL - 衍生出来的无影响水平                       | PNEC - 预测无影响浓度               |
| RPE - 呼吸防护设备                            | LD50 - 50%致死剂量               |
| LC50 - 50%致死浓度                          | EC50 - 50%有效浓度               |
| NOEC - 无观测效应浓度                          | POW - 辛醇：水分分配系数              |
| PBT - 持久性，生物累积性，毒性                      | VPvB - 持久性，生物累积性             |
| ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会             | IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则 |
| ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议               | MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶     |
| OECD - 经济合作与发展组织                        | ATE - 急性毒性估计                 |
| BCF - 生物浓度因子 (BCF)                      | VOC -(挥发性有机化合物)              |

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

---

安全技术说明书结束