



生效日期 19-Aug-2010

修订日期 28-Jun-2017

修订编号 3

一 化学品及企业标识

1.1. 产品标识

产品描述: **Microbact Staph Fast Blue Reagent**
目录编号 **MB1588**

1.2. 物质或混合物的相关确定用途及不适宜用途

推荐用途 实验室化学品。
不建议的用途 无资料。

1.3. 安全技术说明书供应商详情

公司	Thermo Fisher Scientific 20 Dalglish Street Thebarton Adelaide South Australia 5031 AUSTRALIA Tel: 61 8 8238 9050 or 1800 33 11 63 (Toll Free) Fax: 61 8 8238 9060 or 1800 00 70 54 (Toll Free)	供应商 Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) 1256 841144.
电子邮件地址	mbd-sds@thermofisher.com	

1.4. 紧急电话号码

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

二 危险性概述

2.1. 物质或混合物分类

GHS分类

物理危害

易燃液体 类别2 (H225)

健康危害

皮肤腐蚀/刺激 类别2 (H315)
严重眼损伤 / 眼刺激 类别2 (H319)
特定目标器官毒性 - (单次接触) 类别3 (H335)

环境危害

基于可用数据，分类标准不满足

2.2. 标签元素



信号词

危险

危险性说明

- H225 - 高度易燃液体和蒸气
- H315 - 造成皮肤刺激
- H319 - 引起严重眼刺激
- H335 - 可能引起呼吸道刺激

防范说明

- P210 - 远离热源/火花/明火/热表面。 - 禁止吸烟
- P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
- P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤
- P337 + P313 - 如仍觉眼睛刺激：求医/ 就诊。
- P304 + P340 - 如果吸入：将患者移到新鲜空气处休息，并保持呼吸舒畅的姿势。
- P312 - 如感觉不适，呼救解毒中心或医生。
- P280 - 戴防护手套/ 穿防护服/ 戴防护眼罩/ 戴防护面具。
- P332 + P313 - 如发生皮肤刺激：求医/ 就诊。

2.3. 其他危害

无可用信息

三 成分/组成资料

3.2. 混合物

组分	化学文摘编号 (CAS No.)	EC-编号.	重量百分含量	GHS分类
Benzenediazonium, 4-(benzoylamino)-2,5-diethoxy-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1)	5486-84-0	EEC No. 226-817-4	<=100	STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319)

安全技术说明书

Microbact Staph Fast Blue Reagent

修订日期 28-Jun-2017

乙醇	64-17-5	200-578-6	70	Flam. Liq. 2 (H225)
----	---------	-----------	----	---------------------

危险性说明：参见第16部分

四 急救措施

4.1. 急救措施说明

一般的建议	如果症状持续，请呼叫医生。
眼睛接触	得到医疗护理。立即用大量清水冲洗至少15 分钟，包括眼皮下面。
皮肤接触	立即用大量清水冲洗至少15 分钟。如果皮肤刺激持续，请呼叫医生。
摄入	用水漱口，然后饮用大量的水。
吸入	转移到新鲜空气处。如果呼吸停止，进行人工呼吸。如出现症状，就医治疗。
急救人员的防护	清除所有火源。

4.2. 最重要的症状与效应(包括急性的和迟发的)

呼吸困难。吸入高浓度蒸气可能会导致如头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状

4.3. 任何需要立即就医及特殊治疗的指示

对医生的备注	对症治疗。症状可能延迟出现。
--------	----------------

五 消防措施

5.1. 灭火剂

合适的灭火剂

用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。用水喷雾来冷却暴露于火焰的封闭容器。

基于安全原因而不得使用的灭火剂

不得使用强力水流，因为它可能使火势扩散和蔓延。

5.2. 物质或混合物引起的特殊危害

易燃。容器受热可能爆炸。蒸气可能与空气形成爆炸性的混合物。蒸气可能传播至点火源并形成回火。

有害燃烧产物

碳氧化物。

5.3. 对消防人员的建议

OXDMB1588

任何火灾时，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相当的压力下自给式呼吸器并穿上全身防护服。

六 泄漏应急处理

6.1. 个人预防措施，防护设备和紧急程序

确保足够的通风。使用个人防护设备。清除所有火源。采取静电放电的预防措施。

6.2. 环境预防措施

不得冲入地表水或污水排放系统。

6.3. 围堵与清理的方法及材料

用惰性吸收材料吸收。存放于适当的密闭容器中进行处置。清除所有火源。使用防火花工具和防爆设备。

6.4. 参考其他部分

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

7.1. 安全操作预防措施

配备个人防护装备。确保足够的通风。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。避免食入和吸入。远离明火，热表面和火源。只能使用不产生火花的工具。为防止由静电释放引起的蒸气着火，设备上的所有金属部件都要接地。采取静电放电的预防措施。

卫生措施

使用时不要吃、喝或吸烟。按规定时间清洁设备，工作区和衣服。

7.2. 安全储存条件，包括任何不相容性

储存于适当标签的容器中。切勿靠近热源和火源。保存在。?1摄氏度到。?2摄氏度TS间。保持容器密闭，并置于干燥和通风良好的地方。

7.3. 特定最终用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

8.1. 控制参数

暴露极限

列表源

安全技术说明书

Microbact Staph Fast Blue Reagent

修订日期 28-Jun-2017

组分	欧盟	英国	法国	比利时	西班牙
乙醇		TWA: 1000 ppm TWA; 1920 mg/m ³ TWA WEL - STEL: 3000 ppm STEL; 5760 mg/m ³ STEL	TWA / VME: 1000 ppm (8 heures). TWA / VME: 1900 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 5000 ppm. STEL / VLCT: 9500 mg/m ³ .	TWA: 1000 ppm 8 uren TWA: 1907 mg/m ³ 8 uren	STEL / VLA-EC: 1000 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 1910 mg/m ³ (15 minutos).

组分	意大利	德国	葡萄牙	荷兰	芬兰
乙醇		500 ppm TWA; 960 mg/m ³ TWA	TWA: 1000 ppm 8 horas	huid STEL: 1900 mg/m ³ 15 minuten TWA: 260 mg/m ³ 8 uren	TWA: 1000 ppm 8 tunteina TWA: 1900 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 1300 ppm 15 minuutteina STEL: 2500 mg/m ³ 15 minuutteina

组分	奥地利	丹麦	瑞士	波兰	挪威
乙醇	MAK-KZW: 2000 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 3800 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 1900 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1000 ppm 8 timer TWA: 1900 mg/m ³ 8 timer	STEL: 1000 ppm 15 Minuten STEL: 1920 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 500 ppm 8 Stunden TWA: 960 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1900 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 500 ppm 8 timer TWA: 950 mg/m ³ 8 timer STEL: 500 ppm 15 minutter. STEL: 950 mg/m ³ 15 minutter.

组分	保加利亚	克罗地亚	爱尔兰	塞浦路斯	捷克共和国
乙醇	TWA: 1000 mg/m ³	TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima. TWA-GVI: 1900 mg/m ³ 8 satima.	STEL: 1000 ppm 15 min		TWA: 1000 mg/m ³ 8 hodinā ch. Ceiling: 3000 mg/m ³

组分	爱沙尼亚	直布罗陀	希腊	匈牙利	冰岛
乙醇	TWA: 500 ppm 8 tundides. TWA: 1000 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 1000 ppm 15 minutites. STEL: 1900 mg/m ³ 15 minutites.		TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³	STEL: 7600 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 1900 mg/m ³ 8 ó rá ban. AK	TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum. TWA: 1900 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 2000 ppm Ceiling: 3800 mg/m ³

组分	拉脱维亚	立陶宛	卢森堡	马耳他	罗马尼亚
乙醇	TWA: 1000 mg/m ³	TWA: 500 ppm IPRD TWA: 1000 mg/m ³ IPRD STEL: 1000 ppm STEL: 1900 mg/m ³			TWA: 1000 ppm 8 ore TWA: 1900 mg/m ³ 8 ore STEL: 5000 ppm 15 minute STEL: 9500 mg/m ³ 15 minute

组分	俄罗斯	斯洛伐克共和国	斯洛文尼亚	瑞典	土耳其
乙醇	TWA: 1000 mg/m ³ 2311 STEL: 2000 mg/m ³ 2311	Ceiling: 1920 mg/m ³ TWA: 500 ppm	TWA: 1000 ppm 8 urah TWA: 1900 mg/m ³ 8 urah	Indicative STLV: 1000 ppm 15 minuter	

安全技术说明书

Microbact Staph Fast Blue Reagent

修订日期 28-Jun-2017

		TWA: 960 mg/m ³	STEL: 4000 ppm 15 minutah STEL: 7600 mg/m ³ 15 minutah	Indicative STLV: 1900 mg/m ³ 15 minuter LLV: 500 ppm 8 timmar. LLV: 1000 mg/m ³ 8 timmar.	
--	--	----------------------------	--	--	--

有职业生物限值

提供的此产品不含有任何被地方性的专门的法规部门制定的有生物限制量的危险物质。.

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符: 工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

衍生无影响水平 (DNEL)

无可用信息

接触途径	急性效应 (本地)	急性效应 (全身)	慢性影响 (本地)	慢性影响 (全身)
口服 经皮 吸入				

预计无影响浓度 (PNEC)

无可用信息.

8.2. 暴露控制

工程控制

确保足够的通风, 尤其是在密闭区域中. 使用防爆的电器/通风/照明/设备。 . 确保在工作场所附近有洗眼和淋浴设施。 . 只要有可能, 工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统, 都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护

护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护

保护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见 (最低要求)
维顿 (聚偏氟乙烯-氟乙烯 请参见制造商的建议)		-	EN 374	
皮肤和身体防护	长袖衣服			

检查前使用的手套

请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。

请参阅制造商/供应商信息

确保手套适合任务

化学兼容性

灵巧

操作条件

用户的易感性, 例如敏化的影响

安全技术说明书

Microbact Staph Fast Blue Reagent

修订日期 28-Jun-2017

同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。
删除与护理，避免皮肤污染的手套

呼吸防护

当浓度超过暴露限值时，工人必须使用合适的呼吸器。
为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用

如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型： A型 棕色

小规模/实验室使用

如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器
推荐半面罩 - 阀过滤： EN405；或；半面罩： EN140；加过滤器， EN141
当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

环境暴露控制

防止产品进入排水管。防止泄漏物污染地下水系统。.

九 基本的物理和化学性质上的信息

9.1. 基本理化特性信息

外观

物理状态

液体

粉末

气味

无可用的信息

气味阈值

无可用的数据

pH

不适用

熔点/熔点范围

无可用的数据

软化温度

无可用的数据

沸点/沸程

80 °C / 176 °F

闪点

15 °C / 59 °F

方法 - 闭杯

蒸发率

不适用

固体

易燃性(固体，气体)

不适用

液体

爆炸极限

无可用的数据

蒸气压

无可用的数据

蒸气密度

不适用

固体

比重 / 密度

无可用的数据

堆积密度

不适用

液体

水溶性

无可用的信息

在其他溶剂中的溶解度

无可用的信息

分配系数(正辛醇/水)

组分

辛醇—水溶性的分配系数的对数值

乙醇

-0.32

自燃温度

不适用

分解温度

无可用的数据

黏度

不适用

固体

爆炸特性

无可用的信息

蒸气可能与空气形成爆炸性的混合物

氧化特性

无可用的信息

9.2. 其他信息

十 稳定性和反应性

10.1. 反应性

基于提供的信息无任何已知的情况

10.2. 化学稳定性

正常条件下稳定.

10.3. 危险反应可能性

危害性聚合作用

不会发生危害聚合作用.

危险反应

正常处理过程中不会发生.

10.4. 应避免的条件

远离明火, 热表面和火源.

10.5. 不相容材料

未知.

10.6. 危险分解产物

碳氧化物.

十一 毒理学信息

11.1. 毒理作用信息

产品信息

急性毒性;

口服

根据现有的数据, 不符合分类标准

经皮

无可用数据

吸入

根据现有的数据, 不符合分类标准

成份的毒物学数据

组分	半数致死量(LD50), 口服	半数致死量(LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
乙醇	LD50 = 7060 mg/kg (Rat)		20000 ppm/10H (Rat)

皮肤腐蚀/刺激;

类别2

严重损伤/刺激眼睛;

类别2

呼吸或皮肤过敏;

呼吸系统

无可用数据

安全技术说明书

Microbact Staph Fast Blue Reagent

修订日期 28-Jun-2017

皮肤 无可用数据

生殖细胞致突变性； 无可用数据

致癌性； 无可用数据

下表表明了是否每个机构已列出的作为致癌物的任何组分

组分	欧盟	UK	德国	国际癌症研究机构 (IARC)
乙醇				Group 1

生殖毒性； 无可用数据

STOT单曝光； 类别3

结果 / 目标器官 呼吸系统。

STOT重复曝光； 无可用数据

靶器官 未知。

吸入危险。 不适用
固体

症状 /效应 吸入高浓度蒸气可能会导致如头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状
急性的和滞后

十二 生态学信息

12.1. 毒性

生态毒性 含有物质是。 对水生生物有毒。 此产品含有下列对环境有危险的物质。

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
乙醇	Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h	EC50 = 9268 mg/L/48h EC50 = 10800 mg/L/24h	EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)	Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min

12.2. 持久性和降解性

持久存留

无可用信息

降解污水处理厂

持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况。

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。。

12.3. 潜在生物累积性

不一定是生物累积性的。

组分	辛醇--水溶性的分配系数的对数值	生物富集因子 (BCF)
----	------------------	--------------

OXDMB1588

安全技术说明书

Microbact Staph Fast Blue Reagent

修订日期 28-Jun-2017

乙醇	-0.32	无可用数据
----	-------	-------

12.4. 在土壤中的迁移性

该产品含有挥发性有机化合物(VOC)的所有表面, 容易蒸发 可能会被移动的环境中, 由于其波动性. 在空气中很快散开。

12.5. PBT 和 vPvB 评估结果

没有任何数据可用于评估。

12.6. 其他不利影响

内分泌干扰物信息
持久性有机污染物
臭氧消耗趋势

本品中不包含任何已知或疑似内分泌干扰物
本产品不含有任何已知或可疑的
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

13.1. 废物处理方法

残渣废料/未用掉的产品

废物被分为危险物质. 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。 . 按当地规定处理。 .

受污染的包装

这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。 . 清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器, 这些残留物可能有害。 . 产品和空容器需远离热源和火源。

欧洲废物目录
其他信息

根据欧洲废物编码的规定, 废物代码不是产品特性说明, 但是应用特性的说明。 .
不要将废水排放到阴沟中去。 . 废物代码应由使用者根据产品的应用指定. 符合当地的规定时, 可焚烧。 .

十四 运输信息

IMDG/IMO

14.1. 联合国编号

1170

14.2. 联合国正确运输名称

乙醇(酒精)或乙醇溶液(酒精溶液)

14.3. 运输危害分类

3

14.4. 包装组

II

ADR

14.1. 联合国编号

1170

14.2. 联合国正确运输名称

乙醇(酒精)或乙醇溶液(酒精溶液)

14.3. 运输危害分类

3

14.4. 包装组

II

IATA

14.1. 联合国编号

1170

14.2. 联合国正确运输名称

乙醇(酒精)或乙醇溶液(酒精溶液)

14.3. 运输危害分类

3

14.4. 包装组

II

OXDMB1588

安全技术说明书

Microbact Staph Fast Blue Reagent

修订日期 28-Jun-2017

14.5. 环境危害 确定没有危险

14.6. 使用者特殊预防措施 没有特别的注意事项

散装运输的MARPOL73/78附录II和IBC代码 不适用，包装品

十五 法规信息

15.1. 物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国际目录 X = 上市

组分	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	菲律宾化学品与化学物质清单 (PICCS)	ENCS	中国现有化学物质名录 (IECSC)	AICS	韩国现有化学品名录 (KECL)
Benzenediazonium, 4-(benzoylamino)-2,5-diethoxy-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (2:1)	226-817-4	-		X	X	-	X	-	-	X	-
乙醇	200-578-6	-		X	X	-	X	X	X	X	X

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

组分	德国对水的分类 (VwVwS)	德国 - TA-LUFT类的
乙醇	WGK 1	

组分	法国 - INRS (职业病的表)
乙醇	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84

15.2. 化学品安全评估

化学安全评估/报告 (CSA / CSR) 是不需要的混合物

十六 其他信息

在第 2 和第 3 部分下相关H用语的全文

H315 - 造成皮肤刺激
H319 - 引起严重眼刺激
H335 - 可能引起呼吸道刺激
H225 - 高度易燃液体和蒸气

安全技术说明书

Microbact Staph Fast Blue Reagent

修订日期 28-Jun-2017

图例

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制法案第8(b) 章节名录

DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国工业卫生会议

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预告的无影响的浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

主要参考文献和数据来源

供应商安全数据表,

ChemAdvisor - LOLL,

Merck索引,

RTECS

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶

ATE - 急性毒性估计

VOC - 挥发性有机化合物

分类和程序, 用于计算混合物的分类根据欧盟(EC) 1272/2008 [CLP]:

物理危害 基于测试数据

健康危害 计算方法

环境危害 计算方法

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。

化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

化学品事故响应培训。

消防和灭火、危害和风险识别、静电、由蒸气和粉尘构成的爆炸性气体环境。

制备来自于

法规事务 on behalf of Thermo Fisher Scientific Australia

生效日期

19-Aug-2010

修订日期

28-Jun-2017

修订, 再版的原因

SDS更新部分, 2, 3.

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束