

ALFAA46610

CNS 15030化学品分类和标签

## Haynes® 25 网, 100目, 直径0.076mm (0.003in)线织成

### 一、化學品與廠商資料

**产品说明:**  
**Product Description:** Haynes® 25 网, 100目, 直径0.076mm (0.003in)线织成  
**Haynes® 25 gauze**

**目錄號:** 46610

**供應者** Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

**緊急聯絡電話/傳真電話** 4008215118  
Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

**電子信箱** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**建議用途** 實驗室化學品。  
**限制使用** 無相關信息

### 二、危害辨識資料

**物質狀態**  
固體

**外觀(物質狀態、顏色等)**  
無可用資訊

**氣味**  
無可用資訊

#### 應急綜述

可能對生育能力或對胎兒造成傷害。可能會對器官造成損害。可能造成皮膚過敏。吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難。懷疑造成遺傳性缺陷。可能致癌。長期或重複暴露會對器官造成傷害。可能對水生生物產生長期持續的有害影響。

#### 物質或混合物之危害分類

|                  |      |
|------------------|------|
| 呼吸致敏             | 級別1B |
| 皮膚致敏             | 級別 1 |
| 生殖細胞突變性          | 級別2  |
| 致癌性              | 級別1B |
| 生殖毒性             | 級別1B |
| 特定的靶器官系統毒性(單次暴露) | 級別2  |
| 特定的靶器官系統毒性(反復暴露) | 級別 1 |
| 慢性水生毒性           | 級別4  |

#### 標示元素



警示語

危險

**危害警告訊息**

H371 - 可能會對器官造成傷害  
H317 - 可能造成皮膚過敏  
H334 - 吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難  
H341 - 懷疑會造成遺傳性缺陷  
H350 - 可能致癌  
H372 - 長期或重複暴露會對器官造成傷害  
H413 - 可能對水生生物造成長期持續有害影響  
H360 - 可能對生育能力或對胎兒造成傷害

**危害防範措施****預防**

P201 - 使用前取得特別說明  
P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置  
P260 - 不要吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧  
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚  
P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙  
P272 - 受沾染的工作服不得帶出工作場所  
P280 - 佩戴防護手套  
P284 - 如通風不良，須著用呼吸防護具

**反應**

P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗  
P304 + P341 - 慎吸入：如呼吸困難，將患者移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢休息  
P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢  
P342 + P311 - 如有呼吸系統症狀：呼救毒物諮詢中心或就醫  
P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

**儲存**

P403 - 存放於通風良好處

**處置**

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

**物理及化學性質**

無確定。

**健康危害**

可能對生育能力或對胎兒造成傷害。可能會對器官造成損害。可能造成皮膚過敏。吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難。懷疑造成遺傳性缺陷。可能致癌。長期或重複暴露會對器官造成傷害。

**環境危害**

可能對水生生物產生長期持續的有害影響。由於其低水溶性，不可能在環境中遷移。溢出物不太可能穿透土壤。

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物。

**三、成分辨識資料**

| 組分  | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|-----|--------------------|--------|
| 鈦   | 7440-48-4          | 50     |
| 鉻   | 7440-47-3          | 20     |
| 鈳絲, | 7440-33-7          | 15     |
| 鎳   | 7440-02-0          | 10     |
| 鐵   | 7439-89-6          | 3      |
| 錳片, | 7439-96-5          | 1.5    |

**四、急救措施****一般建議**

如果症狀持續，請聯絡醫師。

**眼睛接觸**

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

**皮膚接觸**

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 如果皮膚刺激持續, 請聯絡醫師.

**吸入**

移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止, 進行人工呼吸. 如出現症狀, 就醫治療.

**食入**

用水漱口, 然後飲用大量的水. 如出現症狀, 就醫治療.

**最重要症狀及危害效應**

無合理可預見的. . 吸入可能導致過敏或哮喘症狀或呼吸困難. 可能引起過敏性皮膚反應. 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅.

**對急救人員之防護**

確保醫護人員瞭解涉及到的物料, 採取自身防護措施並防止污染傳播.

**對醫師的備註**

對症治療.

**五、滅火措施****適用滅火劑**

經核准的D類滅火器. 不得用水或泡沫.

**基於安全因素而不得使用的滅火劑**

水可能無效.

**滅火時可能遭遇之特殊危害**

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

**消防人員之防護裝備和注意事項**

任何火災時, 佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

**六、洩漏處理方法****個人應注意事項**

確保足夠的通風. 按要求使用個人防護設備. 避免粉塵的形成. 無需特殊預防措施.

**環境注意事項**

不得沖入地表水或污水排放系統. 不得排放到環境中. 不可讓材料污染地下水系統.

**防止擴散和清除的方法**

清掃並鏟到合適的容器中進行處置. 存放於適當的密閉容器中進行處置. 收集並轉移到容器內, 並正確標記容器.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

**七、安全處置與儲存方法****處置**

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 確保足夠的通風. 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 避免食入和吸入. 避免粉塵的形成.

**儲存**

請存放於乾燥處. 遠離酸類物質.

**特定用途**

在實驗室使用

Haynes® 25 网, 100目, 直径0.076mm (0.003in)线织成

## 八、暴露控制及個人防護措施

## 控制參數

| 組分  | 中國                                                         | 臺灣                          | 泰國                         | 香港                          |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 钴   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> |
| 铬   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    |                            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>  |
| 钨丝, | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>    |                            | -                           |
| 镍   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>  |
| 锰片, | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    |                            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>  |

| 組分  | ACGIH TLV                                                 | OSHA PEL                                                                                                                                            | NIOSH                                                                                | 英國                                                                                                                                               | 歐盟                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 钴   | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                               | (Vacated) TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | IDLH: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                            | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens.                                                             |                                                                     |
| 铬   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      | IDLH: 250 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                            | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                            | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr)                                      |
| 钨丝, | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                  | (Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>                               | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                               |                                                                     |
| 镍   | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      | IDLH: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.015 mg/m <sup>3</sup>                           | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                    |                                                                     |
| 锰片, | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | (Vacated) TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) |

## 說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH - (國家職業安全與健康研究所)

## 監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

## 暴露控制

## 工程措施

正常使用條件下不會有。

## 個人防護設備

## 眼睛防護

佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

## 手部防護

不需要特殊防護設備

| 手套材料  | 穿透時間    | 手套的厚度 | 歐盟標準   | 手套的意見  |
|-------|---------|-------|--------|--------|
| 一次性手套 | 見製造商的建議 | -     | EN 374 | (最低要求) |

## 皮膚及身體防護

長袖衫

## 呼吸防護

不需要特殊防護設備。

Haynes® 25 网, 100目, 直径0.076mm (0.003in)线织成

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 大規模/緊急用途  | 通風不良時，著用適當的呼吸防護具                               |
| 小規模/實驗室使用 | 一般來說，不要求個人的呼吸防護設備。<br>使用RPE時，應該進行面罩密封測試。       |
| 衛生措施      | 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。                          |
| 環境暴露控制    | 防止產品進入排水管。不可讓材料污染地下水系統。如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局。 |

## 九、物理及化學性質

|                      |                |            |
|----------------------|----------------|------------|
| 外觀(物質狀態、顏色等)<br>物質狀態 | 固體             |            |
| 氣味                   | 無可用資訊          |            |
| 嗅覺閾值                 | 無可用資料          |            |
| pH 值                 | 無可用資訊          |            |
| 熔點/熔點範圍              | 無可用資料          |            |
| 軟化溫度                 | 無可用資料          |            |
| 沸點/沸點範圍              | 無可用資訊          |            |
| 閃火點 (開背或閉杯)          | 無可用資訊          | 方法 - 無可用資訊 |
| 蒸發率                  | 不適用            | 固體         |
| 易燃性(固體，氣體)           | 無可用資訊          |            |
| 爆炸界限                 | 無可用資料          |            |
| 蒸氣壓                  | 23 hPa @ 20 °C |            |
| 蒸氣密度                 | 不適用            | 固體         |
| 比重 / 密度              | 無可用資料          |            |
| 堆積密度                 | 無可用資料          |            |
| 水溶性                  | 不溶的            |            |
| 在其他溶劑中的溶解度           | 無可用資訊          |            |
| 分配係數(正辛醇／水)          |                |            |
| 組分                   | Log Pow        |            |
| 鈷                    | 5              |            |
| 自燃溫度                 | 無可用資料          |            |
| 分解溫度                 | 無可用資料          |            |
| 黏度                   | 不適用            | 固體         |
| 爆炸性                  | 無可用資訊          |            |
| 氧化性質                 | 無可用資訊          |            |

## 十、安定性及反應性

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 安定性             | 正常條件下穩定。                                                        |
| 危害反應<br>可能之危害反應 | 正常處理過程中不會發生。<br>無可用資訊。                                          |
| 應避免之狀況          | 未知。                                                             |
| 應避免之材料          | 酸類，氧化劑。                                                         |
| 危害分解物           | Nickel oxides, Tungsten oxides, 錳氧化物, 鐵氧化物, Cobalt oxides, 氧化鉻。 |

## 十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性；  
組成部分的毒理學數據

| 組分  | 半數致死量(LD50)：口服            | 半數致死量(LD50)：皮膚            | LC50 吸入                      |
|-----|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 钴   | LD50 = 6171 mg/kg ( Rat ) |                           | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 钨丝, |                           | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) |                              |
| 镍   | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) |                           | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |
| 铁   | 7500 mg/kg ( Rat )        |                           |                              |
| 锰片, | LD50 = 9 g/kg ( Rat )     |                           | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；  
呼吸系統  
皮膚  
Sub Category 1B  
級別 1  
無可用資訊

(e) 生殖細胞致突變性； 級別2

(f) 致癌性； 級別1B  
下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

| 組分 | 歐盟           | UK | 德國     | 國際癌症研究機構 (IARC) |
|----|--------------|----|--------|-----------------|
| 钴  | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2 | Group 2A        |
| 镍  |              |    | Cat. 1 | Group 2B        |

(g) 生殖毒性； 級別1B

(h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露； 級別 1  
暴露途徑  
標的器官  
吸入  
肺.

(j) 吸入危險； 不適用  
固體

症狀 /影響，嚴重并被延遲 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

十二、生態資料

生態毒性的影響 此產品含有下列對環境有危險的物質。含有的物質為：. 對水生生物有極毒性。可能對環境造成長期不利影響。不要让材料污染地下水系統。.

Haynes® 25 网, 100目, 直径0.076mm (0.003in)线织成

| 組分  | 淡水魚                                                                                                                                                 | 水蚤                   | 淡水藻類                                        | 細菌毒性 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------|
| 钴   | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)                                                                                                    |                      |                                             |      |
| 镍   | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50 = 510 µ g/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |      |
| 锰片, | LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                             |                      |                                             |      |

## 持久性及降解性

持久性

降解性

在污水處理廠中的降解

產品含有重金屬。嚴禁排放到環境中。特殊預處理是必要的

不溶於水, 可能會持續。

與無機物質無關。

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

## 生物蓄積性

可能有一定的生物累積潛力; 產品發生生物濃縮的潛力較高

| 組分 | Log Pow | 生物富集因數(BCF) |
|----|---------|-------------|
| 钴  | 5       | 無可用資料       |
| 铬  |         | 1.03 - 1.22 |

## 土壤中之流動性

溢出物不太可能穿透土壤 由於其低水溶性, 不可能在環境中遷移

## 內分泌幹擾物資訊

持久性有機污染物

臭氧層破壞潛勢

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物

本產品不含任何已知或可疑的物質

本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

## 殘留物/未使用產品產生的廢物

廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.

## 受污染包裝

將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。.

## 其他資料

切勿沖刷至下水道. 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 切勿倒入排水溝.

## 十四、運送資料

## 道路和鐵路運輸

不受管制

## IMDG/IMO

不受管制

## 國際航空運輸協會 IATA

不受管制

## 使用者特殊預防措施

沒有特別的注意事項

## 十五、法規資料

Haynes® 25 网, 100目, 直径0.076mm (0.003in)线织成

## 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分  | 危險化學品<br>名錄(2015版) | 危險貨物品<br>名表 -<br>2012版 | 台灣 - 有毒<br>化學物質名<br>錄 | 中國現有<br>化學物質<br>名錄<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓<br>化學品<br>與化學<br>物質清<br>單<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利<br>亞化學<br>物質目<br>錄<br>(AICS) | 韓國既有化<br>學品目錄<br>(KECL) |
|-----|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------|
| 钴   | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-158-0 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-06060                |
| 铬   | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-157-5 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-05970                |
| 钨丝, | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-143-9 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-35000                |
| 镍   | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-111-4 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-25818                |
| 铁   | -                  | -                      | X                     | X                             | 231-096-4 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-21059                |
| 锰片, | X                  | -                      | X                     | X                             | 231-105-1 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-22999                |

## 國家法規

## 台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

## 十六、其他資料

## 製備來自於

簽發日期

修訂日期

修訂摘要

健康，安全和環境部

25-Jul-2018

12-May-2024

新的緊急電話回應服務提供者。

## 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

## 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

## 主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadvisor - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫



Haynes® 25 网, 100目, 直径0.076mm (0.003in)线织成

物理性危害  
健康危害  
環境危害

基於測試數據  
計算方法  
計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

#### 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

**安全資料表結束**