

Datum izdaje 04-Oct-2010

Datum dopolnjene izdaje 04-Jan-2024

Številka revizije 1

**ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA****1.1 Identifikator izdelka**

Opis izdelka: **Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)**  
Cat No. : **T932780450, T932782500, T932784000**  
Sinonimi **Deblock Base 4**

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Priporočena uporaba **Laboratorijske kemikalije.**  
Odsvetovane uporabe **Ni razpoložljivih informacij**

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista****Družba**

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

Tel: +44 (0)1509 231166  
V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.  
  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008****Fizikalne nevarnosti**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Nevarnosti za zdravje**

Jedkost za kožo/draženje kože

Kategorija 2 (H315)

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje

04-Jan-2024

Resne okvare oči/draženje  
Rakotvornost  
Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)

Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 2 (H351)  
Kategorija 3 (H335) (H336)

## Nevarnosti za okolje

Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 2 (H411)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete

vsebuje Dichloromethane & Trichloroacetic acid



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico  
H351 - Sum povzročitve raka  
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

## Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode  
P332 + P313 - V primeru draženja kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč  
P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

## 2.3 Druge nevarnosti

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Strupeno za kopenske vretenčarje

Vsebuje snov na seznamih endokrinih motilcev nacionalnih organov

Vsebuje snov, za katero se ve ali sumi, da je endokrinem disruptorju

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

## 3.2 Zmesi

| Komponenta   | Št. CAS | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|--------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Diklorometan | 75-09-2 | EEC No. 200-838-9 | 97              | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje

04-Jan-2024

|                        |         |                   |   |                                                                                                                     |
|------------------------|---------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |         |                   |   | STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)                                                                                  |
| Trikloroocetna kislina | 76-03-9 | EEC No. 200-927-2 | 3 | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponenta             | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Trikloroocetna kislina | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%            | 1        | -                    |

| Komponente           | Št. REACH.       |  |
|----------------------|------------------|--|
| Dichloromethane      | 01-2119480404-41 |  |
| Trichloroacetic acid | 01-2119485186-30 |  |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                                              |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                                                    |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode.                                                                                                                         |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                        |
| Pri nujenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. Povzroca hude poškodbe oči. Povzroča očesne opekline. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navodila za zdravnika | A patient adversely affected by exposure to this product should not be given adrenaline (epinephrine) or similar heart stimulant since these would increase the risk of cardiac arrhythmias. Simptomatsko zdravljenje. Simptomi so lahko zapozneli. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje  
04-Jan-2024

## 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Fosgen, Klor, Ogljikovodiki, Plinast vodikov klorid.

## 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke. Izogibati se izpuščanju v okolje. Odstraniti razlitje.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### 6.4 Skladičenje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Zagotovite zadostno prezračevanje. Izogibati se zaužitju in vdihavanju.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu. Področje za korozivne snovi.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje

04-Jan-2024

## Meje izpostavljenja

Seznam virov

SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim

snovemPRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoee mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenostUradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005Spremeni:-39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21 EU - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES

| Komponenta             | Evropska unija                                                                                                               | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                                   | Francija                                                                                                                                                                                                                       | Belgija                                                                                                                               | Španija                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklorometan           | TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 100 ppm (8h)<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 200 ppm (15min)<br>Skin | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 178 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 356 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 353 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 177 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Trikloroacetna kislina |                                                                                                                              |                                                                                                                            | TWA / VME: 1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                     | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 6.8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 6.8 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                |

| Komponenta             | Italija                                                                                                                                                                                                        | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugalska                                                                                                                              | Nizozemska                                                                          | Finska                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklorometan           | TWA: 175 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 360 mg/m <sup>3</sup><br>Haut                                                                                           | STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 200 ppm 15 minutos<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 100 ppm 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| Trikloroacetna kislina |                                                                                                                                                                                                                | TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.2 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 0.2 ppm<br>Höhepunkt: 1.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 ppm 8 horas                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                      |

| Komponenta             | Avstrija                                                                                                                                                    | Danska                                                                                                                                   | Švica                                                                                                                                            | Poljska                                                                          | Norveška                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklorometan           | Haut<br>MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 700 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 175 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 35 ppm 8 timer<br>TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 200 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 177 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 353 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 88 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 15 ppm 8 timer<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 45 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |
| Trikloroacetna kislina | MAK-TMW: 1 ppm 8 Stunden                                                                                                                                    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15                                                                         | TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> 8                                                                                               | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach                                            | TWA: 0.75 ppm 8 timer<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                                                                                    |

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje  
04-Jan-2024

|  |                                           |          |         |                                         |                                                                                                                      |
|--|-------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | minutter | Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | STEL: 2.25 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
|--|-------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta             | Bolgarija                                                                                                     | Hrvaška                                                                                                                                                                        | Irska                                                                                                                           | Ciper                                                                                                                                    | Češka Republika                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklorometan           | TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>STEL : 706 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 100 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 353 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 200 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 706 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |
| Trikloroocetna kislina | TWA: 7.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    |                                                                                                                                                                                | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>STEL: 1.5 ppm 15 min                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                      |

| Komponenta             | Estonija                                                                                                                                                         | Gibraltar                                                                                                                              | Grčija                                                                                                                                     | Madžarska                                                                                                                                   | Islandija                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklorometan           | Nahk<br>TWA: 35 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 70 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 200 ppm 15 min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 200 ppm<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | TWA: 35 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 122 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 70 ppm<br>Ceiling: 244 mg/m <sup>3</sup> |
| Trikloroocetna kislina |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                            |

| Komponenta             | Latvija                                                                                                                                | Litva                                                                                                     | Luksemburg                                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                                         | Romunijo                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklorometan           | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 42 ppm<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 34 ppm | TWA: 35 ppm IPRD<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 70 ppm<br>STEL: 250 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 100 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 100 ppm 8 ore<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15<br>minute<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Trikloroocetna kislina | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |

| Komponenta             | Rusijo                                                       | Slovaška                                                                                                              | Slovenija                                                                                                                                    | Švedska                                                                                                                                                                       | Turčija |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Diklorometan           | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 0922<br>MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 706 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 353 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 706 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 70 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 250<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 35 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 120 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |         |
| Trikloroocetna kislina | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                    |                                                                                                                       | TWA: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.2 ppm 8 urah<br>STEL: 0.2 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1.4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah         |                                                                                                                                                                               |         |

## Biološke mejne vrednosti

Seznam virov

| Komponenta   | Evropska unija | Združeno Kraljestvo<br>(UK) | Francija             | Španija              | Nemčija              |
|--------------|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Diklorometan |                | Carbon monoxide: 30         | Dichloromethane: 0.2 | Dichloromethane: 0.3 | Dichloromethane: 500 |

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje

04-Jan-2024

|  |  |                                    |                                                                                        |                         |                                                      |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
|  |  | ppm end-tidal breath<br>post shift | mg/L urine end of shift<br>Carboxyhemoglobine<br>sanguine: 3.5 % blood<br>end of shift | mg/L urine end of shift | µg/L whole blood<br>(immediately after<br>exposure ) |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|

| Komponenta   | Italija | Finska | Danska | Bolgarija | Romunijo                                                                                                                                                             |
|--------------|---------|--------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklorometan |         |        |        |           | Carboxyhemoglobin: 5<br>% Hemoglobin blood<br>end of shift<br>Methylene chloride: 0.3<br>mg/L urine end of shift<br>Methylene chloride: 1<br>mg/L blood end of shift |

| Komponenta   | Gibraltar | Latvija | Slovaška                                                                                                                                               | Luksemburg | Turčija |
|--------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Diklorometan |           |         | Dichloromethane: 1<br>mg/L blood end of<br>exposure or work shift<br>Carboxyhemoglobin: 5<br>% of hemoglobin blood<br>end of exposure or work<br>shift |            |         |

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si spodnje vrednosti:

| Component                               | Akutna učinek lokalne<br>(Oralno) | Akutna učinek<br>sistemsko (Oralno) | Kronicni ucinki<br>lokalne (Oralno) | Kronični učinki<br>sistemsko (Oralno) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Trikloroocetna kislina<br>76-03-9 ( 3 ) |                                   |                                     |                                     | 0.7 mg/kg/d                           |

| Component                               | Akutna učinek lokalne<br>(Kožno)       | Akutna učinek<br>sistemsko (Kožno) | Kronicni ucinki<br>lokalne (Kožno) | Kronični učinki<br>sistemsko (Kožno) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Diklorometan<br>75-09-2 ( 97 )          |                                        |                                    |                                    | DNEL = 12mg/kg<br>bw/day             |
| Trikloroocetna kislina<br>76-03-9 ( 3 ) | DMEL = 5% in mixture<br>(weight basis) | DNEL = 1.41mg/kg<br>bw/day         |                                    | DNEL = 1.41mg/kg<br>bw/day           |

| Component                               | Akutna učinek lokalne<br>(Vdihavanje) | Akutna učinek<br>sistemsko<br>(Vdihavanje) | Kronicni ucinki<br>lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki<br>sistemsko<br>(Vdihavanje) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Diklorometan<br>75-09-2 ( 97 )          |                                       | DMEL = 132.14mg/m <sup>3</sup>             |                                         | DNEL = 176mg/m <sup>3</sup>                  |
| Trikloroocetna kislina<br>76-03-9 ( 3 ) |                                       | DNEL = 124.3mg/m <sup>3</sup>              |                                         | DNEL = 124.3mg/m <sup>3</sup>                |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                               | Sveža voda                        | Sveža voda<br>sediment                                            | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v<br>čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Diklorometan<br>75-09-2 ( 97 )          | PNEC = 130µg/L<br>PNEC = 0.31mg/L | PNEC = 163µg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 2.57mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.27mg/L   | PNEC = 26mg/L                       | PNEC = 173µg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 0.33mg/kg<br>soil dw |
| Trikloroocetna kislina<br>76-03-9 ( 3 ) | PNEC = 0.17µg/L                   | PNEC = 0.143µg/kg<br>sediment dw                                  | PNEC = 2.7µg/L    | PNEC = 100mg/L                      | PNEC = 4.6µg/kg<br>soil dw                                |

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje  
04-Jan-2024

| Component                               | Morska voda                        | Morska voda sediment                                              | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige        | Air |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| Diklorometan<br>75-09-2 ( 97 )          | PNEC = 130µg/L<br>PNEC = 0.031mg/L | PNEC = 163µg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 0.26mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.027mg/L         |                          |     |
| Trikloroocetna kislina<br>76-03-9 ( 3 ) | PNEC = 0.017µg/L                   | PNEC =<br>0.0143µg/kg<br>sediment dw                              |                          | PNEC = 23.5mg/kg<br>food |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Oseba varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predtja     | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji                             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Viton (R)            | < 120 minút | 0.7 mm            | EN 374      | Kot preskusiti v skladu z EN374-3               |
| Nitrilni kavčuk      | < 4 minút   | 0.38 mm           |             | Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij |
| PVA                  | > 360 minút |                   |             |                                                 |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

#### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** nizko vrelišče organskih topil Vrsta AX rjava v skladu z EN371

#### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih



# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje

04-Jan-2024

|                                            |                                                  |                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fizikalni podatki</b>                   | tekoče                                           |                                               |
| Videz                                      | brezbarvna                                       |                                               |
| Vonj                                       | sladek                                           |                                               |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov                       |                                               |
| Tališče/območje tališča                    | -97 °C / -142.6 °F                               |                                               |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov                       |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 40 °C / 104 °F                                   |                                               |
| Vnetljivost (tekoče)                       | ni razpoložljivih podatkov                       |                                               |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                                      | tekoče                                        |
| Eksplozivne meje                           | <b>Spodnja</b> 13 vol%<br><b>Zgornja</b> 22 vol% |                                               |
| Plamenišče                                 | Ni smiselno                                      | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | 556 °C / 1032.8 °F                               |                                               |
| Temperatura razpadanja                     | > 120°C                                          |                                               |
| pH                                         | Ni smiselno                                      |                                               |
| Viskoznost                                 | 0.43 cP at 20 °C                                 |                                               |
| Topnost v vodi                             | Immiscible                                       |                                               |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij.                    |                                               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                                                  |                                               |
| Komponenta                                 | <b>log Pow</b>                                   |                                               |
| Diklorometan                               | 1.25                                             |                                               |
| Trikloroocetna kislina                     | 1.44                                             |                                               |
| Parni tlak                                 | 350 mbar @ 20 °C                                 |                                               |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 1.325                                            |                                               |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                                      | tekoče                                        |
| Parna gostota                              | ni razpoložljivih podatkov                       | (Zrak = 1.0)                                  |
| Lastnosti delcev                           | Ni smiselno (tekočina)                           |                                               |

## 9.2 Drugi podatki

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

**Nevarna polimerizacija**

Ne pride do nevarne polimerizacije.

**Nevarne reakcije**

Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Močne kisline. Baze. Alkoholi. Amini. Kovine.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Fosgen. Klor. Ogljikovodiki. Plinast hidrogen klorid.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje

04-Jan-2024

## Informacija o proizvodu

Za ta izdelek ni na voljo podatkov o akutni strupenosti

### (a) akutna strupenost;

Oralno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta             | LD50 Ustno           | LD50 Kožno                | LC50 ob vdihavanju                                         |
|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Diklorometan           | > 2000 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rat )      | 53 mg/L ( Rat ) 6 h<br>76000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Trikloroocetna kislina | 3320 mg/kg rat       | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                                                          |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Koža

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(e) mutagenost za zarodne celice; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(f) rakotvornost;

Kategorija 2

Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

| Komponenta             | EU | UK | Nemčija | IARC     |
|------------------------|----|----|---------|----------|
| Diklorometan           |    |    |         | Group 2A |
| Trikloroocetna kislina |    |    |         | Group 2B |

(g) strupenost za razmnoževanje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Centralni živčni sistem, Dihalni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi

Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli

Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

.

Pomembne za oceno lastnosti

Vsebuje snov na seznamih endokrinih motilcev nacionalnih organov

endokrinih motilcev za zdravje ljudi

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje

04-Jan-2024

## 12.1 Strupenost

### Ekotoksičnost

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

| Komponenta             | sladkovodne ribe                       | vodna bolha        | sladkovodne alge   |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Diklorometan           | Pimephales promelas: LC50:193 mg/L/96h | EC50: 140 mg/L/48h | EC50:>660 mg/L/96h |
| Trikloroocetna kislina | >277 mg/l                              | 110 mg/l           | 0.27 mg/l          |

| Komponenta             | Microtox                                    | M-faktor |
|------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Diklorometan           | EC50: 1 mg/L/24 h<br>EC50: 2.88 mg/L/15 min |          |
| Trikloroocetna kislina |                                             | 1        |

## 12.2 Obstočnost in razgradljivost

### Obstočnost

Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije, Se ne meša z vodo.

### Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

## 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Snov ima nekaj potenciala za bioakumulacijo

| Komponenta             | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------------------|---------|-------------------------------------|
| Diklorometan           | 1.25    | 6.4 - 40 dimensionless              |
| Trikloroocetna kislina | 1.44    | 0.4-1.7 Cyprinus caprio             |

## 12.4 Mobilnost v tleh

Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin. Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla. Proizvod je netopen in se potopi v vodi. Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

### Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

### Obstočnih organskih onesnaževal

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

### Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

## 13.1 Metode ravnanja z odpadki

### Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Dispose of in accordance with federal, state and local regulations. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

### Kontaminirana embalaža/pakiranje

Do not reuse empty containers. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

### Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

### Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje

04-Jan-2024

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2922                                |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Corrosive liquid, toxic, n.o.s.       |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Trichloroacetic acid, Dichloromethane |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 8                                     |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 6.1                                   |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                                   |

### ADR

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2922                                |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Corrosive liquid, toxic, n.o.s.       |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Trichloroacetic acid, Dichloromethane |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 8                                     |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 6.1                                   |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                                   |

### IATA

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN2922                                |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Corrosive liquid, toxic, n.o.s.       |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | Trichloroacetic acid, Dichloromethane |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 8                                     |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 6.1                                   |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                                   |

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b> | Okolju nevarno<br>Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta             | Št. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|---------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Diklorometan           | 75-09-2 | 200-838-9 | -      | -   | X        | X    | KE-23893 | X    | X    |
| Trikloroocetna kislina | 76-03-9 | 200-927-2 | -      | -   | X        | X    | KE-34058 | X    | X    |

| Komponenta             | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Diklorometan           | 75-09-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Trikloroocetna kislina | 76-03-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje  
04-Jan-2024

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta             | Št. CAS | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi                                                               | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Diklorometan           | 75-09-2 | -                                                                   | Use restricted. See item 59.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                               |
| Trikloroocetna kislina | 76-03-9 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                               |

### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta             | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diklorometan           | 75-09-2 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Trikloroocetna kislina | 76-03-9 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

## Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Water endangering class = 2 (self classification)

| Komponenta             | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred                 |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Diklorometan           | WGK2                          | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Trikloroocetna kislina | WGK2                          | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Komponenta   | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Diklorometan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje  
04-Jan-2024

|                                | handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)                     | Organic Compounds (OVOC) | Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Diklorometan<br>75-09-2 ( 97 ) | Persistent Organic Pollutants (POPs)<br>Prohibited and Restricted Substances | Group I                  |                                  |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H319 - Povzroča hudo draženje oči  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico  
H351 - Sum povzročitve raka  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokonzentracijskega faktorja (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

### Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

### Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

**Fizikalne nevarnosti** Na podlagi podatkov o preskusih.  
**Nevarnosti za zdravje** Metoda izračuna.  
**Nevarnosti za okolje** Metoda izračuna.

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

# VARNOSTNI LIST

Deblock TCA in Dichloromethane (97/3 v/w)

Datum dopolnjene izdaje

04-Jan-2024

---

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Datum izdaje            | 04-Oct-2010  |
| Datum dopolnjene izdaje | 04-Jan-2024  |
| Povzetek različice      | Ni smiselno. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**