安全データシート

この安全データシートは、JIS Z 7253:2019 に準拠している。

Soda lime, indicating, ACS

1. 化学品及び会社情報

製品の説明:　Soda lime, indicating, ACS

Cat No. :　44697
別名　A precipitate solid hydrate formed from Hydroxides of Calcium and Sodium

安全データシートの供給者の詳細

供給者
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: 800-343-0660
Fax: 800-322-4757

輸入者
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
東京都港区芝浦四丁目2番8号
TEL: 0120-753-670　FAX: 0120-753-671

化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途　吸収剤. 試験研究用試薬.

2. 危険有害性の要約

急性経口毒性	区分に該当しない
急性経皮毒性	区分に該当しない
急性吸入毒性	区分に該当しない
皮膚腐食性／刺激性	区分 1　下位区分　B
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 1
呼吸器感作性	区分に該当しない
皮膚感作性	区分に該当しない
生殖細胞変異原性	区分に該当しない
発がん性	区分に該当しない
生殖毒性	区分に該当しない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 3
標的臓器 -	呼吸器系.
特定標的臓器/全身毒性 (反復暴露)	区分に該当しない
吸引毒性	区分に該当しない
水生環境有害性　短期(急性)	急性では分類されない
水生環境有害性　長期(慢性)	慢性に分類されない
オゾン層への有害性	分類できない

ラベル要素

注意喚起語
危険

危険有害性情報
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
呼吸器への刺激のおそれ

注意書き
予防
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと
取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること
応急措置
飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと
皮膚(又は髪)に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
直ちに医師に連絡すること
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること
保管
施錠して保管すること
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと
廃棄
内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

その他の危険
. 本製品には、既知の、あるいは疑わしい内分泌かく乱物質は含まれていない.

3. 組成及び成分情報

純物質/混合物 混合物
別名 A precipitate solid hydrate formed from Hydroxides of Calcium and Sodium

成分	CAS番号	重量パーセント	化審法番号	安衛法番号
水酸化カルシウム	1305-62-0	75 - 85	(1)-181	(1)-181
水	7732-18-5	10 - 20	-	データなし
水酸化ナトリウム	1310-73-2	< 5	(1)-410	(1)-410
エタンアミニウム, N-[4-[ビス[4-(ジエチルアミノ)フェニル]メチレン]-2,5-シクロヘキサジエン-1-イリデン]-N-エチル-, クロリド	2390-59-2	< 1.0	データなし	7-(4)-1002
ソーダ石灰	8006-28-8	-	データなし	データなし

4. 応急措置

一般的なアドバイス
治療を行う医師に本安全データシートを示すこと 直ちに医師の手当てを受ける必要がある

吸入
空気の新鮮な場所に移すこと 呼吸していない場合には、人工呼吸を行うこと 直ちに医師または公益財団法人 日本中毒情報センターに連絡すること 被害者が本物質を摂取または吸入した場合、口対口法を使用しない;一方向弁または他の適切な呼吸医療装置を備えたポケットマスクを用いて人工呼吸を行う

眼接触
直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと 直ちに医師の手当てを受ける必要がある すすぎ時に目を広く開けたままにしておく

皮膚に付着した場合
汚染された衣服及び靴を脱ぎ、直ちに石けん(鹸)と多量の水で洗うこと 直ちに医師に連絡すること

摂取
直ちに医師の手当てを受ける必要がある 無理に吐かせないこと 多量の水を飲むこと 意識のない者には、何も口から与えてはならない

最も重要な症状と影響
すべての曝露経路による熱傷の原因 製品は腐食性物質です。胃洗浄または嘔吐の使用は禁忌である。胃または食道の穿孔の可能性を調べるべきである: 経口摂取すると、重度の腫脹、繊細な組織への重度の損傷、穿孔の危険性が生じる

応急措置をする者の保護に必要な注意事項
医療従事者が関与する物質を認識し、自分自身を保護し、汚染の拡大を防止するための予防策を講じることを確実にする

医師に対する注意事項
症状に応じて治療すること

5. 火災時の措置

適切な消火剤
物質は不燃性であり、周辺の火災を消火するのに最も適切な薬剤を使用する。 二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール泡消火剤
安全上の理由から使ってはならない消火剤
情報なし

特有の危険有害性
眼、皮膚、粘膜の熱傷を起こす
危険な燃焼性製品
知見なし

引火点	該当しない
方法-	情報なし
自然発火点	情報なし
爆発限界	
上限	データなし
下限	データなし
燃焼性(固体、気体)	情報なし
爆発性	情報なし
酸化特性	情報なし
機械的衝撃に対する感度	情報なし
静電放電に対する感度	情報なし

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
火災時と同様に、自給式呼吸器の圧力要求、MSHA/NIOSH (承認済みまたは同等品)および完全保護具を着用する 熱分解は、刺激性ガスおよび蒸気の放出をもたらし得る

NFPA

健康	引火性	不安定性	物理化学的危険性
3	0	1	N/A

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
必要に応じて個人用保護具を使用する 人員を安全な区域に退避させること。 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。

環境に対する注意事項
環境中に放出してはならない。 地下水を汚染してはならない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材
適切な廃棄用容器内に掃き上げ、シャベルする 粉じんの形成を避けること。

8.および13.に記載されている保護対策を参照してください。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い
個人用保護具／保護面を着用すること。 眼、皮膚、衣類につけないこと。 粉じんを吸入しないこと。 摂取しないでください。 飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受ける

衛生対策
良好な産業衛生および安全慣行に従って取り扱う。. 飲食物、動物用飼料から離して保管する。. この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。. 汚染された衣類および手袋は脱ぎ、再使用する前に内側を含めて洗濯すること。. 休憩前及び作業後に手を洗うこと。.

保管
腐食性物質エリア. 容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。.

特定用途
実験室で使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

成分	日本産業衛生学会	ISHL - 作業環境評価基準 - 管理レベル	ACGIH TLV
水酸化カルシウム			TWA: 5 mg/m³
水酸化ナトリウム	Ceiling: 2 mg/m³		Ceiling: 2 mg/m³

成分	欧州連合	イギリス	OSHA PEL	NIOSH
水酸化カルシウム	TWA: 1 mg/m³ (8h) STEL: 4 mg/m³ (15min)	STEL: 4 mg/m³ 15 min STEL: 15 mg/m³ 15 min TWA: 1 mg/m³ 8 hr TWA: 5 mg/m³ 8 hr	(Vacated) TWA: 5 mg/m³ TWA: 15 mg/m³ TWA: 5 mg/m³	REL = 5 mg/m³ (TWA)
水酸化ナトリウム		2 mg/m³ STEL	Ceiling: 2 mg/m³ TWA: 2 mg/m³	IDLH: 10 mg/m³ Ceiling: 2 mg/m³

生物学的職業ばく露限界
供給時のこの製品は、各地域の規制機関が独自に生物学的制限値を定めている危険有害性物質を一切含んでいない

ばく露防止

技術的対策
洗眼場および安全シャワーが作業場所の近くにあることを確認すること。 可能な限り、発生源での有害物質を管理するために、プロセスの隔離または囲い込み、放出または接触を最小限にするためのプロセスまたは装置の変更の導入、および適切に設計された換気システムの使用などの工学的制御手段を採用すべきである。

個人保護具

眼の保護 ゴーグル (EU規格-EN166／または日本規格-JIS T8147)

手の保護具 JIS T 8116

手袋の素材	破過時間	手袋の厚さ	EU規格	手袋のコメント
ネオプレン	メーカーの推奨事項を参照してください。	-	JIS T 8116	(最小要件)

使用前に手袋を点検してください。手袋の供給者によって提供される浸透性および浸透時間に関する指示を守ってください。(製造業者／供給者の情報を参照)。手袋が行う作業に相応しいかどうかを確認してください：科学的適合性、敏捷性、操作条件、操作条件、ユーザー感受性(感作性など)。また、切傷や擦り傷の危険など、製品が使用される具体的な条件を考慮してください。皮膚の汚染を避けるために注意して手袋を外してください。

皮膚及び身体の保護具 (JIS T 8030) 長袖の衣類

呼吸用保護具 作業者が曝露限界を超える濃度に直面している場合、適切な認定呼吸用保護具を使用しなければならない
着用者を保護するために、呼吸保護具は正しい適合であり、適切に使用され、維持されなければならない。

大規模/非常用 曝露限界を超えた場合、または刺激やその他の症状が生じた場合は、NIOSH/MSHAまたは欧州規格EN 136認可の呼吸用保護具を使用する。
RPEを使用する場合は、フェイス個フィットテストを実施すること。

衛生対策	良好な産業衛生および安全慣行に従って取り扱う。
環境ばく露防止	情報なし

9. 物理的及び化学的性質

外観	白色 - 淡灰色タン	
物理状態	固体	
臭い	無臭	
臭いのしきい値	データなし	
pH	12 - 14	アルカリ性
融点/範囲	データなし	
軟化点	データなし	
沸点/沸点範囲	情報なし	
引火点	該当しない	**方法-** 情報なし
蒸発速度	該当しない	固体
燃焼性(固体、気体)	情報なし	
爆発限界	データなし	
蒸気圧	情報なし	
蒸気密度	該当しない	固体
比重 / 密度	0.9	
かさ密度	データなし	
水への溶解度	微溶	
他の溶剤への溶解度	情報なし	
分配係数(n-オクタノール/水)		
自然発火点	データなし	
分解温度	データなし	
粘度	該当しない	固体
爆発性	情報なし	
酸化特性	情報なし	

10. 安定性及び反応性

反応性	情報によると何も知られていない
安定性	推奨される保管条件下で安定
危険有害反応可能性	通常の処理ではなし
有害な重合	情報なし
避けるべき条件	空気へのばく露
混触危険物質	ハロゲン系溶剤
危険有害な分解生成物	通常の使用条件下ではなし
爆発データ	
静電放電に対する感度	情報なし
機械的衝撃に対する感度	情報なし

11. 有害性情報

製品情報

症状 製品は腐食性物質です。胃洗浄または嘔吐の使用は禁忌である。胃または食道の穿孔の可能性を調べるべきである: 経口摂取すると、重度の腫脹、繊細な組織への重度の損傷、穿孔の危険性が生じる

摂取 飲み込むと有害のおそれ.

吸入 予想されるばく露経路ではない.

皮膚 皮膚接触を避ける. 火傷を引き起こす. 皮膚腐食性／刺激性.

眼 眼に入らないようにする。. 眼に対して腐食性であり失明を含む重篤な損傷を生じるおそれがある.

成分情報

(a)急性毒性;
成分の毒性データ

成分	LD50 経口	LD50 皮膚	LC50吸入
水酸化カルシウム	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2500 mg/kg (Rat)	LC50 > 6.04 mg/L (Rat) 4 h
水	-	-	-
水酸化ナトリウム	140 - 340 mg/kg (Rat)	1350 mg/kg (Rabbit)	

(b) 皮膚腐食性／刺激性; 区分 1 B

(c) 眼に対する重篤な損傷／眼刺激性; 区分 1

(d)呼吸器または皮膚感作性;
呼吸器の データなし
皮膚 データなし

(e)生殖細胞変異原性 ; データなし

(f)発がん性; データなし
本製品中には既知の発がん性物質は含有していない

(g)生殖毒性 ; データなし

(h) STOT単回曝露; データなし

(i) STOT反復曝露; データなし

標的臓器 情報なし.

(j)誤えん有害性; 該当しない
固体

他の有害な影響 .

12. 環境影響情報

生態毒性影響

成分	淡水魚	ミジンコ	淡水藻類	マイクロトックス
水酸化カルシウム	LC50 = 160 mg/L, 96h static (Gambusia affinis)			
水酸化ナトリウム	LC50 = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)			

残留性・分解性
持続性 持続する可能性がある 入手可能な情報に基づく。

生態蓄積性 生物蓄積の可能性がある

土壌中の移動性 水溶性が低いため、環境中で移動しないようである

オゾン層への有害性 入手可能なデータに基づいて、分類基準は満たされない

オゾン層破壊係数 この製品には既知または疑わしい物質は含まれていません

残留性有機汚染物質 この製品には既知または疑わしい物質は含まれていません

他の有害な影響 情報なし

内分泌かく乱物質情報 本製品には、既知の、あるいは疑わしい内分泌かく乱物質は含まれていない

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 廃棄物は有害であると分類されている．廃棄物および有害廃棄物に関する欧州指令に従って廃棄する．地域の規則に従って廃棄する．

汚染容器及び包装 この容器は危険物または特別な廃棄物の収集所に廃棄すること

その他の情報 廃棄物コードは、製品が使用された用途に基づいて使用者によって割り当てられるべきである 排水口に空にしない 下水道に流さないこと。 大量はpHに影響を及ぼし、水生生物を害する

14. 輸送上の注意

IMDG/IMO

国連番号 UN1907
適切な出荷名 ソーダ石灰
危険有害性クラス 8
容器等級 III

MARPOL 73/78付属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質
該当なし、包装品

道路および鉄道輸送

国連番号 UN1907
適切な出荷名 ソーダ石灰
危険有害性クラス 8
容器等級 III
海洋汚染物質 危険性は確認されていない。

IATA

国連番号 UN1907
適切な出荷名 ソーダ石灰
危険有害性クラス 8
容器等級 III

国内規則 項目15を参照．消防法、毒劇法、高圧ガス保安法、船舶安全法、航空法に該当する場合はそれぞれの規定に従う．

使用者に対する特別な予防措置 特別な注意は不要である

15. 適用法令

国内規則 - 日本

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)
該当しない

労働安全衛生法
該当しない

労働安全衛生法 表示対象物質

成分	CAS番号	区分	条例番号	含有率%
水酸化カルシウム	1305-62-0	Calcium hydroxide	9-317	>=1 wt%
水酸化ナトリウム	1310-73-2	Sodium hydroxide	9-319	>=1 wt%

労働安全衛生法 通知対象物質

成分	CAS番号	区分	条例番号	含有率%
水酸化カルシウム	1305-62-0	Calcium hydroxide	9-317	>=1 wt%
水酸化ナトリウム	1310-73-2	Sodium hydroxide	9-319	>=1 wt%

労働安全衛生法 皮膚等障害化学物質等

成分	皮膚刺激性物質	閾値(%)	皮膚吸収性物質	閾値(%)
水酸化ナトリウム (CAS #: 1310-73-2)	Sodium hydroxide	>=1		

成分	皮膚損傷を引き起こす特定の化学物質	閾値(%)	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	閾値(%)
水酸化カルシウム (CAS #: 1305-62-0)			Calcium hydroxide	>=1

毒物及び劇物取締法
劇物 - 毒物及び劇物取締法別表第2及び毒物及び劇物指定令第2条

成分	CAS番号	毒物及び劇物
水酸化カルシウム	1305-62-0	該当しない
水	7732-18-5	該当しない
水酸化ナトリウム	1310-73-2	劇物
エタンアミニウム, N-[4-[ビス[4-(ジエチルアミノ)フェニル]メチレン]-2,5-シクロヘキサジエン-1-イリデン]-N-エチル-, クロリド	2390-59-2	該当しない
ソーダ石灰	8006-28-8	該当しない

船舶安全法
腐食性物質－危険物船舶運送及び貯蔵規則第3条及び別表第1

成分	船舶安全法
水酸化ナトリウム (CAS #: 1310-73-2)	腐食性物質
ソーダ石灰 (CAS #: 8006-28-8)	腐食性物質

航空法
腐食性物質-航空法及び航空法施行規則第194条及び別表第1
詳細については、セクション14を参照してください

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律及びその政令、及び船舶による危険物の運送基準等を定める告示、別表第1

成分	海洋汚染防止法
水酸化カルシウム	有害液体物質-区分Y
水酸化ナトリウム	有害液体物質-区分Y

港則法
腐食性(危険物)-港則法第21条の2及び施行規則第12条、1979年運輸省告示第547号付録

労働基準法
記載されている，化学物質による職業性疾病 労働基準法第75条、施行規則第35条、化学物質及び職業性疾病の元素及び化合物の指定等の届出 第1-2表4-1.

成分	労働基準法
水酸化カルシウム	記載されている
水酸化ナトリウム	記載されている 軽微な危険

Component	水質汚濁防止法	下水道法	水道法
水酸化ナトリウム 1310-73-2 (< 5)	指定物質		

国際規則

成分	CAS番号	Seveso III Directive (2012/18/EC) - 主要な事故通知のための適格性評価	Seveso III 指令 (2012/18/EC) - 安全性報告要件のための適格な定量	ロッテルダム条約 (PIC)	バーゼル条約(有害廃棄物)
水酸化カルシウム	1305-62-0	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
水	7732-18-5	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
水酸化ナトリウム	1310-73-2	該当しない	該当しない	該当しない	Annex I - Y35
エタンアミニウム, N-[4-[ビス[4-(ジエチルアミノ)フェニル]メチレン]-2,5-シクロヘキサジエン-1-イリデン]-N-エチル-, クロリド	2390-59-2	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない
ソーダ石灰	8006-28-8	該当しない	該当しない	該当しない	該当しない

成分	CAS番号	OECD HPV	残留性有機汚染物質	オゾン層破壊係数
水酸化カルシウム	1305-62-0	記載されている	該当しない	該当しない
水	7732-18-5	記載されている	該当しない	該当しない
水酸化ナトリウム	1310-73-2	記載されている	該当しない	該当しない
エタンアミニウム, N-[4-[ビス[4-(ジエチルアミノ)フェニル]メチレン]-2,5-シクロヘキサジエン-1-イリデン]-N-エチル-, クロリド	2390-59-2	該当しない	該当しない	該当しない
ソーダ石灰	8006-28-8	該当しない	該当しない	該当しない

国際インベントリー
X =収載.

成分	ENCS	ISHL	EINECS	TSCA	IECSC	KECL	PICCS	AICS	DSL	NDSL
水酸化カルシウム	X	X	215-137-3	X	X	KE-04518	X	X	X	-
水	X	-	231-791-2	X	X	KE-35400	X	X	X	-
水酸化ナトリウム	X	X	215-185-5	X	X	KE-31487	X	X	X	-
エタンアミニウム, N-[4-[ビス[4-(ジエチルアミノ)フェニル]メチレン]-2,5-シクロヘキサジエン-1-イリデン]-N-エチル-, クロリド	-	X	219-231-5	X	X	-	X	X	X	-
ソーダ石灰	-	-	-	-	X	-	X	X	-	-

注
ソーダ石灰CAS番号8006-28-8

16. その他の情報

作成者	健康、安全および環境部
改訂日	15-12-2024
改訂の概要	該当しない

教育 ·訓練に関する提言
化学物質の危険有害性に関する啓蒙研修：ラベル表示、安全データシート(SDS)、個人用保護具(PPE)、及び安全衛生
個人用保護具の使用：適切な選択、適合性、破過限界、手入れ、メンテナンス、フィッティング、及び保護具基準
化学物質へのばく露に対する応急処置(洗眼器及び安全シャワーの使用を含む)
化学物質事故対応訓練。

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

CAS - 化学物質抄録サービス
ISHL - 労働安全衛生法 (日本)
EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリ／欧州届出化学物質リスト
PICCS - フィリピン化学品 ·化学物質インベントリー
AICS - オーストラリア化学物質インベントリ
NZIoC - ニュージーランド化学物質インベントリー
CSCL - 化審法
TSCA - 米国有害物質規制法第8条(b)インベントリー
DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト
IECSC - 中国既存化学物質目録
KECL - 韓国既存化学物質目録

WEL - 作業場ばく露限界
ACGIH -米国産業衛生専門家会議
DNEL - 導出無影響レベル
RPE - 呼吸用保護具
LC50 - 50%致死濃度
NOEC -無影響濃度
PBT - 持続性、生物濃縮性、有毒性
TWA - 時間加重平均
IARC - 国際がん研究機関
予測無影響濃度(PNEC)
LD50 - 50%致死量
EC50 - 有効濃度50%
POW - 分配係数オクタノール：水
vPvB - 非常に持続性があり、生物蓄積性が高い

ADR - 危険物の国際道路輸送に関する欧州協定
IMO/IMDG - 国際海事機関/国際海上危険物コード
OECD - 経済協力開発機構
BCF - 生物濃縮係数(BCF)
ICAO/IATA - 国際民間航空機関/国際航空運送協会
MARPOL - 船舶からの汚染防止に関する国際条約
ATE - 急性毒性推定
VOC -(揮発性有機化合物)

主要参照文献とデータの出典
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
供給者の安全データシート、ケムアドバイザー社ーLOLI、メルク ·インデックス、化学物質毒性データ総覧(RTECS)

物理化学的危険性	試験データに基づく
健康有害性	計算方法
環境有害性カンキョウユウガイセイ	計算方法

本SDSは、JIS Z 7253:2019(日本)の要件に準拠している。

免責事項
本安全データシートに記載されている情報は、その公表日に当社の知識、情報および信念を最大限に活用するために正しいものです。与えられた情報は、安全な取り扱い、使用、加工、保存、輸送、廃棄および放出のためのガイダンスとしてのみ設計されており、保証または品質仕様とは見なされない。情報は、指定された特定の材料のみに関し、本文中に明記されていない限り、任意の他の材料と組み合わせて、または任意のプロセスで使用されるそのような材料について有効ではない可能性がある

安全データシートのおわり