

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: **Aqualine™ Solvent**  
Cat No. : **K/2100/15, K/2100/17, K/2100/08**

Yksilöllinen koostumustunniste (UFI) **G1QD-42WM-WX0M-FV07**

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /  
yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Sähköpostiosoite: **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

Tel: +44 (0)1509 231166  
Myrkytystietokeskus Avoinna 24 t/vrk  
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN -  
Hätätietopalvelut** Myrkytystietokeskus  
Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)  
(normaalihintainen puhelu)

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

**Fysikaaliset vaarat**

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys ihon kautta  
Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt  
Ihosityövyttävyyttä/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Lisääntymiselle vaarallinen  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H301)  
Kategoria 3 (H311)  
Kategoria 3 (H331)  
Kategoria 1 B (H314)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 1B (H360D)  
Kategoria 1 (H370)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H360D - Saattaa vaurioittaa sikiötä  
H370 - Vahingoittaa elimiä  
H301 + H311 + H331 - Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä

## Turvalausekkeet

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta  
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

## Lisä-EU-merkinnät

Vain ammattikäyttöön

## 2.3. Muut vaarat

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

## 3.2. Seokset

| Aineosa       | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                |
|---------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli      | 67-56-1   | 200-659-6         | 79-83          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| 1-Imidazole   | 288-32-4  | EEC No. 206-019-2 | 10-13          | Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360D)<br>Acute Tox. 4 (H302)                         |
| Rikkidioksidi | 7446-09-5 | EEC No. 231-195-2 | 5.5-8          | Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                             |

| Aineosa  | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Metanoli | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -        | -                       |

| Komponentit   | REACH-nro.       |
|---------------|------------------|
| Metanoli      | 01-2119433307-44 |
| 1-Imidazole   | 01-2119485825-24 |
| Rikkidioksidi | 01-2119485028-34 |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                            |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Älä käytä ”suusta suuhun” -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa: Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryjä voi kerääntyä suljettuihin tiloihin (kellareihin, säiliöihin, säiliövaunuihin, jne.). Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Saattaa syttyä palamaan kuumuuden, kipinöiden tai tulen vaikutuksesta. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Syttyvää. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Rikkioksidit, Formaldehydi.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinointi. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Eristettävä avotulesta, kuumista pinoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa. Älä hengitä (pölyä, höyryä, sumua, kaasua). Älä niele. Jos näin kuitenkin

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi. Pese kädet ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Säilytä tiiviisti suljettuna. Tyhjiissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä.

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsinneet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Helposti syttyvien aineiden alue. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Suojaa suoralta auringonvalolta. Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa. Syövyttävien aineiden alue.

Luokka 3

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa       | Euroopan unioni                                                                                                    | Englanti                                                                                                         | Ranska                                                                                                                                                                                                                            | Belgia                                                                                                                                 | Espanja                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli      | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                       | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL  | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                       |
| Rikkidioksidi | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 0.5 ppm (15min)<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 1 ppm (8h) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.7 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                                   | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten           | STEL / VLA-EC: 2 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 5.28 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.32 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa  | Italia                                                                                                              | Saksa                                                             | Portugali                                                                                      | Alankomaat                                | Suomi                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

|               |                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                                      |                                                                       | minuutteina<br>lho                                                                                                                                       |
| Rikkidioksidi | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 2 ppm<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Aineosa       | Itävalta                                                                                                                                                                  | Tanska                                                                                                                                          | Sveitsi                                                                                                                                                       | Puola                                                                                   | Norja                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli      | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud        |
| Rikkidioksidi | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden            | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutter          | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation |

| Aineosa       | Bulgaria                                                                                   | Kroatia                                                                                                                                                              | Irlanti                                                                                                                         | Kypros                                                                                   | Tšekin tasavalta                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli      | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                              | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                 | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Rikkidioksidi | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL : 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1 ppm | TWA-GVI: 0.5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min              | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup>                                           |

| Aineosa       | Viro                                                                                                                                                               | Gibraltar                                                                                                        | Kreikka                                                                                                                                    | Unkari                                                                                        | Islanti                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli      | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                            | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás      | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Rikkidioksidi | TWA: 0.5 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.           | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>                                                   | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.                          |

| Aineosa  | Latvia                                     | Liettua                                              | Luxemburg                                             | Malta                                                 | Romania                             |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Metanoli | skin - potential for<br>cutaneous exposure | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD | Possibility of significant<br>uptake through the skin | possibility of significant<br>uptake through the skin | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

|               |                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                               | Oda                                                                                                | TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                           | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                            |
| Rikkidioksidi | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.5 ppm IPRD<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 1 ppm 15<br>Minuten | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 0.5 ppm 8 ore<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Aineosa       | Venäjä                                                                      | Slovakian tasavalta                                                                 | Slovenia                                                                                                                                      | Ruotsi                                                                                                                                                                                | Turkki                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Metanoli      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Rikkidioksidi | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                  | Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 0.5 ppm 8 urah<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah            | Binding STEL: 1 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 2.7<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                |                                                                  |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa  | Euroopan unioni | Yhdistynyt<br>kuningaskunta | Ranska                                  | Espanja                                 | Saksa                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli |                 |                             | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

| Aineosa  | Italia | Suomi | Tanska | Bulgaria | Romania                                |
|----------|--------|-------|--------|----------|----------------------------------------|
| Metanoli |        |       |        |          | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Aineosa  | Gibraltar | Latvia | Slovakian tasavalta                                                                                                                       | Luxemburg | Turkki |
|----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Metanoli |           |        | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |           |        |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutuseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

| Component                         | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 79-83 )     |                                            | DNEL = 20mg/kg bw/day                      |                                                 | DNEL = 20mg/kg bw/day                           |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 10-13 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 1.5mg/kg bw/day                          |

| Component                            | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 79-83 )        | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                  | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                  |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 10-13 )    |                                         |                                         |                                              | DNEL = 10.6mg/m <sup>3</sup>                 |
| Rikkidioksidi<br>7446-09-5 ( 5.5-8 ) | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>             |                                         | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>                  |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                         | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin         | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)        |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 79-83 )     | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg sediment dw    | PNEC = 1540mg/L   | PNEC = 100mg/L                         | PNEC = 100mg/kg soil dw    |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 10-13 ) | PNEC = 0.13mg/L | PNEC = 0.336mg/kg sediment dw | PNEC = 1.3mg/L    | PNEC = 10mg/L                          | PNEC = 0.0425mg/kg soil dw |

| Component                         | Merivesi         | Merivesi sedimentin            | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 79-83 )     | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw    |                      |              |      |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 10-13 ) | PNEC = 0.013mg/L | PNEC = 0.0336mg/kg sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika    | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|
| Butyylikumi      | > 480 minuuttia | 0.3 mm           | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |
| Nitriilikumi     | < 40 minuuttia  | 0.4 mm           |              |                     |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy-aikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys.



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttiut, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsiin varovasti välttämällä ihon saastumista.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.<br>Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                                                                      |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodattintyyppi:</b> Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387                                                                                       |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltava puolinaamari:</b> - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                             |                                 |                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                             | Neste                           |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                             | Väritön                         |                                          |
| <b>Haju</b>                                 | Alkoholin kaltainen, rikki Haju |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                           | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>             | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                      | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>           | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                    | Helposti syttyvä                | Koetulosten perusteella                  |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>           | Ei sovellu                      | Neste                                    |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                       | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                       | > 11 °C / > 51.8 °F             | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>                | 464 °C / 867.2 °F               |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                    | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>pH</b>                                   | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                        | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                       | Hieman liukeneva                |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>        | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoliv/vesi)</b> |                                 |                                          |
| <b>Aineosa</b>                              | <b>log Pow</b>                  |                                          |
| <b>Metanoli</b>                             | -0.74                           |                                          |
| <b>1-Imidazole</b>                          | -0.02                           |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                          | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>                | 0.88                            |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                           | Ei sovellu                      | Neste                                    |
| <b>Höyryn tiheys</b>                        | > 1.0                           | (Ilma = 1.0)                             |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>              | Ei sovellu (neste)              |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Räjähävyys</b> | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |
|-------------------|---------------------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Ei mitään normaalityöstössä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävä hapettavia aineita. Vahvat hapot. alkalinen. Emäkset. halogenoituja hiiliyhdisteitä. Butyylikumi. Metallit.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Typen oksidit (NO<sub>x</sub>). Rikkioksidit. Formaldehydi.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

|             |             |
|-------------|-------------|
| Suun kautta | Kategoria 3 |
| Ihon kautta | Kategoria 3 |
| Hengitys    | Kategoria 3 |

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa       | LC50, suun kautta              | LD50, ihon kautta             | LC50 Inhalaatio                    |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Metanoli      | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h      |
| 1-Imidazole   | 970 mg/kg (Rat)                | -                             | -                                  |
| Rikkidioksidi | -                              | -                             | Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr ( Rat ) |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;      Kattegoria 1 B

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kattegoria 1

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Hengitykseen liittyvä | Tietoja ei saatavissa |
| Iho                   | Tietoja ei saatavissa |

| Component                     | Testimenetelmä                              | Testilaji | Tutkimustulos  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 79-83 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test | marsu     | ei-herkistäviä |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
|  | (GPMT) |  |  |
|--|--------|--|--|

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Katgoria 1B

| Component                     | Testimenetelmä | Testilaji / kesto                | Tutkimustulos             |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 79-83 ) | OECD TG 416    | Rotta / Hengitys<br>2 sukupolven | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Katgoria 1

Tulokset / Kohde-elimet Keskushermosto (CNS), Näköhermo.

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Tietoja ei saatavissa

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys Ekotoksisuusvaikutukset

| Aineosa     | Makeanvedenkala                            | vesikirppu                              | Makeanveden levät                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli    | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h                   |                                                                                                   |
| 1-Imidazole |                                            | EC50: = 341.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 82 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Aineosa  | Microtox                                             | M-tekijä |
|----------|------------------------------------------------------|----------|
| Metanoli | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min |          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

|             |                                                                                               |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             | EC50 = 43000 mg/L 5 min                                                                       |  |
| 1-Imidazole | = 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min |  |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

### Pysyvyys

voi jatkua, saatavilla olevan tiedon perusteella.

| Component                     | Hajoavuus                      |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 79-83 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

## 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

| Aineosa     | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-------------|---------|--------------------------|
| Metanoli    | -0.74   | <10 dimensionless        |
| 1-Imidazole | -0.02   | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi. Hajaantuu nopeasti ilmaan

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjiissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesielioitua.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

## IMDG/IMO

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3286                                        |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Palava neste, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Contains Methanol and Sulfur dioxide          |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                                             |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 6.1, 8                                        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                            |

## ADR

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3286                                        |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Palava neste, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Contains Methanol and Sulfur dioxide          |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                                             |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 6.1, 8                                        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                            |

## IATA

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3286                                        |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Palava neste, myrkyllinen, syövyttävä, n.o.s. |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Contains Methanol and Sulfur dioxide          |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                                             |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 6.1, 8                                        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                            |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita  
**asiakirjojen mukaisesti**

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa       | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Metanoli      | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| 1-Imidazole   | 288-32-4  | 206-019-2 | -      | -   | X     | X    | KE-20937 | X    | X    |
| Rikkidioksidi | 7446-09-5 | 231-195-2 | -      | -   | X     | X    | KE-32567 | X    | X    |

| Aineosa       | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Metanoli      | 67-56-1   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1-Imidazole   | 288-32-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Rikkidioksidi | 7446-09-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa       | CAS-nro   | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden                                                                | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli      | 67-56-1   | -                                                             | Use restricted. See item<br>69.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                     |
| 1-Imidazole   | 288-32-4  | -                                                             | Use restricted. See item<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                                     |
| Rikkidioksidi | 7446-09-5 | -                                                             | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                             | -                                                                                                                     |

### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa       | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli      | 67-56-1   | 500 tonne                                                                              | 5000 tonne                                                                           |
| 1-Imidazole   | 288-32-4  | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Rikkidioksidi | 7446-09-5 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

## Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

## Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY

Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 2 (itseluokitus)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

| Aineosa       | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                               |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Metanoli      | WGK 2                         | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| 1-Imidazole   | WGK2                          |                                                      |
| Rikkidioksidi | WGK1                          |                                                      |

| Aineosa  | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|----------|------------------------------------------------------|
| Metanoli | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanoli<br>67-56-1 ( 79-83 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H301 - Myrkyllistä nieltynä  
H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H360D - Saattaa vaurioittaa sikiötä  
H370 - Vahingoittaa elimiä  
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H302 - Haitallista nieltynä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vpvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Aqualine™ Solvent

Muutettu viimeksi 20-loka-2023

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmaseokset.

**Valmistuspäivämäärä**

26-huhti-2010

**Muutettu viimeksi**

20-loka-2023

**Version yhteenvedo**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**