

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

Produkta apraksts: **Aqualine™ Solvent**  
Cat No. : **K/2100/15, K/2100/17, K/2100/08**

Unikālais formulas identifikators (UFI) **G1QD-42WM-WX0M-FV07**

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Ieteicamais pielietojums **Laboratorijas ķīmikālijas.**  
Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot **Informācija nav pieejama**

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmējs  
abiedrība

**ES vienība / uzņēmuma nosaukums**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Lielbritānijas vienība / uzņēmuma nosaukums**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-pasta adrese **begel.sdsdesk@thermofisher.com**

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

SAINDĒŠANĀS CENTRU - Nuorodos +37167042473  
apie pagalbos informācines **lvgmc(at)lvgmc.lv**  
**http://www.meteo.lv/en**

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

**CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

Uzliesmojoši šķidrumi

2. kategorija (H225)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

## Apdraudējums veselībai

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi  
Akūta toksicitāte, iedarbojoties caur ādu  
Akūta toksicitāte ieelpojot - tvaiki  
Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai  
Nopietns acu bojājums/kairinājums  
Toksisks reproduktīvajai sistēmai  
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (vienreizēja saskare))

3. kategorija (H301)  
3. kategorija (H311)  
3. kategorija (H331)  
1. kategorija B (H314)  
1. kategorija (H318)  
1.B kategorija (H360D)  
1. kategorija (H370)

## Vides apdraudējumi

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiķetes elementi



Signālvārds

Bīstami

## Bīstamības paziņojumi

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus  
H360D - Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam  
H370 - Rada orgānu bojājumus  
H301 + H311 + H331 - Toksisks, ja norīts, saskaras ar ādu vai iekļūst elpceļos

## Piesardzības paziņojumi

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus  
P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu  
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot  
P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu  
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā  
P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt

## Papildus ES marķējums

Lietošanas ierobežojumi, paredzēti speciālistiem

## 2.3. Citi apdraudējumi

Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem  
Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

## 3.2. Maisījumi

| Sastāvdaļa      | CAS Nr    | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                                |
|-----------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanols        | 67-56-1   | 200-659-6         | 79-83          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| 1-Imidazole     | 288-32-4  | EEC No. 206-019-2 | 10-13          | Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360D)<br>Acute Tox. 4 (H302)                         |
| Sēra(IV) oksīds | 7446-09-5 | EEC No. 231-195-2 | 5.5-8          | Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                             |

| Sastāvdaļa | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL)                           | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Metanols   | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | -                        | -                   |

| Sastāvdaļas   | REACH Nr.        |
|---------------|------------------|
| Metilspirts   | 01-2119433307-44 |
| 1-Imidazole   | 01-2119485825-24 |
| Sēra dioksīds | 01-2119485028-34 |

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saskare ar acīm</b>                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Saskare ar ādu</b>                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Norīšana</b>                                                   | NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ieelpošana</b>                                                 | Pārvietot svaigā gaisā. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. |
| <b>Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā</b> | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Apgrūtināta elpošana. Izraisa apdegumus pēc visu veidu iedarbības. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādus simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu. Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus: Produkts ir kodīgs materials. Kunga skalošana vai vemšana izraisa anas izraisītu anas ir kontrindicēta. Javeic izmeklējumus, lai konstatētu iespējamo kunga

vai barības vada perforāciju

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

#### Piezīmes terapeitiem

Veikt simptomātisko ārstēšanu. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos.

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Aktīvi reaģē ar ūdeni. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

#### Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Nelietot blīvu ūdens strūklu, jo tā var izklīdināt un izplatīt uguni.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Glabājiēt produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvaiki var uzkrāties norobežotās vietās (pagrabtelpās, cisternās, bunkuros vai autocisternās utt.). Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās ierosinātajam un uzliesmot. Var uzliesmot no karstuma, dzirkstelēm vai liesmas. Tvertnes karsējot var sprāgt. Uzliesmojošs. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus.

#### Bīstamie degšanas produkti

Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), Slāpekļa oksīdi (NO<sub>x</sub>), Sēra oksīdi, Formaldehīds.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbīrušā produkta/ noplūdes vietas. Evakuēt personālu uz drošām zonām. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Izvairīties no noplūdes vidē. Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Papildus ekoloģiskās informācijas iegūšanai, skatīt 12. iedaļu.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Izmantot nedzirksteļojošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

## 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Lietot vienīgi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Izmantot nedzirksteļojošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas. Izvairīties no (putekļu, tvaiku, miglas vai gāzes) ieelpošanas. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un tūlīt pēc darbību veikšanas ar produktu. Tvertni stingri noslēgt. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes radītās tvaiku aizdegšanās, visām aprīkojuma metāliskajām daļām jābūt iezemētām.

## Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēkēt produkta izmantošanas laikā. Nogērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

## 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Zona ar uzliesmojo īem produktiem. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas. Aizsargāt no tiešas saules gaismas. Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Zona ar koroziju izraiso īem produktiem.

3. klase

## 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK **LV** - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi-Latvijas Vēstnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa      | Eiropas Savienība                                                                                                  | Apvienotā Karaliste                                                                                              | Francija                                                                                                                                                                                                                          | Beļģija                                                                                                                                | Spānija                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanols        | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                       | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL  | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                       |
| Sēra(IV) oksīds | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 0.5 ppm (15min)<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 1 ppm (8h) | STEL: 1 ppm 15 min<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2.7 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit                                                   | TWA: 0.5 ppm 8 uren<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 1 ppm 15 minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten           | STEL / VLA-EC: 2 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 5.28 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1.32 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Sastāvdaļa | Itālija             | Vācija           | Portugāle        | Nīderlande | Somija         |
|------------|---------------------|------------------|------------------|------------|----------------|
| Metanols   | TWA: 200 ppm 8 ore. | 100 ppm TWA MAK; | STEL: 250 ppm 15 | huid       | TWA: 200 ppm 8 |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

|                 |                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle                                                                                                               | 130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele                                                     | TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                     | tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>lho          |
| Sēra(IV) oksīds | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 1 ppm 15 minuti.<br>Short-term | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>      | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 2 ppm<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Sastāvdaļa      | Austrija                                                                                                                                                                  | Dānija                                                                                                                                          | Šveice                                                                                                                                                        | Polija                                                                                  | Norvēģija                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanols        | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud        |
| Sēra(IV) oksīds | MAK-KZGW: 1 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden            | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutter          | STEL: 1 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation |

| Sastāvdaļa      | Bulgārija                                                                                  | Horvātija                                                                                                                                                            | Īrija                                                                                                                           | Kipra                                                                                    | Čehijas Republika                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanols        | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                              | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                 | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Sēra(IV) oksīds | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>STEL : 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1 ppm | TWA-GVI: 0.5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 1 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 0.5 ppm 8 hr.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min              | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup>                                           |

| Sastāvdaļa      | Igaunija                                                                                                                                                           | Gibraltars                                                                                                       | Griekija                                                                                                                                   | Ungārija                                                                                      | Īslande                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanols        | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                            | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás      | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Sēra(IV) oksīds | TWA: 0.5 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15                         | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 1 ppm 15 min | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>                                                   | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 1 ppm<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.                          |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

|                 | minutites.                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sastāvdaļa      | Latvija                                                                                  | Lietuva                                                                                            | Luksemburga                                                                                                                        | Malta                                                                                                        | Rumānija                                                                                                                 |
| Metanols        | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                        | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden               | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>             | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                  |
| Sēra(IV) oksīds | STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.5 ppm IPRD<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm | TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten | TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1 ppm 15 minuti<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 0.5 ppm 8 ore<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1 ppm 15 minute<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Sastāvdaļa      | Krievija                                                                    | Slovākijas Republikas                                                            | Slovēnija                                                                                                                               | Zviedrija                                                                                                                                                                 | Turcija                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Metanols        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Sēra(IV) oksīds | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                  | Ceiling: 2.7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 ppm<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 0.5 ppm 8 urah<br>TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 1 ppm 15 minutah<br>STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah            | Binding STEL: 1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1.3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                |                                                                  |

## Biologiskās robežvertības sarakstu avots

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija                                | Spānija                                 | Vācija                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanols   |                   |                     | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

| Sastāvdaļa | Itālija | Somija | Dānija | Bulgārija | Rumānija                               |
|------------|---------|--------|--------|-----------|----------------------------------------|
| Metanols   |         |        |        |           | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Sastāvdaļa | Gibraltars | Latvija | Slovākijas Republikas                                                                                                                     | Luksemburga | Turcija |
|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Metanols   |            |         | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |             |         |

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                         | Akūta iedarbība vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli) |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Metanols<br>67-56-1 ( 79-83 )     |                                    | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day             |                                    | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day             |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 10-13 ) |                                    |                                      |                                    | DNEL = 1.5mg/kg<br>bw/day            |

| Component                              | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Metanols<br>67-56-1 ( 79-83 )          | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 10-13 )      |                                       |                                         |                                       | DNEL = 10.6mg/m <sup>3</sup>            |
| Sēra(IV) oksīds<br>7446-09-5 ( 5.5-8 ) | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>           |                                         | DNEL = 2.7mg/m <sup>3</sup>           |                                         |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                         | Saldūdens       | Saldūdens nogulsnes                 | ūdens intermitējošs | Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība)         |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Metanols<br>67-56-1 ( 79-83 )     | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw       | PNEC = 1540mg/L     | PNEC = 100mg/L                                | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw       |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 10-13 ) | PNEC = 0.13mg/L | PNEC =<br>0.336mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.3mg/L      | PNEC = 10mg/L                                 | PNEC =<br>0.0425mg/kg soil<br>dw |

| Component                         | Jūras ūdens      | Jūras ūdens nogulsnes                | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| Metanols<br>67-56-1 ( 79-83 )     | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw       |                           |              |       |
| 1-Imidazole<br>288-32-4 ( 10-13 ) | PNEC = 0.013mg/L | PNEC =<br>0.0336mg/kg<br>sediment dw |                           |              |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Lietot vienīgi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

#### Roku aizsardzība

Aizsargcimdi



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|
| Butilkaučuks     | > 480 minūtes  | 0.3 mm        | EN 374       | (minimālā prasība) |
| Nitrilkaučuks    | < 40 minūtes   | 0.4 mm        |              |                    |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Lietot atbilstošus aizsargcimdus un apģērbu, lai nepielautu saskari ar adu.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiktība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumam, nobrāzumam bīstamība un saskares laiks.

Noņem cimdus ar aprūpes izvērtoties ādas piesārņojumu.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas. Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

**Lielformāta / ārkārtas lietojumi** Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru

**Ieteicamais filtra tips:** Organiskās gāzes un tvaiki filtru A tips Brūna atbilst EN14387

**Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana** Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.

**Ieteicams 1/2 maska:** - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141 Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

**Vides riska pārvaldība** Nav pieejama informācija.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                             |                              |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fizikālais stāvoklis</b>                                 | Šķidrums                     |                                          |
| <b>Izskats</b>                                              | Bezkrāsains                  |                                          |
| <b>Smarža</b>                                               | Spietam līdzīga, sēra Smarža |                                          |
| <b>Smaržas uztveršanas sliekšnis</b>                        | Nav pieejama informācija     |                                          |
| <b>Kušanas punkts/kušanas diapazons</b>                     | Nav pieejama informācija     |                                          |
| <b>Mīkstināšanās temperatūra</b>                            | Nav pieejama informācija     |                                          |
| <b>Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls</b>      | Nav pieejama informācija     |                                          |
| <b>Uzliesmojamība (Šķidrums)</b>                            | Viegli uzliesmojošs          | Pamatots ar testa datiem                 |
| <b>Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)</b>                   | Nav piemērojams              | Šķidrums                                 |
| <b>Sprādzienbīstamības robežas</b>                          | Nav pieejama informācija     |                                          |
| <b>Uzliesmošanas temperatūra</b>                            | > 11 °C / > 51.8 °F          | <b>Metode</b> - Nav pieejama informācija |
| <b>Pašuzliesmošanas temperatūra</b>                         | 464 °C / 867.2 °F            |                                          |
| <b>Noārdīšanās temperatūra</b>                              | Nav pieejama informācija     |                                          |
| <b>pH</b>                                                   | Nav pieejama informācija     |                                          |
| <b>Viskozitāte</b>                                          | Nav pieejama informācija     |                                          |
| <b>Šķīdība ūdenī</b>                                        | Mazšķīstošs                  |                                          |
| <b>Šķīdība citos šķīdinātājos</b>                           | Nav pieejama informācija     |                                          |
| <b>Sadalīšanās koeficients (n-oktānola - ūdens sistēmā)</b> |                              |                                          |
| <b>Sastāvdaļa</b>                                           | <b>log Pow</b>               |                                          |
| Metanols                                                    | -0.74                        |                                          |
| 1-Imidazole                                                 | -0.02                        |                                          |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

|                            |                            |               |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| Tvaika spiediens           | Nav pieejama informācija   |               |
| Blīvums / Īpatnējais svars | 0.88                       |               |
| Tilpums                    | Nav piemērojams            | Šķidrums      |
| Tvaika blīvums             | > 1.0                      | (Gaisa = 1,0) |
| Daļiņu raksturojums        | Nav piemērojams (šķidrums) |               |

## 9.2. Cita informācija

**Sprādzienbīstamība** Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

**Bīstama polimerizācija** Bīstama polimerizācija nenotiks.  
**Bīstamu reakciju iespējamība** Normālos apstākļos nekāds.

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem.

### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Nesavietojams ar oksidētājiem. Stipras skābes. sārmais. Hidroksīdi. halogēnogļūdeņraži. Butilkaučuks. Metāli.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Slāpekļa oksīdi (NO<sub>x</sub>). Sēra oksīdi. Formaldehīds.

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

|                |               |
|----------------|---------------|
| Perorāli       | 3. kategorija |
| Saskare ar ādu | 3. kategorija |
| Ieelpošana     | 3. kategorija |

#### Toksikoloģiskie dati komponentiem

| Sastāvdaļa      | LD50 orāli                     | LD50 dermāli                | LC50, ieelpojot                  |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Metanols        | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h      |
| 1-Imidazole     | 970 mg/kg (Rat)                | -                           | -                                |
| Sēra(IV) oksīds | -                              | -                           | Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr (Rat) |

b) kodīgums/kairinājums ādai; 1. kategorija B

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

c) nopietns acu bojājums/kairinājums; 1. kategorija

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;  
Elpošanas ceļu Nav pieejama informācija  
Āda Nav pieejama informācija

| Component                     | Testēšanas metode                                                     | Pētījuma sugas | Pētījums rezultātu  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Metanols<br>67-56-1 ( 79-83 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 406<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | jūscūciņa      | nav sensibilizējoša |

e) mikroorganismu šūnu mutācija; Nav pieejama informācija

f) kancerogēnums; Nav pieejama informācija  
Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu

g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai; 1.B kategorija

| Component                     | Testēšanas metode              | Pētījuma sugas / ilgums         | Pētījums rezultātu        |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Metanols<br>67-56-1 ( 79-83 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 416 | Zurka / ieelpošana<br>2 Paaudze | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība; 1. kategorija

Rezultāti / Mērķa orgāni Centrālā nervu sistēma (CNS), Redzes nervs.

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība; Nav pieejama informācija

Mērķa orgāni Nav pieejama informācija.

j) bīstamība ieelpojot; Nav pieejama informācija

Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tāds simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu. Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus. Produkts ir kodīgs materiāls. Kunga skalošana vai vemšana izraisa šādu ir kontrindicēta. Jāveic izmeklējumi, lai konstatētu iespējamo kunga vai barības vada perforāciju.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA. EKOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte Ekotoksiskā iedarbība

| Sastāvdaļa | Saldudens zivis | ūdensblusa | Saldudens alges |
|------------|-----------------|------------|-----------------|
|------------|-----------------|------------|-----------------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

|             |                                            |                                         |                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanols    | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h                   |                                                                                                   |
| 1-Imidazole |                                            | EC50: = 341.5 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 82 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Sastāvdaļa  | Mikrotoksicitāte                                                                              | Reizināšanas koeficients |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Metanols    | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min               |                          |
| 1-Imidazole | = 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min |                          |

## 12.2. Noturība un spēja noārdīties

**Noturība** var turpināties, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

| Component                     | Spēja noārdīties               |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Metanols<br>67-56-1 ( 79-83 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Materialam var būt raksturīga neliela bioakumulācijas spēja

| Sastāvdaļa  | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|-------------|---------|---------------------------------|
| Metanols    | -0.74   | <10 dimensionless               |
| 1-Imidazole | -0.02   | Nav pieejama informācija        |

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts ir ūdenī šķīstošs, un var izplatīties ūdens sistēmās. Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas šķīst ūdenī. Pastāv maza ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo slikti šķīst ūdenī. Viegli izkliedējas gaisā

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejami dati par novērtējumu.

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Informācija par endokrīna blokatoriem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Organisko piesārņotāju

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

# 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

## 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Piesārņots iepakojums

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrums un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabāiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

Eiropas Atkritumu klasifikators

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cita informācija</b> | Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. Aizliegts izliet kanalizācijā. Lieli daudzumi ietekmēs pH un kaitēs ūdens organismiem. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### IMDG/IMO

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN3286                                            |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Uzliesmojošs šķidrums, toksisks, korozīvs, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | Contains Methanol and Sulfur dioxide              |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 3                                                 |
| <b>Bīstamības apakšklase</b>                       | 6.1, 8                                            |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | II                                                |

### ADR

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN3286                                            |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Uzliesmojošs šķidrums, toksisks, korozīvs, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | Contains Methanol and Sulfur dioxide              |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 3                                                 |
| <b>Bīstamības apakšklase</b>                       | 6.1, 8                                            |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | II                                                |

### IATA

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. ANO numurs</b>                            | UN3286                                            |
| <b>14.2. ANO sūtīšanas nosaukums</b>               | Uzliesmojošs šķidrums, toksisks, korozīvs, c.n.p. |
| <b>Pareizs tehniskais nosaukums</b>                | Contains Methanol and Sulfur dioxide              |
| <b>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)</b> | 3                                                 |
| <b>Bīstamības apakšklase</b>                       | 6.1, 8                                            |
| <b>14.4. Iepakojuma grupa</b>                      | II                                                |

|                                                                            |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.5. Vides apdraudējumi</b>                                            | Nav noteiktie apdraudējumi                    |
| <b>14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam</b>                        | Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. |
| <b>14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem</b> | Nav piemērojams, iepakotās preces             |

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

| Sastāvdaļa      | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Metanols        | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |
| 1-Imidazole     | 288-32-4  | 206-019-2 | -      | -   | X     | X    | KE-20937 | X    | X    |
| Sēra(IV) oksīds | 7446-09-5 | 231-195-2 | -      | -   | X     | X    | KE-32567 | X    | X    |

| Sastāvdaļa      | CAS Nr    | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālija s ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|-----------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Metanols        | 67-56-1   | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                          | X                                              | X     |
| 1-Imidazole     | 288-32-4  | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                          | X                                              | X     |
| Sēra(IV) oksīds | 7446-09-5 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                          | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa      | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamās vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu                                                                              | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanols        | 67-56-1   | -                                                       | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                     |
| 1-Imidazole     | 288-32-4  | -                                                       | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                     |
| Sēra(IV) oksīds | 7446-09-5 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                       | -                                                                                     |

### REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa      | CAS Nr    | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanols        | 67-56-1   | 500 tonne                                                                                | 5000 tonne                                                                              |
| 1-Imidazole     | 288-32-4  | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Sēra(IV) oksīds | 7446-09-5 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielās (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

levērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .  
levērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts  
levērot Direktīvas 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību nosacījumus  
92/85/EK par personu aizsardzību attiecībā grūtniecēm un ar krūti barojošām sievietēm darbā ņemt vērā Dir

## Nacionālie noteikumi

### WGK klasifikācija

Ūdens bīstamības klase = 2 (pašu veiktā klasifikācija)

| Sastāvdaļa      | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase                               |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Metanols        | WGK 2                             | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| 1-Imidazole     | WGK2                              |                                                      |
| Sēra(IV) oksīds | WGK1                              |                                                      |

| Sastāvdaļa | Francija - INRS (tabulas arodslimību)                |
|------------|------------------------------------------------------|
| Metanols   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanols<br>67-56-1 ( 79-83 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojumi (CSA / CSR) nav vajadzīgi maisījumiem

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H301 - Toksisks, ja norij  
H311 - Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu  
H331 - Toksisks ieelpojot  
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus  
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H360D - Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam  
H370 - Rada orgānu bojājumus  
H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H302 - Kaitīgs, ja norij

### Izskaidrojums

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

PICCS - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

IECSC - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

KECL - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

DSL/NDL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

ENCS - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

AICS - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Aqualine™ Solvent

Pārskatīšanas datums 20-Okt-2023

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)  
**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis  
**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi  
**LC50** - Letāla koncentrācija 50%  
**NOEC** - Nav novērojama iedarbība  
**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TWA** - Laiks svērtais vidējais  
**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra  
Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)  
**LD50** - Letālā deva 50%  
**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%  
**POW** - Sadalīšanās koeficients oktānols: ūdens  
**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības  
**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem  
**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins  
**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

## Galvenās literatūras avots un datu avoti

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

## Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība** Pamatots ar testa datiem  
**Bīstamība veselībai** Aprēķina metode  
**Vides apdraudējumi** Aprēķina metode

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

Ugunsgrēku profilakse un to dzēšana, bīstamības un risku identificēšana, statiskā elektrība un sprādzienbīstama vide, ko veido tvaiki un putekļi.

**Izdošanas datums** 26-Apr-2010  
**Pārskatīšanas datums** 20-Okt-2023  
**Kopsavilkums par labojumiem** Nav piemērojams.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006**

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

## Drošības datu lapas beigas