

ACR45017

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

## 1,4-二噁烷

## 一 化学品及企业标识

产品说明:  
**Product Description:** 1,4-二噁烷  
**1,4-Dioxane**

目录编号 **450171000**  
俗名 Diox  
CAS 号 123-91-1  
分子式 C<sub>4</sub> H<sub>8</sub> O<sub>2</sub>

供应商 Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium  
tel: 00800 14 57 52 11  
fax: 0800 96 656

紧急电话号码 4008215118  
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。  
限制用途 无资料。

## 二 危险性概述

物理状态  
液体外观与性状  
无色气味  
石油馏出物

## 紧急情况概述

高度易燃液体和蒸气。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。可能致癌。可能形成爆炸性过氧化物。反复接触可能造成皮肤干燥或龟裂。有吸湿性。

## GHS危险性类别

|                   |      |
|-------------------|------|
| 易燃液体。             | 类别2  |
| 严重眼损伤 / 眼刺激       | 类别2  |
| 致癌性               | 类别1B |
| 特定目标器官毒性 - (单次接触) | 类别3  |

## 标签元素

**警示语****危险****危险说明**

H225 - 高度易燃液体和蒸气  
H319 - 造成严重眼刺激  
H335 - 可能造成呼吸道刺激  
H350 - 可能致癌

**防范说明****预防措施**

P201 - 使用前获特别指示  
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动  
P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟  
P240 - 容器和装载设备接地并等势联接  
P241 - 使用防爆电气/通风/照明/设备  
P242 - 只能使用不产生火花的工具  
P243 - 采取防止静电放电的措施  
P280 - 戴防护眼罩/戴防护面具  
P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾  
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤  
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用

**事故响应**

P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤 / 淋浴  
P304 + P340 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势  
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗  
P308 + P313 - 如接触到或有疑虑: 求医/就诊  
P370 + P378 - 火灾时: 使用干沙, 化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火

**安全储存**

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

**处置**

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

**物理和化学危害**

蒸汽可能造成闪火或爆炸。高度易燃。可能形成爆炸性过氧化物。有吸湿性。

**健康危害**

造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。可能致癌。

**环境危害**

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。 . . 由于其水溶性, 可能在环境中迁移。 产品溶于水, 在水系统中可能会蔓延。

**其他危害**

对陆生脊椎动物有毒。含有已知或可疑的内分泌干扰物。 Included in the list established in accordance with Article 59(1) for having endocrine disrupting properties.

**三 成分/组成资料**

## 1,4-二噁烷

| 组分  | CAS 号    | 重量百分含量 |
|-----|----------|--------|
| 二噁烷 | 123-91-1 | >95    |

## 四 急救措施

## 一般建议

如症状持续，呼叫医生。

## 眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

## 皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续，呼叫医生。

## 吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如出现症状，就医。

## 食入

清水漱口，然后饮用大量的水。

## 最重要的症状与影响

吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状

## 对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

## 对医师的备注

对症治疗。症状可能延迟出现。

## 五 消防措施

## 适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。可以使用水雾冷却密闭容器。

## 基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

## 化学品引起的特殊危害

易燃。起火风险。蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。蒸气可能传播至点火源并闪回。容器受热时可能发生爆炸。可能形成爆炸性过氧化物。蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。

## 消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

## 六 泄漏应急处理

1,4-二噁烷

个人防护措施

使用所需的个人防护装备。确保足够的通风。清除所有点火源。对静电采取预防措施。

环境保护措施

不得排放到环境中。

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。清除所有点火源。使用不产生火花的工具和防爆设备。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

操作

穿个体防护装备/戴防护面具。确保足够的通风。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。避免食入和吸入。为防止由静电释放引起的蒸气着火,设备上的所有金属部件都要接地。对静电采取预防措施。如怀疑形成过氧化物,不得打开或移动容器。远离明火、热表面和点火源。只能使用不产生火花的工具。

安全储存

保持容器密闭,存放于干燥、阴凉且通风良好处。储存与惰性气氛中。易燃区域。可能形成爆炸性过氧化物。定期记录打开容器和测试过氧化物存在的日期。过氧化液体出现晶体形式,可能发生过氧化反应,产品应被认为极度危险。在这种情况下,容器应由专业人员在远处打开。远离热源,火花和火焰。防潮。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

| 组分  | 中国                    | 台湾                           | 泰国           | 香港                           |
|-----|-----------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|
| 二恶烷 | TWA: 70 mg/m³<br>Skin | TWA: 25 ppm<br>TWA: 90 mg/m³ | TWA: 100 ppm | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m³ |

| 组分  | ACGIH TLV           | OSHA PEL                                                                                   | NIOSH                                                 | 英国                                                                                              | 欧盟                                     |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 二恶烷 | TWA: 20 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 25 ppm<br>(Vacated) TWA: 90 mg/m³<br>Skin<br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 360 mg/m³ | IDLH: 500 ppm<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 3.6 mg/m³ | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 219 mg/m³ 15 min<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 73 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 73 mg/m³ (8h) |

注释

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会  
OSHA 职业安全与健康管理局  
NIOSH: NIOSH - (国家职业安全与健康研究所)

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符: 工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

确保足够的通风，尤其是在有限区域中。使用防爆的电器/通风/照明/设备。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应该被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护紧密密封的护目镜 护目镜（欧盟标准 - EN 166）

手部防护防护手套

| 手套材料          | 突破时间     | 手套的厚度   | 欧盟标准   | 手套的意见                                            |
|---------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------|
| 丁基橡胶          | > 480 分钟 | 0.7 mm  | 水平 6   | 按照EN374-3测试化学品的渗透阻力标准进行测试<br>渗透速率 38 µ g/cm2/min |
| 维顿(聚偏氟乙烯-氟乙烯) | > 480 分钟 | 0.7 mm  | EN 374 |                                                  |
| 丁基橡胶          | < 200 分钟 | 0.35 mm |        |                                                  |

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护长袖衫

呼吸防护当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。  
为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

大型/紧急情况下使用如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器  
**推荐的过滤器类型：** 有机气体和蒸气的过滤 A型 棕色 符合以EN14387

小规模/实验室使用如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器  
**推荐半面罩 -** 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141  
当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制无资料。

九 理化特性

|         |                   |                |
|---------|-------------------|----------------|
| 外观与性状   | 无色                |                |
| 物理状态    | 液体                | 。              |
| 气味      | 石油馏出物             |                |
| 气味阈值    | 无资料               |                |
| pH值     | 6-8               | 500 g/l aq.sol |
| 熔点/熔点范围 | 12 °C / 53.6 °F   |                |
| 软化点     | 无资料               |                |
| 沸点/沸程   | 101 °C / 213.8 °F | @ 760 mmHg     |
| 闪火点     | 12 °C / 53.6 °F   | 方法 - 无资料       |

1,4-二噁烷

|             |                         |                 |
|-------------|-------------------------|-----------------|
| 蒸发速率        | 无资料                     |                 |
| 易燃性(固体，气体)  | 不适用                     | 液体              |
| 爆炸极限        | 下限 2 vol%<br>上限 22 vol% |                 |
| 蒸气压         | 41 mbar @ 20 °C         |                 |
| 蒸汽密度        | 3                       | (空气= 1.0)       |
| 比重 / 密度     | 1.034                   |                 |
| 堆积密度        | 不适用                     | 液体              |
| 水溶性         | 可溶于                     |                 |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料                     |                 |
| 分配系数(正辛醇/水) |                         |                 |
| 组分          | log Pow                 |                 |
| 二噁烷         | -0.42                   |                 |
| 自燃温度        | 355 °C / 671 °F         |                 |
| 分解温度        | 无资料                     |                 |
| 黏度          | 1.32 mPa.s @ 20 °C      |                 |
| 爆炸性         |                         | 蒸气可能与空气形成爆炸性混合物 |
| 氧化性         | 无资料                     |                 |
| 分子式         | C4 H8 O2                |                 |
| 分子量         | 88.11                   |                 |

十 稳定性和反应性

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 稳定性     | 可能形成爆炸性过氧化物。有吸湿性。                                 |
| 危险反应    | 正常处理过程中不会发生。                                      |
| 危险的聚合作用 | 不会发生危险性聚合反应。                                      |
| 应避免的条件  | 不相容产品。热源、明火和火花。长期暴露于空气或湿气中。远离明火、热表面和点火源。接触潮湿空气或水。 |
| 应避免的材料  | 强氧化剂。还原剂。卤素。                                      |
| 有害的分解产物 | 一氧化碳 (CO)。二氧化碳 (CO2)。过氧化物。                        |

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性；

| 组分  | 半数致死量(LD50)，口服                           | 半数致死量(LD50)，皮肤               | 呼吸的半数致死浓度             |
|-----|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 二噁烷 | 5170 mg/kg ( Rat )<br>4200 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 7600 mg/kg ( Rabbit ) | 48.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

皮肤腐蚀/刺激；  
。 基于现有数据，不符合分类标准。

严重损伤/刺激眼睛； 类别2

呼吸或皮肤过敏；  
    呼吸系统  
    皮肤  
。  
生殖细胞致突变性；  
。  
致癌性；  
。  
下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物

| 组分  | 欧盟           | UK | 德国 | IARC     |
|-----|--------------|----|----|----------|
| 二恶烷 | Carc Cat. 1B |    |    | Group 2B |

生殖毒性；  
基于现有数据，不符合分类标准  
  
STOT单曝光；  
类别3  
    结果 / 目标器官  
    呼吸系统  
  
STOT重复曝光；  
基于现有数据，不符合分类标准  
    靶器官  
    未知。  
  
吸入危险。  
基于现有数据，不符合分类标准  
  
症状 /效应  
急性的和滞后  
吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状

十二 生态学信息

生态毒性  
。

| 组分  | 淡水鱼                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 水蚤                  | 淡水藻 | 细菌毒性                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 二恶烷 | LC50: = 9850 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: 10306 - 14742 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 9850 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 10000 mg/L, 96h semi-static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50 = 163 mg/L 48h |     | EC50 = 610 mg/L 5 min<br>EC50 = 668 mg/L 15 min<br>EC50 = 733 mg/L 30 min |

持久性和降解性  
持久存留

不易生物降解  
持久性是不可能。

生物累积潜力

不一定是生物积累性的。

|     |         |                         |
|-----|---------|-------------------------|
| 组分  | log Pow | 生物富集因子 (BCF)            |
| 二恶烷 | -0.42   | 0.3 - 0.7 dimensionless |

土壤中的迁移性

产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息  
持久性有机污染物  
臭氧消耗趋势

本产品不含有任何已知或可疑的  
本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物

废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装

这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。产品及空容器请远离热源及点火源。

其他信息

废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要冲到下水道。符合当地法规时，可填埋或焚烧。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号  
正式运输名称  
危害类别  
包装组

UN1165  
二氧六环  
3  
II

IMDG/ IMO

联合国编号  
正式运输名称  
危害类别  
包装组

UN1165  
二氧六环  
3  
II

IATA

联合国编号  
正式运输名称  
危害类别  
包装组

UN1165  
二氧六环  
3  
II



1, 4-二噁烷

用户特别注意事项 没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分  | 危险化学品<br>名录 (2015版<br>) | 危险货物品<br>名表 -<br>2012版 | 台湾 - 有毒<br>化学物质名<br>录 | 中国现有<br>化学物质<br>名录<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律宾<br>化学品<br>与化学<br>物质列<br>表<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化<br>学品目录<br>(KECL) |
|-----|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|------|-------------------------|
| 二恶烷 | X                       | X                      | X                     | X                             | 204-661-8 | X    | X   | X                                        | X    | X    | X    | KE-10463                |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。  
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

| Component               | 有毒物质品控制法                       |
|-------------------------|--------------------------------|
| 二恶烷<br>123-91-1 ( >95 ) | Class I (1 wt%)<br>TRQ = 50 kg |

十六 其他信息

生效日期 05-May-2009  
修订日期 12-Apr-2024  
修订, 再版的原因 SDS更新部分.

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。  
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。  
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。  
消防和灭火、危害和风险识别、静电、由蒸气和粉尘构成的爆炸性气体环境。

注释

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录  
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录  
IECSC - 中国现有化学物质名录  
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值  
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会  
DNEL - 衍生出来的无影响水平

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录  
DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单  
ENCS - 日本现有和新化学物质名录  
AICS - 澳大利亚化学物质名录  
NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值  
IARC - 国际癌症研究机构  
PNEC - 预测无影响浓度

## 1,4-二噁烷

RPE - 呼吸防护设备  
LC50 - 50%致死浓度  
NOEC - 无观测效应浓度  
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

LD50 - 50%致死剂量  
EC50 - 50%有效浓度  
POW - 辛醇: 水分配系数  
vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会  
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议  
OECD - 经济合作与发展组织  
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则  
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶”  
ATE - 急性毒性估计  
VOC - (挥发性有机化合物)

## 主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

## 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**