

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: **Dimetil-éter**  
Cat No. : **L19024**  
Indexszám: 603-019-00-8  
CAS sz: 115-10-6

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás: Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen: Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-mail cím: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

Tűzveszélyes gázok

1. kategória (H220)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dimetil-éter

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2024

Nyomás alatt lévő gázok

Cseppfolyósított gáz (H280)

## Egészségügyi veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz

H280 – Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat

## Óvatosságra intő mondatok

P377 – Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető

P410 + P403 – Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó

P381 – Szivárgás esetén meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást

P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

## 2.3. Egyéb veszélyek

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő    | CAS sz   | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|--------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Dimetil-éter | 115-10-6 | EEC No. 204-065-8 | <=100         | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas (H280)      |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dimetil-éter

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2024

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szembe kerülés                                         | Alaposan öblítse bő vízzel legalább 15 percig, felemelve a felső és alsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz.                                                                                          |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le szappannal és bő vízzel, miközben leveszi az összes szennyezett ruházatot és cipőt.                                                                                             |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.                                                                                                                                          |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre.                                                                                                                                                                            |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Légzési nehézségek. A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzés az orvosnak Alkalmazzon tüneti kezelést.

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Fokozottan tűzveszélyes. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek. A gőzök egészen egy tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak.

#### Veszélyes égéstermékek

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Távolítson el minden gyújtóforrást. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dimetil-éter

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2024

## 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Távolítson el minden gyújtóforrást. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést.

## 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védintézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést. Szikramentes eszközök használandók. Azért, hogy a gőzök statikus feltöltődés miatti meggyulladását meggátoljuk, a készülék minden, fémből lévő részét földelni kell. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz és jól szellőző helyen. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás **EU** - A Bizottság (EU) 2019/1831 irányelve (2019. október 24.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról **HU** - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

| Összetevő    | Európai Unió                                           | Egyesült Királyság                                                                                                 | Franciaország                                                                                                      | Belgium                                                    | Spanyolország                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetil-éter | TWA: 1000 ppm (8h)<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 958 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 766 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 1920 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1000 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1920 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Összetevő    | Olaszország                                                                                               | Németország                                                                                                                                                                                                                                         | Portugália                                                   | Hollandia                                                                    | Finnország                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dimetil-éter | TWA: 1000 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 1000 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 1000 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 8000 ppm<br>Höhepunkt: 15200 | TWA: 1000 ppm 8 horas<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dimetil-éter

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2024

|                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                      | mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| <b>Összetevő</b> | <b>Ausztria</b>                                                                                                                                                      | <b>Dánia</b>                                                                                                                                    | <b>Svájc</b>                                                                                                                                 | <b>Lengyelország</b>                                                                                                                                                            | <b>Norvégia</b>                                                                                                                                                                    |
| Dimetil-éter     | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3820<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1910 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3840 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1910 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                                                                                                      | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 384 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 480 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| <b>Összetevő</b> | <b>Bulgária</b>                                                                                                                                                      | <b>Horvátország</b>                                                                                                                             | <b>Írország</b>                                                                                                                              | <b>Ciprus</b>                                                                                                                                                                   | <b>Cseh Köztársaság</b>                                                                                                                                                            |
| Dimetil-éter     | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                         | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                  | TWA: 1000 ppm 8 hr.<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3000 ppm 15 min<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min                  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      |
| <b>Összetevő</b> | <b>Észtország</b>                                                                                                                                                    | <b>Gibraltár</b>                                                                                                                                | <b>Görögország</b>                                                                                                                           | <b>Magyarország</b>                                                                                                                                                             | <b>Izland</b>                                                                                                                                                                      |
| Dimetil-éter     | TWA: 1000 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.                                                                                           | TWA: 1000 ppm 8 hr<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                          | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 | TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK                                                                                                                                     | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1885 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3770 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| <b>Összetevő</b> | <b>Lettország</b>                                                                                                                                                    | <b>Litvánia</b>                                                                                                                                 | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                             | <b>Málta</b>                                                                                                                                                                    | <b>Románia</b>                                                                                                                                                                     |
| Dimetil-éter     | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                         | TWA: 1000 ppm IPRD<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 2280 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                    | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                                           |
| <b>Összetevő</b> | <b>Oroszország</b>                                                                                                                                                   | <b>Szlovák Köztársaság</b>                                                                                                                      | <b>Szlovénia</b>                                                                                                                             | <b>Svédország</b>                                                                                                                                                               | <b>Törökország</b>                                                                                                                                                                 |
| Dimetil-éter     | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 1587<br>MAC: 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                    | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>STEL: 15360 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 8000 ppm 15<br>minutah | Indicative STEL: 800<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1500<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 950 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 1000 ppm 8 saat<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>saat                                                                                                                      |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                         | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Dimetil-éter<br>115-10-6 ( ≤100 ) |                               |                                    |                                     | DNEL = 1894mg/m <sup>3</sup>             |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dimetil-éter

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2024

**Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)**  
Lásd az alatti értékek.

| Component                         | Friss víz        | Friss víz<br>üledékében             | Víz szakaszos    | Mikroorganizmusok a<br>szennyvízkezelésben | Talaj<br>(Mezőgazdaság)      |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Dimetil-éter<br>115-10-6 ( ≤100 ) | PNEC = 0.155mg/L | PNEC =<br>0.681mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.549mg/L | PNEC = 160mg/L                             | PNEC =<br>0.045mg/kg soil dw |

| Component                         | Tengervíz        | Tengervízben<br>üledékében          | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| Dimetil-éter<br>115-10-6 ( ≤100 ) | PNEC = 0.016mg/L | PNEC =<br>0.069mg/kg<br>sediment dw |                        |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni. Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Viseljen biztonsági szemüveget oldalvédőkkel (vagy védőszemüveget) (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | áttörési idő                    | Kesztyű<br>vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Nitril-gumi<br>Neoprén<br>Természetes kaucsuk<br>PVC | Lásd a gyártó által<br>ajánlott | -                     | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyek figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** EN 143 szabványnak megfelelő részecskeszűrő

### Kisméretű / laboratóriumi használatra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott félálarc:** - Részecske szűrés: EN149: 2001  
Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dimetil-éter

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2024

Környezeti expozíció-ellenőrzések Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                       |                                                                                               |                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Halmazállapot                         | Gáz                                                                                           |                                            |
| Külső jellemzők                       | Színtelen                                                                                     |                                            |
| Szag                                  | Klór                                                                                          |                                            |
| Szag küszöbérték                      | Nem áll rendelkezésre adat                                                                    |                                            |
| Olvadáspont/olvadási tartomány        | -138.5 °C / -217.3 °F                                                                         |                                            |
| Lágyuláspont                          | Nem áll rendelkezésre adat                                                                    |                                            |
| Forráspont/forrási tartomány          | -24.9 °C / -12.8 °F                                                                           |                                            |
| Tűzveszélyesség (Folyadék)            | Nem alkalmazható                                                                              | Gáz                                        |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)        | Fokozottan tűzveszélyes                                                                       |                                            |
| Robbanási határok                     | <b>Alsó</b> 3 Vol % (57 g/m <sup>3</sup> )<br><b>Felső</b> 18.6 Vol % (360 g/m <sup>3</sup> ) |                                            |
| Lobbanáspont                          | -42 °C / -43.6 °F                                                                             | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet               | 235 °C / 455 °F                                                                               |                                            |
| Bomlási hőmérséklet                   | Nem áll rendelkezésre adat                                                                    |                                            |
| pH                                    | Nem áll rendelkezésre információ                                                              |                                            |
| Viszkozitás                           | Nem áll rendelkezésre adat                                                                    |                                            |
| Vízben való oldhatóság                | Nem áll rendelkezésre információ                                                              |                                            |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben        | Nem áll rendelkezésre információ                                                              |                                            |
| Megosztási együttható (n-oktanol/víz) |                                                                                               |                                            |
| Összetevő                             | log Pow                                                                                       |                                            |
| Dimetil-éter                          | -0.18                                                                                         |                                            |
| Gőznyomás                             | 23 hPa @ 20 °C                                                                                |                                            |
| Sűrűség / Fajsúly                     | 0.0006 g/cm <sup>3</sup>                                                                      | @ 20 °C                                    |
| Térfogatsűrűség                       | Nem áll rendelkezésre adat                                                                    |                                            |
| Gőzsűrűség                            | Nem áll rendelkezésre adat                                                                    | (Levegő = 1.0)                             |
| Részecskejellemzők                    | Nem áll rendelkezésre adat                                                                    |                                            |

### 9.2. Egyéb információk

Robbanásveszélyes tulajdonságok A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció Nem áll rendelkezésre információ.  
Veszélyes reakciók Nem áll rendelkezésre információ.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs ismert.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Egyik sem normál használati körülmények alatt.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dimetil-éter

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2024

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Orális   | Nem áll rendelkezésre adat |
| Dermális | Nem áll rendelkezésre adat |
| Belégzés | Nem áll rendelkezésre adat |

| Összetevő    | LD50 orális | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés                 |
|--------------|-------------|----------------------|-------------------------------|
| Dimetil-éter | -           | -                    | LC50 = 164000 ppm ( Rat ) 4 h |

b) bőrkorrózió/bőrirritáció; Nem áll rendelkezésre adat

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció; Nem áll rendelkezésre adat

##### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Légzési | Nem áll rendelkezésre adat |
| Bőr     | Nem áll rendelkezésre adat |

e) csírasejt-mutagenitás; Nem áll rendelkezésre adat

f) rákkeltő hatás; Nem áll rendelkezésre adat  
Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás; Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély; Nem áll rendelkezésre adat

Tünetek / hatások, akut és késleltetett A gőz nagy koncentrációban való belégzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás.

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszer-tkárosító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dimetil-éter

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2024

## Ökotoxikus hatások

| Összetevő    | Édesvíz hal                                            | vízibolha | Édesvízi algák |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Dimetil-éter | LC50: > 4.1 g/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) |           |                |

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság** Nem áll rendelkezésre információ  
**Perzisztencia** alapján az információk, A perzisztencia nem valószínű.

**12.3. Bioakkumulációs képesség** A bioakkumuláció nem valószínű

| Összetevő    | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|--------------|---------|---------------------------------------|
| Dimetil-éter | -0.18   | Nem áll rendelkezésre adat            |

**12.4. A talajban való mobilitás** A termék olyan illékony szerves vegyületek (VOC), amely könnyen elpárolog a felületről, illékonyága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Levegőben gyorsan szétszóródik

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei** Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).

**12.6. Endokrin károsító tulajdonságok**  
**Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ** Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

**12.7. Egyéb káros hatások**  
**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező** Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot  
**Ózon bontási potenciál** Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék** A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

**Szennyezett csomagolás** Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.

**Európai Hulladék Katalógus** Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.

**Egyéb információk** A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. Szemétködörbe lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

IMDG/IMO

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dimetil-éter

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2024

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1033         |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | DIMETHYL ETHER |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 2.1            |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              |                |

## ADR

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1033         |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | DIMETHYL ETHER |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 2.1            |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              |                |

## IATA

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1033         |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | DIMETHYL ETHER |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 2.1            |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              |                |

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                                   | Nem azonosított veszélyek                  |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>        | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő    | CAS sz   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Dimetil-éter | 115-10-6 | 204-065-8 | -      | -   | X     | X    | KE-27704 | X    | X    |

| Összetevő    | CAS sz   | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dimetil-éter | 115-10-6 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint Nem alkalmazható

| Összetevő | CAS sz | REACH (1907/2006) - XIV<br>- Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII<br>- korlátozása egyes veszélyes anyagok | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke<br>- A rendkívül aggodalomra okot adó |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dimetil-éter

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2024

|              |          |   |   | anyagok (SVHC)<br>jelöltlistája |
|--------------|----------|---|---|---------------------------------|
| Dimetil-éter | 115-10-6 | - | - | -                               |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő    | CAS sz   | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetil-éter | 115-10-6 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

Vegye figyelembe a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listáját létrehozó 2000/39/EK irányelvet

## Országos előírások

## WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő    | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Dimetil-éter | WGK1                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról , értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dimetil-éter

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2024

|                                    | handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Organic Compounds (OVOC) | Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Dimetil-éter<br>115-10-6 ( <=100 ) |                                                          | Group I                  |                                  |

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H220 – Rendkívül tűzveszélyes gáz

### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIO** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**VPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöbököt, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

**Készítette**

**Felülvizsgálat dátuma**

**Frissítési összefoglaló**

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

15-febr.-2024

Új segélyhívó szolgáltató.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dimetil-éter

Felülvizsgálat dátuma 15-febr.-2024

---

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**