

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: Dimethyl ether  
Cat No. : L19024  
Nr. index 603-019-00-8  
Nr. CAS 115-10-6

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Gaze inflamabile  
Gaze sub presiune

Categoria 1 (H220)  
Gaz lichefiat (H280)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Dimethyl ether

Data revizuirii 15-feb.-2024

## Pericole pentru sănătate

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## Fraze de Pericol

H220 - Gaz extrem de inflamabil

H280 - Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire

## Fraze de Precauție

P377 - Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeți, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță

P410 + P403 - A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine ventilat

P381 - În caz de scurgeri, eliminați toate sursele de aprindere

P303 + P361 + P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

Clătiți pielea cu apă sau faceți duș

P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

| Componentă      | Nr. CAS  | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|-----------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Oxid de dimetil | 115-10-6 | EEC No. 204-065-8 | <=100         | Flam. Gas 1 (H220)<br>Press. Gas (H280)            |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Dimethyl ether

Data revizuirii 15-feb.-2024

|                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți bine cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, ridicând pleoapele superioare și inferioare. Consultați un medic.                                                                      |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu săpun și multă apă în timp ce îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminta contaminate.                                                                                       |
| <b>Ingerare</b>                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă.                                                                                                                                                   |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat.                                                                                                                                                                  |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

## **4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Dificultate de respirație. Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături

## **4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

**Note pentru Medic** Tratați simptomatic.

## **SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR**

### **5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

#### **Mijloace de Stingere Corespunzătoare**

Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

#### **Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**

Nu există informații disponibile.

### **5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

Extrem de inflamabil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde.

#### **Produse de combustie periculoase**

Niciuna în condiții normale de utilizare.

### **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## **SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**

### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Vezi Secțiunea 12 pentru informații ecologice suplimentare.

### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Îndepărtați toate sursele de aprindere. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant.

### **6.4. Trimitere la alte secțiuni**

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Dimethyl ether

Data revizuirii 15-feb.-2024

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagrant. Nu utilizați unelte care produc scântei. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părțile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mânușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă EU - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei  
RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici  
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006  
Anex Nr. 1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă      | Uniunea Europeană                                      | Marea Britanie                                                                                                     | Franța                                                                                                             | Belgia                                                     | Spania                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid de dimetil | TWA: 1000 ppm (8h)<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 958 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 766 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 1920 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1000 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1920 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componentă      | Italia                                                                                                    | Germania                                                                                                                                                                                                                                            | Portugalia                                                   | Olanda                                                                       | Finlanda                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Oxid de dimetil | TWA: 1000 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 1000 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 1000 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 8000 ppm<br>Höhepunkt: 15200 | TWA: 1000 ppm 8 horas<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8 tunteina<br>TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Dimethyl ether

Data revizuirii 15-feb.-2024

|                   |                                                                                                                                                                      | mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Componentă</b> | <b>Austria</b>                                                                                                                                                       | <b>Danemarca</b>                                                                                                                                | <b>Elveția</b>                                                                                                                               | <b>Polonia</b>                                                                                                                                                                  | <b>Norvegia</b>                                                                                                                                                                    |
| Oxid de dimetil   | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3820<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1910 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3840 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1910 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                                                                                                      | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 384 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 480 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| <b>Componentă</b> | <b>Bulgaria</b>                                                                                                                                                      | <b>Croația</b>                                                                                                                                  | <b>Irlanda</b>                                                                                                                               | <b>Cipru</b>                                                                                                                                                                    | <b>Republica Cehă</b>                                                                                                                                                              |
| Oxid de dimetil   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                         | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                                                  | TWA: 1000 ppm 8 hr.<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3000 ppm 15 min<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min                  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      |
| <b>Componentă</b> | <b>Estonia</b>                                                                                                                                                       | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                                | <b>Grecia</b>                                                                                                                                | <b>Ungaria</b>                                                                                                                                                                  | <b>Islanda</b>                                                                                                                                                                     |
| Oxid de dimetil   | TWA: 1000 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.                                                                                           | TWA: 1000 ppm 8 hr<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                                          | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 | TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                                                                                                     | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1885 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3770 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| <b>Componentă</b> | <b>Letonia</b>                                                                                                                                                       | <b>Lituania</b>                                                                                                                                 | <b>Luxemburg</b>                                                                                                                             | <b>Malta</b>                                                                                                                                                                    | <b>România</b>                                                                                                                                                                     |
| Oxid de dimetil   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                         | TWA: 1000 ppm IPRD<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 2280 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                    | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                                                           |
| <b>Componentă</b> | <b>Rusia</b>                                                                                                                                                         | <b>Republica Slovacă</b>                                                                                                                        | <b>Slovenia</b>                                                                                                                              | <b>Suedia</b>                                                                                                                                                                   | <b>Turcia</b>                                                                                                                                                                      |
| Oxid de dimetil   | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 1587<br>MAC: 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                    | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>STEL: 15360 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 8000 ppm 15<br>minutah | Indicative STEL: 800<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1500<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 950 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 1000 ppm 8 saat<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup> 8<br>saat                                                                                                                      |

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                            | Efectul acut local<br>(Inhalare) | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare) | Efecte cronice local<br>(Inhalare) | Efecte cronice<br>sistemică (Inhalare) |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Oxid de dimetil<br>115-10-6 ( ≤100 ) |                                  |                                      |                                    | DNEL = 1894mg/m <sup>3</sup>           |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Dimethyl ether

Data revizuirii 15-feb.-2024

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                            | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente       | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)            |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Oxid de dimetil<br>115-10-6 ( ≤100 ) | PNEC = 0.155mg/L | PNEC =<br>0.681mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.549mg/L   | PNEC = 160mg/L                                        | PNEC =<br>0.045mg/kg soil dw |

| Component                            | Apă de mare      | Marin de apă sedimente              | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|-----|
| Oxid de dimetil<br>115-10-6 ( ≤100 ) | PNEC = 0.016mg/L | PNEC =<br>0.069mg/kg<br>sediment dw |                        |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsurile industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare. Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>Cauciuc natural<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producător / furnizor de informații

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate. Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

#### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143

#### La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Filtrarea de particule: EN149: 2001

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Dimethyl ether

Data revizuirii 15-feb.-2024

Controlul expunerii mediului Nu există informații disponibile.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                       |                                                                                                          |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stare Fizică                                          | Gaz                                                                                                      |                                                  |
| Aspect                                                | Incolor                                                                                                  |                                                  |
| Miros                                                 | Clor                                                                                                     |                                                  |
| Pragul de Acceptare a Mirosului                       | Nu există date disponibile                                                                               |                                                  |
| punctul de topire/intervalul de temperatură de topire | -138.5 °C / -217.3 °F                                                                                    |                                                  |
| Punct de Înmuire                                      | Nu există date disponibile                                                                               |                                                  |
| Punct/domeniu de fierbere                             | -24.9 °C / -12.8 °F                                                                                      |                                                  |
| Inflamabilitatea (Lichid)                             | Nu se aplică                                                                                             | Gaz                                              |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | Extrem de inflamabil                                                                                     |                                                  |
| Limite de explozie                                    | <b>Inferioară</b> 3 Vol % (57 g/m <sup>3</sup> )<br><b>Superioară</b> 18.6 Vol % (360 g/m <sup>3</sup> ) |                                                  |
| Punct de Aprindere                                    | -42 °C / -43.6 °F                                                                                        | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere                          | 235 °C / 455 °F                                                                                          |                                                  |
| Temperatura de descompunere                           | Nu există date disponibile                                                                               |                                                  |
| pH                                                    | Nu există informații disponibile                                                                         |                                                  |
| Vâscozitatea                                          | Nu există date disponibile                                                                               |                                                  |
| Solubilitate în apă                                   | Nu există informații disponibile                                                                         |                                                  |
| Solubilitate în alți solvenți                         | Nu există informații disponibile                                                                         |                                                  |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)              |                                                                                                          |                                                  |
| Componentă                                            | <b>log Pow</b>                                                                                           |                                                  |
| Oxid de dimetil                                       | -0.18                                                                                                    |                                                  |
| Presiunea de vapori                                   | 23 hPa @ 20 °C                                                                                           |                                                  |
| Densitate / Greutate Specifică                        | 0.0006 g/cm <sup>3</sup>                                                                                 | @ 20 °C                                          |
| Densitate în Vrac                                     | Nu există date disponibile                                                                               |                                                  |
| Densitatea Vaporilor                                  | Nu există date disponibile                                                                               | (Aer = 1.0)                                      |
| Caracteristicile particulei                           | Nu există date disponibile                                                                               |                                                  |

### 9.2. Alte informații

Proprietăți explozive Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

10.2. Stabilitate chimică Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Polimerizare Periculoasă Nu există informații disponibile.  
Reacții periculoase Nu există informații disponibile.

10.4. Condiții de evitat A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile Niciuna cunoscută.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Dimethyl ether

Data revizuirii 15-feb.-2024

Niciuna în condiții normale de utilizare.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Oral     | Nu există date disponibile |
| Cutanat  | Nu există date disponibile |
| Inhalare | Nu există date disponibile |

| Componentă      | Oral LD50 | Dermal LD50 | LC50 prin inhalare            |
|-----------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| Oxid de dimetil | -         | -           | LC50 = 164000 ppm ( Rat ) 4 h |

(b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile

(c) oculare grave daune / iritarea; Nu există date disponibile

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Respirator | Nu există date disponibile |
| Piele      | Nu există date disponibile |

(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative; Nu există date disponibile

(f) cancerigenitate; Nu există date disponibile  
În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile

Organe Țintă Nu există informații disponibile.

(j) pericolul prin aspirare; Nu există date disponibile

Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap,  
amețeli, oboseală, greață și vărsături.

### 11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocriini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Dimethyl ether

Data revizuirii 15-feb.-2024

| Componentă      | Pesti de apa dulce                                     | Puricele de apă | Alge de apa dulce |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Oxid de dimetil | LC50: > 4.1 g/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) |                 |                   |

**12.2. Persistență și degradabilitate** Nu există informații disponibile  
**Persistența** pe baza informațiilor furnizate, Persistența este improbabilă.

**12.3. Potențial de bioacumulare** Bioacumularea este improbabilă

| Componentă      | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|-----------------|---------|--------------------------------|
| Oxid de dimetil | -0.18   | Nu există date disponibile     |

**12.4. Mobilitate în sol** Produsul conține compuși organici volatili (VOC), care se va evapora ușor de pe toate suprafețele. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilității sale. Se dispersează rapid în aer.

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**  
**Informații privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

**12.7. Alte efecte adverse**  
**Poluanți organici persistenti** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută  
**Potențial de distrugere al ozonului** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate** Deșeurile sunt clasificate ca fiind periculoase. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeurile și deșeurile periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate** Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerul gol trebuie să păstreze reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

**Catalogul European de Deșeuri** Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații** Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Nu deversați în sistemul de canalizare. Poate fi eliminat la groapa de gunoieră sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

IMDG/IMO

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Dimethyl ether

Data revizuirii 15-feb.-2024

**14.1. Numărul ONU** UN1033  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** DIMETHYL ETHER  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 2.1  
**14.4. Grupul de ambalare**

## ADR

**14.1. Numărul ONU** UN1033  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** DIMETHYL ETHER  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 2.1  
**14.4. Grupul de ambalare**

## IATA

**14.1. Numărul ONU** UN1033  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** DIMETHYL ETHER  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 2.1  
**14.4. Grupul de ambalare**

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Nu există riscuri identificate

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă      | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Oxid de dimetil | 115-10-6 | 204-065-8 | -      | -   | X     | X    | KE-27704 | X    | X    |

| Componentă      | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Oxid de dimetil | 115-10-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

Nu se aplică

| Componentă | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |                                                                 |                                                                              |                                                                                                                         |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Dimethyl ether

Data revizuirii 15-feb.-2024

|                 |          |   |   |        |
|-----------------|----------|---|---|--------|
|                 |          |   |   | (SVHC) |
| Oxid de dimetil | 115-10-6 | - | - | -      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă      | Nr. CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid de dimetil | 115-10-6 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă      | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Oxid de dimetil | WGK1                            |                          |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxid de dimetil<br>115-10-6 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H220 - Gaz extrem de inflamabil

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Dimethyl ether

Data revizuirii 15-feb.-2024

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficace 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

VPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

**Preparat de către**

**Data revizuirii**

**Sumarul revizuirii**

Health, Safety and Environmental Department

15-feb.-2024

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)