

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 13-Out-2009

Data da Revisão 02-Fev-2024

Número da Revisão 6

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Ethyl acetate</b>    |
| Cat No. :               | <b>22912</b>            |
| Sinónimos               | Acetic acid ethyl ester |
| N.º de índice           | 607-022-00-5            |
| N.º CAS                 | 141-78-6                |
| Nº CE                   | 205-500-4               |
| Fórmula molecular       | C4 H8 O2                |
| Número de registo REACH | -                       |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

##### Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

##### Perigos para a saúde

Lesões oculares graves/irritação ocular  
Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 2 (H319)  
Categoria 3 (H336)

##### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

### 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

#### Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida

#### Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar  
P241 - Use equipamento elétrico, de ventilação e iluminação à prova de explosão  
P261 - Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

### 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

## 3.1. Substâncias

| Componente       | N.º CAS  | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                       |
|------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acetato de etilo | 141-78-6 | EEC No. 205-500-4 | <=100          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de registo REACH | - |
|-------------------------|---|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação Geral         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| Contacto com os Olhos      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| Contacto com a pele        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| Ingestão                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.                                                                                          |
| Inalação                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| Autoproteção do Socorrista | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. Pode provocar depressão do sistema nervoso central: A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados. |
|-----------------|-------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO2), pó químico seco, espuma de álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não utilizar jato de água diretamente contra o fogo, pois pode espalhar as chamas e disseminá-lo.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Risco de ignição. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se. Os recipientes podem explodir quando aquecidos.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

## Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de proteção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de proteção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Assegurar uma ventilação adequada. Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação.

#### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Área de substâncias inflamáveis. Manter afastado do calor, faísca e chama. Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

Classe 3

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014 EU - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão

| Componente       | União Europeia                                                                                                        | O Reino Unido                                                                                                       | França                                                                                                                                                                               | Bélgica                                                                                                                         | Espanha                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetato de etilo | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 200 ppm (8h)<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 400 ppm (15min) | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 200 ppm 8 hr | TWA / VME: 200 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 734 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 400 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1468 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1468 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 734 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente       | Itália                                                                                                                                                                                                  | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugal                                                                                                                          | Holanda                                                                      | Finlândia                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetato de etilo | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>STEL: 400 ppm 15 minuti. Short-term | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 750 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1500 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 400 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1470 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Componente       | Áustria                                                                                                                                               | Dinamarca                                                                                                                           | Suíça                                                                                                                                 | Polónia                                                                            | Noruega                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetato de etilo | MAK-KZGW: 400 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 150 ppm 8 timer<br>TWA: 540 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 400 ppm 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1460 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 730 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |

| Componente       | Bulgária                                                                                      | Croácia                                                                                                                                                     | Irlanda                                                                                                               | Chipre                                                                                      | República Checa                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acetato de etilo | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>STEL : 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 400 ppm | TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 400 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 400 ppm 15 min | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm | TWA: 700 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 900 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente       | Estónia                                                                                                                                         | Gibraltar                                                                                                           | Grécia                                                                                      | Hungria                                                                                  | Islândia                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetato de etilo | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 300 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 734 ppm 8 hr<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 1468 ppm 15 min<br>STEL: 400 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 400 ppm<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 150 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 540 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1080 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente       | Letónia                                                                                    | Lituânia                                                                                                    | Luxemburgo                                                                                                                            | Malta                                                                                                           | Roménia                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetato de etilo | STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 54 ppm | Ceiling: 300 ppm<br>Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten | TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 400 ppm 15 minuti<br>STEL: 1468 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 111 ppm 8 ore<br>TWA: 400 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 139 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Componente       | Rússia                                                       | República Eslovaca                                                            | Eslovénia                                                                            | Suécia                                                                              | Turquia |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Acetato de etilo | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 2417<br>MAC: 200 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 734 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah | Binding STEL: 300 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |         |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

|  |  |  |                                |                                                                  |  |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | STEL: 1468 mg/m³ 15<br>minutah | TLV: 150 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 550 mg/m³ 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                              | Acute effects local<br>(Dermal) | Efeito agudo<br>sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local<br>(Dérmico) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Dérmico) |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Acetato de etilo<br>141-78-6 ( <=100 ) |                                 |                                     |                                     | DNEL = 63mg/kg<br>bw/day                |

| Component                              | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Acetato de etilo<br>141-78-6 ( <=100 ) | DNEL = 1468 mg/m³<br>400 ppm     | DNEL = 1468 mg/m³<br>400 ppm         | DNEL = 734 mg/m³<br>200 ppm          | DNEL = 734mg/m³                          |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                              | água doce       | Sedimentos de<br>água doce      | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura)           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Acetato de etilo<br>141-78-6 ( <=100 ) | PNEC = 0.24mg/L | PNEC = 1.15mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.65mg/L   | PNEC = 650mg/L                                        | PNEC =<br>0.148mg/kg soil dw |

| Component                              | Água do mar      | Sedimentos de<br>água marinha       | Água do mar<br>intermitente | Cadeia alimentar       | Ar |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----|
| Acetato de etilo<br>141-78-6 ( <=100 ) | PNEC = 0.024mg/L | PNEC =<br>0.115mg/kg<br>sediment dw |                             | PNEC = 0.2g/kg<br>food |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Óculos (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

| Material das luvas  | Tempo de penetração | Espessura das luvas | Padrão da UE   | Luvas, comentários                                                                                                          |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borracha butílica   | > 120 minutos       | 0.5 - 0.7 mm        | EN 374 Nível 4 | Taxa de infiltração 8 µg/cm2/min<br>Como testado sob EN374-3 Determinação da resistência à penetração dos produtos químicos |
| Borracha de nitrilo | < 200 minutos       |                     |                |                                                                                                                             |
| PVA                 | > 360 minutos       | 0.3 mm              |                |                                                                                                                             |
| Borracha de nitrilo | < 30 minutos        | 0.38 mm             |                |                                                                                                                             |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso.

**Em larga escala / uso de emergência** Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**De pequena escala / uso laboratorial** Manter uma ventilação adequada

**Controlo da exposição ambiental** Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                  |                                                   |                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                             | Líquido                                           |                                     |
| <b>Aspeto</b>                                    | Incolor                                           |                                     |
| <b>Odor</b>                                      | doce                                              |                                     |
| <b>Limiar olfativo</b>                           | 50 ppm                                            |                                     |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                  | -83.5 °C / -118.3 °F                              |                                     |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                     | Sem dados disponíveis                             |                                     |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>               | 75 - 78 °C / 167 - 172.4 °F                       |                                     |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                 | Facilmente inflamável                             | Com base em dados de ensaios        |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>             | Não aplicável                                     | Líquido                             |
| <b>Limites de explosão</b>                       | <b>Inferior</b> 2 Vol%<br><b>Superior</b> 12 Vol% |                                     |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                       | -4 °C / 24.8 °F                                   | <b>Método</b> - CC (câmara fechada) |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>                | 427 °C / 800.6 °F                                 |                                     |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>               | Sem dados disponíveis                             |                                     |
| <b>pH</b>                                        | Não existe informação disponível                  |                                     |
| <b>Viscosidade</b>                               | 0.45 cP @ 20 °C                                   | dinâmico                            |
| <b>Solubilidade em Água</b>                      | 80 g/l                                            | 20 °C                               |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>            | Miscível Álcool acetona                           |                                     |
| <b>Coefficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                                   |                                     |
| <b>Componente</b>                                | <b>log Pow</b>                                    |                                     |
| Acetato de etilo                                 | 0.73                                              |                                     |
| <b>Pressão de vapor</b>                          | 103 mbar @ 20°C                                   |                                     |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>          | 0.902                                             | @ 20 °C                             |
| <b>Densidade Aparente</b>                        | Não aplicável                                     | Líquido                             |
| <b>Densidade de Vapor</b>                        | 3.04                                              | (Ar = 1.0)                          |
| <b>Características das partículas</b>            | Não aplicável (líquido)                           |                                     |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

## 9.2. Outras informações

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular        | C4 H8 O2                                                                                                         |
| Massa Molecular          | 88.11                                                                                                            |
| Propriedades Explosivas  | não explosivo Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar                                               |
| Propriedades Comburentes | não oxidante (com base na estrutura química dos estados de oxidação de substâncias e os elementos constitutivos) |
| Taxa de Evaporação       | 6.2 - (Butilacetato = 1,0)                                                                                       |
| Tensão superficial       | 24 mN/m @ 20°C                                                                                                   |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Ácidos fortes. Aminas. Peróxidos.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Cutânea  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Inalação | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |

| Componente       | DL50 Oral            | LD50 Dérmica                                      | CL50 Inalação      |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Acetato de etilo | 10,200 mg/kg ( Rat ) | > 20 mL/kg ( Rabbit )<br>> 18000 mg/kg ( Rabbit ) | 58 mg/l (rat; 8 h) |

#### b) corrosão/irritação cutânea;

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Método de ensaio                | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Testes de espécies              | OCDE 404                                                                          |
| Nó de extremidade observacional | coelho                                                                            |
|                                 | Não provoca irritação da pele                                                     |

#### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Método de ensaio | Categoria 2 |
|                  | OCDE 405    |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

**Testes de espécies** olho de coelho  
**Nó de extremidade observacional** Irritante para os olhos

**d) sensibilização respiratória ou cutânea;**

**Respiratório** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos  
**Pele** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                              | Método de ensaio | Testes de espécies | Resultado do estudo  |
|----------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Acetato de etilo<br>141-78-6 ( <=100 ) | OECD TG 406      | porquinho-da-índia | - não sensibilizante |

**e) mutagenicidade em células germinativas;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                              | Método de ensaio                                | Testes de espécies    | Resultado do estudo |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Acetato de etilo<br>141-78-6 ( <=100 ) | OECD TG 471<br>AMES teste                       | in vitro<br>bactérias | negativo            |
|                                        | OECD TG 473<br>Ensaio de aberração cromossômica | in vitro<br>mamíferos | negativo            |
|                                        | OECD TG 476<br>Mutação gênica                   | in vitro<br>mamíferos | negativo            |
|                                        | OECD TG 474<br>Rato ensaio de micronúcleos      | in vivo<br>mamíferos  | negativo            |

**f) carcinogenicidade;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

**g) toxicidade reprodutiva;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                              | Método de ensaio | Testes de espécies / duração | Resultado do estudo                            |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Acetato de etilo<br>141-78-6 ( <=100 ) | OECD TG 416      | Oral<br>ratinho<br>2 Geração | NOAEL =<br>26400<br>mg/kg de peso corporal/dia |
|                                        | OECD TG 414      | Inalação<br>Rato             | NOAEC =<br>73300 mg/m³                         |

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;**

Categoria 3

**Resultados / Órgãos alvo**

Sistema nervoso central (SNC).

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

|                                     |                                                |                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Método de ensaio</b>             | EPA OTS 795.2600                               | EPA OTS 798.2450 |
| <b>Testes de espécies / duração</b> | Rato / 90 dias                                 | Rato / 90 dias   |
| <b>Resultado do estudo</b>          | NOAEL = 900 mg/kg bw/day<br>LOAEL = 3600 mg/kg | NOEC = 1.28 mg/l |
| <b>Via de exposição</b>             | Oral                                           | Inalação         |
| <b>Órgãos-alvo</b>                  | Nenhum conhecido.                              |                  |

**j) perigo de aspiração;**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**Sintomas / efeitos,**

Pode provocar depressão do sistema nervoso central. A inalação de concentrações de

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

**agudos e retardados** vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino** Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

**Efeitos de ecotoxicidade** Não deitar os resíduos no esgoto.

| Componente       | Peixe de água doce                                                   | Pulga de Água       | Algas de água doce   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Acetato de etilo | Fathead minnow: LC50: 230 mg/l/ 96h<br>Gold orfe: LC50: 270 mg/L/48h | EC50 = 717 mg/L/48h | EC50 = 3300 mg/L/48h |

| Componente       | Microtox                                                                                             | Fator M |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Acetato de etilo | EC50 = 1180 mg/L 5 min<br>EC50 = 1500 mg/L 15 min<br>EC50 = 5870 mg/L 15 min<br>EC50 = 7400 mg/L 2 h |         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Facilmente biodegradável

**Persistência** A persistência é improvável, base na informação fornecida.

| Component                              | Degradabilidade          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Acetato de etilo<br>141-78-6 ( <=100 ) | 79 % (20 d) (OECD 301 D) |

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente       | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|------------------|---------|--------------------------------|
| Acetato de etilo | 0.73    | 30 dimensionless               |

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto contém compostos orgânicos voláteis (COV) que evaporam facilmente a partir de todas as superfícies. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua volatilidade. Dispersa-se rapidamente no ar  
24 mN/m @ 20°C

**Tensão superficial**

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados</b> | Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.                                                               |
| <b>Embalagem Contaminada</b>                          | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição. |
| <b>Catálogo Europeu de Detritos (EWC)</b>             | De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.                                                                                                                              |
| <b>Outras Informações</b>                             | O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.                |

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN1173        |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ETHYL ACETATE |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 3             |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II            |

### ADR

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN1173        |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ETHYL ACETATE |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 3             |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II            |

### IATA

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN1173        |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | ETHYL ACETATE |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 3             |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II            |

|                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                                                 | Sem perigos identificados         |
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b>                                  | Não requer precauções especiais.  |
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b> | Não aplicável, produtos embalados |

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

## Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente       | N.º CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Acetato de etilo | 141-78-6 | 205-500-4 | -      | -   | X    | X    | KE-00047 | X    | X    |

| Componente       | N.º CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Acetato de etilo | 141-78-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista ' ' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente       | N.º CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetato de etilo | 141-78-6 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente       | N.º CAS  | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetato de etilo | 141-78-6 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente       | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Acetato de etilo | WGK1                                   |                           |

| Componente       | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Acetato de etilo | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetato de etilo<br>141-78-6 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / CSR) foi realizado pelo fabricante / importador

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H319 - Provoca irritação ocular grave

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens

EUH066 - Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadviser - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Ethyl acetate

Data da Revisão 02-Fev-2024

---

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Preparado Por      | Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0  |
| Data de preparação | 13-Out-2009                                                     |
| Data da Revisão    | 02-Fev-2024                                                     |
| Resumo da versão   | Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência. |

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**