

ALFAAR14900

CNS 15030化学品分类和标签

Petroleum ether 40/60

一、化學品與廠商資料

产品说明:
Product Description:

Petroleum ether 40/60
Petroleum ether 40/60

目錄號：
同義名稱
化學文摘社登記號碼(CAS No.)

R14900
Ligroine
64742-49-0

供應者

Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)
Shore Road, Heysham
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom
Office Tel: +44 (0) 1524 850506
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

緊急聯絡電話/傳真電話

4008215118
Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱

begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途
限制使用

實驗室化學品。
無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態
液體

外觀(物質狀態、顏色等)
無色

氣味
石油餾分

應急綜述

皮膚接觸可能有害。高度易燃液體及蒸氣。如果吞食並進入呼吸道可能致命。造成皮膚刺激。可能引起昏睡或眩暈。對水生生物有毒並具有長期持續影響。

物質或混合物之危害分類

易燃液體。	級別2
吸入毒性	級別 1
急性皮膚毒性	級別5
皮膚腐蝕/刺激	級別2
特定的靶器官系統毒性(單次暴露)	級別3
慢性水生毒性	級別2

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H225 - 高度易燃液體及蒸氣
H304 - 如果吞食並進入呼吸道可能致命
H313 - 皮膚接觸可能有害
H315 - 造成皮膚刺激
H411 - 對水生生物有毒並具有長期持續影響
H336 - 可能造成困倦或暈眩

危害防範措施

預防

P240 - 容器和承受設備接地/電氣連接
P241 - 使用防爆電氣／通風／照明／設備
P210 - 遠離熱源，熱表面，火花，明火及其他火源。禁止吸煙
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。
P242 - 使用不產生火花的工具
P243 - 採取防止靜電放電的措施
P261 - 避免吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用

反應

P301 + P310 - 若不慎吞食：立即呼救毒物諮詢中心或就醫
P303 + P361 + P353 - 如果皮膚(或頭髮)沾染：立刻脫下所有受沾染的衣物。用水清洗皮膚或淋浴
P304 + P340 - 若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢
P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗
P312 - 如感覺不適，呼救毒物諮詢中心或求醫
P331 - 不要催吐
P370 + P378 - 火災時：使用乾沙、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火
P362 + P364 -脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

儲存

P403 + P233 - 存放於通風良好處。保持容器密閉

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

高度易燃. 蒸氣可能引起閃火或爆炸.

健康危害

皮膚接觸可能有害. 吞食有吸入性危害 - 可進入肺部並造成損傷. 造成皮膚刺激. 可能造成困倦或暈眩.

環境危害

對水生生物有毒並具有長期持續影響. 由於其揮發性，可能在環境中遷移. 該產品含有揮發性有機化合物(VOC)，易從各種表面蒸發.

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

三、 成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
石油加氢轻石脑油	64742-49-0	<100
己烷	110-54-3	-

注釋

UVCB 烴類化和物 C6, isoalkanes, < 5% n-Hexane
Reach Registration Number 01-2119484651-34
如果已知物質的完整精煉過程且可表明經由其產生的物質不是致癌物，則不適用於分類為致癌物質。本注釋僅適用於附件 I中的某些複雜石油衍生物質

四、急救措施

一般建議

如果症狀持續，請聯絡醫師.

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師。

吸入

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。如出現症狀，就醫治療。嚴重損害肺部的風險(經由吸入)。

食入

用水漱口，然後飲用大量的水。不得誘導嘔吐。立即呼叫醫師或毒物控制中心。如果受害者自然嘔吐，將其身體前傾。

最重要症狀及危害效應

呼吸困難。吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀。過度暴露的症狀可能是頭痛，頭暈，疲倦，噁心和嘔吐。

對急救人員之防護

按要求使用個人防護設備。

對醫師的備註

對症治療。症狀可能延後顯現。

五、滅火措施**適用滅火劑**

二氧化碳 (CO₂)，化學乾粉，幹砂，抗溶性泡沫。可以使用水霧冷卻密閉容器。

基於安全因素而不得使用的滅火劑

不得使用強力水流，因為它可能使火勢擴散和蔓延。

滅火時可能遭遇之特殊危害

易燃。點火風險。蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物。蒸氣可能傳播至點火源並形成回火。容器受熱可能爆炸。熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。產品及空容器請遠離熱源及點火源。

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

六、洩漏處理方法**個人應注意事項**

按要求使用個人防護設備。確保足夠的通風。清除所有火源。採取靜電放電的預防措施。

環境注意事項

不得沖入地表水或污水排放系統。

防止擴散和清除的方法

以惰性吸收物質吸收。存放於適當的密閉容器中進行處置。清除所有火源。使用防火花工具和防爆設備。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法**處置**

穿戴個人防護設備/戴防護面具。確保足夠的通風。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。避免食入和吸入。遠離明火，熱表面和火源。只能使用不產生火花的工具。為防止由靜電釋放引起的蒸汽著火，設備上的所有金屬部件都要接地。採取靜電放電的預防措施。

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。遠離熱源、火花和明火。易燃區。

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
己烷	TWA: 100 mg/m ³ STEL: 180 mg/m ³ Skin	TWA: 50 ppm TWA: 176 mg/m ³	TWA: 500 ppm	TWA: 20 ppm TWA: 70 mg/m ³

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
石油加氫輕石腦油				RCP Isohexanes, TWA (8 h) 250 ppm, 1000 mg/m ³	
己烷	TWA: 50 ppm Skin	(Vacated) TWA: 50 ppm (Vacated) TWA: 180 mg/m ³ TWA: 500 ppm TWA: 1800 mg/m ³	IDLH: 1100 ppm TWA: 50 ppm TWA: 180 mg/m ³	TWA: 72 mg/m ³ TWA: 20 ppm STEL: 60 ppm STEL: 216 mg/m ³	TWA: 20 ppm (8hr) TWA: 72 mg/m ³ (8hr)

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制**工程措施**

確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中。使用防爆的電器/通風/照明/設備。確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

個人防護設備**眼睛防護**

佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

手部防護

防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意見
丁腈橡膠 維頓(聚偏氟乙烯-氟乙烯)	見製造商的建議	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護

穿戴合適的防護手套和防護衣物，以防止皮膚暴露在外

呼吸防護

當濃度超過暴露限值時，工人必須使用合適的呼吸器。
為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途

如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。
推薦的過濾器類型： 低沸點有機溶劑 AX 型 棕色 符合EN371標準

小規模/實驗室使用

如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認

可的呼吸器。

建議半面罩:- 閥門過濾：EN405; 或; 半面罩：EN140; 以及過濾器，EN 141
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

衛生措施

依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

環境暴露控制

防止產品進入排水管。不可讓材料污染地下水系統。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等) 物質狀態

無色
液體

氣味

石油餾分

嗅覺閾值

無可用資料

pH 值

無可用資料

熔點/熔點範圍

無可用資料

軟化溫度

無可用資料

沸點/沸點範圍

40 - 70 ° C / 104 - 158 ° F

閃火點 (開背或閉杯)

-45 ° C / -49 ° F

方法 - 無可用資料

蒸發率

13 (乙酸丁酯= 1.0)

易燃性(固體，氣體)

不適用

液體

爆炸界限

下限 1 vol%

上限 7.4 vol%

23 hPa @ 20 °C

蒸氣壓

>1 @ 101 kPa

(空氣 = 1.0)

蒸氣密度

比重 / 密度

0.65

堆積密度

不適用

液體

水溶性

不溶的

在其他溶劑中的溶解度

無可用資料

分配係數(正辛醇/水)

組分

Log Pow

己烷

4.11

自燃溫度

230 ° C / 446 ° F

分解溫度

無可用資料

黏度

0.45 mm²/s at 25 ° C (ASTM D445)

爆炸性

蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物

氧化性質

無可用資料

十、安定性及反應性

安定性

正常條件下穩定。

危害反應

正常處理過程中不會發生。

可能之危害反應

不會發生危害聚合作用。

應避免之狀況

不相容產品。過熱。遠離明火，熱表面和火源。

應避免之材料

強氧化劑。

危害分解物

一氧化碳 (CO). 二氧化碳。

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性；
組成部分的毒理學數據

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
石油加氢轻石脑油	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	LD50 > 3160 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 73680 ppm (Rat) 4 h
己烷	LD50 = 25 g/kg (Rat)	LD50 = 3000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 48000 ppm (Rat) 4 h

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 級別2

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 基於可用數據，不符合分類標準

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；
呼吸系統 基於可用數據，不符合分類標準
皮膚 基於可用數據，不符合分類標準

(e) 生殖細胞致突變性； 基於可用數據，不符合分類標準

(f) 致癌性； 基於可用數據，不符合分類標準

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分
如果已知物質的完整精煉過程且可表明經由其產生的物質不是致癌物，則不適用於分類為致
癌物質。本注釋僅適用於附件 I 中的某些複雜石油衍生物質

組分	歐盟	UK	德國	國際癌症研究機構 (IARC)
石油加氢轻石脑油	Carc. Cat. 1B			

(g) 生殖毒性；
生殖效應 基於可用數據，不符合分類標準
加州 65 提案. 產品為或含有已知或疑似具有生殖危害的化學物質.(h) STOT - 單次暴露； 級別3
結果/目標器官 中樞神經系統 (CNS)(i) STOT - 重複暴露； 基於可用數據，不符合分類標準
標的器官 未知.

(j) 吸入危險； 級別 1

症狀 /影響，嚴重并被延遲 吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀: 過度暴露的症狀可能是頭痛，頭暈，疲倦，噁心和嘔吐

十二、生態資料

生態毒性的影響 此產品含有下列對環境有危險的物質. 對水生生物有毒，可能對水生環境造成長期不利影響.

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
石油加氢轻石脑油	LC50: = 8.41 mg/L, 96h semi-static, closed (Oncorhynchus mykiss)			
己烷	LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50: 3.87 mg/L/48h		

持久性及降解性

持久性

在污水處理廠中的降解

不太可能有持久性, 基於現有的信息。.

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

生物蓄積性

不一定是生物積累性的。

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
己烷	4.11	無可用資料

土壤中之流動性

該產品含有揮發性有機化合物(VOC)，易從各種表面蒸發

由於其揮發性，可能在環境中遷移

在空氣中會快速分散

內分泌幹擾物資訊

持久性有機污染物

臭氧層破壞潛勢

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物

本產品不含任何已知或可疑的物質

本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物	廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.
受污染包裝	將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。空容器中可能留有產品殘餘物(液體和/或蒸氣)，並可能是危險的. 產品及空容器請遠離熱源及點火源.
其他資料	切勿沖刷至下水道. 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 遵守當地法規時，可填埋或焚燒. 此類化學品不可進入環境中. 切勿倒入排水溝.

十四、運送資料

道路和鐵路運輸	
聯合國編號	UN1268
聯合國運輸名稱	石油餾出物，未另作規定的
運輸危害分類	3
包裝類別	II
IMDG/IMO	
聯合國編號	UN1268
聯合國運輸名稱	石油餾出物，未另作規定的
運輸危害分類	3
包裝類別	II
國際航空運輸協會 IATA	
聯合國編號	UN1268
聯合國運輸名稱	石油餾出物，未另作規定的
運輸危害分類	3
包裝類別	II
使用者特殊預防措施	没有特别的注意事项

十五、法規資料

國際目錄

安全資料表

Petroleum ether 40/60

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品名錄(2015版)	危險貨物品名表 - 2012版	台灣 - 有毒化學物質名錄	中國現有化學物質名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利亞化學物質目錄 (AICS)	韓國既有化學品目錄 (KECL)
石油加氢轻石脑油	-	X	X	X	265-151-9	X	X	X	-		X	KE-25623
己烷	X	X	X	X	203-777-6	X	X	X	X	X	X	KE-18626

注釋

UVCB 烴類化和物 C6, isoalkanes, < 5% n-Hexane

Reach Registration Number 01-2119484651-34

如果已知物質的完整精煉過程且可表明經由其產生的物質不是致癌物, 則不適用於分類為致癌物質。本注釋僅適用於附件 I 中的某些複雜石油衍生物質

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)

環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)

危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)

特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

製備來自於

簽發日期

修訂日期

修訂摘要

健康, 安全和環境部

06-Nov-2009

13-May-2024

新的緊急電話回應服務提供者。

培訓建議

化學事故緊急應變培訓。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性, 生物累積性, 毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測无影响浓度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性, 生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadvisor - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束