

Datum izdavanja 29-tra-2014

Datum revizije 29-tra-2014

Broj revizije 1

**ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI****1.1. Identifikacija proizvoda**

Ime proizvoda **Monofax / Ammonia cocktail**  
Cat No. : **IRM/38/08**

**1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju**

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

**1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**

Tvrtka Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom  
Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Broj telefona za izvanredna stanja**

OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

**ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese****Razvrstavanje prema GHS-u****Fizičke opasnosti**

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Opasnosti po zdravlje**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Aspiracijska toksičnost              | Kategorija 1 (H304) |
| Nagrizanje/iritacija kože            | Kategorija 2 (H315) |
| Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka | Kategorija 2 (H319) |

**Opasnosti za okoliš**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu | Kategorija 3 (H412) |
|---------------------------------------|---------------------|

**2.2. Elementi označavanja**

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Monofax / Ammonia cocktail

Datum revizije 29-tra-2014



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

- H304 - Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav
- H315 - Nadražuje kožu
- H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka
- H413 - Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš

## Iskazi opreza

- P301 + P310 - U SLUČAJU GUTANJA: Odmah nazovite TOKSIKOLOŠKI CENTAR ili liječnika
- P331 - NE izazivati povraćanje
- P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode
- P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati
- P337 + P313 - Ako nadraženosť očiju ne prestane: Potražiti liječnički savjet/ pomoć
- P280 - Nosite zaštitne rukavice / zaštitna odjeća / zaštitu za oči / zaštitu za lice

## 2.3. Ostale opasnosti

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJJCIMA

### 3.2. Smjese

| Komponenta                                 | CAS-br     | EZ-br.            | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                           |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol                  | 112-34-5   | EEC No. 203-961-6 | 30 - 40           | Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                 |
| Polyethylene glycol phenyl ether phosphate | 39464-70-5 |                   | 30 - 40           | -                                                                                                                   |
| Diisopropylnaphthalene                     | 38640-62-9 | EEC No. 254-052-6 | 10 - 25           | Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                      |
| Water                                      | 7732-18-5  | 231-791-2         | 2.5 - 5           | -                                                                                                                   |
| Ammonium hydroxide                         | 1336-21-6  | 215-647-6         | 1 - 3             | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

| Komponenta                | Br. REACH.       |
|---------------------------|------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | 01-2119475104-44 |
| Ammonium hydroxide        | 01-2119488876-14 |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                                                          |
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                 |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Pođite liječniku.                                                                                                                                        |
| <b>Gutanje</b>                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. NE izazivajte povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili centar za kontrolu trovanja. Ako povraćanje događa, naravno, imaju žrtve nagnuti prema naprijed. |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti unesrećenog na svjež zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Pođite liječniku. Rizik od ozbiljnog oštećenja pluća.                                                                  |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Koristiti osobnu zaštitnu opremu.                                                                                                                                                                     |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje** Nijedan nije lako predvidljiv.

#### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

#### 5.1. Sredstva za gašenje

##### **Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Koristiti vodeni sprej, pjenu otpornu na alkohol, suhi kemijski prah ili ugljik dioksid.

##### **Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Nikakve informacije nisu dostupne.

#### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

##### **Opasni proizvodi sagorijevanja**

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

#### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

#### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje.

#### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inernim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

# ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

## 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

# ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

## 8.1. Nadzorni parametri

### Granice izloženosti

Popis izvor **EU** - Direktiva Komisije 2006/15/EC od 7 veljace 2006 uspostavlja drugu listu indikativnih granicnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EC i dopunjuje Direktive 91/322/EEC i 2000/39/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu. **CR** - Pravilnik o granienim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim granienim vrijednostima. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. 26. sijeena 2009. Narodne novine br.: 13, 30.01.2009

| Komponenta                | Europska unija                                                                                                      | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                                  | Francuska                                                                                                                                                                                                                | Belgija                                                                                                                             | Španjolska                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br><br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 67.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br><br>STEL / VLCT: 15 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 101.2 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br><br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 101.2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 67.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta                | Italija                                                                                                                                                                                                               | Njemačka                                                                                                                                                                                                                | Portugal                                                                                                                          | Nizozemska                                                                         | Finska                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 15 ppm 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 67 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 67 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of Butyl | STEL: 15 ppm 15 minutos<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | huid<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Monofax / Ammonia cocktail

Datum revizije 29-tra-2014

|                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                            |
|--------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  | diglycol and its acetate in air; can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK applies for the sum of the concentrations of Butyl diglycol and its acetate in air; can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 15 ppm<br>Höhepunkt: 100.5 mg/m <sup>3</sup> |  |  |                                                                                                                                            |
| Ammonium hydroxide |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponenta                | Austrija                                                                                                                                            | Danska                                                   | Švicarska                                                                                                                         | Poljska                                                                          | Norveška                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | MAK-KZW: 15 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 15 ppm 15 Minuten<br>STEL: 101 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 67 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 67 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 15 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 102 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta                | Bugarska                                                                                      | Hrvatska                                                                                                                                                    | Irska                                                                                                                 | Cipar                                                                                                       | Češka Republika                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 15 ppm<br>STEL : 101.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 15 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta                | Estonija                                                           | Gibraltar                                                                                                           | Grčka                                                                                       | Mađarska                                                                                   | Island                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 15 ppm<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 135 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta                | Latvija                                                                                     | Litva                                                                                              | Luksemburg                                                                                                                                                                                  | Malta                                                                                                           | Rumunjska                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | STEL: 15 ppm<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 15 ppm IPRD<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 30 ppm<br>STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 15 ppm 15 Minuten<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm 15 minuti<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>STEL: 15 ppm 15 minute<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta                | Rusija                    | Republika Slovačka                              | Slovenija                                           | Švedska                         | Turska                                                   |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 101.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 | Binding STEL: 15 ppm 15 minuter | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Monofax / Ammonia cocktail

Datum revizije 29-tra-2014

|  |  |                             |                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                         |
|--|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  | TWA: 67.5 mg/m <sup>3</sup> | urah<br>STEL: 15 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 101.25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 101<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 68 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | STEL: 15 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 101.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
|--|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL)** Nikakve informacije nisu dostupne

| <u>Izloženosti</u>             | Akutni učinak<br>(lokalni) | Akutni učinak<br>(sustavne) | Kronični učinci<br>(lokalni) | Kronični učinci<br>(sustavne) |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Oralno<br>Dermalno<br>Udisanje |                            |                             |                              |                               |

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

**Zaštita očiju**

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

**Zaštita ruku**

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Butil guma            | Vidi preporuke     | 0.35 mm           | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Viton (R)             | proizvođača        | 0.3 mm            |             |                     |

**Zaštita tijela i kože**

Odjeća sa dugačkim rukavima

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

**Zaštita dišnog sustava**

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Monofax / Ammonia cocktail

Datum revizije 29-tra-2014

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velikih razmjera / hitne korištenje</b> | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučeni tip filtra:</b> Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387                                                                            |
| <b>Mala / Laboratorij korištenje</b>       | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučio polumaskom:</b> - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141<br>Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi |
| <b>Nadzor nad izloženosti okoliša</b>      | Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađuje podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.                                                                                                                                           |

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Izgled</b>                                  | Prozirno                          | <b>OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje</b> |
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Tekućina                          |                                                                |
| <b>Miris</b>                                   | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje</b> |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                                |
| <b>pH</b>                                      | 2.7 - 3                           | Procijenjeno<br><b>Metoda -</b> Procijenjeno                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                                |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           | Tekućina                                                       |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | > 200 °C / 392 °F                 |                                                                |
| <b>Plamište</b>                                | > 100 °C / 212 °F                 | (Zrak = 1.0)                                                   |
| <b>Brzina isparavanja</b>                      | Nema dostupnih podataka           |                                                                |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                                       |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                                |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nema dostupnih podataka           | Tekućina                                                       |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nema dostupnih podataka           |                                                                |
| <b>Specifična gravitacija / Gustoća</b>        | Nema dostupnih podataka           | Tekućina                                                       |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nije primjenljivo                 |                                                                |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Miješa se                         | Nikakve informacije nisu dostupne                              |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                                |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   | Log Pow                                                        |
| <b>Komponenta</b>                              |                                   |                                                                |
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol                      | 0.56                              | Nema dostupnih podataka                                        |
| Diisopropylnaphthalene                         | 4                                 |                                                                |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nema dostupnih podataka           | Nema dostupnih podataka                                        |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                                |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nema dostupnih podataka           | Nikakve informacije nisu dostupne                              |
| <b>Eksplozivna svojstva</b>                    | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                                |
| <b>Oksidirajuća svojstva</b>                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                                |

### 9.2. Ostale informacije

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

**10.1. Reaktivnost** **OPREZ:** Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Monofax / Ammonia cocktail

Datum revizije 29-tra-2014

## 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

## 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**

**Opasna polimerizacija**

Ne dolazi do opasne polimerizacije.

**Opasne reakcije**

Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

## 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline.

## 10.5. Inkompatibilni materijali

Jake kiseline. Jake lužine. Oksidirajuća sredstva. Metali. Peroksidi.

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o toksikološkim učincima

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Dermalno

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Na temelju raspoloživih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta                | LD50 oralno               | LD50 dermalno                | LC50 Udisanje                |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | LD50 = 5660 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 2700 mg/kg ( Rabbit ) |                              |
| Diisopropylnaphthalene    | LD50 = 3900 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 4500 mg/kg ( Rat )    | LC50 > 5.64 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Water                     | -                         |                              |                              |
| Ammonium hydroxide        | -                         |                              |                              |

##### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 2

**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 2

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

| Component                                        | Test metoda                                        | Testirane vrste | Studija rezultat           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Diisopropylnaphthalene<br>38640-62-9 ( 10 - 25 ) | Test priručnik 406 OECD-a<br>Magnusson and Kligman | zamorac         | - - non-senzitilizacijskog |

**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**

##### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

**OPREZ: Materijal može reagirati sa sredstvom za gašenje**

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Monofax / Ammonia cocktail

Datum revizije 29-tra-2014

- (g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka
- (h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka
- (i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka
- Ciljani organi Nikakve informacije nisu dostupne.
- (j) težnja opasnosti; Kategorija 1
- Simptomi / učinci, akutni i odgođeni Nikakve informacije nisu dostupne

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

Sadrži tvar koja je: Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

| Komponenta                | Slatkovodne ribe                                                                                   | Vodena buha                                                                     | Slatkovodne alge                                | Microtox |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | LC50: = 1300 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)                                                | EC50: = 2850 mg/L, 24h (Daphnia magna)<br>EC50: > 100 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 100 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |          |
| Diisopropylnaphthalene    | LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: > 1000 mg/L, 96h static (Oryzias latipes) | EC50: = 2.3 mg/L, 24h (Daphnia magna)                                           |                                                 |          |
| Ammonium hydroxide        | 0.53 mg/l LC50 96h<br>0.75 - 3.4 mg/l LC50 96h<br>8.2 mg/L LC50 96h                                | EC50: 0.66 mg/L/48h                                                             | -                                               | -        |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### Postojanost

Može se miješati s vodom, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

| Component                                         | Razgradivost        |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol<br>112-34-5 ( 30 - 40 ) | 76% (28d) OECD 301D |

#### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta                | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|---------------------------|---------|-------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | 0.56    | Nema dostupnih podataka       |
| Diisopropylnaphthalene    | 4       | 203                           |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima.

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

**12.6. Ostali štetni učinci****Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja**

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE****13.1. Metode obrade otpada****Otpad od ostataka / nerabljeni proizvodi**

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža**

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada kodovi otpada se ne odnose na proizvod nego na upotrebu.

**Ostale informacije**

Otpad se ne smije odlagati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju.

**ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU****IMDG/IMO**

Nije regulirano

**14.1. UN broj****14.2. Pravilno otpremno ime prema****UN-u****14.3. Razred(i) opasnosti pri****prijevozu****14.4. Skupina pakiranja****ADR**

Nije regulirano

**14.1. UN broj****14.2. Pravilno otpremno ime prema****UN-u****14.3. Razred(i) opasnosti pri****prijevozu****14.4. Skupina pakiranja****Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

Nije regulirano

**14.1. UN broj****14.2. Pravilno otpremno ime prema****UN-u****14.3. Razred(i) opasnosti pri****prijevozu****14.4. Skupina pakiranja****14.5. Opasnosti za okoliš**

Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika**

Nema posebnih mjera opreza potrebne

**14.7. Prijevoz u rasutom stanju**

Nije primjenjivo, zapakirane robe

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Monofax / Ammonia cocktail

Datum revizije 29-tra-2014

prema Aneks II MARPOL73/78 i IBC  
Kodeksu

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi

X = naveden.

| Komponenta                                 | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|--------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol                  | 203-961-6 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |
| Polyethylene glycol phenyl ether phosphate | -         | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |
| Diisopropylnaphthalene                     | 254-052-6 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |
| Water                                      | 231-791-2 | -      |     | X    | X   | -    | X     | -    | X     | X    | X    |
| Ammonium hydroxide                         | 215-647-6 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |

| Komponenta                | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima                                                                                                                                                              | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol |                                                    | Use restricted. See item 55.<br>(see <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) |                                                                                                          |

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 1 (samo razvrstavanje)

| Komponenta                                 | Njemačka Voda klasifikacija (VwVwS) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol                  | WGK 1                               |                          |
| Polyethylene glycol phenyl ether phosphate | WGK 1                               |                          |
| Diisopropylnaphthalene                     | WGK 3                               |                          |
| Ammonium hydroxide                         | WGK 2                               |                          |

| Komponenta                | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 2-(2-Butoksietoksi)etanol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

### 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H304 - Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H335 - Može nadražiti dišni sustav

H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H413 - Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš

Kazalo

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Monofax / Ammonia cocktail

Datum revizije 29-tra-2014

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

PNEC - Predviđena koncentracija bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

## Ključne literaturne reference i izvori podataka

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima,

Chemadvisor - Loli,

Merck indeks,

RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

VOC - Hlapivi organski spojevi

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja 29-tra-2014

Datum revizije 29-tra-2014

Revision Summary Početno oslobađanje.

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

## Kraj sigurnosno-tehničkog lista