

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

Produkta apraksts: **ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls**  
Cat No. : **R21200**

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Ieteicamais pielietojums Laboratorijas ķīmikālijas.  
Lietošanas veidi, kurus neiesaka Informācija nav pieejama  
izmantot

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

**Uzņēmējiesabiedrība**  
Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

**E-pasta adrese** mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

INFOTRAC - 24 stundu skaits: 1-800-535-5053  
Ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, zvaniet 24 stundu skaits: 001-352-323-3500

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

#### CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008

#### Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība

Uzliesmojoši šķidrums 2. kategorija (H225)

#### Apdraudējums veselībai

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi 4. kategorija (H302)  
Akūta toksicitāte ieelpojot - tvaiki 4. kategorija (H332)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

Nopietns acu bojājums/kairinājums  
Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (vienreizēja saskare))

1. kategorija (H318)  
2. kategorija (H371)

## **Vides apdraudējumi**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

*Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu*

## **2.2. Etiķetes elementi**



Signālvārds

Bīstami

## **Bīstamības paziņojumi**

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H371 - Var izraisīt orgānu bojājumus  
H302 + H332 - Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos

## **Piesardzības paziņojumi**

P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt  
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā  
P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu  
P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu  
P280 - Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus  
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot  
P310 - Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

## **2.3. Citi apdraudējumi**

## **3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM**

### **3.2. Maisījumi**

| Sastāvdaļa      | CAS Nr  | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                               |
|-----------------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .alpha.-Naftols | 90-15-3 | EEC No. 201-969-4 | 5              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Etilspirts      | 64-17-5 | 200-578-6         | 90             | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                         |
| Metanols        | 67-56-1 | 200-659-6         | 5              | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                         |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

|  |  |  |  |                                                                                       |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

| Sastāvdaļa | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL)                            | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Metanols   | STOT SE 1 (H370) :: C>=10%<br>STOT SE 2 (H371) ::<br>3%<=C<10% | -                        | -                   |

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Ja simptomi neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                                                                                                                       |
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                                                                                            |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja kairinājums neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                                                     |
| Norišana                                                   | Izskalot muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu ūdens daudzumu.                                                                                                                                                           |
| Ieelpošana                                                 | Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību.                                                                                                          |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos. |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Apgrūtināta elpošana. Izraisa acu apdegumus. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tāds simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Piezīmes terapeitiem | Veikt simptomātisko ārstēšanu. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Dry chemical, CO<sub>2</sub>, sand, earth, water spray or regular foam. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ  
Ūdens var būt neefektīvs.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

Glabājiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem. Uzliesmojošs. Aizdegšanās risks. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvertnes karsējot var sprāgt. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās ierosinātajam un uzliesmot.

## Bīstamie degšanas produkti

Oglekļa monoksīds (CO), Formaldehīds, Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai māsaimniecību kanalizācijas sistēmā.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Izmantot nedzirkstejošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no norīšanas un ieelpošanas. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes radītās tvaiku aizdegšanās, visām aprīkojuma metāliskajām daļām jābūt iezemētām. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Glabāt temperatūrā starp 2°C un 8°C. Tvertni uzglabāt cieši noslēgtu sausā un labi ventilējamā vietā. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas.

3. klase

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Ekspozīcijas robežvērtības

sarakstu avots **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK **LV** - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās Rīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesis", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007. Grozījumi-Latvijas Vēstnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība                                | Apvienotā Karaliste                                                                      | Francija                                                                                                                                                                            | Beļģija                                                                                                              | Spānija                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilspirts |                                                  | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m³ TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m³<br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m³.                                              | TWA: 1000 ppm 8 ūren<br>TWA: 1907 mg/m³ 8<br>ūren                                                                    | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m³ (15 minutos). |
| Metanols   | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m³ TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m³ STEL  | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m³<br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m³.<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 ūren<br>TWA: 266 mg/m³ 8 ūren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m³ 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m³ (8 horas)<br>Piel     |

| Sastāvdaļa | Itālija                                                                                                               | Vācija                                                | Portugāle                                                                                | Nīderlande                                                      | Somija                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilspirts |                                                                                                                       | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m³ TWA MAK                 | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                    | huid<br>STEL: 1900 mg/m³ 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m³ 8 ūren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m³ 15<br>minuutteina    |
| Metanols   | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 260 mg/m³ 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m³ TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m³ 8<br>horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m³ 8 ūren                                   | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m³ 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Sastāvdaļa | Austrija                                                                                                                                     | Dānija                                                | Šveice                                                                                                                     | Polija                                                          | Norvēģija                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilspirts | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m³<br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m³ 8<br>timer   | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m³ 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m³ 8<br>godzinach                                  | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Metanols   | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden                               | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m³ 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden                     | STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m³ 15<br>minutter. value                |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

|  |                                             |  |                                         |  |                   |
|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------|
|  | MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |  | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | calculated<br>Hud |
|--|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------|

| Sastāvdaļa | Bulgārija                                                     | Horvātija                                                                            | Īrija                                                                                                                           | Kipra                                                                                    | Čehijas Republika                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilspirts | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.       | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                           |                                                                                          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Metanols   | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa | Igaunija                                                                                                                                                           | Gibraltār                                                             | Griekija                                                                                                                                   | Ungārija                                                                                        | Īslande                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etilspirts | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.      |                                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>              |
| Metanols   | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás        | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Sastāvdaļa      | Latvija                                                                                  | Lietuva                                                                                                    | Luksemburga                                                                                                                   | Malta                                                                                               | Rumānija                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .alpha.-Naftols | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                     | Skin notation<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                          |
| Etilspirts      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                               |                                                                                                     | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Metanols        | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                                | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                              |

| Sastāvdaļa      | Krievija                                                                    | Slovākijas Republikas                                                               | Slovēnija                                                                                                                              | Zviedrija                                                                                                                                                                         | Turcija                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| .alpha.-Naftols | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
| Etilspirts      | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>             | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                                                  |
| Metanols        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15     | Indicative STEL: 250<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV                                                   | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

|  |  |  |         |                                                    |  |
|--|--|--|---------|----------------------------------------------------|--|
|  |  |  | minutah | TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |  |
|--|--|--|---------|----------------------------------------------------|--|

## Biologiskas robežvertības

sarakstu avots

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija                                | Spānija                                 | Vācija                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanols   |                   |                     | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

| Sastāvdaļa | Itālija | Somija | Dānija | Bulgārija | Rumānija                               |
|------------|---------|--------|--------|-----------|----------------------------------------|
| Metanols   |         |        |        |           | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Sastāvdaļa | Gibraltars | Latvija | Slovākijas Republikas                                                                                                                     | Luksemburga | Turcija |
|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Metanols   |            |         | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |             |         |

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                        | Akūta iedarbība<br>vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas<br>vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski (Dermāli) |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| .alpha.-Naftols<br>90-15-3 ( 5 ) |                                       |                                         |                                       | DNEL = 2.6mg/kg<br>bw/day               |
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 90 )     |                                       |                                         |                                       | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day               |
| Metanols<br>67-56-1 ( 5 )        |                                       | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day                |                                       | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day                |

| Component                        | Akūta iedarbība<br>vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) | hroniskas sekas<br>vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas<br>sistēmiski<br>(Leelpošana) |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| .alpha.-Naftols<br>90-15-3 ( 5 ) |                                          |                                               |                                          | DNEL = 4.58mg/m <sup>3</sup>                  |
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 90 )     | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>             |                                               |                                          | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>                   |
| Metanols<br>67-56-1 ( 5 )        | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                   | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>                   |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component | Saldūdens | Saldūdens<br>nogulsnes | ūdens<br>intermitējošs | Noteikūdeņu<br>attīrīšanas | Augsne<br>(Lauksaimniecība) |
|-----------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|-----------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

|                                  |                 |                                 |                 | sistēmu mikroorganismi |                             |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| .alpha.-Naftols<br>90-15-3 ( 5 ) | PNEC = 0.33µg/L | PNEC = 16.6µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.3µg/L  | PNEC = 1.2mg/L         | PNEC = 3.11µg/kg<br>soil dw |
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 90 )     | PNEC = 0.96mg/L | PNEC = 3.6mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 2.75mg/L | PNEC = 580mg/L         | PNEC = 0.63mg/kg<br>soil dw |
| Metanols<br>67-56-1 ( 5 )        | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw   | PNEC = 1540mg/L | PNEC = 100mg/L         | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw  |

| Component                        | Jūras ūdens      | Jūras ūdens nogulsnes           | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde                                       | Gaiss |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| .alpha.-Naftols<br>90-15-3 ( 5 ) | PNEC = 0.033µg/L | PNEC = 1.66µg/kg<br>sediment dw |                           |                                                    |       |
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 90 )     | PNEC = 0.79mg/L  | PNEC = 2.9mg/kg<br>sediment dw  |                           | PNEC = 0.38g/kg<br>food<br>PNEC = 0.72g/kg<br>food |       |
| Metanols<br>67-56-1 ( 5 )        | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw  |                           |                                                    |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

#### Acu aizsardzība

Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

#### Roku aizsardzība

Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks             | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Vitons (R)       | Skatīt ražotāja ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

#### Ādas un ķermeņa aizsardzība

Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiktība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumam, nobrāzumam bīstamība un saskares laiks.

Noņem cimdus ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

#### Elpošanas ceļu aizsardzība

Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.  
Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

#### Lielformāta / ārkārtas lietojumi

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru

**Ieteicamais filtra tips:** zemu viršanas organisko šķīdinātāju AX tips Brūna atbilst EN371 vai Organiskās gāzes un tvaiki filtru A tips Brūna atbilst EN14387

#### Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana

Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

respiratoru.

**Ieteicams 1/2 maska:** - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141  
Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

## Vides riska pārvaldība

Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

| Fizikālais stāvoklis                                 | Šķidrums                    |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Izskats                                              | Bezkrāsains                 |                                   |
| Smarža                                               | Spirtam līdzīga             |                                   |
| Smaržas uztveršanas sliekšnis                        | Nav pieejama informācija    |                                   |
| Kušanas punkts/kušanas diapazons                     | Nav pieejama informācija    |                                   |
| Mīkstināšanās temperatūra                            | Nav pieejama informācija    |                                   |
| Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls      | Nav pieejama informācija    |                                   |
| Uzliesmojamība (Šķidrums)                            | Viegli uzliesmojošs         | Pamatots ar testa datiem          |
| Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)                   | Nav piemērojams             | Šķidrums                          |
| Sprādzienbīstamības robežas                          | Sprādzienbīstamības robežas |                                   |
|                                                      | <b>Zemākā</b> 31%           |                                   |
|                                                      | <b>Augstākā</b> 6%          |                                   |
| Uzliesmošanas temperatūra                            | 12 °C / 53.6 °F             | Metode - Nav pieejama informācija |
| Pašuzliesmošanas temperatūra                         | 455 °C / 851 °F             |                                   |
| Noārdīšanās temperatūra                              | Nav pieejama informācija    |                                   |
| pH                                                   | Nav pieejama informācija    |                                   |
| Viskozitāte                                          | Nav pieejama informācija    |                                   |
| Šķīdība ūdenī                                        | Nav pieejama informācija    |                                   |
| Šķīdība citos šķīdinātājos                           | Nav pieejama informācija    |                                   |
| Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā) | - ūdens sistēmā)            |                                   |
| Sastāvdaļa                                           | log Pow                     |                                   |
| .alpha.-Naftols                                      | 2.7                         |                                   |
| Etilspirts                                           | -0.32                       |                                   |
| Metanols                                             | -0.74                       |                                   |
| Tvaika spiediens                                     | Nav pieejama informācija    |                                   |
| Bļivums / Īpatnējais svars                           | Nav pieejama informācija    |                                   |
| Tilpums                                              | Nav piemērojams             | Šķidrums                          |
| Tvaika bļivums                                       | Nav pieejama informācija    | (Gaiss = 1,0)                     |
| Daļiņu raksturojums                                  | Nav piemērojams (Šķidrums)  |                                   |

### 9.2. Cita informācija

**Sprādzienbīstamība** Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

**Bīstama polimerizācija**  
**Bīstamu reakciju iespējamība**

Bīstama polimerizācija nenotiks.  
Normālos apstrādes apstākļos nekāds.

## 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem.  
Nesavietojami produkti.

## 10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidētāji. Stipras skābes. Stipras bāzes. Metāli. Peroksīdi.

## 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Formaldehīds. Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

4. kategorija

Saskare ar ādu

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Ieelpošana

4. kategorija

#### Toksikoloģiskie dati komponentiem

| Sastāvdaļa      | LD50 orāli                     | LD50 dermāli                  | LC50, ieelpojot                          |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| .alpha.-Naftols | LD50 = 1870 mg/kg ( Rat )      | LD50 > 1000 mg/kg ( Rabbit )  | LC50 > 420 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Etilspirts      | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )      | -                             | 20000 ppm/10H ( Rat )                    |
| Metanols        | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h            |

##### b) kodīgums/kairinājums ādai;

Nav pieejama informācija

##### c) nopietns acu bojājums/kairinājums;

1. kategorija

##### d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu

Nav pieejama informācija

Āda

Nav pieejama informācija

| Component                 | Testēšanas metode                                                        | Pētījuma sugas | Pētījums rezultātu  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Metanols<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | jūscūciņa      | nav sensibilizējoša |

##### e) mikroorganismu šūnu mutācija;

Nav pieejama informācija

Ir konstatēta mutagēna iedarbība, iedarbojoties uz laboratorijas dzīvniekiem

##### f) kancerogēnums;

Nav pieejama informācija

Turpmākā tabula norāda, kura no organizācijām ir iekļāvusi kādu no sastāvdaļām kancerogēno produktu sarakstā

| Sastāvdaļa      | ES | UK | Vācija | Starptautiskā Vēža pētījumu aģentūra (IARC) |
|-----------------|----|----|--------|---------------------------------------------|
| .alpha.-Naftols |    | -  |        |                                             |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;

Nav pieejama informācija

| Component                 | Testēšanas metode              | Pētījuma sugas / ilgums         | Pētījums rezultātu        |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Metanols<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 416 | Žurka / ieelpošana<br>2 Paaudze | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

## h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;

2. kategorija

### Rezultāti / Mērķa orgāni

Redzes nervs, Centrālā nervu sistēma (CNS).

## i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;

Nav pieejama informācija

### Mērķa orgāni

Tādi nav zināmi.

## j) bīstamība ieelpojot;

Nav pieejama informācija

## Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta

Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tāds simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu.

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

### Endokrīni disruptīvās īpašības

Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte

#### Ekotoksiskā iedarbība

Satur vielu, kas ir: Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas. Ļoti toksisks ūdens organismiem.

| Sastāvdaļa      | Saldudens zivis                                                                                                  | ūdensblusa                                    | Saldudens alges                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| .alpha.-Naftols | LC50: = 0.75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 3.57 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |                                               |                                            |
| Etilspirts      | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                       | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| Metanols        | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                       | EC50 > 10000 mg/L 24h                         |                                            |

| Sastāvdaļa | Mikrotoksicitāte                                                                                            | Reizināšanas koeficients |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Etilspirts | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |                          |
| Metanols   | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                             |                          |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

## 12.2. Noturība un spēja noārdīties

Nav pieejama informācija  
Noturība maziespējama.

| Component     | Spēja noārdīties |
|---------------|------------------|
| Metanols      | DT50 ~ 17.2d     |
| 67-56-1 ( 5 ) | >94% after 20d   |

### Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa      | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|-----------------|---------|---------------------------------|
| .alpha.-Naftols | 2.7     | Nav pieejama informācija        |
| Etilspirts      | -0.32   | Nav pieejama informācija        |
| Metanols        | -0.74   | <10                             |

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Nav pieejama informācija .

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejami dati par novērtējumu.

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Informācija par endokrīna blokatoriem

| Sastāvdaļa      | ES - endokrīna blokatoru kandidātu saraksts | ES - endokrīna blokatori - novērtētās vielas |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| .alpha.-Naftols | Group III Chemical                          |                                              |

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Organisko piesārņotāju

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

Ozona noārdīšanas potenciāls

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts

Bīstamo atkritumu klasifikācija. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām.

Piesārņots iepakojums

Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Eiropas Atkritumu klasifikators

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

Cita informācija

Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. Aizliegts izliet kanalizācijā.

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### IMDG/IMO

14.1. ANO numurs

UN1170

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Etilspirta šķīdums

OXDR21200

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** 3  
**14.4. Iepakojuma grupa** II

## ADR

**14.1. ANO numurs** UN1170  
**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** Etilspirta šķīdums  
**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** 3  
**14.4. Iepakojuma grupa** II

## IATA

**14.1. ANO numurs** UN1170  
**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** Etilspirta šķīdums  
**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** 3  
**14.4. Iepakojuma grupa** II

**14.5. Vides apdraudējumi** Nav noteiktie apdraudējumi

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam** Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi

**14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem** Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa      | CAS Nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| .alpha.-Naftols | 90-15-3 | 201-969-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25703 | X    | X    |
| Etilspirts      | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Metanols        | 67-56-1 | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |

| Sastāvdaļa      | CAS Nr  | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|-----------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| .alpha.-Naftols | 90-15-3 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -   | X                                         | X                                              | X     |
| Etilspirts      | 64-17-5 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -   | X                                         | X                                              | X     |
| Metanols        | 67-56-1 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -   | X                                         | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Licencēšana/robežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa | REACH (1907/2006) - XIV pielikums | REACH (1907/2006) - XVII | REACH regulas (EK 1907/2006) |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

|                 | - licencējamas vielas | pielikums - par dažu bīstamu vielu                              | 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| .alpha.-Naftols | -                     | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                        |
| Metanols        | -                     | Use restricted. See item 69. (see link for restriction details) | -                                                        |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Sastāvdaļa      | CAS Nr  | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| .alpha.-Naftols | 90-15-3 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Etilspirts      | 64-17-5 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Metanols        | 67-56-1 | 500 tonne                                                                                | 5000 tonne                                                                              |

**Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu**

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Ievērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Ūdens bīstamības klase = 2 (pašu veiktā klasifikācija)

| Sastāvdaļa      | Vācija ūdens klasifikācija (VwVws) | Vācija - TA-Luft klase |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| .alpha.-Naftols | WGK1                               |                        |
| Etilspirts      | WGK1                               |                        |
| Metanols        | WGK 2                              |                        |

| Sastāvdaļa | Francija - INRS (tabulas arodslimību)                |
|------------|------------------------------------------------------|
| Etilspirts | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metanols   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                        | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| .alpha.-Naftols<br>90-15-3 ( 5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Etilspirts<br>64-17-5 ( 90 )     |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Metanols<br>67-56-1 ( 5 )        | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojumi (CSA / CSR) nav vajadzīgi maisījumiem

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

## 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H302 - Kaitīgs, ja norij  
H332 - Kaitīgs ieelpojot  
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H371 - Var izraisīt orgānu bojājumus  
H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H301 - Toksisks, ja norij  
H311 - Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu  
H312 - Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu  
H315 - Kairina ādu  
H331 - Toksisks ieelpojot  
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu  
H370 - Rada orgānu bojājumus

## Izskaidrojums

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktānols: ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

**Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība** Pamatots ar testa datiem

**Bīstamība veselībai** Aprēķina metode

**Vides apdraudējumi** Aprēķina metode

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

Ugunsgrēku profilakse un to dzēšana, bīstamības un risku identificēšana, statiskā elektrība un sprādzienbīstama vide, ko veido tvaiki un putekļi.

**Izdošanas datums** 10-Jan-2011

**Pārskatīšanas datums** 10-Dec-2021

**Kopsavilkums par labojumiem** Nav piemērojams.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Pārskatīšanas datums 10-Dec-2021

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 .**

.

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**