

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: **ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls**  
Cat No. : **R21200**

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo: Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

Adres e-mail: dokumentacja@argenta.com.pl

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

INFOTRAC - 24 Hour Numer: 1-800-535-5053  
Poza Stanami Zjednoczonymi, zadzwoń 24 Hour numer: 001-352-323-3500

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

#### CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

#### Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne Kategoria 2 (H225)

#### Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra, doustna Kategoria 4 (H302)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  
Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne)

Kategoria 4 (H332)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 2 (H371)

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj

### Zagrożenia

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H371 - Może powodować uszkodzenie narządów  
H302 + H332 - Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania

## Zwroty wskazujące na środki

### ostrożności

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.  
Nie palić  
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem  
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów  
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania  
P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy  
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać  
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

## 2.3. Inne zagrożenia

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

## 3.2. Mieszanki

| Składnik           | Nr. CAS | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|--------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 1-hydroksynaftalen | 90-15-3 | EEC No. 201-969-4 | 5              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)          |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

|         |         |           |    |                                                                                                              |
|---------|---------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |           |    | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)                                                |
| Etanol  | 64-17-5 | 200-578-6 | 90 | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                          |
| Metanol | 67-56-1 | 200-659-6 | 5  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |

| Składnik | Specyficzne stężenia graniczne (SCL)                           | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Metanol  | STOT SE 1 (H370) :: C>=10%<br>STOT SE 2 (H371) ::<br>3%<=C<10% | -         | -                           |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                                    |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wskazówka ogólna</b>                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                                                                                   |
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                         |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.                                                              |
| <b>Spożycie</b>                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody.                                                                                                                                                   |
| <b>Wdychanie</b>                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                                      |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Trudności w oddychaniu. Powoduje oparzenia oczu. Powoduje ciężkie uszkodzenie oczu. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

**Uwagi dla lekarza** Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Dry chemical, CO<sub>2</sub>, sand, earth, water spray or regular foam. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

Zastosowanie wody może być nieefektywne.

## **5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Produkt łatwopalny. Zagrożenie zapłonem. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie.

### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Formaldehyd, Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Aby uniknąć zapłonu par przez wyładowania elektrostatyczne, wszystkie metalowe części urządzenia muszą być uziemione. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Przechowywać w temperaturze pomiędzy 2 i 8 °C. Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

Klasa 3

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista **EU** - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik | Unia Europejska                                              | Wielka Brytania                                                                                                  | Francja                                                                                                                                                                                                      | Belgia                                                                                                                                       | Hiszpania                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol   |                                                              | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                              | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                                | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Metanol  | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL  | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel     |

| Składnik | Włochy                                                                                                                            | Niemcy                                                            | Portugalia                                                                                           | Holandia                                                                                | Finlandia                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol   |                                                                                                                                   | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                 | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                                | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina    |
| Metanol  | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                               | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Składnik | Austria                                                                                                                                                              | Dania                                                           | Szwajcaria                                                                                                                                         | Polska                                     | Norwegia                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol   | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Metanol  | Haut                                                                                                                                                                 | TWA: 200 ppm 8 timer                                            | Haut/Peau                                                                                                                                          | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15             | TWA: 100 ppm 8 timer                                                                                                                                                                  |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

|  |                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Składnik | Bułgaria                                                      | Chorwacja                                                                            | Irlandia                                                                                                                        | Cypr                                                                                     | Republika Czeska                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.       | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                           |                                                                                          | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Metanol  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik | Estonia                                                                                                                                                        | Gibraltar                                                             | Grecja                                                                                                                                     | Węgry                                                                                           | Islandia                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol   | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutes.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutes.      |                                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                               | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>              |
| Metanol  | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutes.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutes. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás        | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik           | Łotwa                                                                                    | Litwa                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                    | Malta                                                                                               | Rumunia                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-hidroksynaftalen | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                     | Skin notation<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                          |
| Etanol             | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                              | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                               |                                                                                                     | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Metanol            | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                                | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                              |

| Składnik           | Rosja                                                           | Republika Słowacka                                                            | Słowenia                                                                                                                               | Szwecja                                                                                                                                                                           | Turcja |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1-hidroksynaftalen | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                      |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |        |
| Etanol             | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |        |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

|         |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Metanol | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koża<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## Biologiczne wartosci graniczne

źródło lista

| Składnik | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja                                 | Hiszpania                               | Niemcy                                                                                                                                            |
|----------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol  |                 |                                         | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Składnik | Włochy | Finlandia | Dania | Bulgaria | Rumunia                                |
|----------|--------|-----------|-------|----------|----------------------------------------|
| Metanol  |        |           |       |          | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Składnik | Gibraltar | Łotwa | Republika Słowacka                                                                                                                  | Luksemburg | Turcja |
|----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Metanol  |           |       | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for long-term exposure |            |        |

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                           | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1-hydroksynaftalen<br>90-15-3 ( 5 ) |                                |                                |                                      | DNEL = 2.6mg/kg<br>bw/day            |
| Etanol<br>64-17-5 ( 90 )            |                                |                                |                                      | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day            |
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 )            |                                | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day       |                                      | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day             |

| Component                           | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1-hydroksynaftalen<br>90-15-3 ( 5 ) |                                 |                                 |                                       | DNEL = 4.58mg/m <sup>3</sup>          |
| Etanol<br>64-17-5 ( 90 )            | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>    |                                 |                                       | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>           |
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 )            | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>           |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                           | świeża woda     | Świeża woda osad                | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)           |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1-hydroksynaftalen<br>90-15-3 ( 5 ) | PNEC = 0.33µg/L | PNEC = 16.6µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.3µg/L  | PNEC = 1.2mg/L                           | PNEC = 3.11µg/kg<br>soil dw |
| Etanol<br>64-17-5 ( 90 )            | PNEC = 0.96mg/L | PNEC = 3.6mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 2.75mg/L | PNEC = 580mg/L                           | PNEC = 0.63mg/kg<br>soil dw |
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 )            | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw   | PNEC = 1540mg/L | PNEC = 100mg/L                           | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw  |

| Component                           | Wody morska      | Osadzie morskim wody            | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy                                | Powietrze |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1-hydroksynaftalen<br>90-15-3 ( 5 ) | PNEC = 0.033µg/L | PNEC = 1.66µg/kg<br>sediment dw |                        |                                                    |           |
| Etanol<br>64-17-5 ( 90 )            | PNEC = 0.79mg/L  | PNEC = 2.9mg/kg<br>sediment dw  |                        | PNEC = 0.38g/kg<br>food<br>PNEC = 0.72g/kg<br>food |           |
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 )            | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw  |                        |                                                    |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwybuchowym.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony

#### indywidualnej

##### Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

##### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Viton (R)        | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

##### Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

##### Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

##### Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br><b>Zalecany rodzaj filtra:</b> niskowrzący rozpuszczalnik organiczny Typ AX Brązowy zgodny z EN371 lub Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387                                                                               |
| <b>Mała skala / urządzeń laboratoryjnych</b> | Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów<br><b>Zalecana maska pół:</b> - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone |
| <b>Środki kontrolne narażenia środowiska</b> | Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.                                                                                                                                                               |

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                                                             |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Bezbarwny(-a,-e)                                                 |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Alkoholopodobny                                                  |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych                                                      |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | Brak danych                                                      |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych                                                      |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | Brak danych                                                      |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Produkt wysoce łatwopalny                                        | Na podstawie danych z badań |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy                                                      | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Granice wybuchowości <b>Dolny(-a)</b> 31%<br><b>Górny(-a)</b> 6% |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | 12 °C / 53.6 °F                                                  | <b>Metoda -</b> Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | 455 °C / 851 °F                                                  |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | Brak danych                                                      |                             |
| <b>pH</b>                                                | Brak danych                                                      |                             |
| <b>Lepkość</b>                                           | Brak danych                                                      |                             |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                          | Brak danych                                                      |                             |
| <b>Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach</b>        | Brak danych                                                      |                             |
| <b>Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)</b>            |                                                                  |                             |
| <b>Składnik</b>                                          | <b>Logarytm Pow</b>                                              |                             |
| 1-hydroksynaftalen                                       | 2.7                                                              |                             |
| Etanol                                                   | -0.32                                                            |                             |
| Metanol                                                  | -0.74                                                            |                             |
| <b>Ciśnienie pary</b>                                    | Brak danych                                                      |                             |
| <b>Gęstość / Ciężar właściwy</b>                         | Brak danych                                                      |                             |
| <b>Gęstość nasypowa</b>                                  | Nie dotyczy                                                      | Płyn                        |
| <b>Gęstość pary</b>                                      | Brak danych                                                      | (Powietrze = 1.0)           |
| <b>Charakterystyka cząstek</b>                           | Nie dotyczy (ciecz)                                              |                             |

### 9.2. Inne informacje

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Właściwości wybuchowe</b> | Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem |
|------------------------------|----------------------------------------------------|

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

OXDR21200

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

## 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

## 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

## 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

### Niebezpieczna polimeryzacja

Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.

### Niebezpieczne reakcje

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

## 10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.  
Produkty niezgodne.

## 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne kwasy. Silne zasady. Metale. Nadtlenki.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Formaldehyd. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Kategoria 4

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

Kategoria 4

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik           | LD50 doustnie                  | LD50 skórnie                  | LC50 przez wdychanie                     |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1-hydroksynaftalen | LD50 = 1870 mg/kg ( Rat )      | LD50 > 1000 mg/kg ( Rabbit )  | LC50 > 420 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Etanol             | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )      | -                             | 20000 ppm/10H ( Rat )                    |
| Metanol            | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h            |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak danych

#### c) poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 1

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

| Component                | Metoda badania                                                          | Gatunek badany | Studiuj wynik |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | Wytyczne OECD 406 w sprawie prób<br>Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | świnka morska  | nie uczuła    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze; Brak danych

Skutki mutageniczne wystąpiły u zwierząt laboratoryjnych

f) rakotwórczość; Brak danych

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

| Składnik           | UE | UK | Niemcy | IARC |
|--------------------|----|----|--------|------|
| 1-hydroksynaftalen |    | -  |        |      |

g) szkodliwe działanie na rozrodczość; Brak danych

| Component                | Metoda badania                   | Gatunek badany / czas trwania     | Studiuj wynik             |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | Wytyczne OECD 416 w sprawie prób | Szczur / Wdychanie<br>2 generacja | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; Kategoria 2

Wyniki / Narażone organy Nerw oczny, Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane; Brak danych

Narządy docelowe Brak znanych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją; Brak danych

Objawy / efekty, ostre i opóźnione Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne

Zawiera substancję, która jest:. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

| Składnik           | Ryby słodkowodne                                                                                                 | pchła wodna                                   | Algi słodkowodne                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1-hydroksynaftalen | LC50: = 0.75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 3.57 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |                                               |                                            |
| Etanol             | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                       | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

|         |                                            |                       |  |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------|--|
| Metanol | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h |  |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------|--|

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna                                                                                   | Czynnik M |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Etanol   | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |           |
| Metanol  | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                             |           |

## 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych

### Trwałość

Trwałość jest nieprawdopodobna.

| Component                | Rozkład                        |
|--------------------------|--------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### Degradacja w oczyszczalni ścieków

Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

## 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik           | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|--------------------|--------------|------------------------------------|
| 1-hydroksynaftalen | 2.7          | Brak danych                        |
| Etanol             | -0.32        | Brak danych                        |
| Metanol            | -0.74        | <10                                |

## 12.4. Mobilność w glebie

Brak danych .

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

### Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego

| Składnik           | UE - Wykaz kandydacki dyzruptorów wydzielania wewnętrznego | UE - Dyzruptory wydzielania wewnętrznego - substancje poddane ocenie |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1-hydroksynaftalen | Group III Chemical                                         |                                                                      |

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencja3 niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** Klasyfikacja odpadów stwarzających zagrożenie. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych.

### Skażone opakowanie

Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejski Katalog Odpadów | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                              |
| Inne informacje            | Nie splukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <u>14.1. Numer UN (numer ONZ)</u>               | UN1170          |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>     | Roztwór etanolu |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u> | 3               |
| <u>14.4. Grupa opakowaniowa</u>                 | II              |

### ADR

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <u>14.1. Numer UN (numer ONZ)</u>               | UN1170          |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>     | Roztwór etanolu |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u> | 3               |
| <u>14.4. Grupa opakowaniowa</u>                 | II              |

### IATA

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <u>14.1. Numer UN (numer ONZ)</u>               | UN1170          |
| <u>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</u>     | Roztwór etanolu |
| <u>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u> | 3               |
| <u>14.4. Grupa opakowaniowa</u>                 | II              |

14.5. Zagrożenia dla środowiska Brak zagrożeń zidentyfikowanych

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Wymagane żadne specjalne środki ostrożności

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|----------|---------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

OXDR21200

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

|                    |         |           |   |   |   |   |                                                       |   |   |
|--------------------|---------|-----------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|---|---|
|                    |         |           |   |   |   |   | (koreański wykaz istniejących substancji chemicznych) |   |   |
| 1-hydroksynaftalen | 90-15-3 | 201-969-4 | - | - | X | X | KE-25703                                              | X | X |
| Etanol             | 64-17-5 | 200-578-6 | - | - | X | X | KE-13217                                              | X | X |
| Metanol            | 67-56-1 | 200-659-6 | - | - | X | X | KE-23193                                              | X | X |

| Składnik           | Nr. CAS | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1-hydroksynaftalen | 90-15-3 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X                                                             |
| Etanol             | 64-17-5 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X                                                             |
| Metanol            | 67-56-1 | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X                                                             |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik           | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-hydroksynaftalen | -                                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                           | -                                                                                                                        |
| Metanol            | -                                                                       | Use restricted. See item 69. (see link for restriction details)                           | -                                                                                                                        |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Składnik           | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-hydroksynaftalen | 90-15-3 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Etanol             | 64-17-5 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Metanol            | 67-56-1 | 500 tonne                                                                                   | 5000 tonne                                                                                |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 2 (klasyfikacja własna)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

| Składnik           | Klasyfikacja wody w Niemcy (VwVwS) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1-hydroksynaftalen | WGK1                               |                        |
| Etanol             | WGK1                               |                        |
| Metanol            | WGK 2                              |                        |

| Składnik | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|----------|------------------------------------------------------|
| Etanol   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metanol  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-hydroksynaftalen<br>90-15-3 ( 5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Etanol<br>64-17-5 ( 90 )            |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 )            | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H371 - Może powodować uszkodzenie narządów  
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary  
H301 - Działa toksycznie po połknięciu  
H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą  
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H370 - Powoduje uszkodzenie narządów

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Data aktualizacji 10-gru-2021

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych  
**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%  
**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect  
**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%  
**EC50** - Skuteczne stężenie 50%  
**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda  
**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  
**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki  
**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra  
**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE)

1272/2008 [CLP]:

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Zagrożenia fizyczne</b>       | Na podstawie danych z badań |
| <b>Zagrożenia dla zdrowia</b>    | Metoda obliczeniowa         |
| <b>Zagrożenia dla środowiska</b> | Metoda obliczeniowa         |

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i przysznicy odkażających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, eklektyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Data przygotowania</b>        | 10-sty-2011  |
| <b>Data aktualizacji</b>         | 10-gru-2021  |
| <b>Podsumowanie aktualizacji</b> | Nie dotyczy. |

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**