

## AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1. Produktbeteckning

Produktbeskrivning: **ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls**  
Cat No. : **R21200**

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.  
Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

E-postadress mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

INFOTRAC - 24 Hour Number: 1-800-535-5053  
Utanför USA, ring 24 Hour Number: 001-352-323-3500

## AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

#### CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008

##### Fysiska faror

Brandfarliga vätskor Kategori 2 (H225)

##### Hälsofaror

Akut oral toxicitet Kategori 4 (H302)  
Akut inandningstoxicitet - Ångor Kategori 4 (H332)  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1 (H318)

# SÄKERHETS DATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

Toxicitet för specifikt målorgan - (enkel exponering)

Kategori 2 (H371)

## Miljöfaror

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

## Faroangivelser

- H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
- H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
- H371 - Kan orsaka organskador
- H302 + H332 - Skadligt vid förtäring eller inandning

## Skyddsangivelser

- P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden
- P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
- P301 + P330 + P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
- P304 + P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas
- P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd
- P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
- P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

## 2.3. Andra faror

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

## 3.2. Blandningar

| Komponent | CAS-nr  | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                                           |
|-----------|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Naftol  | 90-15-3 | EEC No. 201-969-4 | 5           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Etanol    | 64-17-5 | 200-578-6         | 90          | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                         |
| Metanol   | 67-56-1 | 200-659-6         | 5           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)                                                                  |

# SÄKERHETS DATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

|  |  |  |  |                                                                |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|

| Komponent | Specifika koncentrationsgränser (SCL)                          | M-Faktor | Komponentanteckningar |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Metanol   | STOT SE 1 (H370) :: C>=10%<br>STOT SE 2 (H371) ::<br>3%<=C<10% | -        | -                     |

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                           |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmänna råd              | Kontakta läkare om symptom kvarstår.                                                                                                                                          |
| Ögonkontakt               | Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök läkarvård.                                                                                     |
| Hudkontakt                | Skölj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om hudirritationen kvarstår.                                                                               |
| Förtäring                 | Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten.                                                                                                                |
| Inandning                 | Flytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Uppsök läkare om symtomen uppstår.                                                                    |
| Förstahjälpens självskydd | Se till att medicinsk personal är medveten om vilket ämne/vilka ämnen det är frågan om, vidtar åtgärder för att skydda sig själva och hindra att kontamineringen sprider sig. |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Andningssvårigheter. Orsakar brännskador på ögon. Orsakar svåra ögonskador. Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symtom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Upplysning till läkaren | Behandla enligt symptom. Symptom kan fördröjas. |
|-------------------------|-------------------------------------------------|

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpligt släckningsmedel

Dry chemical, CO<sub>2</sub>, sand, earth, water spray or regular foam. Vattendimma kan användas för att kyla slutna behållare. Vattendimma kan användas för att kyla slutna behållare.

#### Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Vatten kan vara ineffektivt.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor. Brandfarligt. Antändningsrisk. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Behållare kan explodera vid upphettning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångor kan flyttas till en antändningskälla och flamma upp.

**Farliga förbränningsprodukter**

Kolmonoxid (CO), Formaldehyd, Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

**AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ventilation. Avlägsna alla antändningskällor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

**6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

**6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning. Sug upp med inert absorberande material. Avlägsna alla antändningskällor. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning.

**6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

**AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING****7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd personlig skyddsutrustning/ansiktsskydd. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Undvik sväljning och inandning. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. För att undvika antändning av ångor genom statisk elektrisk urladdning, skall all använd utrustnings metalldelar vara jordade. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

**Hygienåtgärder**

Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder och handskar, även insidan, innan de används igen. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

**7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Förvara vid temperatur mellan 2 och 8 °C. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från värme, gnistor och lågor.

Klass 3

**7.3. Specifik slutanvändning**

Användning i laboratorier

**AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD****8.1. Kontrollparametrar**

# SÄKERHETS DATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

## Exponeringsgränser

Liste kilde **Europeiska Unionen** - Kommissionens direktiv (EU) 2019/1831 av den 24 oktober 2019 om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG. Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden **Sverige** - Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

| Komponent | Europeiska unionen                                           | Storbritannien                                                                                                   | Frankrike                                                                                                                                                                                                    | Belgien                                                                                                                                      | Spanien                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    |                                                              | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                              | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                                | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Metanol   | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL  | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel     |

| Komponent | Italien                                                                                                                           | Tyskland                                                          | Portugal                                                                                             | Nederländerna                                                                           | Finland                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    |                                                                                                                                   | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                 | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                                | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina    |
| Metanol   | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                               | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Komponent | Österrike                                                                                                                                                                 | Danmark                                                           | Schweiz                                                                                                                                                       | Polen                                                                                   | Norge                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden      | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer   | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden            | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                              | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated       |
| Metanol   | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Komponent | Bulgarien | Kroatien | Irland | Cypern | Tjeckien |
|-----------|-----------|----------|--------|--------|----------|
|-----------|-----------|----------|--------|--------|----------|

OXDR21200

# SÄKERHETS DATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

|         |                                                               |                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol  | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.       | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                        |                                                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Metanol | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                                                                                                                                | Gibraltar                                                             | Grekland                                                                                                                                | Ungern                                                                                    | Island                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.      |                                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>              |
| Metanol   | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás        | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Lettland                                                                              | Litauen                                                                                                 | Luxemburg                                                                                                            | Malta                                                                                            | Rumänien                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Naftol  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                  | Skin notation<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                       |
| Etanol    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                      |                                                                                                  | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Metanol   | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                             | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                        |

| Komponent | Ryssland                                                                    | Slovakien                                                                        | Slovenien                                                                                                                               | Sverige                                                                                                                                                                   | Turkiet                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1-Naftol  | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| Etanol    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>             | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah        | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV     |                                                                  |
| Metanol   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

# SÄKERHETS DATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

## Biologiska gränsvärden

Liste kilde

| Komponent | Europeiska unionen | Förenade kungariket | Frankrike                               | Spanien                                 | Tyskland                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol   |                    |                     | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>end of shift | Methanol: 15 mg/L urine<br>(end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine<br>(for long-term<br>exposures: at the end of<br>the shift after several<br>shifts ) |

| Komponent | Italien | Finland | Danmark | Bulgarien | Rumänien                               |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------------------------------------|
| Metanol   |         |         |         |           | Methanol: 6 mg/L urine<br>end of shift |

| Komponent | Gibraltar | Lettland | Slovakien                                                                                                                                 | Luxemburg | Turkiet |
|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Metanol   |           |          | Methanol: 30 mg/L urine<br>end of exposure or work<br>shift<br>Methanol: 30 mg/L urine<br>after all work shifts for<br>long-term exposure |           |         |

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                 | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniska effekter lokal (Hud) | Kroniska effekter systemisk (Hud) |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1-Naftol<br>90-15-3 ( 5 ) |                         |                             |                               | DNEL = 2.6mg/kg<br>bw/day         |
| Etanol<br>64-17-5 ( 90 )  |                         |                             |                               | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day         |
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 )  |                         | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day    |                               | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day          |

| Component                 | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1-Naftol<br>90-15-3 ( 5 ) |                               |                                   |                                     | DNEL = 4.58mg/m <sup>3</sup>            |
| Etanol<br>64-17-5 ( 90 )  | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>  |                                   |                                     | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>             |
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 )  | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>             |

## Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                 | Färskvatten     | Färskvatten sediment            | Vatten intermittent | Mikroorganismer i avloppsrening | Jord (jordbruk)             |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1-Naftol<br>90-15-3 ( 5 ) | PNEC = 0.33µg/L | PNEC = 16.6µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.3µg/L      | PNEC = 1.2mg/L                  | PNEC = 3.11µg/kg<br>soil dw |
| Etanol<br>64-17-5 ( 90 )  | PNEC = 0.96mg/L | PNEC = 3.6mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 2.75mg/L     | PNEC = 580mg/L                  | PNEC = 0.63mg/kg<br>soil dw |
| Metanol                   | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg                  | PNEC = 1540mg/L     | PNEC = 100mg/L                  | PNEC = 100mg/kg             |

# SÄKERHETS DATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

|               |  |             |  |  |         |
|---------------|--|-------------|--|--|---------|
| 67-56-1 ( 5 ) |  | sediment dw |  |  | soil dw |
|---------------|--|-------------|--|--|---------|

| Component                 | Havsvatten       | Saltvatten sediment             | Havsvatten intermittent | Näringskedja                                       | Luft |
|---------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------|
| 1-Naftol<br>90-15-3 ( 5 ) | PNEC = 0.033µg/L | PNEC = 1.66µg/kg<br>sediment dw |                         |                                                    |      |
| Etanol<br>64-17-5 ( 90 )  | PNEC = 0.79mg/L  | PNEC = 2.9mg/kg<br>sediment dw  |                         | PNEC = 0.38g/kg<br>food<br>PNEC = 0.72g/kg<br>food |      |
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 )  | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw  |                         |                                                    |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Se till att det finns ögonduschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations/lys/utrustning.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Viton (R)      | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Långärmad klädsel.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

#### Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

### Storskalig / användning i nödsituationer

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 136 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad filtertyp:** lågkokande organiskt lösningsmedel Typ AX Brun som överensstämmer med EN371 eller Organiska gaser och ångor filter Typ A Brun som överensstämmer med EN14387

### Småskalig / laboratoriebruk

Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom

**Rekommenderad halvmask:** - Ventil filtrering: EN405; eller; Halvmask: EN140; plus filter, EN141

Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras



# SÄKERHETS DATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

**Begränsning av miljöexponeringen** Förhindra att produkten når avlopp. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas.

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                           |                                                      |                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aggregationstillstånd                     | Vätska                                               |                                              |
| Utseende                                  | Färglös                                              |                                              |
| Lukt                                      | Alkoholaktig                                         |                                              |
| Lukttröskel                               | Inga data tillgängliga                               |                                              |
| Smältpunkt/smältpunktsintervall           | Inga data tillgängliga                               |                                              |
| Mjukningspunkt                            | Inga data tillgängliga                               |                                              |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall               | Ingen information tillgänglig                        |                                              |
| Brandfarlighet (Vätska)                   | Mycket brandfarligt                                  | Baserat på provdata                          |
| Brandfarlighet (fast, gas)                | Ej tillämpligt                                       | Vätska                                       |
| Explosionsgränser                         | Explosionsgränser <b>Undre</b> 31%<br><b>Övre</b> 6% |                                              |
| Flampunkt                                 | 12 °C / 53.6 °F                                      | <b>Metod</b> - Ingen information tillgänglig |
| Självantändningstemperatur                | 455 °C / 851 °F                                      |                                              |
| Sönderfallstemperatur                     | Inga data tillgängliga                               |                                              |
| pH                                        | Ingen information tillgänglig                        |                                              |
| Viskositet                                | Inga data tillgängliga                               |                                              |
| Vattenlöslighet                           | Ingen information tillgänglig                        |                                              |
| Löslighet i andra lösningsmedel           | Ingen information tillgänglig                        |                                              |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) |                                                      |                                              |
| Komponent                                 | <b>log Pow</b>                                       |                                              |
| 1-Naftol                                  | 2.7                                                  |                                              |
| Etanol                                    | -0.32                                                |                                              |
| Metanol                                   | -0.74                                                |                                              |
| Ångtryck                                  | Inga data tillgängliga                               |                                              |
| Densitet / Specifik vikt                  | Inga data tillgängliga                               |                                              |
| Skrymdensitet                             | Ej tillämpligt                                       | Vätska                                       |
| Ångdensitet                               | Inga data tillgängliga                               | (Luft = 1.0)                                 |
| Partikelegenskaper                        | Ej tillämpligt (vätska)                              |                                              |

### 9.2. Annan information

**Explosiva egenskaper** Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

**Farlig Polymerisation** Farlig polymerisation förekommer inte.  
**Farliga reaktioner** Inget under normal bearbetning.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Oförenliga produkter.

# SÄKERHETS DATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

## 10.5. Oförenliga material

Starka oxiderande ämnen. Starka syror. Starka baser. Metaller. Peroxider.

## 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid (CO). Formaldehyd. Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) Akut toxicitet.

Oral

Kategori 4

Dermal

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Inandning

Kategori 4

#### Toxikologiska data för komponenterna

| Komponent | LD50 oral                      | LD50 dermal                   | LC50 Inandning                           |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1-Naftol  | LD50 = 1870 mg/kg ( Rat )      | LD50 > 1000 mg/kg ( Rabbit )  | LC50 > 420 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Etanol    | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )      | -                             | 20000 ppm/10H ( Rat )                    |
| Metanol   | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h            |

b) Frätande/irriterande på huden. Inga data tillgängliga

c) Allvarlig  
ögonskada/ögonirritation.

Kategori 1

d) Luftvägs- /hudsensibilisering.

Respiratorisk

Inga data tillgängliga

Hud

Inga data tillgängliga

| Component                | Testmetod                                             | Testarter | Studerat resultat     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | marsvin   | icke-sensibiliserande |

e) Mutagenitet i könseller.

Inga data tillgängliga

Mutagena effekter har upptäckts hos försöksdjur

f) Cancerogenitet.

Inga data tillgängliga

Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen

| Komponent | EU | UK | Tyskland | IARC |
|-----------|----|----|----------|------|
| 1-Naftol  |    | -  |          |      |

g) Reproduktionstoxicitet.

Inga data tillgängliga

| Component                | Testmetod   | Testarter / varaktighet             | Studerat resultat         |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | OECD TG 416 | Råtta / Inandning<br>2 generationen | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

# SÄKERHETS DATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

**h) Specifik organotokicitet – enstaka exponering.** Kategori 2

**Resultat / Målorgan**

Synnerven, Centrala nervsystemet (CNS).

**i) Specifik organotokicitet – upprepad exponering.** Inga data tillgängliga

**Målorgan**

Ingen känd.

**j) Fara vid aspiration;**

Inga data tillgängliga

**Symptom / effekterna, både akuta och fördröjda**

Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.

## 11.2. Information om andra faror

**Hormonstörande egenskaper**

Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

**Ekotoxicitetseffekter**

Innehåller ett ämne som är:. Produkten innehåller följande miljöfarliga ämnen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

| Komponent | Sötvattenfiskar                                                                                                  | vattenloppa                                   | Sötvattenalger                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1-Naftol  | LC50: = 0.75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 3.57 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |                                               |                                            |
| Etanol    | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/L/96h                                                       | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| Metanol   | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                       | EC50 > 10000 mg/L 24h                         |                                            |

| Komponent | Microtox                                                                                                    | M-Faktor |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etanol    | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |
| Metanol   | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                             |          |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

**Persistens**

Ingen information tillgänglig  
Persistens osannolik.

| Component                | Nedbrytbarhet                  |
|--------------------------|--------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

**Nedbrytning i reningsverk**

Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering osannolik

# SÄKERHETSDATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

| Komponent | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------|
| 1-Naftol  | 2.7     | Inga data tillgängliga        |
| Etanol    | -0.32   | Inga data tillgängliga        |
| Metanol   | -0.74   | <10                           |

## 12.4. Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig .

## 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga uppgifter finns för bedömning.

## 12.6. Hormonstörande egenskaper Information om hormonstörande ämnen

| Komponent | EU - kandidatförteckning över hormonstörande ämnen | EU - hormonstörande ämnen - utvärderade ämnen |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1-Naftol  | Group III Chemical                                 |                                               |

## 12.7. Andra skadliga effekter

Långlivade organiska föroreningar  
Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks  
Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från rester/oanvända produkter

Klassificering av farligt avfall. Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall.

Förorenad förpackning

Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

Annan information

Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Kan destrueras genom deponering på avfallsupplag eller förbränning i enlighet med lokala föreskrifter. Töm ej i avloppet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

14.1. UN-nummer

UN1170

14.2. Officiell transportbenämning

Etanollösning

14.3. Faroklass för transport

3

14.4. Förpackningsgrupp

II

### ADR

14.1. UN-nummer

UN1170

14.2. Officiell transportbenämning

Etanollösning

14.3. Faroklass för transport

3

14.4. Förpackningsgrupp

II

# SÄKERHETS DATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

## IATA

**14.1. UN-nummer** UN1170  
**14.2. Officiell transportbenämning** Etanollösning  
**14.3. Faroklass för transport** 3  
**14.4. Förpackningsgrupp** II

**14.5. Miljöfaror** Inga identifierade risker

**14.6. Särskilda skyddsåtgärder** Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs

**14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1-Naftol  | 90-15-3 | 201-969-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25703 | X    | X    |
| Etanol    | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Metanol   | 67-56-1 | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X    |

| Komponent | CAS-nr  | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Naftol  | 90-15-3 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Etanol    | 64-17-5 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metanol   | 67-56-1 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Teckenförklaring:** X - Listat - - - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent | REACH (1907/2006) - Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) - Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa farliga<br>ämnen | REACH-förordningen (EG<br>1907/2006) artikel 59 -<br>Kandidatlista över ämnen med<br>mycket stor oro (SVHC) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Naftol  | -                                                            | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                           |
| Metanol   | -                                                            | Use restricted. See item 69.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                           |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Komponent | CAS-nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tröskelvärden för storolyckor<br>Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC)<br>- tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Naftol  | 90-15-3 | Ej tillämpligt                                                                   | Ej tillämpligt                                                                      |
| Etanol    | 64-17-5 | Ej tillämpligt                                                                   | Ej tillämpligt                                                                      |
| Metanol   | 67-56-1 | 500 tonne                                                                        | 5000 tonne                                                                          |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier

# SÄKERHETS DATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .  
Se direktiv 2000/39/EG om upprättande av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska exponeringsgränsvärden

## Nationella föreskrifter

### WGK klassificering

Vattenriskklass = 2 (självklassificering)

| Komponent | Tyskland Vattenklassificering (VwVwS) | Tyskland - TA-Luft-klass |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1-Naftol  | WGK1                                  |                          |
| Etanol    | WGK1                                  |                          |
| Metanol   | WGK 2                                 |                          |

| Komponent | Frankrike - INRS (tabeller över yrkessjukdomar)      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Etanol    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metanol   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Naftol<br>90-15-3 ( 5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Etanol<br>64-17-5 ( 90 )  |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 )  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapporter (CSA / CSR) krävs inte för blandningar

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H302 - Skadligt vid förtäring  
H332 - Skadligt vid inandning  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H371 - Kan orsaka organskador  
H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga  
H301 - Giftigt vid förtäring  
H311 - Giftigt vid hudkontakt  
H312 - Skadligt vid hudkontakt  
H315 - Irriterar huden  
H331 - Giftigt vid inandning  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna  
H370 - Orsakar organskador

### Teckenförklaring

# SÄKERHETSATABLAD

ALPHA NAPHTHOL 5% (VP-A) 12mls

Revisionsdatum 10-dec-2021

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffekt-koncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffekt-koncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**vpVb** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

**Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:**

**Fysiska faror**

Baserat på provdata

**Hälsöfaror**

Beräkningsmetod

**Miljöfaror**

Beräkningsmetod

## Råd om utbildning

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

Användning av personlig skyddsutrustning innefattande lämpligt val, förenlighet, tröskelvärden för genomträngning, vård, underhåll, passform och EN-standarder.

Första hjälpen vid kemikalieexponering, inklusive användningen av ögonusch och nöddusch.

Insatsutbildning för kemiska olyckor.

Brandskydd och brandbekämpning, identifiering av faror och risker, statisk elektricitet, explosionsfarliga omgivningar som orsakas av ångor och damm.

**Tillverkningsdatum**

10-jan-2011

**Revisionsdatum**

10-dec-2021

**Revisionssammandrag**

Ej tillämpligt.

**Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006**

## Friskrivningsklausul

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**