

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

Descrição do produto: **SAF Fixative Solution**  
Cat No. : **MV1290, MV1291**

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Empresa Thermo Fisher Scientific  
20 Dalglish Street  
Thebarton  
Adelaide  
South Australia 5031  
AUSTRALIA  
Tel: 61 8 8238 9050 or 1800 33 11 63 (Toll Free)  
Fax: 61 8 8238 9060 or 1800 00 70 54 (Toll Free)

Endereço eletrónico mbd-sds@thermofisher.com

**1.4. Número de telefone de emergência**

1800 331 163

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura****CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008****Perigos físicos**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

**Perigos para a saúde**

Sensibilização Cutânea  
Carcinogenicidade

Categoria 1 (H317)  
Categoria 2 (H351)

**Perigos para o ambiente**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Atenção

### Advertências de Perigo

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H351 - Suspeito de provocar cancro

### Recomendações de Prudência

P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização

P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

## 2.3. Outros perigos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.2. Misturas

| Componente    | N.º CAS | Nº CE     | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                                             |
|---------------|---------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | 64-19-7 | 200-580-7 | 2              | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                                                               |
| Formaldeído   | 50-00-0 | 200-001-8 | 1.5            | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1B (H350)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Metanol       | 67-56-1 | 200-659-6 | 0.5            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)                                                                                   |

| Componente    | Limites de concentração específicos (SCL's)                                                                     | Fator M | Notas de componente |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Ácido acético | Skin Corr. 1A (H314) :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B (H314) ::<br>25%<=C<90%<br>Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>10%<=C<25% | -       | -                   |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

|             |                                                                                                                                |   |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|             | Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>10%≤C<25%                                                                                           |   |   |
| Formaldeído | Skin Corr. 1B :: C≥25%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%≤C<25%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%≤C<25%<br>Skin Sens. 1 :: C≥0.2%<br>STOT SE 3 :: C≥5% | - | - |
| Metanol     | STOT SE 1 (H370) :: C≥10%<br>STOT SE 2 (H371) ::<br>3%≤C<10%                                                                   | - | - |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

|                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico. |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                                      |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico.                                                 |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Em caso de dificuldade respiratória, administrar oxigénio. Consulte um médico.              |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.             |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Pode provocar reação alérgica cutânea. Os sintomas de reação alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. |
|------------------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO2), pó químico seco, espuma de álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Nenhum.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

## 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## **SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## **SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Assegurar uma ventilação adequada. Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Evitar a ingestão e a inalação.

#### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## **SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL**

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### **Limites de exposição**

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente | União Europeia | O Reino Unido | França | Bélgica | Espanha |
|------------|----------------|---------------|--------|---------|---------|
|------------|----------------|---------------|--------|---------|---------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

|               |                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 10 ppm (15min)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h)      | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                               | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 25 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                   | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten             | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)       |
| Formaldeído   | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.3 ppm (8h) Skin<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.6 ppm (8h) | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr Carc. | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1 ppm.                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | STEL / VLA-EC: 0.6 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.3 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Metanol       | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr Skin                                                             | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> STEL      | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm.<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                         |

| Componente    | Itália                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugal                                                                                                                                                                                                              | Holanda                                                                      | Finlândia                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | TWA: 25 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 20 ppm 15 minuti. Breve termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                            | STEL: 20 ppm 15 minutos<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                          | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina        |
| Formaldeído   | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 0.3 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo for the health care, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo for the health care, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Breve termine<br>Pelle | TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>Höhepunkt: 0.6 ppm<br>Höhepunkt: 0.74 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.6 ppm 15 minutos<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 0.3 ppm<br>TWA: 0.3 ppm 8 horas<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas | STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.3 ppm 8 tunteina<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.6 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Metanol       | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele                                                                                                                        | huid<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                    | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina                                                 |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

|  |       |  |  |  |                                               |
|--|-------|--|--|--|-----------------------------------------------|
|  | Pelle |  |  |  | STEL: 330 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 timer |
|--|-------|--|--|--|-----------------------------------------------|

| Componente    | Áustria                                                                                                                               | Dinamarca                                             | Suíça                                                                                                                     | Polónia                                                     | Noruega                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 50 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m³ 8 Stunden              | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m³ 8 timer          | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 50 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 25 mg/m³ 8 Stunden                  | STEL: 50 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 25 mg/m³ 8 godzinach     | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 50 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation |
| Formaldeído   | MAK-KZGW: 0.6 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.74 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.3 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.37 mg/m³ 8 Stunden        | Ceiling: 0.3 ppm<br>Ceiling: 0.4 mg/m³                | STEL: 0.6 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.74 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.3 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8 Stunden            | STEL: 0.74 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 0.5 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m³ 8 timer<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m³                                                                       |
| Metanol       | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m³ 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m³ 8 godzinach   | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud      |

| Componente    | Bulgária                                                         | Croácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Irlanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chipre                                                                    | República Checa                                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | TWA: 25 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m³<br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m³ 15 minutama.                                                                                                                                                                                                                | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 50 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m³ 15 min                                                                                                                                                                                                                              | STEL: 50 mg/m³<br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m³            | TWA: 25 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m³                                          |
| Formaldeído   | TWA: 1.0 mg/m³<br>STEL : 2.0 mg/m³                               | TWA-GVI: 0.3 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.37 mg/m³ 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8 satima. for health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>TWA-GVI: 0.62 mg/m³ 8 satima. for health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>STEL-KGVI: 0.6 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.74 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 0.3 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr. for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m³ 8 hr.<br>TWA: 0.62 mg/m³ 8 hr. for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 0.738 mg/m³ 15 min<br>STEL: 0.62 mg/m³ 15 min |                                                                           | TWA: 0.5 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1 mg/m³    |
| Metanol       | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m³<br>Skin notation                | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m³ 8 satima.                                                                                                                                                                                                                                                                            | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m³ 15 min<br>Skin                                                                                                                                                                                                                  | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 250 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³ |

| Componente    | Estónia                                    | Gibraltar                                                       | Grécia                                        | Hungria                                            | Islândia                                        |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ácido acético | TWA: 10 ppm 8 tundides.<br>TWA: 25 mg/m³ 8 | TWA: 25 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m³ 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m³<br>TWA: 10 ppm | STEL: 50 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m³ 8 | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m³<br>TWA: 10 ppm 8 |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

|             |                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.                                                                          | STEL: 20 ppm 15 min                                                   | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                  | óraban. AK                                                                                                                                  | klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.                                                                                           |
| Formaldeído | TWA: 0.5 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.           |                                                                       | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup>                                               | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation     |
| Metanol     | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 250 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás                                                    | TWA: 200 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente    | Letónia                                                                                  | Lituânia                                                                                                                                                                                                                                                                           | Luxemburgo                                                                                                                                   | Malta                                                                                                         | Roménia                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm                                                                                                                                                                                   | TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15<br>minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Formaldeído   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                               | TWA: 0.3 ppm IPRD<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>for healthcare, funeral,<br>and embalming<br>industries<br>TWA: 0.5 ppm IPRD for<br>healthcare, funeral, and<br>embalming industries<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm |                                                                                                                                              |                                                                                                               | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 2 ppm 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute      |
| Metanol       | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                                                                                                                                                                                                        | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>           | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                      |

| Componente    | Rússia                                      | República Eslovaca                                                             | Eslovénia                                                                                                                                                                                                                                     | Suécia                                                                                                                                                                            | Turquia                                                |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ácido acético | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>   | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutah                                                                                                              | Binding STEL: 10 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 25<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV               | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Formaldeído   | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah applies for health<br>care, funeral and<br>embalming activities<br>until July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 urah<br>applies for health care,<br>funeral and embalming<br>activities until July 11,<br>2024 | Binding STEL: 0.6 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 0.74<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.3 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |                                                        |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

|         |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                             |                                                                                  | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.3 ppm 8 urah Koža<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| Metanol | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah  | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valores-limite biológicos origem da lista

| Componente | União Europeia | Reino Unido | França                               | Espanha                              | Alemanha                                                                                                                                    |
|------------|----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol    |                |             | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Componente | Itália | Finlândia | Dinamarca | Bulgária | Roménia                             |
|------------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|
| Metanol    |        |           |           |          | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |

| Componente | Gibraltar | Letónia | República Eslovaca                                                                                                            | Luxemburgo | Turquia |
|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Metanol    |           |         | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |            |         |

## Processos de monitorização

### Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                   | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Formaldeído 50-00-0 ( 1.5 ) |                              |                                  | DNEL = 37µg/cm2                  | DNEL = 240mg/kg bw/day               |
| Metanol 67-56-1 ( 0.5 )     |                              | DNEL = 20mg/kg bw/day            |                                  | DNEL = 20mg/kg bw/day                |

| Component                   | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Ácido acético 64-19-7 ( 2 ) | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>    |                                   | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>        |                                       |
| Formaldeído 50-00-0 ( 1.5 ) | DNEL = 0.75mg/m <sup>3</sup>  |                                   | DNEL = 0.375mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 9mg/m <sup>3</sup>             |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

|                            |                             |                             |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 0.5 ) | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                      | água doce        | Sedimentos de água doce       | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)       |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Ácido acético<br>64-19-7 ( 2 ) | PNEC = 3.058mg/L | PNEC = 11.36mg/kg sediment dw | PNEC = 30.58mg/L  | PNEC = 85mg/L                                   | PNEC = 0.47mg/kg soil dw |
| Formaldeído<br>50-00-0 ( 1.5 ) | PNEC = 0.44mg/L  | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw   | PNEC = 4.44mg/L   | PNEC = 0.19mg/L                                 | PNEC = 0.2mg/kg soil dw  |
| Metanol<br>67-56-1 ( 0.5 )     | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg sediment dw    | PNEC = 1540mg/L   | PNEC = 100mg/L                                  | PNEC = 100mg/kg soil dw  |

| Component                      | Água do mar       | Sedimentos de água marinha    | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Ácido acético<br>64-19-7 ( 2 ) | PNEC = 0.3058mg/L | PNEC = 1.136mg/kg sediment dw |                          |                  |    |
| Formaldeído<br>50-00-0 ( 1.5 ) | PNEC = 0.44mg/L   | PNEC = 2.3mg/kg sediment dw   |                          |                  |    |
| Metanol<br>67-56-1 ( 0.5 )     | PNEC = 2.08mg/L   | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw   |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Luvas descartáveis | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

#### Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

#### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**Em larga escala / uso de emergência**

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado

**De pequena escala / uso laboratorial**

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Controlo da exposição ambiental**

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                 |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                            | Líquido                          |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                   | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Odor</b>                                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                 | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>              | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>            | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>                      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                      | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>pH</b>                                       | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Solubilidade em Água</b>                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>           | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Coeficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                  |                                                  |
| <b>Componente</b>                               | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Ácido acético                                   | -0.2                             |                                                  |
| Formaldeído                                     | -0.35                            |                                                  |
| Metanol                                         | -0.74                            |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                       | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| <b>Densidade de Vapor</b>                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                       |
| <b>Características das partículas</b>           | Não aplicável (líquido)          |                                                  |

### 9.2. Outras informações

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

## Polimerização Perigosa Reações Perigosas

Não ocorre polimerização perigosa.  
Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente    | DL50 Oral                      | LD50 Dérmica                  | CL50 Inalação                 |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ácido acético | 3310 mg/kg ( Rat )             | -                             | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h         |
| Formaldeído   | 500 mg/kg (Rat)                | LD50 = 270 mg/kg (Rabbit)     | 0.578 mg/L (Rat) 4 h          |
| Metanol       | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Sem dados disponíveis

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Sem dados disponíveis

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Categoria 1

| Component                      | Método de ensaio                                                                          | Testes de espécies          | Resultado do estudo              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Formaldeído<br>50-00-0 ( 1.5 ) | Sensibilização cutânea<br>Método de ensaio<br><br>Sensibilização respiratória<br>in vitro | homem<br>porquinho-da-índia | Sensibilizante<br>Sensibilização |
| Metanol<br>67-56-1 ( 0.5 )     | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT)                                     | porquinho-da-índia          | não sensibilizante               |

Não existe informação disponível

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

Nenhum conhecido

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

## f) carcinogenicidade;

Categoria 2

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

| Componente  | UE           | UK    | Alemanha | CIIC    |
|-------------|--------------|-------|----------|---------|
| Formaldeído | Carc Cat. 1B | Cat 3 |          | Group 1 |

## g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados disponíveis

| Component                  | Método de ensaio | Testes de espécies / duração | Resultado do estudo       |
|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 0.5 ) | OECD TG 416      | Rato / Inalação<br>2 Geração | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

Efeitos na Reprodução

Nenhum conhecido.

Efeitos no Desenvolvimento

Nenhum conhecido.

## h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Sem dados disponíveis

## i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo

Não existe informação disponível.

## j) perigo de aspiração;

Sem dados disponíveis

Sintomas / efeitos,  
agudos e retardados

Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Não contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuais.

| Componente    | Peixe de água doce                                                                 | Pulga de Água                           | Algas de água doce |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Ácido acético | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h                      | -                  |
| Formaldeído   | Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L 96h                                                 | EC50 = 20 mg/L 96h<br>EC50 = 2 mg/L 48h |                    |
| Metanol       | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                         | EC50 > 10000 mg/L 24h                   |                    |

| Componente    | Microtox                                                                                     | Fator M |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ácido acético | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 |         |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

|         |                                                                                 |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|         | mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min                |  |
| Metanol | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |  |

## 12.2. Persistência e degradabilidade Não existe informação disponível

| Component                  | Degradabilidade                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 0.5 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

## 12.3. Potencial de bioacumulação Não existe informação disponível

| Componente    | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|---------------|---------|--------------------------------|
| Ácido acético | -0.2    | Sem dados disponíveis          |
| Formaldeído   | -0.35   | Sem dados disponíveis          |
| Metanol       | -0.74   | <10                            |

## 12.4. Mobilidade no solo Não existe informação disponível

## 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB Não há dados disponíveis para avaliação.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Eliminar de acordo com os regulamentos europeus, nacionais e locais.

**Embalagem Contaminada** Esvaziar o conteúdo remanescente. Dispor em observação das definições da autoridade responsável local. Não reutilizar os recipientes vazios.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**IMDG/IMO** Não regulamentado

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

## 14.1. Número ONU

## 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

## 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

## 14.4. Grupo de embalagem

### ADR

Não regulamentado

## 14.1. Número ONU

## 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

## 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

## 14.4. Grupo de embalagem

### IATA

Não regulamentado

## 14.1. Número ONU

## 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

## 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

## 14.4. Grupo de embalagem

## 14.5. Perigos para o ambiente

Sem perigos identificados

## 14.6. Precauções especiais para o utilizador

Não requer precauções especiais

## 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente    | N.º CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|---------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Ácido acético | 64-19-7 | 200-580-7 | -      | -   | X    | X    | X        | X    | X    |
| Formaldeído   | 50-00-0 | 200-001-8 | -      | -   | X    | X    | KE-17074 | X    | X    |
| Metanol       | 67-56-1 | 200-659-6 | -      | -   | X    | X    | KE-23193 | X    | X    |

| Componente    | N.º CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ácido acético | 64-19-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Formaldeído   | 50-00-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metanol       | 67-56-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

OXDAUMV1290

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

| Componente    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                                                                                        | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                                                                                                                       | -                                                                                                                     |
| Formaldeído   | -                                                                  | Use restricted. See item 72. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                                     |
| Metanol       | -                                                                  | Use restricted. See item 69. (see link for restriction details)                                                                                                                                       | -                                                                                                                     |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Componente    | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentais graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético | 64-19-7 | Não aplicável                                                                                 | Não aplicável                                                                                          |
| Formaldeído   | 50-00-0 | 5 tonne                                                                                       | 50 tonne                                                                                               |
| Metanol       | 67-56-1 | 500 tonne                                                                                     | 5000 tonne                                                                                             |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho. Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.  
Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente    | Alemanha Classificação de Águas (VwVWS) | Alemanha - TA-Luft Classe                  |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ácido acético | WGK1                                    | Class II : 0.10 g/m³ (Massenkonzentration) |
| Formaldeído   | WGK 3                                   | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration)   |
| Metanol       | WGK 2                                   |                                            |

| Componente  | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Formaldeído | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 43 |
| Metanol     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                      | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido acético<br>64-19-7 ( 2 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Formaldeído                    |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

|                            |                                         |         |  |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------|--|
| 50-00-0 ( 1.5 )            |                                         |         |  |
| Metanol<br>67-56-1 ( 0.5 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances | Group I |  |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H301 - Tóxico por ingestão

H311 - Tóxico em contacto com a pele

H331 - Tóxico por inalação

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H351 - Suspeito de provocar cancro por inalação

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H370 - Afeta os órgãos por inalação

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H351 - Suspeito de provocar cancro

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadviser - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

SAF Fixative Solution

Data da Revisão 10-Dez-2021

---

proteção individual e higiene.

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Preparado Por      | Assuntos Regulamentares on behalf of Thermo Fisher Scientific Australia |
| Data de preparação | 23-Nov-2012                                                             |
| Data da Revisão    | 10-Dez-2021                                                             |
| Resumo da versão   | Não aplicável.                                                          |

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**