

**PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1. Produktidentifikator**

Beskrivelse af produkt: Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon  
Cat No. : 47395

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anbefalet anvendelse Laboratoriekemikalier.  
Anvendelser, der frarådes Ingen information tilgængelig

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Virksomhed  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailadresse [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Nødtelefon**

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

**PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

**CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Fysiske farer**

Brandfarlige faste stoffer

Kategori 2 (H228)

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

## Sundhedsfarer

Sensibilisering ved indånding  
Hudsensibilisering  
Kimcellemutagenicitet  
Carcinogenicitet  
Reproduktionstoksicitet

Kategori 1 Underkategori 1B (H334)  
Kategori 1 (H317)  
Kategori 2 (H341)  
Kategori 1B (H350)  
Kategori 1B (H360F)

## Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer



Signalord

Fare

## Faresætninger

H228 - Brandfarligt fast stof  
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion  
H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding  
H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter  
H350 - Kan fremkalde kræft  
H360F - Kan skade forplantningsevnen

## Sikkerhedssætninger

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt  
P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
P370 + P378 - Ved brand: Anvend tørt sand, pulver eller alkoholbestandigt skum til brandslukning  
P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand  
P284 - Anvend åndedrætsværn  
P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes  
P342 + P311 - Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge  
P308 + P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp

## Supplerende EU etiket

Forbeholdt faglig anvendelse

## 2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## **PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**

## 3.2. Blandinger

| Komponent    | CAS-nr    | EF-nr     | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|--------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|
| Carbon black | 1333-86-4 | 215-609-9 | 70           | -                                                  |

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

|        |           |           |    |                                                                                                                                                          |
|--------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platin | 7440-06-4 | 231-116-1 | 27 | Flam. Sol. 2 (H228)                                                                                                                                      |
| Cobalt | 7440-48-4 | 231-158-0 | 3  | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Resp. Sens. 1B (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) |

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                          |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generel rådgivning                       | Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.                                                                                                                                           |
| Kontakt med øjnene                       | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.                                                                                              |
| Kontakt med huden                        | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Ring til en læge, hvis hudirritationen varer ved.                                                                                |
| Indtagelse                               | Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                                              |
| Indånding                                | Flyt til frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                                                                             |
| Personlig beskyttelse af førstehjælperen | Det skal sikres, at læger og andet sundhedspersonale har kendskab til de pågældende materialer, tager foranstaltninger for at beskytte sig selv og forhindrer, at forureningen spredes. |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen, der med rimelighed kan forventes. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystsmerte, muskelsmerter, eller rødmen: Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Information til lægen | Behandles symptomatisk. Symptomerne kan være forsinkede. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|

## PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø. Vandspray, kuldioxid (CO<sub>2</sub>), pulver, alkoholbestandigt skum.

#### Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk dekomponering kan medføre frigivelse af irriterende gasser og dampe.

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

## Farlige forbrændingsprodukter

Kulilte (CO), Kulsyre (CO<sub>2</sub>), platinoxid, Cobalt oxides.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres trykluffforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

## PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå støvdannelse.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fejes sammen og skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. Opbevares i egnede, lukkede beholdere til bortskaffelse.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå indtagelse og indånding. Undgå støvdannelse.

### Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted.

### 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### **Eksponeringsgrænser**

Liste kilde DA - Bestilling om grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynsbekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, nr. 986 af 11. oktober 2012, nr. 655 af 31. maj 2018. Bilag 2 - Grænseværdier for luftforurening m.v. Afsnit A om grænseværdier for luftforurening Arbejdstilsynet

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

| Komponent    | Den Europæiske Union | U.K                                                                                  | Frankrig                                     | Belgien                            | Spanien                                        |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Carbon black |                      | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                  | TWA / VME: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA / VLA-ED: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |
| Platin       |                      | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                   | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)    |
| Cobalt       |                      | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |                                              | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponent    | Italien | Tyskland                                    | Portugal                            | Nederlandene                       | Finland                                                                           |
|--------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black |         |                                             | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    |                                    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Platin       |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                               |
| Cobalt       |         | Haut                                        | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                            |

| Komponent    | Østrig                                                                                                                                                             | Danmark                                                                         | Schweiz                                            | Polen                                   | Norge                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black |                                                                                                                                                                    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter     |                                                    | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated          |
| Platin       | MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach    | : 8 timer<br>: 15 minutter. no value adopted                                                           |
| Cobalt       | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume |

| Komponent    | Bulgarien                  | Kroatien                                                                                | Irland                                                                                 | Cypern                   | Tjekkiet                                                                                                |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black |                            | TWA-GVI: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                          | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust                                                             |
| Platin       | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Pt<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                  |
| Cobalt       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                |                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent    | Estland                                   | Gibraltar                                                                                                           | Grækenland                                              | Ungarn                                   | Island                                                                                                      |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. dust |                                                                                                                     | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK    | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                 |
| Platin       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr metallic;existing scientific data on health effects appear to be particularly limited | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust and powder   |
| Cobalt       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.   |                                                                                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and fume<br>Ceiling: 0.04 mg/m <sup>3</sup> dust and fume |

| Komponent | Letland                    | Litauen                          | Luxembourg                         | Malta                    | Rumænien                                                                   |
|-----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Platin    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                             |
| Cobalt    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> IPRD |                                    |                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

| Komponent    | Rusland                                                                          | Slovakiet                                                                                                                                                                                                                            | Slovenien                                             | Sverige                                             | Tyrkiet                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Carbon black |                                                                                  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction, 5%<br>or less fibrogenic<br>component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction,<br>greater than 5%<br>fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol |                                                       | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV           |                                 |
| Platin       |                                                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction | TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Cobalt       | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 1108<br>Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                          |                                                       | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |                                 |

## Biologiske grænseværdier

Liste kilde

| Komponent | Den Europæiske Union | Storbritannien | Frankrig                                                                                                                         | Spanien                                                                             | Tyskland |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cobalt    |                      |                | Cobalt: 0.001 mg/L<br>blood end of shift at end<br>of workweek<br>Cobalt: 0.015 mg/L<br>urine end of shift at end<br>of workweek | Cobalt: 15 µg/L urine<br>end of workweek<br>Cobalt: 1 µg/L blood<br>end of workweek |          |

| Komponent | Italien | Finland                                                                                                     | Danmark | Bulgarien | Rumænien                                                                              |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt    |         | Cobalt: 130 nmol/L urine<br>after the work phase or<br>shift after a working<br>week or exposure<br>period. |         |           | Cobalt: 15 µg/L urine<br>end of work week<br>Cobalt: 1 µg/L blood end<br>of work week |

| Komponent | Gibraltar | Letland | Slovakiet                             | Luxembourg | Tyrkiet |
|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|------------|---------|
| Cobalt    |           |         | Cobalt: 30 µg/L urine<br>not critical |            |         |

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                        | Akut effekt lokal (Indånding) | Akut effekt systemisk (Indånding) | Kroniske effekter lokal (Indånding) | Kroniske effekter systemisk (Indånding) |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Carbon black<br>1333-86-4 ( 70 ) |                               |                                   | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>               |
| Cobalt<br>7440-48-4 ( 3 )        |                               |                                   | DNEL = 40µg/m <sup>3</sup>          |                                         |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

| Component | Frisk vand      | Frisk vand sediment | Vand intermitterende | Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand | Jord (landbrug)  |
|-----------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Cobalt    | PNEC = 0.62µg/L | PNEC = 53.8mg/kg    |                      | PNEC = 0.37mg/L                                 | PNEC = 10.9mg/kg |

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

|                 |  |             |  |  |         |
|-----------------|--|-------------|--|--|---------|
| 7440-48-4 ( 3 ) |  | sediment dw |  |  | soil dw |
|-----------------|--|-------------|--|--|---------|

| Component                 | Havvand         | Marine sedimenter               | Havvand<br>intermitterende | Fødekæde | Luft |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|----------|------|
| Cobalt<br>7440-48-4 ( 3 ) | PNEC = 2.36µg/L | PNEC = 69.8mg/kg<br>sediment dw |                            |          |      |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

Der skal så vidt muligt tages tekniske kontrolforanstaltninger i brug, såsom isolering eller indelukning af processen, indførelse af ændringer i processen eller udstyret for at minimere udslip eller kontakt og anvendelse af korrekt designede ventilationssystemer, for at kontrollere farlige materialer ved kilden

### Personlige værnemidler

**Beskyttelse af øjne** Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille) (EU-standard - EN 166)

**Beskyttelse af hænder** Beskyttelseshandsker

| Handske materiale        | Gennembrudstid                  | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Nitrilgummi<br>Viton (R) | Se producentens<br>anbefalinger | -               | EN 374      | (minimum)           |

**Beskyttelse af huden og kroppen** Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

**Åndedrætsværn** Når arbejdstagere udsættes for koncentrationer over eksponeringsgrænsen, skal de anvende egnede certificerede åndedrætsværn. For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

**Stor skala / brug i nødsituationer** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet filtertype:** lavtkogende organisk opløsningsmiddel Type AX Brun overensstemmelse med EN371 Type A Brun

**Lille skala / Laboratorium brug** Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; plus filter, EN141

Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Ingen oplysninger tilgængelige.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

**Tilstandsform** Pulver Fast stof

**Udseende** Sort

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Lugt                                   | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Lugttærskel                            | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval       | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Blødgøringspunkt                       | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Kogepunkt/område                       | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Antændelighed (Væske)                  | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Antændelighed (fast stof, luftart)     | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Ekspløsningsgrænser                    | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Flammepunkt                            | Ingen oplysninger tilgængelige | Metode - Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur              | Ikke relevant                  |                                         |
| Dekomponeringstemperatur               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| pH-værdi                               | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Viskositet                             | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Vandopløselighed                       | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |                                         |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |                                         |
| Damptryk                               | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Massefylde / Massefylde                | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Bulkdensitet                           | Ingen tilgængelige data        |                                         |
| Dampmassefylde                         | Ikke relevant                  | Fast stof                               |
| Partikelegenskaber                     | Ingen tilgængelige data        |                                         |

## 9.2. Andre oplysninger

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Brandfarlige faste stoffer | Forbrændingshastighed eller forbrændingstid = > 2.2 mm/s eller < 45 secs |
| Fordampningshastighed      | Den fugtede zone er passeret - Nej                                       |
|                            | Ikke relevant - Fast stof                                                |

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Farlig polymerisation | Ingen oplysninger tilgængelige.   |
| Farlige reaktioner    | Ingen under normal forarbejdning. |

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendt.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte (CO). Kulsyre (CO<sub>2</sub>). platinoxid. Cobalt oxides.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) akut toksicitet

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oral</b>      | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| <b>Dermal</b>    | Ingen tilgængelige data                                                                               |
| <b>Indånding</b> | Ingen tilgængelige data                                                                               |

## Toksikologiske data for komponenterne

| Komponent    | LD50 Mund                  | LD50 Hud                 | LC50 inhalering                          |
|--------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Carbon black | LD50 > 15400 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 4.6 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Cobalt       | LD50 = 6171 mg/kg ( Rat )  | -                        | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h             |

b) hudætsning/-irritation Ingen tilgængelige data

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation Ingen tilgængelige data

## d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Respiratorisk</b> | Kategori 1                     |
| <b>Hud</b>           | Kategori 1                     |
|                      | Ingen oplysninger tilgængelige |

e) kimcellemutagenitet Kategori 2

f) kræftfremkaldende egenskaber Kategori 1B

Tabellen herunder viser, om de enkelte organer har anført nogen af bestanddelene som værende kræftfremkaldende

| Komponent    | EU           | UK | Tyskland | IARC     |
|--------------|--------------|----|----------|----------|
| Carbon black |              |    | Cat. 3B  | Group 2B |
| Cobalt       | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A |

g) reproduktionstoksicitet Kategori 1B

h) enkel STOT-eksponering Ingen tilgængelige data

i) gentagne STOT-eksponeringer Ingen tilgængelige data

Målorganer Ingen kendt.

j) aspirationsfare; Ikke relevant  
Fast stof

**Symptomer / virkninger, både akutte og forsinkede**  
Symptomer på allergisk reaktion kan omfatte udslæt, kløe, hævelse, vejrtrækningsbesvær, snurren i hænder og fødder, svimmelhed, uklarhed, brystmerter, muskelsmerter, eller rødmen. Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaber**  
Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

## 12.1. Toksicitet

### Økotoksiske virkninger

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.

| Komponent    | Friskvandsfisk                                      | vandloppe                                 | Friskvandsalge |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Carbon black |                                                     | EC50: > 5600 mg/L, 24h<br>(Daphnia magna) |                |
| Cobalt       | LC50: > 100 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio) |                                           |                |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

### Persistens

Produktet indeholder tungmetaller. Udledning til miljøet skal undgås. Særlig forbehandling er nødvendig

### Nedbrydning i rensningsanlæg

kan vare.

Indeholder stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensingsanlæg.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Product has a high potential to bioconcentrate

## 12.4. Mobilitet i jord

Ingen oplysninger tilgængelige

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data til rådighed for vurdering.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

### Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## 12.7. Andre negative virkninger

### Persistente organiske miljøgifte

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

### Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### Affald fra rester/ubrugte produkter

Affaldet er klassificeret som farligt. Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

#### Kontamineret emballage

Aflever denne beholder til farligt affald genbrugsstation. Tomme beholdere indeholder produktrest (væske og/eller damp) og kan være farligt. Hold produktet og den tomme emballage væk fra varme og antændelseskilder.

#### Europæisk Affalds Katalog

Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.

#### Andre oplysninger

Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. Må ikke skylles ud i kloakken. Kan deponeres eller forbrændes, hvis i overensstemmelse med lokale regler.

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

## IMDG/IMO

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>                                           | UN1325                           |
| <u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</u> | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. |
| <u>Rigtig teknisk navn</u>                                       | Platinum, cobalt                 |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>                              | 4.1                              |
| <u>14.4. Emballagegruppe</u>                                     | II                               |

## ADR

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>                                           | UN1325                           |
| <u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</u> | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. |
| <u>Rigtig teknisk navn</u>                                       | Platinum, cobalt                 |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>                              | 4.1                              |
| <u>14.4. Emballagegruppe</u>                                     | II                               |

## IATA

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <u>14.1. FN-nummer</u>                                           | UN1325                           |
| <u>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</u> | FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. |
| <u>Rigtig teknisk navn</u>                                       | Platinum, cobalt                 |
| <u>14.3. Transportfareklasse(r)</u>                              | 4.1                              |
| <u>14.4. Emballagegruppe</u>                                     | II                               |

14.5. Miljøfarer Ingen identificerede farer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Der kræves ingen særlige forholdsregler.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

### Internationale fortegnelser

X = opført. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent    | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Carbon black | 1333-86-4 | 215-609-9 | 435-640-3 | -   | X     | X    | X        | X    | X    |
| Platin       | 7440-06-4 | 231-116-1 | -         | -   | X     | X    | KE-28808 | X    | -    |
| Cobalt       | 7440-48-4 | 231-158-0 | -         | -   | X     | X    | KE-06060 | X    | -    |

| Komponent    | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Carbon black | 1333-86-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Platin       | 7440-06-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Cobalt       | 7440-48-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Tekstforklaring:** X = opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

| Komponent    | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer                                                                                                                                       | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black | 1333-86-4 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                             | -                                                                                                    |
| Platin       | 7440-06-4 | -                                                              | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                    |
| Cobalt       | 7440-48-4 | -                                                              | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                    |

## REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent    | CAS-nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black | 1333-86-4 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Platin       | 7440-06-4 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Cobalt       | 7440-48-4 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier  
Ikke relevant

## Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

Bemærk direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen

Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer

Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

## Nationale bestemmelser

## WGK-klassificering

Vandfareklasse = 3 (selvklassificering)

| Komponent    | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black | nwg                                  |                                                                                                                                           |
| Cobalt       | WGK3                                 | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponent    | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Carbon black | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis                |
| Cobalt       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70,RG 70bis,RG 70ter |

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke påkrævet for blandinger

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

#### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H228 - Brandfarligt fast stof

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion

H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

H341 - Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

H350 - Kan fremkalde kræft

H360F - Kan skade forplantningsevnen

#### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**RPE** - Åndedrætsværn

**LC50** - Dødelig koncentration 50%

**NOEC** - Nuleffekt-koncentration

**PBT** - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration) (PNEC)

**LD50** - Dødelig Dosis 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Oktanol: Vand

**vPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadviser - Ioli, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

**ATE** - Akut toksicitet estimat

**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

#### Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

**Fysiske farer** Baseret på testdata

**Sundhedsfarer** Beregningsmetode

**Miljøfarer** Beregningsmetode

#### Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne. Anvendelse af personlige værnemidler, herunder korrekt valg, kompatibilitet, gennembrudstærsker, pleje, vedligeholdelse, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjælp til kemikalieeksponering, herunder øjenskyllestationer og nødbusser.

Brandforebyggelse og -bekæmpelse, identifikation af farer og risici, statisk elektricitet, eksplosive atmosfærer som følge af dampe

# Sikkerhedsdatablad

Platinum, nominally 27%, cobalt, nominally 3% on Vulcan XC72 Carbon

Revisionsdato 15-feb-2024

og støv.

Kemikalieberedskabstræning.

Udarbejdet af

Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0

Klargøringsdato

16-sep-2019

Revisionsdato

15-feb-2024

Resumé af revisionen

Ny udbyder af alarmtelefoner.

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 .**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**