

Data de preparação 12-Mai-2011

Data da Revisão 10-Dez-2021

Número da Revisão 3

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)**  
Cat No. : **R40107, R40207**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada: Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas: Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa: Oxoid Ltd  
Wade Road  
Basingstoke, Hants, UK  
RG24 8PW  
Tel: +44 (0) 1256 841144

**EU entity/business name**  
Oxoid Deutschland GmbH  
Postfach 10 07 53  
D-46483  
Wesel  
GERMANY  
Tel: + 49 (0) 281 1520  
Fax: 49 (0) 281 1521

Endereço eletrónico: mbd-sds@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Chemtrec US: (800) 424-9300

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

##### Perigos físicos

Líquidos inflamáveis Categoria 2 (H225)

##### Perigos para a saúde

Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única) Categoria 2 (H371)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H371 - Pode afetar os órgãos

## Recomendações de Prudência

P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico

P403 + P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

## 2.3. Outros perigos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.2. Misturas

| Componente          | N.º CAS   | Nº CE     | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                           |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol              | 64-17-5   | 200-578-6 | 65             | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                          |
| Álcool isopropílico | 67-63-0   | 200-661-7 | 3.5            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)                                               |
| Metanol             | 67-56-1   | 200-659-6 | 3.5            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |
| Ácido clorídrico    | 7647-01-0 | 231-595-7 | 0.5            | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)                         |

| Componente | Limites de concentração | Fator M | Notas de componente |
|------------|-------------------------|---------|---------------------|
|------------|-------------------------|---------|---------------------|

OXDR40107

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

|                  | específicos (SCL's)                                                                                                                    |   |   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Metanol          | STOT SE 1 (H370) :: C>=10%<br>STOT SE 2 (H371) ::<br>3%<=C<10%                                                                         | - | - |
| Ácido clorídrico | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>STOT SE 3 :: C>=10%<br>Met. Corr. 1 :: C>=0.1% | - | - |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água. Consulte um médico.                                                                      |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Dificuldade em respirar. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO2), pó químico seco, espuma de álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não utilizar jato de água diretamente contra o fogo, pois pode espalhar as chamas e disseminá-lo.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

## Produtos de Combustão Perigosos

Óxidos de carbono.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total).

## SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Assegurar uma ventilação adequada. Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco e bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama.

Classe 3

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

## Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente          | União Europeia                                                                       | O Reino Unido                                                                                  | França                                                                                                                                                                              | Bélgica                                                                                                              | Espanha                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol              |                                                                                      | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m³ TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m³<br>STEL       | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m³.                                              | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m³ 8<br>uren                                                                    | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m³ (15 minutos).                                                                              |
| Álcool isopropílico |                                                                                      | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m³ 15<br>min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m³ 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980<br>mg/m³.                                                                                                                                 | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1000 mg/m³ 15<br>minuten        | STEL / VLA-EC: 400<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000<br>mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500<br>mg/m³ (8 horas) |
| Metanol             | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr<br>Skin                                     | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA; 266 mg/m³ TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL; 333 mg/m³ STEL        | TWA / VME: 200 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m³<br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 1000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 1300<br>mg/m³.<br>Peau | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 333 mg/m³ 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200<br>ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266<br>mg/m³ (8 horas)<br>Piel                                                                                  |
| Ácido clorídrico    | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m³ 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m³ 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m³ 8 hr             | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m³. restrictive limit                                                                                            | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m³ 15<br>minuten               | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6<br>mg/m³ (8 horas)      |

| Componente          | Itália                                                                       | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                      | Portugal                                                                | Holanda                                                         | Finlândia                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol              |                                                                              | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m³ TWA MAK                                                                                                                                                                                                         | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                   | huid<br>STEL: 1900 mg/m³ 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m³ 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m³ 15<br>minuutteina |
| Álcool isopropílico |                                                                              | TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m³ | STEL: 400 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas                     |                                                                 | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 500 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 620 mg/m³ 15<br>minuutteina     |
| Metanol             | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 260 mg/m³ 8 ore. | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m³ TWA<br>MAKSkin absorber                                                                                                                                                                                         | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m³ 8 | huid<br>TWA: 133 mg/m³ 8 uren                                   | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m³ 8<br>tunteina                                                                             |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

|                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                  |                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                  | Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | horas<br>Pele                                                                                                        |                                                  | STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m³ 15 minuutteina Iho |
| Ácido clorídrico | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 8 mg/m³ 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Breve termine<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minuti. Breve termine | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m³ | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 15 mg/m³ 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m³ 8 horas | STEL: 15 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 8 mg/m³ 8 uren | STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m³ 15 minuutteina       |

| Componente          | Áustria                                                                                                                               | Dinamarca                                             | Suíça                                                                                                                     | Polónia                                                    | Noruega                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol              | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m³ 8 Stunden      | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m³ 8 timer      | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1920 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m³ 8 Stunden            | TWA: 1900 mg/m³ 8 godzinach                                | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated       |
| Álcool isopropílico | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m³ 8 Stunden         | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m³ 8 timer        | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m³ 8 Stunden             | STEL: 1200 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m³ 15 minutter. value calculated       |
| Metanol             | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m³ 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m³ 8 godzinach  | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Ácido clorídrico    | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m³ 8 Stunden                | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m³                    | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 6 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m³ 8 Stunden                      | STEL: 10 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m³ 8 godzinach     | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m³                                                                                                                      |

| Componente          | Bulgária                                          | Croácia                                                                                                                             | Irlanda                                                            | Chipre                                                  | República Checa                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol              | TWA: 1000 mg/m³                                   | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m³ 8 satima.                                                                        | STEL: 1000 ppm 15 min                                              |                                                         | TWA: 1000 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m³                                      |
| Álcool isopropílico | TWA: 980.0 mg/m³<br>STEL : 1225.0 mg/m³           | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min<br>Skin                 |                                                         | TWA: 500 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m³ |
| Metanol             | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.                                                                                                  | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm | TWA: 250 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous                                   |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

|                  |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                            | TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                             | STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min Skin                                                                          | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                           | absorption Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup>                            |
| Ácido clorídrico | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente          | Estónia                                                                                                                                                | Gibraltar                                                                                                    | Grécia                                                                                                                                  | Hungria                                                                                                                             | Islândia                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol              | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.      |                                                                                                              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                           | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>              |
| Álcool isopropílico | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.         |                                                                                                              | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>                                             | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |
| Metanol             | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                        | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás                                                  | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |
| Ácido clorídrico    | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.               | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                      | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                            |

| Componente          | Letónia                                                                               | Lituânia                                                                                                | Luxemburgo                                                                                                           | Malta                                                                                             | Roménia                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol              | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                      |                                                                                                   | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Álcool isopropílico | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup>                             | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup>    |                                                                                                                      |                                                                                                   | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute      |
| Metanol             | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                             | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>  | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                        |
| Ácido clorídrico    | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 10 ppm 15                                        | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute                                                   |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

|                     |                                                                             |                                                                                  | Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                                                                                                 | minuti                                                                                                                                                                 | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente          | Rússia                                                                      | República Eslovaca                                                               | Eslovénia                                                                                                                                                        | Suécia                                                                                                                                                                 | Turquia                                                                                                                |
| Etanol              | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup>             | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                 | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV  |                                                                                                                        |
| Álcool isopropílico | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup>                 | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                  | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV     |                                                                                                                        |
| Metanol             | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                             | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                                       |
| Ácido clorídrico    | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                    | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 5 ppm 8 urah anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15 minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                   | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Valores-limite biológicos origem da lista

| Componente          | União Europeia | Reino Unido | França                               | Espanha                                | Alemanha                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico |                |             |                                      | Acetone: 40 mg/L urine end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine (end of shift )                                                      |
| Metanol             |                |             | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift   | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Componente          | Itália | Finlândia | Dinamarca | Bulgária | Roménia                             |
|---------------------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|
| Álcool isopropílico |        |           |           |          | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |
| Metanol             |        |           |           |          | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |

| Componente | Gibraltar | Letónia | República Eslovaca                                                                                                            | Luxemburgo | Turquia |
|------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Metanol    |           |         | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |            |         |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                              | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 65 )               |                              |                                  |                                  | DNEL = 343mg/kg bw/day               |
| Álcool isopropílico<br>67-63-0 ( 3.5 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 888mg/kg bw/day               |
| Metanol<br>67-56-1 ( 3.5 )             |                              | DNEL = 20mg/kg bw/day            |                                  | DNEL = 20mg/kg bw/day                |

| Component                              | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 65 )               | DNEL = 1900mg/m³              |                                   |                                   | DNEL = 950mg/m³                       |
| Álcool isopropílico<br>67-63-0 ( 3.5 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 500mg/m³                       |
| Metanol<br>67-56-1 ( 3.5 )             | DNEL = 130mg/m³               | DNEL = 130mg/m³                   | DNEL = 130mg/m³                   | DNEL = 130mg/m³                       |
| Ácido clorídrico<br>7647-01-0 ( 0.5 )  | DNEL = 15mg/m³                |                                   | DNEL = 8mg/m³                     |                                       |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                              | água doce        | Sedimentos de água doce     | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)       |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 65 )               | PNEC = 0.96mg/L  | PNEC = 3.6mg/kg sediment dw | PNEC = 2.75mg/L   | PNEC = 580mg/L                                  | PNEC = 0.63mg/kg soil dw |
| Álcool isopropílico<br>67-63-0 ( 3.5 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw | PNEC = 140.9mg/L  | PNEC = 2251mg/L                                 | PNEC = 28mg/kg soil dw   |
| Metanol<br>67-56-1 ( 3.5 )             | PNEC = 20.8mg/L  | PNEC = 77mg/kg sediment dw  | PNEC = 1540mg/L   | PNEC = 100mg/L                                  | PNEC = 100mg/kg soil dw  |

| Component                              | Água do mar      | Sedimentos de água marinha  | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar                             | Ar |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----|
| Etanol<br>64-17-5 ( 65 )               | PNEC = 0.79mg/L  | PNEC = 2.9mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 0.38g/kg food<br>PNEC = 0.72g/kg food |    |
| Álcool isopropílico<br>67-63-0 ( 3.5 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 160mg/kg food                         |    |
| Metanol<br>67-56-1 ( 3.5 )             | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw |                          |                                              |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova de explosão. Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

## Equipamento de protecção individual

### Protecção Ocular

Utilizar óculos de segurança com protecção lateral (ou óculos de protecção) (Padrão da UE - EN 166)

### Protecção das Mãos

Luvas de protecção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Viton (R)          | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

### Protecção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Protecção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de protecção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** baixo ponto de ebulição solvente orgânico Tipo AX Castanho em conformidade com a EN371 ou Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

### De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

### Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

#### Estado Físico

Líquido

#### Aspeto

incolor

#### Odor

Não existe informação disponível

#### Limiar olfativo

Sem dados disponíveis

#### Ponto/intervalo de fusão

Sem dados disponíveis

#### Ponto de Amolecimento

Sem dados disponíveis

#### Ponto/intervalo de ebulição

Não aplicável

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

|                                          |                                  |                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Inflamabilidade (líquido)                | Facilmente inflamável            | Com base em dados de ensaios                     |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                      | 14.44 - °C / 58 - 57 °F          | <b>Método</b> - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                                       | 0.9 - 2.1                        |                                                  |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Solubilidade em Água                     | Não existe informação disponível |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Componente                               | log Pow                          |                                                  |
| Etanol                                   | -0.32                            |                                                  |
| Álcool isopropílico                      | 0.05                             |                                                  |
| Metanol                                  | -0.74                            |                                                  |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                       |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |                                                  |

## 9.2. Outras informações

**Propriedades Explosivas** Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável nas condições de armazenamento recomendadas.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

**Polimerização Perigosa** Não ocorre polimerização perigosa.  
**Reações Perigosas** Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Calor, chamas e faíscas. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Oxidos de carbono.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

**Informações sobre o Produto** O produto não apresenta perigo de toxicidade aguda com base nas informações conhecidas ou fornecidas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

## a) toxicidade aguda;

Oral

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Dados tóxicos para os componentes

| Componente          | DL50 Oral                                  | LD50 Dérmica                  | CL50 Inalação                 |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Etanol              | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat )                  | -                             | 20000 ppm/10H ( Rat )         |
| Álcool isopropílico | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat )           | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h         |
| Metanol             | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat)             | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Ácido clorídrico    | 238 - 277 mg/kg ( Rat )                    | > 5010 mg/kg ( Rabbit )       | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h         |

b) corrosão/irritação cutânea; Sem dados disponíveis

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Sem dados disponíveis

## d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

| Component                  | Método de ensaio                                      | Testes de espécies | Resultado do estudo |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 3.5 ) | OECD TG 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | porquinho-da-índia | não sensibilizante  |

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

| Component                  | Método de ensaio | Testes de espécies / duração | Resultado do estudo       |
|----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 3.5 ) | OECD TG 416      | Rato / Inalação<br>2 Geração | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Categoria 2

Resultados / Órgãos alvo

Nervo óptico, Sistema nervoso central (SNC).

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo

Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Sintomas / efeitos,

A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

agudos e retardados cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

| Componente          | Peixe de água doce                                                                                                                                                                                           | Pulga de Água                                   | Algas de água doce                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol              | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/L/96h                                                                                                                                                   | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h   | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)                                                           |
| Álcool isopropílico | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |
| Metanol             | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                                                                                                   | EC50 > 10000 mg/L 24h                           |                                                                                                      |
| Ácido clorídrico    | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus                                                                                                                                         | 56mg/L EC50 72h Daphnia                         | -                                                                                                    |

| Componente          | Microtox                                                                                                    | Fator M |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Etanol              | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |         |
| Álcool isopropílico | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min                                                          |         |
| Metanol             | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                             |         |
| Ácido clorídrico    | -                                                                                                           |         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Não existe informação disponível

| Component                | Degradabilidade                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 (3.5) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### 12.3. Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível

| Componente          | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|---------------------|---------|--------------------------------|
| Etanol              | -0.32   | Sem dados disponíveis          |
| Álcool isopropílico | 0.05    | Sem dados disponíveis          |
| Metanol             | -0.74   | <10                            |

### 12.4. Mobilidade no solo

Não existe informação disponível

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Não há dados disponíveis para avaliação.

## **12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### **13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### **IMDG/IMO**

**14.1. Número ONU** UN1170  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ETHANOL  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### **ADR**

**14.1. Número ONU** UN1170  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ETHANOL  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### **IATA**

OXDR40107

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

**14.1. Número ONU** UN1170  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ETHANOL  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** II

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente          | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Etanol              | 64-17-5   | 200-578-6 | -      | -   | X    | X    | KE-13217 | X    | X    |
| Álcool isopropílico | 67-63-0   | 200-661-7 | -      | -   | X    | X    | KE-29363 | X    | X    |
| Metanol             | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X    | X    | KE-23193 | X    | X    |
| Ácido clorídrico    | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X    | X    | KE-20189 | X    | X    |

| Componente          | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etanol              | 64-17-5   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Álcool isopropílico | 67-63-0   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Metanol             | 67-56-1   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Ácido clorídrico    | 7647-01-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente          | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool isopropílico | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |
| Metanol             | -                                                                  | Use restricted. See item 69. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |
| Ácido clorídrico    | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                                     |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Componente | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentais graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | 64-17-5 | Não aplicável                                                                                 | Não aplicável                                                                                          |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

|                     |           |               |               |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|
| Álcool isopropílico | 67-63-0   | Não aplicável | Não aplicável |
| Metanol             | 67-56-1   | 500 tonne     | 5000 tonne    |
| Ácido clorídrico    | 7647-01-0 | 25 tonne      | 250 tonne     |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho.

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 1 (autoclassificação)

| Componente          | Alemanha Classificação de Águas (VwVwS) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Etanol              | WGK1                                    |                           |
| Álcool isopropílico | WGK1                                    |                           |
| Metanol             | WGK 2                                   |                           |
| Ácido clorídrico    | WGK1                                    |                           |

| Componente          | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Etanol              | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Álcool isopropílico | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Metanol             | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 65 )               |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Álcool isopropílico<br>67-63-0 ( 3.5 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 ( 3.5 )             | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Ácido clorídrico<br>7647-01-0 ( 0.5 )  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H370 - Afeta os órgãos

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H301 - Tóxico por ingestão



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

H311 - Tóxico em contacto com a pele  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H318 - Provoca lesões oculares graves  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H331 - Tóxico por inalação  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
H371 - Pode afetar os órgãos

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

**Data de preparação** 12-Mai-2011

**Data da Revisão** 10-Dez-2021

**Resumo da versão** Actualização do CLP formato.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do**

# **FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA**

TB Decolorizer - Truant Moore (0.5% Acid Alcohol)

Data da Revisão 10-Dez-2021

---

## **Regulamento (CE) n.o 1907/2006**

### **Exoneração de responsabilidade**

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

## **Fim da Ficha de Dados de Segurança**