# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**Fecha de preparación** 28-abr-2009 **Fecha de revisión** 25-dic-2021 **Número de Revisión** 8

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** **Acetone**

**Cat No. :** **AC400100000; AC400100010; AC400100025; AC400105000**

**Nº CAS** 67-64-1
**Sinónimos** 2-Propanone

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.
**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

**Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

**Company**
Fisher Scientific Company
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410

**Teléfono de emergencia**

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

**Clasificación**
Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

| | |
|---|---|
| Líquidos inflamables | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)<br>Órganos diana Sistema nervioso central (SNC). | Categoría 3 |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)<br>Órganos diana Riñón, Hígado, bazo, Sangre. | Categoría 2 |

**Elementos de la etiqueta**

**Palabras de advertencia**
Peligro

**Indicaciones de peligro**
Líquido y vapores muy inflamables
Provoca irritación ocular grave
Puede provocar somnolencia o vértigo
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

**Consejos de prudencia**
**Prevención**
Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar
Mantener el recipiente herméticamente cerrado
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción
Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
Mantener en lugar fresco
**Respuesta**
Consultar a un médico si la persona se encuentra mal
**Inhalación**
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar
Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar
**Piel**
SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ducharse
**Ojos**
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico
**Incendio**
En caso de incendio: Utilizar $CO_2$, polvo seco o espuma como método de extinción
**Almacenamiento**
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente
Guardar bajo llave
**Eliminación**
Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada
**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente | Nº CAS | Porcentaje en peso |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Acetona | 67-64-1 | >95 |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

**Consejo general** Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Contacto con los ojos** Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel** Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.

**Inhalación** Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.

**Ingestión** Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.

**Síntomas y efectos más importantes**. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: Puede provocar edema pulmonar

**Notas para el médico** Tratar los síntomas

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Agua pulverizada, dióxido de carbono ($CO_2$), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados.

**Medios de extinción no apropiados** Es posible que el agua no tenga efecto

**Punto de Inflamación** -20 °C / -4 °F

**Método -** CC (copa cerrada)

**Temperatura de autoignición** 465 °C / 869 °F

**Límites de explosión**
**Superior** 12.8 vol %
**Inferior** 2.5 vol %

**Propiedades comburentes** No es oxidante

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

**Peligros específicos que presenta el producto químico**
Inflamable. Riesgo de ignición. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

**Productos de combustión peligrosos**
Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono ($CO_2$). Formaldehído. Metanol.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**
Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

| Salud | Inflamabilidad | Inestabilidad | Peligros físicos |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | N/A |

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales** Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

**Precauciones relativas al medio ambiente** No debe liberarse en el medio ambiente.

**Métodos de contención y limpieza** Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

**Almacenamiento.** Área de productos inflamables. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Fuertes agentes reductores. Bases fuertes. Peróxidos. Compuestos halogenados. Metales alcalinos. Aminas.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición**

| Componente | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH IDLH | Mexico OEL (TWA) |
|---|---|---|---|---|
| Acetona | TWA: 250 ppm<br>STEL: 500 ppm | (Vacated) TWA: 750 ppm<br>(Vacated) TWA: 1800 mg/m³<br>(Vacated) STEL: 2400 mg/m³<br>(Vacated) STEL: 1000 ppm<br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 2400 mg/m³ | IDLH: 2500 ppm<br>TWA: 250 ppm<br>TWA: 590 mg/m³ | TWA: 500 ppm<br>STEL: 750 ppm |

*Leyenda*

*ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)*
*OSHA Administración de Seguridad y Salud*
*NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health*

**Medidas técnicas** Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

| | |
|---|---|
| **Estado físico** | Líquido |
| **Aspecto** | Incoloro |
| **Olor** | dulce |
| **Umbral olfativo** | 19.8 ppm |
| **pH** | 7 |
| **Punto/intervalo de fusión** | -95 °C / -139 °F |
| **Punto /intervalo de ebullición** | 56 °C / 132.8 °F |
| **Punto de Inflamación** | -20 °C / -4 °F |
| **Método -** | CC (copa cerrada) |
| **Índice de Evaporación** | 5.6 (Butil acetato = 1,0) |
| **Inflamabilidad (sólido, gas)** | No es aplicable |
| **Inflamabilidad o explosión** | |
| **Superior** | 12.8 vol % |
| **Inferior** | 2.5 vol % |
| **Presión de vapor** | 247 mbar @ 20 °C |
| **Densidad de vapor** | 2.0 |
| **Densidad relativa** | 0.790 |
| **Solubilidad** | Soluble en agua |
| **Coeficiente de reparto octanol: agua** | No hay datos disponibles |
| **Temperatura de autoignición** | 465 °C / 869 °F |
| **Temperatura de descomposición** | > 4°C |
| **Viscosidad** | 0.32 mPa.s @ 20 °C |
| **Fórmula molecular** | C3 H6 O |
| **Peso molecular** | 58.08 |
| **El índice de refracción** | 1.358 - 1.359 |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**Riesgo de reacción** Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

**Estabilidad** Estable en condiciones normales.

**Condiciones que deben evitarse** Calor, llamas y chispas. Productos incompatibles. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.

**Materiales incompatibles** Agentes oxidantes fuertes, Fuertes agentes reductores, Bases fuertes, Peróxidos, Compuestos halogenados, Metales alcalinos, Aminas

**Productos de descomposición peligrosos** Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Formaldehído, Metanol

**Polimerización peligrosa** No se produce ninguna polimerización peligrosa.

**Reacciones peligrosas** Ninguno durante un proceso normal.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

**Toxicidad aguda**

**Información del producto**
**Información sobre los componentes**

| Componente | DL50 Oral | DL50 cutánea | LC50 Inhalación |
|---|---|---|---|
| Acetona | 5800 mg/kg ( Rat ) | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat) |

**Productos Toxicológicamente Sinergísticos** Tetracloruro de carbono; Cloroformo; Trichloroethylene; Bromodichloromethane; Dibromochloromethane; N-nitrosodimethylamine; 1,1,2-Trichloroethane; Styrene; Acetonitrilo, 2,5-Hexanedione; Etanol; 1,2-Dichlorobenzene

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** Irrita los ojos

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente | Nº CAS | IARC | NTP | ACGIH | OSHA | México |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | 67-64-1 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Sistema nervioso central (SNC)
**STOT - exposición repetida** Riñón Hígado bazo Sangre

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: Puede provocar edema pulmonar

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad**

.

| Componente | Algas de agua dulce | Peces de agua dulce | Microtox | pulga de agua |
|---|---|---|---|---|
| Acetona | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h) | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 14500 mg/L/15 min | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h |

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad.

| Componente | log Pow |
|---|---|
| Acetona | -0.24 |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|---|---|---|
| Acetona - 67-64-1 | U002 | - |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT**

| | |
|---|---|
| **Nº ONU** | UN1090 |
| **Designación oficial de transporte** | Acetona |
| **Clase de peligro** | 3 |
| **Grupo de embalaje** | II |

**TDG**

| | |
|---|---|
| **Nº ONU** | UN1090 |
| **Designación oficial de transporte** | Acetona |
| **Clase de peligro** | 3 |
| **Grupo de embalaje** | II |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **Nº ONU** | UN1090 |
| **Designación oficial de transporte** | Acetona |
| **Clase de peligro** | 3 |
| **Grupo de embalaje** | II |

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **Nº ONU** | UN1090 |
| **Designación oficial de transporte** | Acetona |
| **Clase de peligro** | 3 |
| **Grupo de embalaje** | II |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**United States of America Inventory**

| Componente | Nº CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|---|---|---|---|---|
| Acetona | 67-64-1 | X | ACTIVE | - |

**Leyenda:**
**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)
X - Incluido
'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

**Inventarios internacionales**
Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente | Nº CAS | DSL | NDSL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | 67-64-1 | X | - | 200-662-2 | X | X | X | X | X | KE-29367 |

**KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Reglamentaciones Federales**

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

**CERCLA** Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302)

| Componente | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | CERCLA EHS RQs |
|---|---|---|
| Acetona | 5000 lb | - |

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | X | X | X | - | X |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**
Cantidad Reportable (RQ): Y
Contaminante marino DOT N
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** Riesgo grave, grado 3

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|---|---|---|---|
| Acetona | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |

*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente | Nº CAS | OECD HPV | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | 67-64-1 | Figura en la lista | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable |

| Componente | Nº CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | 67-64-1 | No es aplicable | No es aplicable | No es aplicable | Annex I - Y42 |

## SECCIÓN 16: Otra información

| | |
|---|---|
| **Preparado por** | Asuntos normativos<br>Thermo Fisher Scientific<br>Email: EMSDS.RA@thermofisher.com |
| **Fecha de preparación** | 28-abr-2009 |
| **Fecha de revisión** | 25-dic-2021 |
| **Fecha de impresión** | 25-dic-2021 |
| **Resumen de la revisión** | La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). |

**Descargo de responsabilidad**

**La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto**

**Fin de la FDS**