

## Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Productbeschrijving:    | <b><u>tert-Butyl methyl ether</u></b>                     |
| Cat No. :               | <b>C17704</b>                                             |
| Synoniemen              | 2-Methyl-2-methoxy propane; MTBE; Methyl tert-butyl ether |
| Index-nr                | 603-181-00-X                                              |
| CAS-nr                  | 1634-04-4                                                 |
| EG-nr                   | 216-653-1                                                 |
| Molecuulformule         | C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O                          |
| REACH-registratienummer | 01-2119452786-27-0091                                     |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanbevolen gebruik       | Laboratoriumchemicaliën.                                                                                         |
| Gebruikssector           | SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving          |
| Productcategorie         | PC21 - Laboratoriumchemicaliën                                                                                   |
| Procescategorieën        | PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens                                                                         |
| Milieu-emissie categorie | ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) |
| Ontraden gebruik         | Geen gegevens beschikbaar                                                                                        |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijf     | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailadres | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butyl methyl ether

Datum van herziening 02-mei-2025

## Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen

Categorie 2 (H225)

##### Gezondheidsgevaren

Huidcorrosie/-irritatie

Categorie 2 (H315)

##### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

### 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Gevaar

#### **Gevarenaanduidingen**

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

#### **Veiligheidsaanbevelingen**

P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken

P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen

### 2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Bevat een bewezen of verdachte endocriene disruptor

Bevat een stof op de lijsten met hormoonontregelaars van de nationale autoriteiten

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

ALFAAC17704

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butyl methyl ether

Datum van herziening 02-mei-2025

| Bestanddeel            | CAS-nr    | EG-nr             | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008 |
|------------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | 1634-04-4 | EEC No. 216-653-1 | >95          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Skin Irrit. 2 (H315)   |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| REACH-registratienummer | 01-2119452786-27-0091 |
|-------------------------|-----------------------|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                 |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                                                                                       |
| <b>Inslikken</b>                                            | GEEN braken opwekken. Medische hulp inroepen.                                                                                                                                                      |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Onmiddellijk medische hulp inroepen indien symptomen optreden. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen.                           |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen. |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Ademhalingsmoeilijkheden. Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. Symptomen kunnen vertraagd optreden. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim. Waternevel kan gebruikt worden om gesloten containers te koelen.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen harde waterstraal gebruiken; deze kan de brand verspreiden.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Ontvlambaar. Containers kunnen exploderen wanneer ze worden verwarmd. Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Dampen kunnen zich naar een ontstekingsbron verspreiden en dan een steekvlam terug geven.

#### Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen. Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.

## **Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Zorgen voor voldoende ventilatie.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu. Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Vermijd inslikken en inademen. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Uitsluitend gebruiken in een zuurkast. Alle metalen delen van de apparatuur moeten worden geaard om ontsteking van dampen door statische lading te voorkomen.

#### **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Ruimte voor licht ontvlambare producten. Verwijderd houden van warmte, vonken en vuur. In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats. Kan explosieve peroxiden vormen bij langdurige opslag.

Klasse 3

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Gebruik in laboratoria

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butyl methyl ether

Datum van herziening 02-mei-2025

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **Belgique** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel            | Europese Unie                                                                                 | Het Verenigd Koninkrijk                                                                     | Frankrijk                                                                                                                                                                                       | België                                                                                                | Spanje                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 183.5 mg/m³ (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 367 mg/m³ (15min) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 367 mg/m³ 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 183.5 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 183.5 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 367 mg/m³. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit | TWA: 40 ppm 8 uren<br>TWA: 146 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 367 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 367 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 183.5 mg/m³ (8 horas) |

| Bestanddeel            | Italië                                                                                                                                                                                | Duitsland                                                                                                                                                                                                                   | Portugal                                                                                                  | Nederland                                                                                            | Finland                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 183.5 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti.<br>Short-term<br>STEL: 367 mg/m³ 15 minuti.<br>Short-term | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 180 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1.5<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 180 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 75 ppm<br>Höhepunkt: 270 mg/m³ | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 367 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 183.5 mg/m³ 8 horas | STEL: 98 ppm 15 minuten<br>STEL: 360 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 49 ppm 8 uren<br>TWA: 180 mg/m³ 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 180 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 360 mg/m³ 15 minuutteina |

| Bestanddeel            | Oostenrijk                                                                                                                  | Denemarken                                                                                                | Zwitserland                                                                                                | Polen                                                     | Noorwegen                                                                                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 360 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 180 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 144 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 376 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter | STEL: 75 ppm 15 Minuten<br>STEL: 270 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 180 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 270 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 180 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 183.5 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 367 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation |

| Bestanddeel            | Bulgarije                                                             | Kroatië                                                                                                                                     | Ierland                                                                                       | Cyprus                                                              | Tsjechische Republiek                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m³<br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 367 mg/m³ | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 183.5 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 367 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 183.5 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 367 mg/m³ 15 min | STEL: 367 mg/m³<br>STEL: 100 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m³<br>TWA: 50 ppm | TWA: 100 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 200 mg/m³ |

| Bestanddeel            | Estland                                                                     | Gibraltar                                                                                   | Griekenland                                                         | Hongarije                                                                                     | IJsland                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 183.5 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 | TWA: 183.5 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>STEL: 367 mg/m³ 15 min<br>STEL: 100 ppm 15 min | STEL: 100 ppm<br>STEL: 367 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m³ | STEL: 100 mg/m³ 15 percekbén. CK<br>STEL: 367 mg/m³ 15 percekbén. CK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. | STEL: 100 ppm branched in three<br>STEL: 367 mg/m³ branched in three<br>TWA: 50 ppm 8 |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butyl methyl ether

Datum van herziening 02-mei-2025

|  |                                                            |  |  |                                                    |                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | minutites.<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |  |  | AK<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | klukkustundum.<br>branched in three<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>branched in three |
|--|------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Bestanddeel            | Letland                                                                                     | Litouwen                                                                                                 | Luxemburg                                                                                                                                         | Malta                                                                                                                 | Roemenië                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | STEL: 100 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten | TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti | TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Bestanddeel            | Rusland                                                       | Slowaakse Republiek                                                           | Slovenië                                                                                                                                 | Zweden                                                                                                                                                                  | Turkije                                                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 1333<br>MAC: 300 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 367 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>urah<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 367<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 30 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 110 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 183.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 367 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                                   | Acute effect lokale (Huid) | Acute effect systemische (Huid) | Chronische effecten lokale (Huid) | Chronische effecten systemische (Huid) |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether<br>1634-04-4 ( >95 ) |                            |                                 |                                   | DNEL = 5100mg/kg<br>bw/day             |

| Component                                   | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether<br>1634-04-4 ( >95 ) | DNEL = 357mg/m <sup>3</sup>     |                                      |                                        | DNEL = 178.5mg/m <sup>3</sup>               |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component              | Zoetwater      | Zoet water sediment | Water Intermittierende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw) |
|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Methyl-tert-butylether | PNEC = 5.1mg/L | PNEC = 23mg/kg      | PNEC = 47.2mg/L        | PNEC = 71mg/L                                         | PNEC = 1.56mg/kg |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butyl methyl ether

Datum van herziening 02-mei-2025

|                  |  |             |  |  |         |
|------------------|--|-------------|--|--|---------|
| 1634-04-4 (>95 ) |  | sediment dw |  |  | soil dw |
|------------------|--|-------------|--|--|---------|

| Component                                  | Zeewater        | Zeewater sediment               | Zeewater Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| Methyl-tert-butylether<br>1634-04-4 (>95 ) | PNEC = 0.26mg/L | PNEC = 1.17mg/kg<br>sediment dw |                          |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Gebruik explosiebeveiligde elektrische/verlichting/apparatuur.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Veiligheidsbril met zij-afscherming (of stofbril) dragen (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd | Dikte van de handschoenen | EU-norm  | Handschoen commentaar                        |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------|
| Nitrilrubber                          | < 211 minute  | 0.38 mm                   | Niveau 4 | Permeatiesnelheid 1 µg/cm <sup>2</sup> /min  |
| Viton (R)                             | < 152 minute  | 0.7 mm                    | Niveau 4 | Permeatiesnelheid 17 µg/cm <sup>2</sup> /min |
| Neopreen                              |               |                           | EN 374   | Zoals getest onder EN374-3 Bepaling van      |
| Natuurlijk rubber                     |               |                           |          | de weerstand tegen permeatie van             |
| PVC                                   |               |                           |          | chemicaliën                                  |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Geen beschermende uitrusting nodig bij normaal gebruik.

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden.

### Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Blijf zorgen voor voldoende ventilatie

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Fysische toestand** Vloeistof

**Voorkomen** Kleurloos

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butyl methyl ether

Datum van herziening 02-mei-2025

|                                         |                                                      |                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Geur                                    | Aardoliedestillaten                                  |                                              |
| Geurdrempelwaarde                       | Geen gegevens beschikbaar                            |                                              |
| Smeltpunt/-traject                      | -110 °C / -166 °F                                    |                                              |
| Verwekingspunt                          | Geen gegevens beschikbaar                            |                                              |
| Kookpunt/Kooktraject                    | 54 - 56 °C / 129.2 - 132.8 °F                        |                                              |
| Ontvlambaarheid (Vloeistof)             | Licht ontvlambaar                                    | Op basis van testgegevens                    |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)             | Niet van toepassing                                  | Vloeistof                                    |
| Explosiegrenzen                         | <b>Onderste</b> 1.6 vol%<br><b>Bovenste</b> 8.4 vol% |                                              |
| Flampunt                                | -28 °C / -18.4 °F                                    | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | 224 °C / 435.2 °F                                    |                                              |
| Ontledingstemperatuur                   | Geen gegevens beschikbaar                            |                                              |
| pH                                      | Geen informatie beschikbaar                          |                                              |
| Viscositeit                             | 0.36 mPa.s at 20 °C                                  |                                              |
| Oplosbaarheid in water                  | 51 g/L (20°C)                                        |                                              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar                          |                                              |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                                                      |                                              |
| Bestanddeel                             | <b>log Pow</b>                                       |                                              |
| Methyl-tert-butylether                  | 1.06                                                 |                                              |
| Dampspanning                            | 268 mbar @ 20 °C                                     |                                              |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | 0.740                                                |                                              |
| Bulkdichtheid                           | Niet van toepassing                                  | Vloeistof                                    |
| Dampdichtheid                           | 0.2                                                  | (Lucht = 1,0)                                |
| Deeltjeseigenschappen                   | Niet van toepassing (vloeistof)                      |                                              |

## 9.2. Overige informatie

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Molecuulformule        | C5 H12 O                                           |
| Molecuulgewicht        | 88.15                                              |
| Explosie-eigenschappen | Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking.              |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO2).

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butyl methyl ether

Datum van herziening 02-mei-2025

## 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

### Productinformatie

**a) acute toxiciteit;**

**Oraal**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Dermaal**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

| Bestanddeel            | LD50 oraal                | LD50 huid                     | LC50 Inademing             |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Methyl-tert-butylether | LD50 = 2963 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 85 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) huidcorrosie/-irritatie;**

Categorie 2

**c) ernstig oogletsel/oogirritatie;**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;**

**Luchtweg-**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Huid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**e) mutageniteit in geslachtscellen;**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Bij proefdieren zijn mutagene effecten opgetreden

**f) kankerverwekkendheid;**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten

**g) giftigheid voor de voortplanting;**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**h) STOT bij eenmalige blootstelling;**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**i) STOT bij herhaalde blootstelling;**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Doelorganen**

Onbekend.

**j) gevaar bij inademing;**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Andere schadelijke effecten**

Bij proefdieren zijn tumorverwekkende effecten waargenomen.

**Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde**

Inademing van hoge dampconcentraties kan symptomen veroorzaken zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, misselijkheid en braken.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

**Hormoonontregelende  
eigenschappen**

Relevant is voor de beoordeling van Bevat een stof op de lijsten met hormoonontregelaars van de nationale autoriteiten  
hormoonontregelende  
eigenschappen voor de menselijke  
gezondheid

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butyl methyl ether

Datum van herziening 02-mei-2025

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

#### Ecotoxiciteit

Afval niet in de gootsteen werpen. .

| Bestanddeel            | Zoetwatervis                                                                         | Watervlo                                 | Zoetwateralgen                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | 887 mg/L LC50 96 h<br>100 mg/L LC50 96 h<br>929 mg/L LC50 96 h<br>672 mg/L LC50 96 h | EC50: = 542 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | 800 mg/L EC50 > 72 h<br>184 mg/L EC50 = 96 h |

| Bestanddeel            | Microtox                                                                     | M-Factor |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Methyl-tert-butylether | EC50 = 11.4 mg/L 30 min<br>EC50 = 8.23 mg/L 5 min<br>EC50 = 9.67 mg/L 15 min |          |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Persistentie

Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel            | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|------------------------|---------|-----------------------------|
| Methyl-tert-butylether | 1.06    | Geen gegevens beschikbaar   |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOC) die snel van alle oppervlakken verdampen. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de vluchtigheid van deze stof. Dispergeert snel in lucht

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t.

hormoonontregeling

Relevant is voor de beoordeling van Bevat een stof op de lijsten met hormoonontregelaars van de nationale autoriteiten.

hormoonontregelende

eigenschappen voor het milieu

| Bestanddeel            | EG - Hormoonontregelende stoffen -<br>kandidatenlijst | EG - Hormoonontregelende stoffen -<br>geëvalueerde stoffen |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | Group III Chemical                                    |                                                            |

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische

verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte  
producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butyl methyl ether

Datum van herziening 02-mei-2025

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | de plaatselijke regelgeving.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verontreinigde verpakking</b>  | Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Lege verpakkingen bevatten productresten (vloeibaar en of dampvormig) en kunnen gevaarlijk zijn. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. |
| <b>Europese afvalstoffenlijst</b> | Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.                                                                                                                                                       |
| <b>Overige informatie</b>         | Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Niet door het riool spoelen. Kan worden gestort of verbrand, indien dit in overeenstemming is met de plaatselijke voorschriften.            |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### IMDG/IMO

|                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer</u>                                                      | UN2398                  |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u> | METHYL tert-BUTYL ETHER |
| <u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>                                      | 3                       |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep</u>                                               | II                      |

### ADR

|                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer</u>                                                      | UN2398                  |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u> | METHYL tert-BUTYL ETHER |
| <u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>                                      | 3                       |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep</u>                                               | II                      |

### IATA

|                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>14.1. VN-nummer</u>                                                      | UN2398                  |
| <u>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</u> | METHYL tert-BUTYL ETHER |
| <u>14.3. Transportgevarenklasse(n)</u>                                      | 3                       |
| <u>14.4. Verpakkingsgroep</u>                                               | II                      |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <u>14.5. Milieugevaren</u> | Geen risico's geïdentificeerd |
|----------------------------|-------------------------------|

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</u> | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <u>14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</u> | Niet van toepassing, verpakte goederen |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butyl methyl ether

Datum van herziening 02-mei-2025

## Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel            | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methyl-tert-butylether | 1634-04-4 | 216-653-1 | -      | -   | X     | X    | KE-23648 | X    | X    |

| Bestanddeel            | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methyl-tert-butylether | 1634-04-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel            | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | 1634-04-4 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                           | -                                                                                                  |

## REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel            | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | 1634-04-4 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel            | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Methyl-tert-butylether | WGK1                                 |                            |

| Bestanddeel            | Frankrijk - INRS (tabellen van beroepsziekten)       |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Methyl-tert-butylether | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

### Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Brandpreventie en -bestrijding, het identificeren van gevaren en risico's, statische elektriciteit, explosiegevaar als gevolg van dampen en stof.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

**Opgesteld door**

**Opmaakdatum**

Afdeling produktveiligheid Tel. +049(0)7275 988687-0

28-mei-2009

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

tert-Butyl methyl ether

Datum van herziening 02-mei-2025

Datum van herziening

02-mei-2025

Samenvatting revisie

Niet van toepassing.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**