

Datum izdaje 10-Mar-2010

Datum dopolnjene izdaje 22-Sep-2023

Številka revizije 9

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: **Dimethylamine, solution in water**  
Cat No. : **163670000; 163670010; 163670025; 163670050; 163670100; 163671000**  
Sinonimi: **DMA; N-Methyl-Methanamine.**

Enolični identifikator formule (UFI) **3JG5-P289-NX0F-K859**

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe: Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Elektronski naslov: [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

CENTER ZA ZASTRUPITVE - 112  
Podatki o službah za nujne primere

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje  
22-Sep-2023

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vnetljive tekočine                                                  | Kategorija 2 (H225)   |
| <b><u>Nevarnosti za zdravje</u></b>                                 |                       |
| Akutno oralno strupenost                                            | Kategorija 4 (H302)   |
| Akutna toksičnost pri vdihavanju - pare                             | Kategorija 4 (H332)   |
| Jedkost za kožo/draženje kože                                       | Kategorija 1 B (H314) |
| Resne okvare oči/draženje                                           | Kategorija 1 (H318)   |
| Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost) | Kategorija 3 (H335)   |
| <b><u>Nevarnosti za okolje</u></b>                                  |                       |
| Kronična strupenost za vodno okolje                                 | Kategorija 3 (H412)   |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

- H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
- H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
- H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti
- H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
- H302 + H332 - Zdravju škodljivo pri zaužitju in vdihavanju

### Previdnostni stavki

- P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano
- P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho
- P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz
- P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja
- P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
- P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

ACR16367

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje  
22-Sep-2023

| Komponenta  | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                                    |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | 124-40-3  | EEC No. 204-697-4 | 26-45           | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic chronic 3 (H412) |
| Voda        | 7732-18-5 | 231-791-2         | 55-74           | -                                                                                                                                                              |

| Komponenta  | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|-------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Dimetilamin | STOT SE 3 :: C>=5%                   | -        | -                    |

| Komponente    | Št. REACH.       |
|---------------|------------------|
| Dimethylamine | 01-2119475495-27 |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                   |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Takoj pokličite zdravnika.                                                                    |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Usta si vypláchnite vodo. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar peroralno(v usta). Takoj pokličite zdravnika.                                                                                                                |
| Vdihavanje                                    | Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Odstranite se od izpostavljenja, uležite se. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Takoj pokličite zdravnika. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                              |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje: Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje  
22-Sep-2023

## 5.1 Sredstva za gašenje

### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Suha kemikalija, Alcohol resistant foam. Hladite zaprte vsebnike, ki soizpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena.

### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ni razpoložljivih informacij.

## 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran. Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>).

## 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### 6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Evakuirajte osebe v varno področje. Prepričite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Odstranite vse vire vžiga. Prepričite statično naelektrenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje. Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

### 6.4 Sklícivanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Prepričati stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni. Prepričite statično naelektrenje.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje  
22-Sep-2023

ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Področje za plamljive snovi. Področje za korozivne snovi.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezuje meje vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta  | Evropska unija                                                                                                   | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                      | Francija                                                                                                                                                                                                            | Belgija                                                                                                                    | Španija                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | TWA: 2 ppm (8h)<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 5 ppm (15min)<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1.9 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 3.8 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 5 ppm 15 minuten<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 5 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 9.4 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3.8 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta  | Italija                                                                                                                                                                                      | Nemčija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Portugalska                                                                                                                  | Nizozemska                        | Finska                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | TWA: 2 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 5 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 3.7 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>TWA: 3.7 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK even if the MAK value is adhered to, "odor-associated" symptoms cannot be ruled out in individual cases<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 7.4 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 5 ppm 15 minutos<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 1.8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 3.7 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje

22-Sep-2023

| Komponenta  | Avstrija                                                                                                                                                                                             | Danska                                                                                                                         | Švica                                                                                                                        | Poljska                                                                       | Norveška                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | MAK-KZGW: 2 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 3.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 5 ppm 15 minutter | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta  | Bolgarija                                                                                | Hrvaška                                                                                                                                                        | Irska                                                                                                            | Ciper                                                                                    | Češka Republika                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5 ppm<br>STEL : 9.4 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 5 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5.0 ppm<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 9 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta  | Estonija                                                                                                                                   | Gibraltar                                                                                                      | Grčija                                                                                 | Madžarska                                                                                                                         | Islandija                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 5 ppm 15 minutites.<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 27 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 5 ppm<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Komponenta  | Latvija                                                                                | Litva                                                                                            | Luksemburg                                                                                                                       | Malta                                                                                                      | Romunijo                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | STEL: 5 ppm<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 5 ppm 15 Minuten<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm 15 minuti<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 5 ppm 15 minute |

| Komponenta  | Rusijo                                    | Slovaška                                                                   | Slovenija                                                                                                                  | Švedska                                                                                                                                                | Turčija                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 9.4 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 5 ppm 15 minutah<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 3.8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 5 ppm 15 dakika<br>STEL: 9.4 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje

22-Sep-2023

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)**

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                         | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronični učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Dimetilamin<br>124-40-3 ( 26-45 ) |                               | DNEL = 1.95mg/kg<br>bw/day      |                                 | DNEL = 0.0874mg/kg<br>bw/day      |

| Component                         | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronični učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimetilamin<br>124-40-3 ( 26-45 ) | DNEL = 12.9mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 9.4mg/m <sup>3</sup>          |                                      | DNEL = 3.8mg/m <sup>3</sup>            |

**Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)**

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                         | Sveža voda      | Sveža voda sediment             | Voda prekritvami | Mikroorganizmi v čiščenje odpadk | Tal (kmetijstvo)                 |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dimetilamin<br>124-40-3 ( 26-45 ) | PNEC = 0.06mg/L | PNEC = 3.26mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.06mg/L  | PNEC = 100mg/L                   | PNEC =<br>0.0385mg/kg soil<br>dw |

| Component                         | Morska voda      | Morska voda sediment            | Morska voda prekritvami | Prehranske verige | Air |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-----|
| Dimetilamin<br>124-40-3 ( 26-45 ) | PNEC = 0.006mg/L | PNEC = 0.33mg/kg<br>sediment dw |                         |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Oseba varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja   | Debelina rokavice | Standard EU       | Rokavica komentarji                                                                  |
|----------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitrilni kavčuk      | < 60 minút | 0.38 mm           | Raven 3           | Stopnja prepustnosti ~2000 µg/cm <sup>2</sup> /min                                   |
| Butilna guma         | < 30 minút | 0.635 mm          | Raven 2<br>EN 374 | Kot preskusiti v skladu z EN374-3<br>Ugotavljanje odpornosti na pronicanje kemikalij |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolгими rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje  
22-Sep-2023

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaščito dihal</b>                           | Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.<br>Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati                                                                                     |
| <b>Obsežna / nujno uporabo</b>                 | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136<br><b>Priporočeni tip filtra:</b> častice filter v skladu z EN143 ali Amoniak a organické deriváty amoniaku filter Vrsta K zelena                                      |
| <b>Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo</b> | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001<br><b>Priporočena 1/2 maska:</b> - Delcev filtriranje: EN149: 2001; ali; Ventil filtriranje: EN405<br>Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus |
| <b>Nadzor izpostavljenosti okolja</b>          | Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                   |                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Fizikalni podatki</b>                          | tekoče                                                |                                               |
| <b>Videz</b>                                      | brezbarvna                                            |                                               |
| <b>Vonj</b>                                       | po amoniaku, po ribah, močan                          |                                               |
| <b>Mejne vrednosti vonja</b>                      | ni razpoložljivih podatkov                            |                                               |
| <b>Tališče/območje tališča</b>                    | -37 °C / -34.6 °F                                     |                                               |
| <b>Zmehčišče</b>                                  | Ni razpoložljivih podatkov                            |                                               |
| <b>Vrelišče/območje vrenja</b>                    | 54 °C / 129.2 °F                                      |                                               |
| <b>Vnetljivost (tekoče)</b>                       | Lahko vnetljivo                                       | Na podlagi podatkov o preskusih.              |
| <b>Vnetljivost (trdo, plinasto)</b>               | Ni smiselno                                           | tekoče                                        |
| <b>Eksplozivne meje</b>                           | <b>Spodnja</b> 2.6 vol %<br><b>Zgornja</b> 12.3 vol % |                                               |
| <b>Plamenišče</b>                                 | -18 °C / -0.4 °F                                      | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| <b>Temperatura samovžiga</b>                      | 390 °C / 734 °F                                       |                                               |
| <b>Temperatura razpadanja</b>                     | ni razpoložljivih podatkov                            |                                               |
| <b>pH</b>                                         | 12                                                    | (1%)                                          |
| <b>Viskoznost</b>                                 | ni razpoložljivih podatkov                            |                                               |
| <b>Topnost v vodi</b>                             | >500 g/L (20°C)                                       |                                               |
| <b>Topnost v drugih topilih</b>                   | Ni razpoložljivih informacij.                         |                                               |
| <b>Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                                       |                                               |
| <b>Komponenta</b>                                 | <b>log Pow</b>                                        |                                               |
| Dimetilamin                                       | -0.274                                                |                                               |
| <b>Parni tlak</b>                                 | 287 mbar @ 25 °C                                      |                                               |
| <b>Gostota / Merná hmotnosť</b>                   | 0.775-0.890                                           |                                               |
| <b>Nasipna gostota</b>                            | Ni smiselno                                           | tekoče                                        |
| <b>Parna gostota</b>                              | 1.55                                                  | (Zrak = 1.0)                                  |
| <b>Lastnosti delcev</b>                           | Ni smiselno (tekočina)                                |                                               |

### 9.2 Drugi podatki

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Eksplozivne lastnosti</b> | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |
| <b>Hitrost izparevanja</b>   | Ni razpoložljivih informacij.                  |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje  
22-Sep-2023

## 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

## 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija

Ni razpoložljivih informacij.

Nevarne reakcije

Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.  
Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Kovine. Močni oksidanti. Kisline. Halogeni. Peroksidi. Oglikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NO<sub>x</sub>).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kategorija 4

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Kategorija 4

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta  | LD50 Ustno               | LD50 Kožno                | LC50 ob vdihavanju             |
|-------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Dimetilamin | LD50 = 698 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3900 mg/kg ( Rat ) | LC50 = 7340 ppm ( Rat ) 20 min |
| Voda        | -                        | -                         | -                              |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

ni razpoložljivih podatkov

Koža

ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje  
22-Sep-2023

## (h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi Dihalni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

**Simptomi / učinki, akutni in zapozneli**  
Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev**  
Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Vsebuje snov, ki je: Škodljivo za vodne organizme. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

| Komponenta  | sladkovodne ribe                                                                                                                                                                                                                                                               | vodna bolha                                   | sladkovodne alge                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | LC50: = 396 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 127 - 349 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 210 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 120 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 111 - 125 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 88.7 mg/L, 48h (Daphnia magna Straus) | EC50: = 9 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### Obstočnost

Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

#### Razgradnja v naprav za čiščenje odpad

Ne vsebuje snovi, ki so znane kot okolju nevarne ali nerazgradljive v napravah za obdelavo odpadne vode. Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta  | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|-------------|---------|-------------------------------------|
| Dimetilamin | -0.274  | ni razpoložljivih podatkov          |

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje  
22-Sep-2023

**12.4 Mobilnost v tleh** Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin. Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB** Ni podatkov za odmero.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**  
**Informacija o endokrinem disruptorju** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

**12.7. Drugi škodljivi učinki**  
**Obstojenjih organskih onesnaževal** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi.  
**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi.

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov** Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje** Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

**Evropski katalog odpadkov** V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

**Drugi podatki** Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN** UN1160  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** DIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**Podrazred nevarnosti** 8  
**14.4 Skupina embalaže** II

### ADR

**14.1 Številka ZN** UN1160  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** DIMETHYLAMINE AQUEOUS SOLUTION  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**Podrazred nevarnosti** 8  
**14.4 Skupina embalaže** II

### IATA

ACR16367

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje  
22-Sep-2023

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1160                          |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | DIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3                               |
| <b>Podrazred nevarnosti</b>            | 8                               |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                              |

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta  | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Dimetilamin | 124-40-3  | 204-697-4 | -      | -   | X        | X    | KE-11124 | X    | X    |
| Voda        | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X        | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Komponenta  | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dimetilamin | 124-40-3  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Voda        | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta  | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | 124-40-3  | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |
| Voda        | 7732-18-5 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta  | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | 124-40-3  | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Voda        | 7732-18-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje  
22-Sep-2023

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

klasifikacija WGK Water endangering class = 1 (self classification)

| Komponenta  | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred                             |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | WGK1                          | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponenta  | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimetilamin | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki  
H224 - Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi  
NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost  
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno  
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
RPE - Oprema za zaščito dihal  
LC50 - Smrtna koncentracija 50%  
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

TWA - Časovno umerjeno povprečje  
IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
LD50 - Smrtni odmerek 50%  
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%  
POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

# VARNOSTNI LIST

Dimethylamine, solution in water

Datum dopolnjene izdaje  
22-Sep-2023

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Fizikalne nevarnosti Na podlagi podatkov o preskusih.

Nevarnosti za zdravje Metoda izračuna.

Nevarnosti za okolje Metoda izračuna.

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Datum izdaje 10-Mar-2010

Datum dopolnjene izdaje 22-Sep-2023

Povzetek različice Ni smiselno.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**