

FSUT2650

CNS 15030化学品分类和标签

p-Toluidine

一、化學品與廠商資料

产品说明:
Product Description:

4-甲基苯胺
p-Toluidine

目錄號：
同義名稱
化學文摘社登記號碼(CAS No.)
分子式

T/2650/53
4-Aminotoluene; 4-Methylaniline
106-49-0
C7 H9 N

供應者

UK entity/business name
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

EU entity/business name
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
2440 Geel, Belgium

緊急聯絡電話/傳真電話

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtec US: (800) 424-9300
Chemtec EU: 001-703-527-3887

電子信箱

begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途
限制使用

實驗室化學品。
無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態
固體

外觀(物質狀態、顏色等)
淺棕色

氣味
芳香的

應急綜述

吞食有毒。皮膚接觸有毒。吸入有毒。可能造成皮膚過敏。造成嚴重眼刺激。對水生生物毒性非常大。懷疑致癌。對水生生物有毒並具有長期持續影響。光敏感性。

物質或混合物之危害分類

急性口服毒性	級別3
急性皮膚毒性	級別3
急性吸入毒性 - 粉塵和霧	級別3
嚴重眼損傷 / 眼刺激	級別2
皮膚致敏	級別 1
致癌性	級別2
急性水生毒性	級別 1
慢性水生毒性	級別2

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H317 - 可能造成皮膚過敏
 H319 - 造成嚴重眼睛刺激
 H400 - 對水生生物有極毒性
 H351 - 懷疑致癌
 H411 - 對水生生物有毒並具有長期持續影響
 H301 + H311 + H331 - 吞食、皮膚接觸或吸入有毒

危害防範措施

預防

P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置
 P201 - 使用前取得特別說明
 P261 - 避免吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧
 P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
 P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙
 P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用
 P272 - 受沾染的工作服不得帶出工作場所
 P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

反應

P301 + P310 - 若不慎吞食：立即呼救毒物諮詢中心或就醫
 P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗
 P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗
 P304 + P340 - 若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢
 P330 - 漱口
 P311 - 呼救毒物諮詢中心或就醫
 P361 + P364 - 立即脫掉所有受沾染的衣物，清洗後方可重新使用

儲存

P403 + P233 - 存放於通風良好處。 保持容器密閉
 P405 - 加鎖存放

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

無確定。

健康危害

吞食有毒。皮膚接觸有毒。吸入有毒。吸入有害。可能造成皮膚過敏。造成嚴重眼刺激。懷疑致癌。

環境危害

對水生生物毒性非常大。對水生生物有毒並具有長期持續影響。由於其水溶性，可能在環境中遷移。該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散。

對陸生脊椎動物有毒。本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
4-甲基苯胺	106-49-0	>95

四、急救措施

眼睛接觸

需要立即治療。立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。

皮膚接觸

立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子。需要立即治療。

吸入

離開暴露區域，並躺下。移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。需要立即治療。

食入

立即呼叫醫師。用水清潔口腔。

最重要症狀及危害效應

可能引起過敏性皮膚反應。過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅。

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

對醫師的備註

對症治療。

五、滅火措施

適用滅火劑

水噴霧。二氧化碳。化學乾粉。可以使用水霧冷卻密閉容器。Chemical foam。不得使用強力水流，因為它可能使火勢擴散和蔓延。可以使用水霧冷卻密閉容器。

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

可燃物質。易燃。容器受熱可能爆炸。不得讓消防水流入排水溝或水源。

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項

清除所有火源。採取靜電放電的預防措施。

環境注意事項

不得沖入地表水或污水排放系統。不可讓材料污染地下水系統。防止產品進入排水管。如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局。

防止擴散和清除的方法

提供充足通風。清掃並鏟到合適的容器中進行處置。清除所有火源。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置

不要吸入粉塵。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。採取靜電放電的預防措施。僅在封閉系統內或提供有合適的排風設備中處理產品。盡量減少粉塵產生和累積。遠離明火，熱表面和火源。

儲存

安全資料表

p-Toluidine

請存放於乾燥、陰涼且通風良好處。保持容器密閉。遠離熱源、火花和明火。防止陽光直接照射。加鎖保管。請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。

特定用途
在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
4-甲基苯胺	-	TWA: 2 ppm TWA: 8.8 mg/m ³		-

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
4-甲基苯胺	TWA: 2 ppm Skin	(Vacated) TWA: 2 ppm (Vacated) TWA: 9 mg/m ³ Skin		-	

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中。確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

個人防護設備

眼睛防護 護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護 防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意见
丁腈橡膠 氯丁橡膠 天然橡膠 PVC	見製造商的建議	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 穿戴合適的防護手套和防護衣物，以防止皮膚暴露在外

呼吸防護 當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器。
為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。
推薦的過濾器類型： 符合 EN 143的微粒過濾器

小規模/實驗室使用 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。
建議半面罩:- 粒子濾波：EN149:2001EN149:2001
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

環境暴露控制

防止產品進入排水管. 不可讓材料污染地下水系統. 如果有大量溢出物無法被控制, 則應通知地方當局.

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)	淺棕色	
物質狀態	固體	
氣味	芳香的	
嗅覺閾值	無可用資料	
pH 值	7.8	7 g/l aq.sol
熔點/熔點範圍	41 - 46 ° C / 105.8 - 114.8 ° F	
軟化溫度	無可用資料	
沸點/沸點範圍	200 ° C / 392 ° F	
閃火點 (開背或閉杯)	87 ° C / 188.6 ° F	方法 - 無可用資訊
蒸發率	不適用	固體
易燃性(固體, 氣體)	無可用資訊	
爆炸界限	下限 1.1 上限 6.6	
蒸氣壓	1.3 mbar @ 43 ° C	
蒸氣密度	不適用	固體
比重 / 密度	1.05	
堆積密度	無可用資料	
水溶性	可溶的	
在其他溶劑中的溶解度	無可用資訊	
分配係數(正辛醇/水)		
組分	Log Pow	
4-甲基苯胺	1.44	
自燃溫度	480 ° C / 896 ° F	
分解溫度	無可用資料	
黏度	不適用	固體
爆炸性		可能有空氣/蒸氣爆炸性混合物
氧化性質	無可用資訊	
分子式	C7 H9 N	
分子量	107.15	

十、安定性及反應性

安定性	對光敏感.
危害反應	無可用資訊.
可能之危害反應	無可用資訊.
應避免之狀況	溫度高於 220攝氏度時. 暴露於光. 不相容產品. 遠離明火, 熱表面和火源.
應避免之材料	酸類. 強氧化劑. 酸酐. 醯基氨. 氯甲酸酯.
危害分解物	氮氧化物 (NO _x). 一氧化碳 (CO). 二氧化碳.

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性:

安全資料表

p-Toluidine

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
4-甲基苯胺	LD50 = 336 mg/kg (Rat)	LD50 = 890 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 640 mg/m³ (Rat) 1 h

- (b) 皮膚腐蝕/刺激； 基於可用數據，不符合分類標準
- (c) 嚴重損傷/刺激眼部； 級別2
- (d) 呼吸或皮膚敏化作用；
呼吸系統
皮膚 基於可用數據，不符合分類標準
級別 1
皮膚接觸可能引起過敏
- (e) 生殖細胞致突變性； 基於可用數據，不符合分類標準
- (f) 致癌性； 級別2
下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分
- (g) 生殖毒性； 基於可用數據，不符合分類標準
- (h) STOT - 單次暴露； 基於可用數據，不符合分類標準
- (i) STOT - 重複暴露；
標的器官 基於可用數據，不符合分類標準
未知.
- (j) 吸入危險； 不適用
固體
- 症狀 /影響，嚴重并被延遲 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

十二、生態資料

生態毒性的影響 此產品含有下列對環境有危險的物質. 對水生生物有極毒性.

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
4-甲基苯胺	LC50: 100 - 220 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) LC50: 135 - 163 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)			EC50 = 150 mg/L 24 h EC50 = 4.27 mg/L 30 min

持久性及降解性 易生物降解
持久性 不太可能有持久性.
在污水處理廠中的降解 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

生物蓄積性 不一定是生物積累性的。

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
4-甲基苯胺	1.44	無可用資料

土壤中之流動性	該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性，可能在環境中遷移 在土壤中有高流動性
內分泌幹擾物資訊 持久性有機污染物 臭氧層破壞潛勢	本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物 本產品不含任何已知或可疑的物質 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物	不得排放到環境中。廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。
受污染包裝	將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。
其他資料	切勿沖刷至下水道。廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。此類化學品不可進入環境中。

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

聯合國編號	UN3451
聯合國運輸名稱	TOLUIDINES, SOLID
運輸危害分類	6.1
包裝類別	II

IMDG/IMO

聯合國編號	UN3451
聯合國運輸名稱	TOLUIDINES, SOLID
運輸危害分類	6.1
包裝類別	II

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號	UN3451
聯合國運輸名稱	TOLUIDINES, SOLID
運輸危害分類	6.1
包裝類別	II

使用者特殊預防措施	没有特别的注意事项
-----------	-----------

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版	台灣 - 有毒 化學物質名 錄	中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與化學 物質清 單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
4-甲基苯胺	X	-	X	X	203-403-1	X	X	X	X	X	X	KE-23448

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

Component	Toxic Chemical Substances Control Act (毒性化學物質管理法)
4-甲基苯胺 106-49-0 (>95)	Class I (1 wt%) TRQ = 50 kg

十六、其他資料

簽發日期 29-May-2015
 修訂日期 04-Apr-2024
 修訂摘要 不適用。

培訓建議

化學事故緊急應變培訓。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadvisor - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束