

## FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 21-janv.-2009

Date de révision 22-août-2023

Numéro de révision 5

### 1. Identification

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                | 1-Butanol                                                            |
| Cat No. :                     | CSA05004G; CSA05004P; CSB05004G; CSB05004P; CSA05004STR; CSA05004GSR |
| No. CAS                       | 71-36-3                                                              |
| Synonymes                     | n-Butanol; n-Butyl alcohol, Butan-1-ol                               |
| Utilisation recommandée       | Produits chimiques de laboratoire.                                   |
| Utilisations contre-indiquées | Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.              |

#### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

##### Company

##### **Importateur / Distributeur**

Fisher Scientific  
112 Colonnade Road,  
Ottawa, ON K2E 7L6,  
Canada  
Tel: 1-800-234-7437

Thermo Fisher Scientific  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Numéro d'appel d'urgence**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

### 2. Identification des dangers

#### Classification

##### **Classification WHMIS 2015**

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Liquides inflammables                                                  | Catégorie 3 |
| Toxicité orale aiguë                                                   | Catégorie 4 |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                   | Catégorie 2 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                           | Catégorie 1 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)   | Catégorie 3 |
| Organes cibles - Appareil respiratoire, Système nerveux central (SNC). |             |

#### Éléments d'étiquetage

##### **Mot indicateur**

Danger

**Mentions de danger**

Liquide et vapeurs inflammables  
Nocif en cas d'ingestion  
Provoque une irritation cutanée  
Provoque des lésions oculaires graves  
Peut irriter les voies respiratoires  
Peut causer de la somnolence et des étourdissements

**Conseils de prudence****Prévention**

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer  
Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception  
Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant  
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage  
Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles  
Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

**Intervention**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher  
EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin  
Rincer la bouche  
En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction  
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

**Entreposage**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche  
Garder sous clef

**Élimination**

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

**3: Composition/informations sur les composants**

| Composant          | No. CAS | % en poids |
|--------------------|---------|------------|
| Alcool n-butylique | 71-36-3 | 99         |

**4. Premiers soins****Conseils généraux**

Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

|                                                |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact avec les yeux</b>                   | Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Obtenir des soins médicaux.            |
| <b>Contact avec la peau</b>                    | Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.                              |
| <b>Inhalation</b>                              | Déplacer à l'air frais. Si la victime ne respire pas, administrer la respiration artificielle. Obtenir des soins médicaux si des symptômes apparaissent.   |
| <b>Ingestion</b>                               | Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau.                                                                                          |
| <b>Symptômes et effets les plus importants</b> | Difficulté à respirer. Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements |
| <b>Notes au médecin</b>                        | Traiter en fonction des symptômes                                                                                                                          |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agents extincteurs appropriés</b>              | La pulvérisation d'eau, le dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), une poudre extinctrice, une mousse anti-alcool. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b>           | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Point d'éclair</b>                             | 35 °C / 95 °F                                                                                                     |
| <b>Méthode -</b>                                  | CF (vase clos)                                                                                                    |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>            | 340 °C / 644 °F                                                                                                   |
| <b>Limites d'explosivité</b>                      |                                                                                                                   |
| Supérieures                                       | 11.2 vol %                                                                                                        |
| Inférieure                                        | 1.4 vol %                                                                                                         |
| <b>Sensibilité aux chocs</b>                      | Aucun renseignement disponible                                                                                    |
| <b>Sensibilité aux décharges électrostatiques</b> | Aucun renseignement disponible                                                                                    |

### Dangers spécifiques du produit

Inflammable. Risque d'inflammation. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent remonter jusqu'à la source d'ignition et causer un retour de flammes. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

### NFPA

**Santé**  
2

**Inflammabilité**  
3

**Instabilité**  
0

**Dangers physiques**  
N/A

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|                                                |                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Précautions personnelles</b>                | Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. S'assurer une ventilation adéquate.                |
| <b>Précautions environnementales</b>           | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement.                                                               |
| <b>Méthodes de confinement et de nettoyage</b> | Absorber avec une matière absorbante inerte. Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. |

## 7. Manutention et stockage

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manutention</b>  | Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter l'ingestion et l'inhalation.                                                                                                                    |
| <b>Entreposage.</b> | Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Zone contenant des substances inflammables. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Agent réducteur. Chlorures d'acide. cuivre. Alliage de cuivre. Anhydrides acides. |

## 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

### Directives relatives à l'exposition

| Composant          | Alberta                                  | Colombie-Britannique           | Ontario     | Québec                                                    | ACGIH TLV   | OSHA PEL                                                                                                                    | NIOSH                                                               |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butylique | TWA: 20 ppm<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 15 ppm<br>Ceiling: 30 ppm | TWA: 20 ppm | Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 152 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 20 ppm | Skin (Vacated)<br>Ceiling: 50 ppm (Vacated)<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 1400 ppm<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 150 mg/m <sup>3</sup> |

#### Légende

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

### Mesures techniques

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protection des yeux</b>  | Lunettes de sécurité                                                                             |
| <b>Protection des mains</b> | Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée. |

| Matériau des gants   | Le temps de passage | Épaisseur des gants | Commentaires à gants                                                  |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Caoutchouc butylique | > 480 minutes       | 0.35 mm             | Comme testé sous EN374-3                                              |
| Caoutchouc nitrile   | > 480 minutes       | 0.38 mm             | Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques |

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

### Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

#### **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Aucun renseignement disponible.

#### **Mesures d'hygiène**

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>État physique</b>                           | Liquide                        |
| <b>Aspect</b>                                  | Incolore                       |
| <b>Odeur</b>                                   | d'alcool                       |
| <b>Seuil de perception de l'odeur</b>          | Aucun renseignement disponible |
| <b>pH</b>                                      | Aucun renseignement disponible |
| <b>Point/intervalle de fusion</b>              | -89 °C / -128.2 °F             |
| <b>Point/intervalle d'ébullition</b>           | 117.6 °C / 243.7 °F            |
| <b>Point d'éclair</b>                          | 35 °C / 95 °F                  |
| <b>Méthode -</b>                               | CF (vase clos)                 |
| <b>Taux d'évaporation</b>                      | 0.46                           |
| <b>Inflammabilité (solide, gaz)</b>            | Non applicable                 |
| <b>Limites d'inflammabilité ou d'explosion</b> |                                |
| Supérieures                                    | 11.2 vol %                     |
| Inférieure                                     | 1.4 vol %                      |
| <b>Pression de vapeur</b>                      | 6.7 mbar @ 20 °C               |
| <b>Densité de vapeur</b>                       | 2.6                            |
| <b>Densité</b>                                 | 0.810                          |
| <b>Solubilité</b>                              | Légèrement soluble dans l'eau  |
| <b>Coefficient de partage octanol: eau</b>     | Aucune donnée disponible       |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>         | 340 °C / 644 °F                |
| <b>Température de décomposition</b>            | Aucun renseignement disponible |
| <b>Viscosité</b>                               | 2.95 mPa.s (20 °C)             |
| <b>Formule moléculaire</b>                     | C4 H10 O                       |
| <b>Masse moléculaire</b>                       | 74.12                          |
| <b>Indice de réfraction</b>                    | 1.390 - 1.400                  |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Danger de réaction</b>                  | Aucun connu suivant les informations fournies.                                                           |
| <b>Stabilité</b>                           | Stable dans des conditions normales.                                                                     |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Produits incompatibles. |
| <b>Matières incompatibles</b>              | Agents oxydants forts, Agent réducteur, Chlorures d'acide, cuivre, Alliage de cuivre, Anhydrides acides  |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2)                                                       |
| <b>Polymérisation dangereuse</b>           | Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.                                                        |

**Réactions dangereuses**

Aucun dans des conditions normales de traitement.

**11. Données toxicologiques****Toxicité aiguë****Renseignements sur le produit**  
**Renseignements sur les composants**

| Composant         | DL50 orale               | DL50 épidermique             | LC50 Inhalation             |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Alcool n-butylque | LD50 = 700 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3402 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 8000 ppm ( Rat ) 4 h |

**Toxicologically Synergistic Products**

Aucun renseignement disponible

**Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée****Irritation**

Irritation grave des yeux; Irritant pour les voies respiratoires et la peau

**Sensibilisation**

Aucun renseignement disponible

**Cancérogénicité**

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un cancérogène.

| Composant         | No. CAS | CIRC           | NTP            | ACGIH          | OSHA           | Mexique        |
|-------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alcool n-butylque | 71-36-3 | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) | Non inscrit(e) |

**Effets mutagènes**

Aucun renseignement disponible

**Effets sur la reproduction**

Aucun renseignement disponible.

**Effets sur le développement**

Aucun renseignement disponible.

**Tératogénicité**

Aucun renseignement disponible.

**STOT - exposition unique**  
**STOT - exposition répétée**Appareil respiratoire Système nerveux central (SNC)  
Aucun connu**Danger par aspiration**

Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets, aigus et différés**

Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements

**Renseignements sur les perturbateurs endocriniens**

Aucun renseignement disponible

**Autres effets nocifs**

Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

**12. Données écologiques****Écotoxicité**

Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires.

| Composant         | Algue d'eau douce                                                                                                                                                              | Poisson d'eau douce                                                                                                                                                                                                                  | Microtox                                                                                              | Daphnia magna                                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butylque | EC50: 225 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) OECD Guideline 201<br>EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 500 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) | LC50: 1376 mg/L, 96h (Pimephales promelas) OECD Guideline 203 : 100000 - 500000 µg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1740 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1910000 µg/L, 96h static (Pimephales) | EC50 = 2041.4 mg/L 5 min<br>EC50 = 2186 mg/L 30 min<br>EC50 = 3980 mg/L 24 h<br>EC50 = 4400 mg/L 17 h | EC50: 1328 mg/L, 48h (Daphnia magna) OECD Guideline 202<br>EC50: 1897 - 2072 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 1983 mg/L, 48h (Daphnia magna) |

|  |  |                                                                             |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | promelas)<br>LC50: 1730 - 1910 mg/L,<br>96h static (Pimephales<br>promelas) |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Persistance et dégradabilité** Soluble dans l'eau Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

**Bioaccumulation** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité** . Mobilité probable dans l'environnement en raison de sa solubilité dans l'eau.

| Composant          | Log Poctanol/eau |
|--------------------|------------------|
| Alcool n-butylique | 1                |

### 13. Données sur l'élimination

**Méthodes d'élimination** Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

| Composant                    | RCRA - déchets de série U | RCRA - déchets de série P |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Alcool n-butylique - 71-36-3 | U031                      | -                         |

### 14. Informations relatives au transport

#### DOT

No ONU UN1120  
Nom officiel d'expédition BUTANOLS  
Classe de danger 3  
Groupe d'emballage III

#### TMD

No ONU UN1120  
Nom officiel d'expédition BUTANOLS  
Classe de danger 3  
Groupe d'emballage III

#### IATA

No ONU UN1120  
Nom officiel d'expédition BUTANOLS  
Classe de danger 3  
Groupe d'emballage III

#### IMDG/IMO

No ONU UN1120  
Nom officiel d'expédition BUTANOLS  
Classe de danger 3  
Groupe d'emballage III

### 15. Informations sur la réglementation

#### Inventaires internationaux

| Composant          | No. CAS | DSL | NDSL | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | EINECS    | ELINCS | NLP |
|--------------------|---------|-----|------|------|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----|
| Alcool n-butylique | 71-36-3 | X   | -    | X    | ACTIVE                                        | 200-751-6 | -      | -   |

| Composant          | No. CAS | IECSC | KECL     | ENCS | ISHL | TCSI | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|---------|-------|----------|------|------|------|------|-------|-------|
| Alcool n-butylique | 71-36-3 | X     | KE-03867 | X    | X    | X    | X    | X     | X     |

#### Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

**TSCA** - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

**EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

**IECSC** - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

**KECL** - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**PICCS** - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

## Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

| Composant          | NPRI                                       | Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques | Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA) |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butylique | Part 1, Group A Substance Part 4 Substance |                                                                                           |                                                            |

## Autres réglementations internationales

### Autorisation/Restrictions selon EU REACH

| Composant          | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcool n-butylique | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                               | -                                                                                                           |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Composant          | No. CAS | OECD HPV   | Des polluants organiques persistants | Potentiel de destruction de l'ozone | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
|--------------------|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alcool n-butylique | 71-36-3 | Inscrit(e) | Non applicable                       | Non applicable                      | Non applicable                                |

| Composant          | No. CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Alcool n-butylique | 71-36-3 | Non applicable                                                                                               | Non applicable                                                                                                   | Non applicable             | Non applicable                     |

## 16. Autres informations

### Préparée par

Affaires réglementaires  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

### Date de préparation

21-janv.-2009

### Date de révision

22-août-2023

### Date d'impression

22-août-2023

### Sommaire

Ce document a été mis à jour pour se conformer aux exigences du SIMDUT 2015 pour s'aligner sur le Système général harmonisé (SGH) pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

**Fin de la fiche de données de sécurité**