

Silver two part conductive adhesive, resin

一、化學品與廠商資料

产品描述:

Product Description:

Silver two part conductive adhesive, resin

Silver two part conductive adhesive, resin

目錄號:

12942-resin

供應者

Alfa Aesar
Avocado Research Chemicals, Ltd.
Shore Road
Port of Heysham Industrial Park
Heysham, Lancashire LA3 2XY
United Kingdom
Office Tel: +44 (0) 1524 850506
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

緊急電話號碼

在健康，安全和環境部門的正常時間。在正常時間後致電化學品運輸緊急應變中心+86 10 5100 3039 找 Carechem。

電子信箱

uktech@alfa.com
www.alfa.com

推薦用途

不建議的用途

實驗室化學品。
無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態
糊狀物

外觀
銀

氣味
輕度

應急綜述

造成皮膚刺激。可能造成皮膚過敏。造成嚴重眼刺激。懷疑造成遺傳性缺陷。懷疑致癌。對水生生物有毒並具有長期持續影響。

物質或混合物之危害分類

皮膚腐蝕/刺激	級別 2
嚴重眼損傷 / 眼刺激	級別 2
皮膚致敏	級別 1
生殖細胞突變性	級別 2
致癌性	級別 2
慢性水生毒性	級別 2

標示元素



警示語

警告

危害警告訊息

H315 - 造成皮膚刺激
 H317 - 可能造成皮膚過敏
 H319 - 造成嚴重眼睛刺激
 H341 - 懷疑會造成遺傳性缺陷
 H351 - 懷疑致癌
 H411 - 對水生生物有毒並具有長期持續影響

危害防範措施**預防**

P201 - 使用前取得特別說明
 P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置
 P261 - 避免吸入粉塵/煙霧/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧
 P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
 P272 - 受污染的工作服不得帶出工作場所
 P280 - 穿著佩戴防護手套/防護服/防護眼罩/防護面具

反應

P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗
 P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗
 P308 + P313 - 如接觸到或在意，求醫治療/諮詢。
 P362 - 脫掉污染的衣服，清洗後方可重新使用

儲存

P403 - 存放於通風良好處

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

無確定。

健康危害

造成皮膚刺激。可能造成皮膚過敏。造成嚴重眼刺激。懷疑造成遺傳性缺陷。懷疑致癌。

環境危害

對水生生物有毒並具有長期持續影響。由於其低水溶性，不可能在環境中遷移。溢出物不太可能穿透土壤。

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	重量百分含量
銀	7440-22-4	70.0
4,4-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物	25068-38-6	25.0
缩水甘油丁醚	2426-08-6	5.0

四、急救措施

眼睛接觸

用大量水徹底沖洗至少15分鐘並請教醫生。

皮膚接觸

立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子。

吸入

移至空氣清新處。

食入

用水漱口，然後飲用大量的水。

最重要症狀及效應

可能引起過敏性皮膚反應。過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

對急救人員之自我防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

對醫師的備註

對症治療。

五、滅火措施

適用的滅火劑

請使用適合當地境況與周遭環境的滅火措施。

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊。

化學品引起的特殊危害

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項

確保足夠的通風。

環境注意事項

不得沖入地表水或污水排放系統。不得排放到環境中。不可讓材料污染地下水系統。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置

確保足夠的通風。

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥且通風良好處。

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	香港	英國
銀	-	TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr
縮水甘油丁醚	TWA: 60 mg/m ³ STEL: 120 mg/m ³	TWA: 25 ppm TWA: 133 mg/m ³	-	-

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH	歐盟
銀	TWA: 0.1 mg/m ³	(Vacated) TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.01 mg/m ³	IDLH: 10 mg/m ³ TWA: 0.01 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr
縮水甘油丁醚	TWA: 3 ppm	(Vacated) TWA: 25 ppm	IDLH: 250 ppm	

安全資料表

Silver two part conductive adhesive, resin

	Skin	(Vacated) TWA: 135 mg/m ³ TWA: 50 ppm TWA: 270 mg/m ³	Ceiling: 5.6 ppm Ceiling: 30 mg/m ³	
--	------	---	---	--

監測方法

暴露控制

工程措施

確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。 只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

個人防護設備

眼睛防護 護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護 防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意见
一次性手套	見製造商的建議	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。 请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。 请参阅制造商/供应商信息。 确保手套适合任务。 化学兼容性。 灵巧。 操作条件。 用户的易感性，例如敏化的影响。 同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。 删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 長袖衫

呼吸防護 當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器。
為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途 在通風不良的情況下,戴合適的呼吸設備。

小規模/實驗室使用 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。
使用RPE時，應該進行面罩密封測試。

衛生措施 依照良好的工業衛生和安全實踐進行操作。

環境暴露控制 防止產品進入排水管。 不可讓材料污染地下水系統。 如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局。

九、物理及化學性質

外觀	銀	
物質狀態	糊狀物	。
氣味	輕度	
嗅覺閾值	無可用資料	
酸鹼值 (pH)	不適用	。
熔點/熔點範圍	無可用資料	
軟化溫度	無可用資料	
沸點/沸點範圍	無可用資訊	
閃火點	341 ° C / 645.8 ° F	方法 - 無可用資訊
蒸發率	無可用資料	
易燃性(固體，氣體)	無可用資訊	
爆炸界限	無可用資料	
蒸氣壓	無可用資料	
蒸氣密度	無可用資料	(空氣 = 1.0)
比重 / 密度	無可用資料	
堆積密度	無可用資料	

安全資料表

Silver two part conductive adhesive, resin

水溶性
 在其他溶劑中的溶解度
 分配係數(正辛醇/水)
 組分
 縮水甘油丁醚
 自燃溫度
 分解溫度
 黏度
 爆炸性
 氧化性質

不溶的
 無可用資訊
 Log Pow
 0.63
 無可用資料
 無可用資料
 無可用資料
 非易爆
 無可用資訊

十、安定性及反應性

安定性 正常條件下穩定。
 危害反應 無相關信息。
 危害性聚合作用 無可用資訊。
 應避免之狀況： 未知。
 應避免之材料 堿, 氧化劑。
 危害分解物 一氧化碳 (CO), 二氧化碳, 金屬氧化物。

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性；
 組成部分的毒理學數據

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
銀	LD50 > 5000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	
4,4-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物	LD50 = 11400 mg/kg (Rat)		
縮水甘油丁醚	LD50 = 2050 mg/kg (Rat) LD50 = 1660 mg/kg (Rat)	LD50 = 788 mg/kg (Rabbit) LD50 > 2150 mg/kg (Rat) LD50 = 2520 µ L/kg (Rabbit)	LC50 = 2590 ppm (Rat) 4 h

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 級別 2
 (c) 嚴重損傷/刺激眼部； 級別 2
 (d) 呼吸或皮膚敏化作用；
 呼吸系統 無可用資料
 皮膚 級別 1
 (e) 生殖細胞致突變性； 級別 2
 (f) 致癌性； 級別 2
 下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

Silver two part conductive adhesive, resin

組分	歐盟	UK	德國	國際癌症研究機構 (IARC)
縮水甘油丁醚			Cat. 3B	

(g) 生殖毒性； 無可用資料

(h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露； 無可用資料

標的器官 未知.

(j) 吸入危險； 無可用資料

症狀 /影響，嚴重并被延遲 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

十二、生態資料

生態毒性的影響 此產品含有下列對環境有危險的物質。含有的物質為：. 對水生生物有極毒性。可能對環境造成長期不利影響。不要让材料污染地下水系統。.

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
銀	LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)		

持久性及降解性 該產品含有重金屬。預防釋放到環境中。要求特殊預處理
持久性 不溶於水，可能會持續。
在污水處理廠中的降解 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

生物蓄積性 可能有一定的生物累積潛力; 產品發生生物濃縮的潛力較高

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
縮水甘油丁醚	0.63	無可用資料

土壤中之流動性 溢出物不太可能穿透土壤 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移

內分泌干擾物資訊

組分	EU - 內分泌干擾物候選清單	EU - 內分泌干擾物 - 已評估物質	日本-內分泌干擾物資訊
4,4-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物	Group III Chemical		

持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質
臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

來自殘留物/未使用過的產品的廢棄物 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當

Silver two part conductive adhesive, resin

地規定處理。

受污染包裝

將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。

其他資料

不要將廢水排放到陰溝中去。 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。此類化學品不可進入環境中。

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

不受管制

IMDG/IMO

不受管制

IATA

不受管制

使用者特殊預防措施

没有特别的注意事项

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物 品名表 - 2012版	台灣 - 有 毒化學物 質名錄	中國現有化 學物質名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓化 學品與化 學物質清 單 (PICCS)	ENCS	澳大利亞 化學物質 目錄 (AICS)	韓國既有 化學品目 錄 (KECL)
銀	-	-	X	X	231-131-3	X	X	X	-	X	X
4,4-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯 甲基)环氧乙烷的聚合物	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X
縮水甘油丁醚	-	X	X	X	219-376-4	X	X	X	X	X	X

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

製備來自於

健康，安全和環境部

簽發日期

01-Aug-2018

修訂日期

01-Aug-2018

修訂摘要

首次發行。

培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

圖例

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

Silver two part conductive adhesive, resin

IECSC - 中國現有化學物質名錄
KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄
NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

TWA - 時間加權平均值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

IARC - 國際癌症研究機構

DNEL - 衍生出來的無影響水平

PNEC - 預告的無影響的濃度

RPE - 呼吸防護器材

LD50 - 致命劑量50%

LC50 - 致命濃度50%

EC50 - 有效濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

POW - 分配係數 辛醇:水

PBT - 持久性, 生物累積性, 毒性

vPvB - 持久性, 生物累積性

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

OECD - 經濟合作與發展組織

ATE - 急性毒性評估

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

VOC - 揮發性有機化合物

主要參考文獻和資料來源

供應商安全數據表, Chemadviser - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

物理性危害

基於測試數據

健康危害

計算方法

環境危害

計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

根據我們所掌握的最新知識、資訊和觀念, 本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南, 並不能作為保證書或品質說明書。這些資訊僅用於指定的特定物質, 可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質, 除非文中另有規定

安全資料表結束