# DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**Izdošanas datums** 19-Jūn-2009 **Pārskatīšanas datums** 28-Jan-2025 **Izmaiņu kārtas skaitlis** 9

## 1. iedaļa: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA IDENTIFICĒŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

**Produkta apraksts:** **Ammonia, ca 7N solution in methanol**
**Cat No. :** **133710000; 133710010; 133710025; 133710250; 133710251**

**Unikālais formulas identifikators (UFI)** **5EFJ-6TF4-SW01-XM4S**

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

**Ieteicamais pielietojums** Laboratorijas ķimikālijas.
**Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot** Informācija nav pieejama

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

**Uzņēmējs abiedrība**

**ES vienība / uzņēmuma nosaUK ums**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Lielbritānijas vienība / uzņēmuma nosaUK ums**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-pasta adrese** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informacijai , telefona zvans: 001-800-227-6701
Informacijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadijuma, : +32 14 57 52 99
Telefona numurs avarijas gadijuma, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

**SAINDĒŠANĀS CENTRU - Nuorodos apie pagalbos informacines** +37167042473
lvgmc(at)lvgmc.lv
http://www.meteo.lv/en

## 2. iedaļa: BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

**CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

| | |
|---|---|
| Uzliesmojoši šķidrumi | 2. kategorija (H225) |

**Apdraudējums veselībai**

| | |
|---|---|
| Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi | 3. kategorija (H301) |
| Akūtā toksicitāte, iedarbojoties caur ādu | 3. kategorija (H311) |
| Akūta toksicitāte ieelpojot - tvaiki | 3. kategorija (H331) |
| Kodīgs ādai/ Kairinošs ādai | 1. kategorija B (H314) |
| Nopietns acu bojājums/kairinājums | 1. kategorija (H318) |
| Specifiskā mērķa orgāna toksicitāte - (vienreizēja saskare)) | 1. kategorija (H370) |

**Vides apdraudējumi**

| | |
|---|---|
| Hroniska toksicitāte ūdens videi | 3. kategorija (H412) |

*Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu*

## 2.2. Etiķetes elementi

**Signālvārds** **Bīstami**

**Bīstamības paziņojumi**

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H301 + H311 + H331 - Toksisks, ja norīts, saskaras ar ādu vai iekļūst elpceļos
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
H370 - Rada orgānu bojājumus
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
EUH071 - Kodīgs elpceļiem

**Piesardzības paziņojumi**

P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus
P301 + P330 + P331 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot
P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

## 2.3. Citi apdraudējumi

Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem
Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

### 3.2. Maisījumi

| Sastāvdaļa | CAS Nr | EK Nr | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Amonjaks | 7664-41-7 | EEC No. 231-635-3 | 12 | Flam. Gas 2 (H221)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>(EUH071) |
| Metanols | 67-56-1 | 200-659-6 | 88 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370) |

| Sastāvdaļa | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL) | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|---|---|---|---|
| Amonjaks | STOT SE 3 : C ≥ 5 % | 1 | - |
| Metanols | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10 | - | - |

| Sastāvdaļas | REACH Nr. | |
|---|---|---|
| Amonjaks | 01-2119488876-14 | |
| Metilspirts | 01-2119392409-28 | |

*Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu*

## 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

**Vispārīgi norādījumi** Parādīt šo drošības datu lapu ārstējošajam ārstam. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

**Saskare ar acīm** Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

**Saskare ar ādu** Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

**Norīšana** NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru.

**Ieelpošana** Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja cietušais ir norijis vai ieelpojis vielu, neveikt elpināšanu ar paņēmienu no mutes mutē, bet veikt mākslīgo elpināšanu ar pirmās palīdzības paketes maskas palīdzību, kas aprīkota ar vienvirziena vārstuli, vai citas piemērotas medicīniskas elpināšanas ierīces palīdzību. Pārvietot svaigā gaisā. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

**Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā** Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos.

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa apdegumus pēc visu veidu iedarbības. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādus simptomus kā galvassāpes, reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu: Produkts ir kodigs materials. Kunga skaloš ana vai vemš anas izraisiš ana ir kontrindiceta. Javeic izmeklejumi, lai konstatetu iespejamo kunga vai baribas vada perforaciju: Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus

**4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**

**Piezīmes terapeitiem** Veikt simptomātisko ārstēšanu.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi**

**Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**
NOglekļa dioksīds ($CO_2$), Sausais ugunsdzēšanas pulveris, Sausas smiltis, Pret spirtu noturīgas putas. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

**Ugunsdzēšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ**
Nav pieejama informācija.

**5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Produkts izraisa acu, ādas un gļotādu apdegumus. Uzliesmojošs. Tvertnes karsējot var sprāgt. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās ierosinātājam un uzliesmot.

**Bīstamie degšanas produkti**
Slāpekļa oksīdi (NOx), Amonjaks, Formaldehīds.

**5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki.

## 6. iedaļa: PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Evakuēt personālu uz drošām zonām. Evakuēt cilvēkus virzienā pret vēju no izlijušā vai izbirušā produkta/ noplūdes vietas. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

**6.2. Vides drošības pasākumi**

Nedrīkst izvadīt ūdenstilpēs vai mājsaimniecību kanalizācijas sistēmā.

**6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli**

Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Izmantot nedzirksteļojošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas.

**6.4. Atsauce uz citām iedaļām**

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Lietot vienigi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Neieelpot dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Nenorīt. Ja norīts, nekavējoties izsaukt medicīnisko palīdzību. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Lai izvairītos no statiskās elektrības izlādes radītās tvaiku aizdegšanās, visām aprīkojuma metāliskajām daļām jābūt iezemētām. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

**Higiēnas pasākumi**
Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabat inerta atmosfera. Salde anas lidzekli vai uzliesmojo i produkti. Tvertni stingri noslēgt. Aizsargāt no mitruma. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas.

3. klase

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

**Ekspozīcijas robežvērtības**
sarakstu avots **EU** - Komisijas Direktīva (ES) 2019/1831 (2019. gada 24. oktobris), ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK **LV** - Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 325-Darba aizsardzības prasības saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietāsRīgā, 2007. gada 15. maijā, publicēts "Latvijas Vestnesī", 80 (3656), 18.05.2007, stājas spēkā 19.05.2007.Grozījumi-Latvijas Vēstnesis" Nr. 137(6223) 12.04.2018

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija | Beļģija | Spānija |
|---|---|---|---|---|---|
| Amonjaks | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 14 mg/m³ (8h)<br>STEL: 50 ppm (15min)<br>STEL: 36 mg/m³ (15min) | STEL: 35 ppm 15 min<br>STEL: 25 mg/m³ 15 min<br>TWA: 25 ppm 8 hr<br>TWA: 18 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 10 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 7 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 14 mg/m³. restrictive limit | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 14 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 50 ppm 15 minuten<br>STEL: 36 mg/m³ 15 minuten | STEL / VLA-EC: 50 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 36 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 14 mg/m³ (8 horas) |
| Metanols | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm TWA; 266 mg/m³ TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm STEL; 333 mg/m³ STEL | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m³. restrictive limit: this value is not set by | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m³ 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor. Peau | | |

| Sastāvdaļa | Itālija | Vācija | Portugāle | Nīderlande | Somija |
|---|---|---|---|---|---|
| Amonjaks | TWA: 20 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 14 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 50 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 36 mg/m³ 15 minuti. Short-term | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 14 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 14 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 28 mg/m³ | STEL: 50 ppm 15 minutos<br>STEL: 36 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 14 mg/m³ 8 horas | STEL: 50 ppm 15 minuten<br>STEL: 36 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 14 mg/m³ 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 50 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 36 mg/m³ 15 minuutteina |
| Metanols | TWA: 200 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average<br>Pelle | 100 ppm TWA MAK; 130 mg/m³ TWA MAKSkin absorber | STEL: 250 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m³ 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 133 mg/m³ 8 uren | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 270 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 330 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Sastāvdaļa | Austrija | Dānija | Šveice | Polija | Norvēģija |
|---|---|---|---|---|---|
| Amonjaks | MAK-KZGW: 50 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 36 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 14 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 14 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 36 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 50 ppm 15 minutter | STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 28 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 14 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 28 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 14 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 15 ppm 8 timer<br>TWA: 11 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 20 ppm 8 timer<br>STEL: 50 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 36 mg/m³ 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 30 ppm 15 minutter. a transitional norm valid 2013-2024, applies to farmers at livestock production buildings constructed before 2002;value calculated |
| Metanols | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 520 mg/m³ 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 520 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 162.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |

| Sastāvdaļa | Bulgārija | Horvātija | Īrija | Kipra | Čehijas Republika |
|---|---|---|---|---|---|
| Amonjaks | TWA: 14.0 mg/m³<br>TWA: 20 ppm<br>STEL : 50 ppm<br>STEL : 36.0 mg/m³ | TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 14 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 50 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 36 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr. anhydrous<br>TWA: 14 mg/m³ 8 hr. anhydrous<br>STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 36 mg/m³ 15 min | STEL: 50 ppm<br>STEL: 36 mg/m³<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 14 mg/m³ | TWA: 14 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 36 mg/m³ |
| Metanols | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m³ 8 | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m³ 15 | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 250 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | satima. | min<br>Skin | | Ceiling: 1000 mg/m³ |

| Sastāvdaļa | Igaunija | Gibraltar | Grieķija | Ungārija | Īslande |
|---|---|---|---|---|---|
| Amonjaks | TWA: 20 ppm 8 tundides.<br>TWA: 14 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 50 ppm 15 minutites.<br>STEL: 36 mg/m³ 15 minutites. | | STEL: 50 ppm<br>STEL: 35 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 35 mg/m³ | STEL: 50 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 36 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 20 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 14 mg/m³ 8 órában. AK | STEL: 50 ppm 5 minutes<br>STEL: 36 mg/m³ 5 minutes<br>TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 14 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| Metanols | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m³ 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m³ 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 260 mg/m³ 8 órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m³ |

| Sastāvdaļa | Latvija | Lietuva | Luksemburga | Malta | Rumānija |
|---|---|---|---|---|---|
| Amonjaks | STEL: 50 ppm<br>STEL: 36 mg/m³<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 14 mg/m³ | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 14 mg/m³ IPRD<br>STEL: 50 ppm<br>STEL: 36 mg/m³ | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 14 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 50 ppm 15 Minuten<br>STEL: 36 mg/m³ 15 Minuten | TWA: 20 ppm<br>TWA: 14 mg/m³<br>STEL: 50 ppm 15 minuti<br>STEL: 36 mg/m³ 15 minuti | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 14 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 50 ppm 15 minute<br>STEL: 36 mg/m³ 15 minute |
| Metanols | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m³ IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m³ 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m³ 8 ore |

| Sastāvdaļa | Krievija | Slovākijas Republikas | Slovēnija | Zviedrija | Turcija |
|---|---|---|---|---|---|
| Amonjaks | MAC: 20 mg/m³ | Ceiling: 36 mg/m³<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 14 mg/m³ | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 14 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 50 ppm 15 minutah anhydrous<br>STEL: 36 mg/m³ 15 minutah anhydrous | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 36 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 14 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 14 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 50 ppm 15 dakika<br>STEL: 36 mg/m³ 15 dakika |
| Metanols | TWA: 5 mg/m³ 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m³ | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m³ | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m³ 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m³ 15 minutah | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 250 mg/m³ 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m³ 8 saat |

**Biologiskas robe˛vertibas**
sarakstu avots

| Sastāvdaļa | Eiropas Savienība | Apvienotā Karaliste | Francija | Spānija | Vācija |
|---|---|---|---|---|---|
| Metanols | | | Methanol: urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | shifts ) |

| Sastāvdaļa | Itālija | Somija | Dānija | Bulgārija | Rumānija |
|---|---|---|---|---|---|
| Metanols | | | | | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |

| Sastāvdaļa | Gibraltar | Latvija | Slovākijas Republikas | Luksemburga | Turcija |
|---|---|---|---|---|---|
| Metanols | | | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure | | |

**Monitoringa metodes**
EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

**Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)**
Skat. tabulu par vērtībām

| Component | Akūta iedarbība vietējās (Dermāli) | Akūta iedarbība sistēmiski (Dermāli) | hroniskas sekas vietējās (Dermāli) | Hroniskas sekas sistēmiski (Dermāli) |
|---|---|---|---|---|
| Amonjaks<br>7664-41-7 ( 12 ) | | DNEL = 6.8mg/kg bw/day | | DNEL = 6.8mg/kg bw/day |
| Metanols<br>67-56-1 ( 88 ) | | DNEL = 20mg/kg bw/day | | DNEL = 20mg/kg bw/day |

| Component | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|---|---|---|---|---|
| Amonjaks<br>7664-41-7 ( 12 ) | DNEL = 36mg/m$^3$ | DNEL = 47.6mg/m$^3$ | DNEL = 14mg/m$^3$ | DNEL = 47.6mg/m$^3$ |
| Metanols<br>67-56-1 ( 88 ) | DNEL = 130mg/m$^3$ | DNEL = 130mg/m$^3$ | DNEL = 130mg/m$^3$ | DNEL = 130mg/m$^3$ |

**Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)**
Sk vērtības zemāk.

| Component | Saldūdens | Saldūdens nogulsnēs | ūdens intermitējošs | Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amonjaks<br>7664-41-7 ( 12 ) | PNEC = 0.0011mg/L | | PNEC = 0.0068mg/L | | |
| Metanols<br>67-56-1 ( 88 ) | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg sediment dw | PNEC = 1540mg/L | PNEC = 100mg/L | PNEC = 100mg/kg soil dw |

| Component | Jūras ūdens | Jūras ūdens nogulsnēs | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|---|---|---|---|---|---|
| Amonjaks<br>7664-41-7 ( 12 ) | PNEC = 0.0011mg/L | | | | |
| Metanols<br>67-56-1 ( 88 ) | PNEC = 2.08mg/L | PNEC = 7.7mg/kg sediment dw | | | |

**8.2. Iedarbības pārvaldība**

**Tehniskā pārvaldība**
Lietot vienigi kimiskiem produktiem paredzeta velkmes skapi. Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās.
Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

**Individuālās aizsardzības līdzekļi**

**Acu aizsardzība** Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri |
|---|---|---|---|---|
| Dabiskais kaučuks<br>Nitrilkaučuks<br>Neoprēns<br>PVC | Skatīt ražotāji ieteikumus | - | EN 374 | (minimālā prasība) |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.
Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.
Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.
Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.
Noņemt cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

**Elpošanas ceļu aizsardzība** Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.
Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts

**Lielformāta / ārkārtas lietojumi** Ja ir parsniegtas ekspozicijas robe˛vertibas vai, ja izpau˛as kairinajums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasibam sertificetu respiratoru
**Ieteicamais filtra tips:** EN 143 prasībām atbilstošs daļiņu filtrs vai Neorganiskās gāzes un tvaiki filtru B tips pelēks atbilst EN14387

**Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana** Ja ir parsniegtas ekspozicijas robe˛vertibas vai, ja izpau˛as kairinajums vai citi simptomi, lietot saskana ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasibam sertificetu respiratoru.
**Ieteicams 1/2 maska: -** Daļiņu filtrēšanas skaits: EN149: 2001
Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic

**Vides riska pārvaldība** Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām**

**Fizikālais stāvoklis** Šķidrums

**Izskats** Dzidrs Bezkrāsains - Gaiši dzeltena
**Smarža** Amonjakam lidziga
**Smaržas uztveršanas slieksnis** Nav pieejama informācija
**Kušanas punkts/kušanas diapazons** Nav pieejama informācija
**Mīkstināšanās temperatūra** Nav pieejama informācija
**Viršanas punkts/viršanas** Nav pieejama informācija

| | | |
|---|---|---|
| **temperatūras intervāls** | | |
| **Uzliesmojamība (Šķidrums)** | Viegli uzliesmojošs | Pamatots ar testa datiem |
| **Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)** | Nav piemērojams | Šķidrums |
| **Sprādzienbīstamības robežas** | Nav pieejama informācija | |
| **Uzliesmošanas temperatūra** | 14 °C / 57.2 °F | **Metode -** Nav pieejama informācija |
| **Pašuzliesmošanas temperatūra** | Nav pieejama informācija | |
| **Noārdīšanās temperatūra** | Nav pieejama informācija | |
| **pH** | Nav piemērojams | |
| **Viskozitāte** | Nav pieejama informācija | |
| **Šķīdība ūdenī** | Nav pieejama informācija | |
| **Šķīdība citos šķīdinātājos** | Nav pieejama informācija | |
| **Sadalīšanās koeficients (n-oktanola - ūdens sistēmā)** | | |
| **Sastāvdaļa** | **log Pow** | |
| Metanols | -0.74 | |
| **Tvaika spiediens** | Nav pieejama informācija | |
| **Blīvums / Īpatnējais svars** | 0.770 | |
| **Tilpummasa** | Nav piemērojams | Šķidrums |
| **Tvaika blīvums** | Nav pieejama informācija | (Gaiss = 1,0) |
| **Daļiņu raksturojums** | Nav piemērojams (šķidrums) | |

**9.2. Cita informācija**

**Sprādzienbīstamība** Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

**10.1. Reaģētspēja**

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

**10.2. Ķīmiskā stabilitāte**

Higroskopisks.

**10.3. Bīstamu reakciju iespējamība**

**Bīstama polimerizācija** Bīstama polimerizācija nenotiks.
**Bīstamu reakciju iespējamība** Normālos apstrādes apstākļos nekāds.

**10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās**

Nesavietojami produkti. Parmerigs karstums. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Paklau ana mitra gaisa vai udens iedarbibai.

**10.5. Nesaderīgi materiāli**

Spēcīgi oksidētāji. Skābes. Skābi hlorīdi. Skābju hloranhidrīdi. Stipri reducētāji. Ūdens. Halogēni.

**10.6. Bīstami noārdīšanās produkti**

Slāpekļa oksīdi (NOx). Amonjaks. Formaldehīds.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

**11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm**

**Informācija par produktu**

**a) akūta toksicitāte;**

**Perorāli** 3. kategorija
ATE = 114 mg/kg

**Saskare ar ādu** 3. kategorija
ATE = 341 mg/kg

**Ieelpošana** 3. kategorija
ATE = 3.15 mg/l

**Toksikoloģiskie dati komponentiem**

| Sastāvdaļa | LD50 orāli | LD50 dermāli | LC50, ieelpojot |
|---|---|---|---|
| Amonjaks | LD50 = 350 mg/kg ( Rat ) | - | LC50 = 9850 mg/m³ ( Rat ) 1 h<br>LC50 = 13770 mg/m³ ( Rat ) 1 h |
| Metanols | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) kodīgums/kairinājums ādai;** 1. kategorija B

**c) nopietns acu bojājums/kairinājums;** 1. kategorija

**d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;**

**Elpošanas ceļu** Nav pieejama informācija
**Āda** Nav pieejama informācija

| Component | Testēšanas metode | Pētījuma sugas | Pētījums rezultātu |
|---|---|---|---|
| Metanols<br>67-56-1 ( 88 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 406 Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | jūrascūciņa | nav sensibilizējoša |

**e) mikroorganismu šūnu mutācija;** Nav pieejama informācija

**f) kancerogēnums;** Nav pieejama informācija

Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu

**g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;** Nav pieejama informācija

| Component | Testēšanas metode | Pētījuma sugas / ilgums | Pētījums rezultātu |
|---|---|---|---|
| Metanols<br>67-56-1 ( 88 ) | OECD Testēšanas vadlīnijas 416 | Žurka / Ieelpošana<br>2 Paaudze | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

**h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;** 1. kategorija

**Rezultāti / Mērķa orgāni** Redzes nervs, Centrālā nervu sistēma (CNS).

**i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;** Nav pieejama informācija

**Mērķa orgāni** Nav pieejama informācija.

**j) bīstamība ieelpojot;** Nav pieejama informācija

**Citas nelabvēlīgas ietekmes** Toksikologiskas ipaš ibas vel nav pilniba izpetitas.

**Simptomi / Ietekme,** Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt tādus simptomus kā galvassāpes,

**akūta un aizkavēta** reiboni, nogurumu, nelabumu un vemšanu. Produkts ir kodigs materials. Kunga skalo ana vai vemš anas izraisiš ana ir kontrindiceta. Javeic izmeklejumi, lai konstatetu iespejamo kunga vai baribas vada perforaciju. Norīšana izraisa nopietnu uztūkumu, nopietnus jutīgo audu bojājumus un perforācijas draudus.

**11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem**

**Endokrīni disruptīvās īpašības** Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators.

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

**12.1. Toksicitāte**

**Ekotoksiskā iedarbība** Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas. Satur vielu, kas ir:. Ļoti toksisks ūdens organismiem.

| Sastāvdaļa | Saldudens zivis | ūdensblusa | Saldudens alges |
|---|---|---|---|
| Amonjaks | LC50: 0.26 - 4.6 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.73 - 2.35 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 5.9 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1.5 mg/L, 96h (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1.19 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.44 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) | EC50 = 25.4 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>NOEC = 0.79 mg/L (Daphnia magna) | |
| Metanols | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h | |

| Sastāvdaļa | Mikrotoksicitate | Reizināšanas koeficients |
|---|---|---|
| Amonjaks | EC50 = 2.0 mg/L 5 min | 1 |
| Metanols | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min | |

**12.2. Noturība un spēja noārdīties** Nav pieejama informācija

**Noturība** Noturība maziespējama.

**Spēja noārdīties** Nav piemērojams attiecībā uz neorganiskām vielām.

| Component | Spēja noārdīties |
|---|---|
| Metanols<br>67-56-1 ( 88 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

**Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās** Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

**12.3. Bioakumulācijas potenciāls** Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|---|---|---|
| Metanols | -0.74 | <10 dimensionless |

**12.4. Mobilitāte augsnē** Nav pieejama informācija .

**12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti** Nav pieejami dati par novērtējumu.

**12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības**

**Informācija par endokrīna blokatoriem** Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

**12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes**

**Organisko piesārņotāju** Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

**Ozona noārdīšanas potenciāls** Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

## 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

**13.1. Atkritumu apstrādes metodes**

**Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts** Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**Piesārņots iepakojums** Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrumu un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabājiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem.

**Eiropas Atkritumu klasifikators** Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

**Cita informācija** Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. Aizliegts izliet kanalizācijā. Lieli daudzumi ietekmēs pH un kaitēs ūdens organismiem. Nelaut im kimiskajam produktam noklut vide.

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. ANO numurs** | UN3286 |
| **14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** | Uzliesmojošs šķidrums, toksisks, korozīvs, c.n.p. |
| **Pareizs tehniskais nosaukums** | Methanol, ammonia |
| **14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** | 3 |
| **Bīstamības apakšklase** | 6.1, 8 |
| **14.4. Iepakojuma grupa** | II |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. ANO numurs** | UN3286 |
| **14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** | Uzliesmojošs šķidrums, toksisks, korozīvs, c.n.p. |
| **Pareizs tehniskais nosaukums** | Methanol, ammonia |
| **14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** | 3 |
| **Bīstamības apakšklase** | 6.1, 8 |
| **14.4. Iepakojuma grupa** | II |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. ANO numurs** | UN3286 |
| **14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.* |
| **Pareizs tehniskais nosaukums** | Methanol, ammonia |
| **14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** | 3 |
| **Bīstamības apakšklase** | 6.1, 8 |
| **14.4. Iepakojuma grupa** | II |
| **14.5. Vides apdraudējumi** | Nav noteiktie apdraudējumi |
| **14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam** | Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi. |
| **14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem** | Nav piemērojams, iepakotās preces |

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

**Starptautiskie reģistri**
Ķīna, X = uzskaitīti, Austrālija, U.S.A. (TSCA), Kanāda (DSL/NDSL), Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrālija (AICS), Korea (KECL), Ķīna (IECSC), Japan (ENCS), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa | CAS Nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amonjaks | 7664-41-7 | 231-635-3 | - | - | X | X | KE-01625 | X | X |
| Metanols | 67-56-1 | 200-659-6 | - | - | X | X | KE-23193 | X | X |

| Sastāvdaļa | CAS Nr | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amonjaks | 7664-41-7 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
| Metanols | 67-56-1 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Izskaidrojums:** X - iekļauts sarakstā '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Licencēšana/Ierobežojumi saskaņā ar EU REACH**

| Sastāvdaļa | CAS Nr | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) kandidātu saraksts |
|---|---|---|---|---|
| Amonjaks | 7664-41-7 | - | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | - |
| Metanols | 67-56-1 | - | Use restricted. See entry 69. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) | - |

**REACH saites**
*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Sastāvdaļa | CAS Nr | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|---|---|---|---|
| Amonjaks | 7664-41-7 | 50 tonne | 200 tonne |
| Metanols | 67-56-1 | 500 tonne | 5000 tonne |

**Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu**
Nav piemērojams

**Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielas (PFAS) "definīcijai"?**
Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā .
Ievērot Direktīvu 2000/39/EK, ar kuru ir izveidots darba vietā pieļaujamo indikatīvo robežvērtību pirmais saraksts

**Nacionālie noteikumi**

**WGK klasifikācija** Ūdens bīstamības klase = 2 (pašu veiktā klasifikācija)

| Sastāvdaļa | Vācija ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|---|---|---|
| Amonjaks | WGK2 | |
| Metanols | WGK 2 | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Sastāvdaļa | Francija - INRS (tabulas arodslimību) |
|---|---|
| Metanols | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Metanols<br>67-56-1 ( 88 ) | Prohibited and Restricted Substances | Group I | |

**15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums**

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojumi (CSA / CSR) nav vajadzīgi maisījumiem

## 16. IEDAĻA: Cita informācija

**2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti**
H301 - Toksisks, ja norij

H311 - Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu
H331 - Toksisks ieelpojot
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus
H370 - Rada orgānu bojājumus
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
H221 - Uzliesmojoša gāze
H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
EUH071 - Kodīgs elpceļiem

**Izskaidrojums**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām
**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs
**IECSC** – Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs
**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas
**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs
**DSL/NDSL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts
**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas
**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)
**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis
**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi
**LC50** - Letāla koncentrācija 50%
**NOEC** - Nav novērojama iedarbība
**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas
**TWA** - Laiks svērtais vidējais
**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra
Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)
**LD50** - Letālā deva 50%
**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%
**POW** - Sadalīšanās koeficients oktanols: Ūdens
**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības
**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem
**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins
**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - loli, Merck indekss, RTECS

**Klasifikācija un maisījumu klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) 1272/2008 (CLP) izmantotā procedūra:**

| | |
|---|---|
| **Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība** | Pamatots ar testa datiem |
| **Bīstamība veselībai** | Aprēķina metode |
| **Vides apdraudējumi** | Aprēķina metode |

**Apmācības ieteikumi**
Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.
Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.
Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

| | |
|---|---|
| **Izdošanas datums** | 19-Jūn-2009 |
| **Pārskatīšanas datums** | 28-Jan-2025 |
| **Kopsavilkums par labojumiem** | Nav piemērojams. |

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006** .

.

**Atruna**

**Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā**

## Drošības datu lapas beigas