# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Ημερομηνία έκδοσης** 28-Απρ-2009 **Ημερομηνία αναθεώρησης** 03-Ιαν-2021 **Αριθμός αναθεώρησης** 7

## ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

| | |
|---|---|
| **Περιγραφή προϊόντος:** | **Acetone** |
| **Cat No. :** | **SP/2847/PC17; SP/2847/27SS** |
| **Συνώνυμα** | 2-Propanone |
| **Αρ. CAS** | 67-64-1 |
| **Αρ. ΕΚ** | 200-662-2 |
| **Μοριακός τύπος** | C3 H6 O |
| **Αριθμός καταχώρισης REACH** | 01-2119471330-49 |

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

| | |
|---|---|
| **Συνιστώμενη χρήση** | Χημικά εργαστηρίου. |
| **Τομέας χρήσης** | SU3 - Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις των ουσιών ως έχουν ή σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικούς χώρους |
| **Κατηγορία προϊόντος** | PC21 - Χημικά εργαστηρίου |
| **Κατηγορίες διεργασίας** | PROC15 - Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου |
| **Μη συνιστώμενες χρήσεις** | Δεν υπάρχουν πληροφορίες |

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

**Εταιρεία**

**Οντότητα / επωνυμία επιχείρησης στην ΕΕ**
Acros Organics BV
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium
Γενικές πληροφορίες; Tel: +32-14-57 52 11 (info@acros.com)
Τεχνική υποστήριξη; Tel +32-14-56 56 00 (acros.techsupport@thermofisher.com)

**Όνομα επιχείρησης / επιχείρησης του Ηνωμένου Βασιλείου**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
Γενικές πληροφορίες; Tel: +44 (0)1509 231166

**Διεύθυνση email** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

**CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

**Σωματικοί κίνδυνοι**

| | |
|---|---|
| Εύφλεκτα υγρά | Κατηγορία 2 (H225) |

**Κίνδυνοι για την υγεία**

| | |
|---|---|
| Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών | Κατηγορία 2 (H319) |
| Τοξικότητα για συγκεκριμένο όργανο στόχου - (μοναδική έκθεση) | Κατηγορία 3 (H336) |

**Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι**
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

*Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16*

**2.2. Στοιχεία επισήμανσης**

**Προειδοποιητική λέξη** **Κίνδυνος**

**Δηλώσεις κινδύνου**
H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
EUH066 - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

**Δηλώσεις προφυλάξεων**
P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P303 + P361 + P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους
P304 + P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
P312 - Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
P337 + P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό

**2.3. Άλλοι κίνδυνοι**

ουσία δεν που θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευόμενη ή τοξική / πολύ σταθερή ή πολύ βιοσυσσωρευόμενη

## ΤΜΗΜΑ 3: Σ΄ΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

### 3.1. Ουσίες

| Συστατικό | Αρ. CAS | Αρ. ΕΚ | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | 67-64-1 | 200-662-2 | >95 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>EUH066 |

| | |
|---|---|
| **Αριθμός καταχώρισης REACH** | 01-2119471330-49 |

*Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16*

## ΤΜΗΜΑ 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΊΩΝ

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

**Γενικές συστάσεις** Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ένα γιατρό.

**Επαφή με τα μάτια** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό.

**Επαφή με το δέρμα** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, καλέστε έναν γιατρό.

**Κατάποση** Πλύνετε το στόμα με νερό και έπειτα πιείτε άφθονο νερό.

**Εισπνοή** Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Επισκεφθείτε γιατρό αν παρουσιαστούν συμπτώματα.

**Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες** Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δυσκολίες στην αναπνοή. Τα συμπτώματα της υπερέκθεσης μπορεί να είναι πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση, ναυτία και έμετος: Μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα

### 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

**Σημείωση για τον ιατρό** Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν.

## ΤΜΗΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

**Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**
Ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), ξηρά χημικά μέσα, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταγονίδια νερού για να κρυώσετε κλειστά δοχεία.

**Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας**
Μην χρησιμοποιείτε ταχύρευμα νερού.

**5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Εύφλεκτο. Κίνδυνος ανάφλεξης. Το δοχεία μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Οι ατμοί μπορούν να φτάσουν σε μια πηγή ανάφλεξης και να αναφλεχθούν προς τα πίσω.

**Επικίνδυνα προϊόντα καύσης**
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Φορμαλδεΰδη, Μεθανόλη.

**5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες**

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

## ΤΜΗΜΑ 6: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΊΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

**6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

**6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον.

**6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε εργαλεία με προστασία από σπινθήρες και αντιεκρηκτικό εξοπλισμό.

**6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

**7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Αποφύγετε την κατάποση και την εισπνοή. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Προς αποφυγή ανάφλεξης των ατμών λόγω ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, πρέπει όλα τα μεταλλικά τεμάχια των μηχανών να είναι γεωμένα. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

**Στοματική υγιεινή**
Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

**7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων**

Περιοχή εύφλεκτων. Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα, σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και φλόγες.

Τάξη 3

### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

**Όρια έκθεσης**
πηγή Λίστα **EU** - Οδηγία (ΕΕ) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής **Ελλάδα** - Κυβέρνηση της ΕλλάδαΥπουργείο Υγείας και ΑπασχόλησηΌρια έκθεσηςΠροεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέραςΌπως τροποποιήθηκε από 82/2018 **Κύπρος** - Κυβέρνηση Κύπρος - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Κανονισμός 268/2001 του Υπουργικού Συμβουλίου - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες), 6 Ιουλίου, 2001Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 16/2019 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου, 2019, Παράρτημα III(I), Αριθμ. 5135)

| Συστατικό | Ευρωπαϊκή Ένωση | Μεγάλη Βρεταννία | Γαλλία | Βέλγιο | Ισπανία |
|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | TWA: 500 ppm (8h)<br>TWA: 1210 mg/m³ (8h) | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³<br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m³ | TWA / VME: 500 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1210 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 2420 mg/m³. restrictive limit | TWA: 500 ppm 8 uren<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 1000 ppm 15 minuten<br>STEL: 2420 mg/m³ 15 minuten | TWA / VLA-ED: 500 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1210 mg/m³ (8 horas) |

| Συστατικό | Ιταλία | Γερμανία | Πορτογαλία | Κάτω χώρες | Φινλανδία |
|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | TWA: 500 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m³ | STEL: 750 ppm 15 minutos<br>TWA: 500 ppm 8 horas<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 horas | STEL: 2420 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 uren | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1500 mg/m³ 15 minuutteina |

| Συστατικό | Αυστρία | Δανία | Ελβετία | Πολωνία | Νορβηγία |
|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | MAK-KZGW: 2000 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 4800 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 500 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1200 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 600 mg/m³ 8 timer | STEL: 1000 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2400 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1200 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 1800 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 600 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 125 ppm 8 timer<br>TWA: 295 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 156.25 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 368.75 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Συστατικό | Βουλγαρία | Κροατία | Ιρλανδία | Κύπρος | Τσεχική Δημοκρατία |
|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | TWA: 600 mg/m³<br>STEL : 1400 mg/m³ | TWA-GVI: 500 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1210 mg/m³ 8 satima. | TWA: 500 ppm 8 hr.<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 1500 ppm 15 min<br>STEL: 3630 mg/m³ 15 min | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 800 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 1500 mg/m³ |

| Συστατικό | Εσθονία | Gibraltar | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ισλανδία |
|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 tundides. | TWA: 500 ppm 8 hr<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 hr | STEL: 3560 mg/m³<br>TWA: 1780 mg/m³ | TWA: 1210 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 250 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 600 mg/m³ 8 klukkustundum. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ceiling: 500 ppm<br>Ceiling: 1200 mg/m³ |

| Συστατικό | Λετονία | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Ρουμανία |
|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1210 mg/m³ IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m³ | TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 500 ppm 8 ore<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 ore |

| Συστατικό | Ρωσία | Δημοκρατία της Σλοβακίας | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία |
|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | TWA: 200 mg/m³ 1763<br>MAC: 800 mg/m³ | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m³ | TWA: 500 ppm 8 urah<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 urah<br>STEL: 2420 mg/m³ 15 minutah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 500 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1200 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 250 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 600 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 500 ppm 8 saat<br>TWA: 1210 mg/m³ 8 saat |

**Τιμές βιολογικών ορίων**
πηγή Λίστα

| Συστατικό | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ηνωμένο Βασίλειο | Γαλλία | Ισπανία | Γερμανία |
|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | | | Acetone: 100 mg/L urine end of shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift | Acetone: 80 mg/L urine (end of shift ) |

| Συστατικό | Ιταλία | Φινλανδία | Δανία | Βουλγαρία | Ρουμανία |
|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | | | | Acetone: 80 mg/L urine at the end of exposure or end of work shift | Acetone: 50 mg/L urine end of shift |

| Συστατικό | Gibraltar | Λετονία | Δημοκρατία της Σλοβακίας | Λουξεμβούργο | Τουρκία |
|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | | | Acetone: 80 mg/L urine end of exposure or work shift | | |

**μέθοδοι παρακολούθησης**
EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

**Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)**
Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component | Οξεία επίδραση τοπική (Δέρμα) | Οξεία επίδραση συστηματική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (Δέρμα) |
|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη<br>67-64-1 ( >95 ) | | | | DNEL = 186mg/kg bw/day |

| Component | Οξεία επίδραση τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση συστηματική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (εισπνοή) |
|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη<br>67-64-1 ( >95 ) | DNEL = 2420mg/m³ | | | DNEL = 1210mg/m³ |

**Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)**
Δείτε τιμές κάτω.

| Component | γλυκό νερό | Φρέσκο νερό ίζημα | νερό διαλείπουσα | Μικροοργανισμοί σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων | Του εδάφους (Γεωργία) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη 67-64-1 ( >95 ) | PNEC = 10.6mg/L | PNEC = 30.4mg/kg sediment dw | PNEC = 21mg/L | PNEC = 100mg/L | PNEC = 29.5mg/kg soil dw |

| Component | Θαλάσσιο νερό | Θαλάσσια ιζήματα του νερού | Θαλάσσιο νερό διαλείπουσα | Τροφική αλυσίδα | Αέρας |
|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη 67-64-1 ( >95 ) | PNEC = 1.06mg/L | PNEC = 3.04mg/kg sediment dw | | | |

**8.2 Έλεγχοι έκθεσης**

**Μηχανικοί έλεγχοι**
Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας. Χρησιμοποιείστε ασφαλείς σε έκρηξη εγκαταστάσεις ηλεκτρικές/αερισμού/φωτισμού.
Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

**Μέσα ατομικής προστασίας**

**Προστασία των ματιών** Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

**Προστασία των χεριών** Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών | Κρίσιμος χρόνος | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ | γάντι σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| Βουτυλικό καουτσούκ | > 480 λεπτά | 0.5 mm | EN 374 επίπεδο 6 | Όπως δοκιμάζεται υπό EN374-3 Προσδιορισμός της αντίστασης στη διαπερατότητα από χημικά |
| Γάντια νεοπρενίου | < 30 λεπτά | 0.45 mm | | |

**Προστασία δέρματος και σώματος** Μακρυμάνικος ρουχισμός.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιώνΠαρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίεςΒεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητασυνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησηςΕπίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκεια επαφήςΑφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

**Προστασία των αναπνευστικών οδών** Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες.
Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα

**Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης** Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** χαμηλή βρασμού οργανικών διαλυτών Τύπος AX Καφέ σύμφωνα με το EN371

**Μικρά / εργαστηριακή χρήση** Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα
**Συνιστάται μάσκα ημίσεως: -** Βαλβίδα φιλτράρισμα: EN405; ή; Μισό μάσκα: EN140; συν φίλτρο, EN141
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσωπίδα θα πρέπει να διεξαχθεί

**Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης** Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το υλικό.

## ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΈΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

| | | |
|---|---|---|
| **Φυσική κατάσταση** | Υγρό | |
| **Όψη** | Άχρωμο | |
| **Οσμή** | γλυκό | |
| **Όριο οσμής** | 19.8 ppm | |
| **Σημείο τήξης/περιοχή τήξης** | -95 °C / -139 °F | |
| **Σημείο μαλάκυνσης** | Δεν διατίθενται δεδομένα | |
| **Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης** | 56 °C / 132.8 °F | |
| **Αναφλεξιμότητα (Υγρό)** | Πολύ εύφλεκτο | Βάσει δεδομένα δοκιμών |
| **Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)** | Δεν εφαρμόζεται | Υγρό |
| **Όρια έκρηξης** | **Χαμηλότερη** 2.1 vol%<br>**Ανώτερη** 13 vol% | |
| **Σημείο ανάφλεξης** | -20 °C / -4 °F | **Μέθοδος -** CC (κλειστό κύπελλο) |
| **Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης** | 465 °C / 869 °F | |
| **Θερμοκρασία αποσύνθεσης** | > 4°C | |
| **pH** | 7 | |
| **Ιξώδες** | 0.32 mPa.s @ 20 °C | |
| **Υδατοδιαλυτότητα** | Διαλυτό | |
| **Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες** | Καμία διαθέσιμη πληροφορία | |
| **Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό)** | | |
| **Συστατικό** | **log Pow** | |
| Ακετόνη | -0.24 | |
| **Τάση ατμών** | 247 mbar @ 20 °C | |
| **Πυκνότητα / Ειδικό βάρος** | 0.790 | |
| **Φαινομενική πυκνότητα** | Δεν εφαρμόζεται | Υγρό |
| **Πυκνότητα ατμών** | 2.0 | (Αέρας = 1.0) |
| **Χαρακτηριστικά σωματιδίων** | Δεν εφαρμόζεται (υγρό) | |

### 9.2. Άλλες πληροφορίες

| | |
|---|---|
| **Μοριακός τύπος** | C3 H6 O |
| **Μοριακό βάρος** | 58.08 |
| **Εκρηκτικές ιδιότητες** | Δεν είναι εκρηκτικό Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα |
| **Οξειδωτικές ιδιότητες** | Δεν οξειδωτικά |
| **Ταχύτητα εξάτμισης** | 5.6 (Οξικός βουτυλεστέρας = 1,0) |
| **δείκτης διάθλασης** | 1.358 - 1.359 |

## ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία γνωστή βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

| | |
|---|---|
| **Επικίνδυνος πολυμερισμός** | Δεν προκύπτει επικίνδυνος πολυμερισμός. |
| **Επικίνδυνες αντιδράσεις** | Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες. |

**10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν**

Θερμότητα, φλόγες και σπινθήρες. Μη συμβατά προϊόντα. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης.

**10.5. Μη συμβατά υλικά**

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. Ισχυροί αναγωγικοί παράγοντες. Ισχυρές βάσεις. Υπεροξείδια. Αλογονωμένες ενώσεις. Αλκαλικά μέταλλα. Αμίνες.

**10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης**

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Φορμαλδεΰδη. Μεθανόλη.

## ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

**11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

**Πληροφορίες προϊόντος**

**α) οξεία τοξικότητα**

**Από το στόμα** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
**Διά του δέρματος** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
**Εισπνοή** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

| Συστατικό | LD50 δια Στόματος | LD50 Δέρματος | LC50 Εισπνοής |
|---|---|---|---|
| Ακετόνη | 5800 mg/kg ( Rat ) | > 15800 mg/kg (rabbit)<br>> 7400 mg/kg (rat) | 76 mg/l, 4 h, (rat) |

**β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

**γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών** Κατηγορία 2

**μέθοδος δοκιμής** OECD 405
**ειδών δοκιμής** κουνέλι
**καταληκτικό σημείο παρατήρησης** Ερεθίζει τα μάτια

**δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος**

**Αναπνευστικό** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται
**Δέρμα** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

| Component | μέθοδος δοκιμής | ειδών δοκιμής | Μελέτη αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| Ακετόνη<br>67-64-1 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | ινδικό χοιρίδιο | μη-ευαισθητοποιητικό |

**ε) μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

| Component | μέθοδος δοκιμής | ειδών δοκιμής | Μελέτη αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
| Ακετόνη<br>67-64-1 ( >95 ) | OECD TG 471<br>τεστ Ames | in vivo | αρνητικός |
| | OECD TG 476<br>θηλαστικών<br>Γονιδιακή μετάλλαξη κυττάρων | in vitro | αρνητικός |

**στ) καρκινογένεση** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό

**ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

**η) STOT-εφάπαξ έκθεση** Κατηγορία 3

**Αποτελέσματα / Οργανα Στόχοι** Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

**i) STOT-επανειλημμένη έκθεση** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

**μέθοδος δοκιμής** Δοκιμή OECD υπ' αριθμ. 408
**ειδών δοκιμής / διάρκεια** Αρουραίος / 90 ημέρες
**Μελέτη αποτέλεσμα** NOAEL = 900 mg/kg
**Διαδρομή της έκθεσης** Από το στόμα
**Όργανα-στόχοι** Κανένα γνωστό.

**ι) κίνδυνος από αναρρόφηση** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

**Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες** Τα συμπτώματα της υπερέκθεσης μπορεί να είναι πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση, ναυτία και έμετος. Μπορεί να προκαλέσει πνευμονικό οίδημα.

**11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας**

**Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής** αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

**12.1. Τοξικότητα**
**Οικοτοξικές επιπτώσεις** .

| Συστατικό | Ιχθύς γλυκού νερού | Ψύλλος νερού | Άλγη γλυκού νερού |
|---|---|---|---|
| Ακετόνη | Oncorhynchus mykiss: LC50 = 5540 mg/l 96h<br>Alburnus alburnus: LC50 = 11000 mg/l 96h<br>Leuciscus idus: LC50 = 11300 mg/L/48h<br>Salmo gairdneri: LC50 = 6100 mg/L/24h | EC50 = 8800 mg/L/48h<br>EC50 = 12700 mg/L/48h<br>EC50 = 12600 mg/L/48h | NOEC = 430 mg/l (algae; 96 h) |

| Συστατικό | Microtox | Συντελεστής M |
|---|---|---|
| Ακετόνη | EC50 = 14500 mg/L/15 min | |

**12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης** Εύκολα βιοαποικοδομίσιμο

**Ανθεκτικότητα** Ανθεκτικότητα είναι απίθανη, με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες.

| Component | ικανότητα αποδόμησης |
|---|---|
| Ακετόνη<br>67-64-1 ( >95 ) | 91 % (28 d) (OECD 301 B) |

**12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης** Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη

| Συστατικό | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|---|---|---|
| Ακετόνη | -0.24 | 0.69 dimensionless |

**12.4. Κινητικότητα στο έδαφος**

Το προϊόν περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) που εξατμίζονται εύκολα από όλες τις επιφάνειες Πιθανώς θα είναι κινητό στο περιβάλλον λόγω της πτητικότητάς του. Διασπείρεται γρήγορα στον αέρα

**12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ**

ουσία δεν που θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευόμενη ή τοξική / πολύ σταθερή ή πολύ βιοσυσσωρευόμενη.

**12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**

**Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη**

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

**12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις**

**Έμμονους οργανικούς ρύπους** Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

**Δυναμικό καταστροφής όζοντος** Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΈΙΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΡΡΙΨΗ

**13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων**

**Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα**

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.

**Μολυσμένη συσκευασία**

Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων. Άδεια δοχεία συγκρατούν υπολείμματα προϊόντος (υγρά ή/και ατμοί) και μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διατηρείτε το προϊόν και το άδειο δοχείο μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.

**Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων**

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

**Άλλες πληροφορίες**

Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση. Μπορεί να διατεθεί σε υγειονομική ταφή ή να αποτεφρωθεί όταν υπάρχει συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς.

## ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ

**IMDG/IMO**

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ** UN1090

**14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ** Ακετόνη

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά** 3

**14.4. Ομάδα συσκευασίας** II

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Αριθμός ΟΗΕ** | UN1090 |
| **14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ** | Ακετόνη |
| **14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά** | 3 |
| **14.4. Ομάδα συσκευασίας** | II |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. Αριθμός ΟΗΕ** | UN1090 |
| **14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ** | Ακετόνη |
| **14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά** | 3 |
| **14.4. Ομάδα συσκευασίας** | II |

**14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι** Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

**14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη** Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

**14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO** Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα

## ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ

**15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

**Διεθνή Ευρετήρια**
Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό | Αρ. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | 67-64-1 | 200-662-2 | - | - | X | X | KE-29367 | X | X |

| Συστατικό | Αρ. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | 67-64-1 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Υπόμνημα:** X - Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)

**Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH**

| Συστατικό | Αρ. CAS | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| Ακετόνη | 67-64-1 | - | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | - |

*https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach*

| Συστατικό | Αρ. CAS | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - | Οδηγία Seveso III (2012/18/ΕΚ) - οριακές |
|---|---|---|---|

| | | Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεση για την ασφάλεια |
|---|---|---|---|
| Ακετόνη | 67-64-1 | Δεν εφαρμόζεται | Δεν εφαρμόζεται |

**τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων**
Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .
Λάβετε υπόψη την Οδηγία 2000/39/ΕΚ για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης

**Εθνικοί κανονισμοί**

**Ταξινόμηση WGK** Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Συστατικό | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|---|---|---|
| Ακετόνη | WGK1 | |

| Συστατικό | Γαλλία - INRS (Πίνακες των επαγγελματικών ασθενειών) |
|---|---|
| Ακετόνη | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---|---|---|---|
| Ακετόνη<br>67-64-1 ( >95 ) | | Group I | |

**15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας**

Μια αξιολόγησης χημικής ασφάλειας / έκθεσης (CSA / CSR) έχει διεξαχθεί από τον κατασκευαστή / εισαγωγέα

## ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

**Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3**
H225 - Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
EUH066 - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

**Υπόμνημα**

**CAS** - Chemical Abstracts Service
**EINECS/ELINCS** - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ
**PICCS** - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων
**IECSC** - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας
**KECL** - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας
**TSCA** - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ
**DSL/NDSL** - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά
**ENCS** - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας
**AICS** - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας
**NZIoC** - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

**WEL** - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων Εργασίας)
**DNEL** - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις
**RPE** - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού
**LC50** - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%
**NOEC** - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος
**PBT** - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό
**TWA** - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση
**IARC** - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)
**LD50** - Θανατηφόρος Δόση 50%
**EC50** - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%
**POW** - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό
**vPvB** - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

**ADR** - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη
**BCF** - βιοσυγκέντρωσης
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία
**ATE** - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας
**VOC** - (πτητικές οργανικές ενώσεις)

**Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

**Πληροφορίες εκπαίδευσης**
Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.
Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάτρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα ΕΝ.
Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.
Πρόληψη πυρκαγιάς και πυρόσβεση, αναγνώριση κινδύνων, στατικός ηλεκτρισμός, εκρηκτικές ατμόσφαιρες που δημιουργούνται από ατμούς και σκόνες.

| | |
|---|---|
| **Ημερομηνία έκδοσης** | 28-Απρ-2009 |
| **Ημερομηνία αναθεώρησης** | 03-Ιαν-2021 |
| **Σύνοψη αναθεώρησης** | Δεν εφαρμόζεται. |

## Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 .

.

**Αποποίηση ευθυνών**
**Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο**

## Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας