

过氧化乙酸叔丁酯(50%矿物油溶液)

一 化学品及企业标识

产品说明:	过氧化乙酸叔丁酯(50%矿物油溶液)
Product Description:	tert-Butyl peroxyacetate, 50% solution in aromatic free mineral spirit
目录编号	349860000; 349860100; 349862500
俗名	Trigonox®4 F
分子式	C6 H12 O3
供应商	Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticaaan 3a 2440 Geel, Belgium tel: 00800 14 57 52 11 fax: 0800 96 656
紧急电话号码	4008215118 Chemtrec: 400 120 4937
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途	实验室化学品。
限制用途	无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体

外观与性状
无色

气味
辛辣的

紧急情况概述

加热可能起火。高度易燃液体和蒸气。吞咽及进入呼吸道可能致命。可能导致皮肤过敏反应。造成严重眼刺激。吸入会中毒。

GHS危险性类别

易燃液体。	类别3
有机过氧化物	C型
吸入毒性	类别1
急性吸入毒性 - 蒸气	类别3
严重眼损伤 / 眼刺激	类别2
皮肤致敏	类别1

标签元素

**警示语****危险****危险说明**

H226 - 易燃液体和蒸气
H242 - 加热可能起火
H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命
H317 - 可能导致皮肤过敏反应
H319 - 造成严重眼刺激
H331 - 吸入会中毒

防范说明**预防措施**

P201 - 使用前获特别指示
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动
P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P220 - 避开/贮存处远离服装和其他可燃材料
P233 - 保持容器密闭
P234 - 只能在原容器中存放
P240 - 容器和装载设备接地并等势联接
P242 - 只能使用不产生火花的工具
P243 - 采取防止静电放电的措施
P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P301 + P310 - 如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P311 - 呼叫解毒中心或医生
P331 - 不得诱导呕吐
P370 + P378 - 火灾时：使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P235 - 存放在通风良好的地方。保持低温
P410 - 防日晒
P420 - 远离其他材料存放
P405 - 存放处须加锁

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

高度易燃。蒸汽可能造成闪火或爆炸。高温下有爆炸风险。

健康危害

吞咽有吸入危害 - 可进入肺部并造成损伤。可能导致皮肤过敏反应。造成严重眼刺激。吸入会中毒。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其低水溶性，不可能在环境中迁移。外溢渗透到土壤的可能性不大。产品不溶于水并且漂浮在水面上。

其他危害

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
石油精	64742-48-9	50
过氧化乙酸叔丁酯	107-71-1	50

四 急救措施

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。需要立即就医。

皮肤接触

需要立即就医。立即用大量清水清洗至少15分钟。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸困难，给氧。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。需要立即就医。有对肺部造成严重损害的风险。

食入

不得诱导呕吐。立即呼叫医生或解毒中心。如自然呕吐，使患者前倾。

最重要的症状与影响

呼吸困难。可能导致皮肤过敏反应。过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐：过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水。二氧化碳(CO2)。干粉。化学泡沫。可以使用水雾冷却密闭容器。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

不要使用哈龙型灭火器。

化学品引起的特殊危害

易燃。氧化剂：接触可燃物/有机物可能导致火灾。蒸气可能传播至点火源并闪回。可能点燃可燃物(木质纸、油、衣物等)。容器受

热时可能发生爆炸。蒸气可能与空气形成爆炸性混合物。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

使用所需的个人防护装备。确保足够的通风。避免接触皮肤、眼睛或衣物。消除所有火源(在紧邻区域禁止吸烟，禁明火、火花或火焰)。对静电采取预防措施。处理产品时使用的所有设备必须接地。不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。清除所有点火源。

环境保护措施

附加生态信息参见第12部分。不得排放到环境中。

为遏制和清理方法

存放于适当的密闭容器中待处置。用惰性吸附材料吸收。清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。清除所有点火源。使用不产生火花的工具和防爆设备。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

操作

穿个体防护装备/戴防护面具。避免皮肤和眼睛接触。确保足够的通风。使用不产生火花的工具和防爆设备。只能使用不产生火花的工具。不得研磨/冲击/摩擦。避开 / 贮存处远离衣物和可燃材料。远离明火、热表面和点火源。对静电采取预防措施。

安全储存

存放于干燥处。保持容器密闭。远离热源，火花和火焰。切勿靠近可燃物存放。冰柜/易燃物。保存温度在10 ° C到30° C之间。不要进行冷冻。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

使用防爆的电器/通风/照明/设备。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。确保足够的通风，尤其是在有限区域中。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护 护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

手部防护 防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
丁腈橡胶	请参见制造商的建议	-	EN 374	(最低要求)
氯丁橡胶				
天然橡胶				
PVC				

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触

呼吸防护	当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。 为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。
------	--

大型/紧急情况下使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
推荐的过滤器类型： 有机气体和蒸气的过滤 A型 棕色 符合以EN14387

小规模/实验室使用 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器

推荐半面罩 - 阀过滤：EN405；或；半面罩：EN140；加过滤器，EN141

当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

卫生措施 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

环境接触控制 无资料。

九 理化特性

外观与性状	无色
物理状态	液体

气味 辛辣的

气味阈值	无资料
------	-----

pH值 无资料

熔点/熔点范围	-20 °C / -4 °F
---------	----------------

软化点	无资料
-----	-----

沸点/沸程	无资料
-------	-----

闪火点	43 °C / 109.4 °F	方法 - 无资料
-----	------------------	----------

蒸发速率	无资料
------	-----

易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
-------------	-----	----

爆炸极限	无资料
------	-----

蒸气压	无资料
-----	-----

蒸汽密度	无资料	(空气= 1.0)
------	-----	-----------

比重 / 密度	0.820
---------	-------

堆积密度	不适用	液体
水溶性	不混溶	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
过氧化乙酸叔丁酯	1.6	
自燃温度	400 °C / 752 °F	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性		爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
氧化性	氧化剂	
分子式	C6 H12 O3	
分子量	132.16	
自加速分解温度(SADT)	70°C	

化学品安全技术说明书
过氧化乙酸叔丁酯 (50%矿物油溶液)

呼吸或皮肤过敏；
 呼吸系统 无资料
 皮肤 类别1
。
 皮肤接触可能引起过敏

生殖细胞致突变性； 无资料
。

致癌性； 无资料
。
 下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物

组分	欧盟	UK	德国	IARC
石油精	Carc Cat. 1B			

生殖毒性； 无资料

STOT单曝光； 无资料

STOT重复曝光； 无资料

 靶器官 无资料.

吸入危险。 类别1

其他不良反应 毒理学特性还没有被完全研究。 参见RTECS的实际条目了解全部的信息。

症状 /效应
急性的和滞后 过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐：过敏反应的症狀可能有皮疹、瘙
痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。

十二 生态学信息

生态毒性 不要排入下水道.

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
石油精	LC50: = 2200 mg/L, 96h (Pimephales promelas)			

持久性和降解性 不易生物降解
持久存留 不溶于水.

生物累积潜力 可能有一些潜在的生物蓄积

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
过氧化乙酸叔丁酯	1.6	无资料

土壤中的迁移性	外溢渗透到土壤的可能性不大 产品不溶于水并且漂浮在水面上 由于其低水溶性，不可能在环境中迁移
内分泌干扰物信息	本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
持久性有机污染物	本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势	本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物	废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。
受污染的包装	这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。
其他信息	废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号	UN3103
正式运输名称	液态 C 型有机过氧化物
技术运输名称	tert-Butyl peroxyacetate, Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
危害类别	5.2

IMDG/IMO

联合国编号	UN3103
正式运输名称	液态 C 型有机过氧化物
技术运输名称	tert-Butyl peroxyacetate, Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
危害类别	5.2

IATA

联合国编号	UN3103
正式运输名称	Organic peroxide type C, liquid
技术运输名称	tert-Butyl peroxyacetate, Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
危害类别	5.2

用户特别注意事项	没有特别的注意事项
----------	-----------

十五 法规信息

国际清单	X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).
------	---

化学品安全技术说明书
过氧化乙酸叔丁酯(50%矿物油溶液)

组分	危险化学品 名录(2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
石油精	-	-	X	X	265-150-3	X	X	X	-		X	KE-25622
过氧化乙酸叔丁酯	X	-	X	X	203-514-5	X	X	X	X	X	X	KE-04348

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

生效日期 26-Apr-2011
修订日期 07-Apr-2024
修订, 再版的原因 不适用.

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会
DNEL - 衍生出来的无影响水平
RPE - 呼吸防护设备
LC50 - 50%致死浓度
NOEC - 无观测效应浓度
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议
OECD - 经济合作与发展组织
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录
DSL/NDL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
ENCS - 日本现有和新化学物质名录
AICS - 澳大利亚化学物质名录
NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值
IARC - 国际癌症研究机构
PNEC - 预测无影响浓度
LD50 - 50%致死剂量
EC50 - 50%有效浓度
POW - 辛醇: 水分配系数
vPvB - 持久性, 生物累积性

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶
ATE - 急性毒性估计
VOC -(挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险
健康危害
环境危害

基于测试数据
计算方法
计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念，本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南，并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质，可能不适用于与任何其他物质混用，也不适用于所有情况，除非文中另有规定

安全技术说明书结束