

Kibocsátás dátuma 08-ápr.-2011

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

Átdolgozás száma 2

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termék neve Acetic acid/Chlorobenzene mix  
Cat No. : SP/3833/17

értelmében egyedi  
formulaazonosítóv(UFI) 5RYJ-C25P-0X0C-WV88

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat **EU entitás / cégnév**  
Acros Organics BVBA  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ - (+36-80)201-199 (24h, free of charge)  
Sürgősségi tájékoztató  
szolgálatokra

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

#### CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

#### Fizikai veszélyek

Tűzveszélyes folyadékok

3. kategória (H226)

#### Egészségügyi veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

Heveny inhalációs toxicitás - gőzök  
Bőrmarás/bőrirritáció  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

4. kategória (H332)  
1. kategória B (H314)  
1. kategória (H318)

## Környezeti veszélyek

Krónikus vízi toxicitás

2. kategória (H411)

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H332 – Belélegezve ártalmas  
H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

## Óvatosságra intő mondatok

P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás  
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P302 + P350 - HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel  
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni  
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása  
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

## 2.3. Egyéb veszélyek

Mérgező a szárazföldi gerincesekre

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

| Összetevő  | CAS szám | EU-szám.          | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                   |
|------------|----------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecetsav    | 64-19-7  | 200-580-7         | 32 - 35       | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                               |
| Klórbenzol | 108-90-7 | EEC No. 203-628-5 | 65 - 68       | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

| Összetevő | Specifikus koncentrációs határértékek (SCL)                                                                      | M-tényező | Alkatrészjegyzetek |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Ecetsav   | Eye Irrit. 2 :: 10%≤C<25%<br>Skin Corr. 1A :: C>=90%<br>Skin Corr. 1B :: 25%≤C<90%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%≤C<25% | -         | -                  |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Azonnal hívjon orvost.                                                                                                                                                                           |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Tisztítsa ki vízzel a száját. Öntudatát veszített személynek soha semmit ne adjon száján át. Azonnal hívjon orvost.                                                                                                                                                                                                                  |
| Belélegzés                                             | Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Távolítsa el az expozíciótól, fektesse le. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmászkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal hívjon orvost. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehesse a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                                                       |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. Légzési nehézségek. A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. A tünetek késleltetéssel jelenhetnek meg. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Nem szabad tömör vízugarat használni, mert szétszórhatja és kiterjesztheti a tüzet. Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. A termék a szem, a bőr és a nyálkahártya maródását

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

okoza. Kis mértékben tűzveszélyes. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek. A gőzök egészen egy tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak.

## Veszélyes égéstermékek

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Hidrogén-klorid gáz.

## 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán. Távolítsa el minden gyújtóforrást. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz. Távolítsa el minden gyújtóforrást. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Szikramentes eszközök használandók. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Korrozív anyagok területe. Tűzveszélyes anyagok területe. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

## 8.1. Ellenőrzési paraméterek

### Expozíciós határértékek

List forrás **EU** - A Bizottság (EU) 2019/1831 irányelve (2019. október 24.) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján meghatározott indikatív foglalkozási expozíciós határértékek ötödik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK bizottsági irányelv módosításáról **HU** - 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 7/2018. (VIII.29.)

| Összetevő  | Európai Unió                                                                                                         | Egyesült Királyság                                                                                                    | Franciaország                                                                                                                                                                                                                     | Belgium                                                                                                                          | Spanyolország                                                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecetsav    | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 10 ppm (15min)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h)     | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>                                | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 25 mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                       | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 38 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 20 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 50<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 25<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Klórbenzol | TWA: 5 ppm (8hr)<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 15 ppm (15min)<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>(15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 14 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 4.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 23 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 15 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 70<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten  | STEL / VLA-EC: 15 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 70<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 23<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |

| Összetevő  | Olaszország                                                                                                                                                                                                                  | Németország                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugália                                                                                                                         | Hollandia                                                                    | Finnország                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecetsav    | TWA: 25 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Breve termine<br>STEL: 20 ppm 15<br>minuti. Breve termine | TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 20 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | MAC-TGG 25 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina        |
| Klórbenzol | TWA: 5 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>STEL: 15 ppm 15<br>minuti. Breve termine<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Breve termine  | TWA: 5 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 46 mg/m <sup>3</sup>   | STEL: 15 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 horas  | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 15 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Összetevő  | Ausztria                                                                                                                                                   | Dánia                                                    | Svájc                                                                                                                                        | Lengyelország                                                                         | Norvégia                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecetsav    | MAK-KZW: 20 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZW: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation |
| Klórbenzol | MAK-KZW: 15 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZW: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8                                                           | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 timer  | STEL: 20 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 92 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 ppm 8                                                      | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated                                                                                      |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

|  |                                                       |  |                                                   |  |                                                                  |
|--|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
|  | Stunden<br>MAK-TMW: 23 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | Stunden<br>TWA: 46 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | STEL: 34.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
|--|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|

| Összetevő  | Bulgária                                                                                    | Horvátország                                                                                                                                                              | Írország                                                                                                         | Ciprus                                                                                 | Cseh Köztársaság                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ecetsav    | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm    | TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 50 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.        | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup> |
| Klórbenzol | TWA: 5 ppm<br>TWA: 23.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 15 ppm<br>STEL : 70.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 23 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 15 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 70 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 min  | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 70 mg/m <sup>3</sup> |

| Összetevő  | Észtország                                                                                                                                                 | Gibraltár                                                                                                      | Görögország                                                                            | Magyarország                                                                                | Izland                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecetsav    | TWA: 10 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.     | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |
| Klórbenzol | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 15 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 min  | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.  |

| Összetevő  | Lettország                                                                             | Litvánia                                                                                         | Luxemburg                                                                                                                                    | Málta                                                                                                         | Románia                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecetsav    | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm | TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15<br>minute<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Klórbenzol | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 15 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten     | TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm 15 minuti<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti  | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 ppm 15<br>minute<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute  |

| Összetevő  | Oroszország                               | Szlovák Köztársaság                                                       | Szlovénia                                                                                                                        | Svédország                                                                                                                                                          | Törökország                                            |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ecetsav    | Skin notation<br>MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 50 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm 8 urah<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutah | Binding STEL: 10 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 25<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Klórbenzol | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 2223            | Ceiling: 70 mg/m <sup>3</sup>                                             | TWA: 5 ppm 8 urah                                                                                                                | Binding STEL: 15 ppm                                                                                                                                                | TWA: 5 ppm 8 saat                                      |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

|  |                                             |                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |
|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Skin notation<br>MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 15 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | 15 minuter<br>Binding STEL: 70<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 23 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 15 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Biológiai határértékek

List forrás

| Összetevő  | Európai Unió | Egyesült Királyság                                             | Franciaország                                                                                                                           | Spanyolország | Németország                                                                                  |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klórbenzol |              | 4-Chlorocatechol: 5<br>mmol/mol creatinine<br>urine post-shift | Total p-Chlorophenol:<br>25 mg/g creatinine urine<br>end of shift<br>Total 4-Chlorophenol:<br>150 mg/g creatinine<br>urine end of shift |               | total 4-Chlorocatechol<br>(after hydrolysis): 80<br>mg/g Creatinine urine<br>(end of shift ) |

| Összetevő  | Olaszország | Finnország | Dánia | Bulgária | Románia                                                                                                                                   |
|------------|-------------|------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klórbenzol |             |            |       |          | total 4-Chlorocatechol:<br>150 mg/g Creatinine<br>urine end of shift<br>total p-Chlorophenol: 25<br>mg/g Creatinine urine<br>end of shift |

| Összetevő  | Gibraltár | Lettország | Szlovák Köztársaság                                                                                                                                               | Luxemburg | Törökország |
|------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Klórbenzol |           |            | Total 4-Chlorocatechol:<br>25 mg/g creatinine urine<br>prior to shift<br>Total 4-Chlorocatechol:<br>150 mg/g creatinine<br>urine end of exposure or<br>work shift |           |             |

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                          | Akut hatás helyi (Orális) | Akut hatás szisztémás (Orális) | Krónikus hatások helyi (Orális) | Krónikus hatások szisztémás (Orális) |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Klórbenzol<br>108-90-7 ( 65 - 68 ) |                           | 3 mg/kg bw/day                 |                                 | 3 mg/kg bw/day                       |

| Component                          | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr)                |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klórbenzol<br>108-90-7 ( 65 - 68 ) |                        | DNEL = 15mg/kg<br>bw/day    |                              | DNEL = 5mg/kg bw/day<br>DNEL = 12mg/kg<br>bw/day |

| Component                          | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés)                       | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés)                   |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ecetsav<br>64-19-7 ( 32 - 35 )     | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>    |                                                          | DNEL = 25mg/m <sup>3</sup>          |                                                            |
| Klórbenzol<br>108-90-7 ( 65 - 68 ) | DNEL = 94mg/m <sup>3</sup>    | DNEL = 70mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 94mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 42.3mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 23mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 42.3mg/m <sup>3</sup> |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                          | Friss víz                            | Friss víz<br>üledékében                                                    | Víz szakaszos    | Mikroorganizmusok a<br>szennyvízkezelésben | Talaj<br>(Mezőgazdaság)                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ecetsav<br>64-19-7 ( 32 - 35 )     | PNEC = 3.058mg/L                     | PNEC =<br>11.36mg/kg<br>sediment dw                                        | PNEC = 30.58mg/L | PNEC = 85mg/L                              | PNEC = 0.47mg/kg<br>soil dw                                  |
| Klórbenzol<br>108-90-7 ( 65 - 68 ) | PNEC = 0.025mg/L<br>PNEC = 0.032mg/L | PNEC =<br>0.675mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.922mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.066mg/L | PNEC = 1.4mg/L                             | PNEC =<br>0.118mg/kg soil dw<br>PNEC =<br>0.166mg/kg soil dw |

| Component                          | Tengervíz                                    | Tengervízben<br>üledékében                                                   | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc          | Levegő |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|
| Ecetsav<br>64-19-7 ( 32 - 35 )     | PNEC =<br>0.3058mg/L                         | PNEC =<br>1.136mg/kg<br>sediment dw                                          |                        |                         |        |
| Klórbenzol<br>108-90-7 ( 65 - 68 ) | PNEC =<br>0.0025mg/L<br>PNEC =<br>0.0032mg/L | PNEC =<br>0.0675mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.0922mg/kg<br>sediment dw |                        | PNEC = 0.01g/kg<br>food |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Csak vegyifülke alatt használja. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga | áttörési idő                    | Kesztyű<br>vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Viton (R)      | Lásd a gyártó által<br>ajánlott | -                     | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra</b> | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott szűrőtípus:</b> Alacsony forráspontú szerves oldószer AX típus Barna megfelel az EN371 vagy Organic gases and vapours filter „A” típus Barna megfelel az EN14387 |
| <b>Kisméretű / laboratóriumi használatra</b>   | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott félálarc:</b> - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141 Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni                       |
| <b>Környezeti expozíció-ellenőrzések</b>       | Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Tájékoztatni kell a helyi hatóságokat, ha a jelentősebb kiömléseket nem tudják visszatartani.                                                                                                                                                                |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                              |                                  |                                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>                         | Folyadék                         |                                                   |
| <b>Külső jellemzők</b>                       | Átlátszó                         |                                                   |
| <b>Szag</b>                                  | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Szag küszöbérték</b>                      | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Olvadáspont/olvadási tartomány</b>        | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lágyuláspont</b>                          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Forráspont/forrási tartomány</b>          | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Tűzvesélyesség (Folyadék)</b>             | Nem áll rendelkezésre adat       | Vizsgálati adatok alapján                         |
| <b>Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)</b>         | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| <b>Robbanási határok</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lobbanáspont</b>                          | 30 °C / 86 °F                    | <b>Módszer</b> - Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet</b>               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                   | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>pH</b>                                    | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Viszkozitás</b>                           | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Vízben való oldhatóság</b>                | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Oldhatóság egyéb oldószerekben</b>        | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Megoszlási együttható (n-oktanol/víz)</b> |                                  |                                                   |
| <b>Összetevő</b>                             | <b>log Pow</b>                   |                                                   |
| Ecetsav                                      | -0.2                             |                                                   |
| Klórbenzol                                   | 2.8                              |                                                   |
| <b>Gőznyomás</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Sűrűség / Fajsúly</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                       | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| <b>Gőzsűrűség</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat       | (Levegő = 1.0)                                    |
| <b>Részecskejellemzők</b>                    | Nem alkalmazható (folyadék)      |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

**Robbanásveszélyes tulajdonságok** robbanásveszélyes gőz / levegő keverék esetlegesen

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

## 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

## 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

## 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció

Veszélyes polimerizáció nem következik be.

Veszélyes reakciók

Normál feldolgozás mellett semmi.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Erős savak. Peroxidok. Ammónia.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Hidrogén-klorid gáz.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A termék ismertetése

a) akut toxicitás;

Orális

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

Dermális

A rendelkezésre álló adatok alapján, az osztályozási szempontok nem teljesülnek

Belégzés

4. kategória

ATE = 19.85 mg/l

| Összetevő  | LD50 orális                    | LD50 bőrön keresztül         | LC50 belégzés                |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ecetsav    | 3310 mg/kg ( Rat )             | -                            | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h        |
| Klórbenzol | LD50 2000 - 4000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 7940 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 13.5 mg/L ( Rat ) 7 h |

b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

1. kategória B

c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Nem áll rendelkezésre adat

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

**h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);** Nem áll rendelkezésre adat

**i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);** Nem áll rendelkezésre adat

**Célszervek** Nem áll rendelkezésre információ.

**j) aspirációs veszély;** Nem áll rendelkezésre adat

**Tünetek / hatások, akut és késleltetett** A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

**Endokrin károsító tulajdonságok** Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

**Ökotoxikus hatások** A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza. Olyan anyagot tartalmaz, amely a következő: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

| Összetevő  | Édesvíz hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vízibolha                              | Édesvízi algák                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecetsav    | Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EC50 = 95 mg/L/24h                     | -                                                                                                                               |
| Klórbenzol | LC50: 36.35 - 58.19 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 7 - 8.5 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 4.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 6.9 - 7.9 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 4.1 - 4.9 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 4.1 - 5.3 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 91 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | EC50: = 0.59 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 2.55 - 420 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Összetevő | Microtox                                                                                                                                                      | M-tényező |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ecetsav   | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min |           |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

|            |                                                                                                                                   |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Klórbenzol | EC50 = 11.26 mg/L 30 min<br>EC50 = 11.3 mg/L 30 min<br>EC50 = 11.5 mg/L 15 min<br>EC50 = 20 mg/L 10 min<br>EC50 = 9.36 mg/L 5 min |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

**Lebomlás a szennyvíztisztító telepen**

Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

## 12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre információ

| Összetevő  | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|------------|---------|---------------------------------------|
| Ecetsav    | -0.2    | Nem áll rendelkezésre adat            |
| Klórbenzol | 2.8     | Nem áll rendelkezésre adat            |

## 12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre információ

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

**Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ**

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 12.7. Egyéb káros hatások

**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező**  
**Ózon bontási potenciál**

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

**Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék**

A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.

**Szennyezett csomagolás**

Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.

**Európai Hulladék Katalógus**

Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékekre, hanem felhasználásra jellemzőek.

**Egyéb információk**

Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Szemétködörbe lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett. Csatornába engedni nem szabad. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson.

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN-szám

UN2924

FSUSP3833

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Gyúlékony folyadék, korrozív/maró, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Chlorobenzene, Acetic acid             |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3                                      |
| <b>Mellékes veszély osztály</b>                               | 8                                      |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                                    |

## ADR

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN2924                                 |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Gyúlékony folyadék, korrozív/maró, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Chlorobenzene, Acetic acid             |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3                                      |
| <b>Mellékes veszély osztály</b>                               | 8                                      |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                                    |

## IATA

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN2924                                 |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Gyúlékony folyadék, korrozív/maró, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Chlorobenzene, Acetic acid             |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3                                      |
| <b>Mellékes veszély osztály</b>                               | 8                                      |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                                    |

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b> | Környezetre veszélyes<br>Az IMDG/IMO szempontjai szerint, a termék egy tengeri szennyező anyag |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b> | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás</b> | Nem alkalmazható, csomagolt termékek |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

X = felsorolt, Európa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Fülöp-szigetek (PICCS), Kína (IECSC), Japan (ENCS), Ausztrália (AICS), Korea (KECL).

| Összetevő  | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA<br>(toxikus<br>anyagok<br>ellenőrzés<br>ének a<br>törvénye) | DSL | NDL | PICCS | IECSC | ENCS | AICS | KECL         |
|------------|-----------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|------|------|--------------|
| Ecetsav    | 200-580-7 | -      |     | X                                                                | X   | -   | X     | X     | X    | X    | X            |
| Klórbenzol | 203-628-5 | -      |     | X                                                                | X   | -   | X     | X     | X    | X    | KE-2548<br>9 |

| Összetevő | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - Korlátozása egyes veszélyes | REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

|            |  | anyagok                                                         | List of Substances of Very High Concern (SVHC) |
|------------|--|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ecetsav    |  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) |                                                |
| Klórbenzol |  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) |                                                |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 2 (önbesorolás)

| Összetevő  | Németország Water Osztályozás (VwVwS) | Németország - TA-Luft osztály                          |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ecetsav    | WGK1                                  | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Klórbenzol | WGK2                                  |                                                        |

| Összetevő  | Franciaország - INRS (Táblázatok foglalkozási megbetegedések) |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Klórbenzol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 9           |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXI. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H315 – Bőrirritáló hatású

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Acetic acid/Chlorobenzene mix

Felülvizsgálat dátuma 03-jún.-2021

H332 – Belélegezve ártalmas

H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

## Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöböket, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

**Kibocsátás dátuma**

08-ápr.-2011

**Felülvizsgálat dátuma**

03-jún.-2021

**Frissítési összefoglaló**

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**