

## **Secțiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII**

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: **Nickel on silica-alumina, catalyst**  
Cat No. : **31276**  
Formula moleculară **66+5% Ni**

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

CENTRU DE INFORMARE +40 21 318 3606  
TOXICOLOGICĂ - Serviciile de  
informare în caz de urgență

## **Secțiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR**

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Solide inflamabile

Categoria 2 (H228)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

## Pericole pentru sănătate

Sensibilizarea pielii  
Carcinogenitate  
Toxicitate asupra unui organ țintă specific - (expunere repetată)

Categoria 1 (H317)  
Categoria 1A (H350i)  
Categoria 1 (H372)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 4 (H413)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## Fraze de Pericol

H228 - Solid inflamabil  
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii  
H350i - Poate provoca cancer prin inhalare  
H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată  
H413 - Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic

## Fraze de Precauție

P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun  
P201 - Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare  
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței  
P308 + P313 - ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul  
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis

## Suplimentare eticheta EU

Restricționat la utilizatorii profesioniști

## 2.3. Alte pericole

Toxicitate pentru organismele ce locuiesc în sol  
Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

## 3.2. Amestecuri

| Componentă | Nr. CAS   | Nr. CE    | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------------------------------|
| Nichel     | 7440-02-0 | 231-111-4 | 50.0          | Flam. Sol. 2 (H228)                                |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                   |           |                   |      |                                                                                         |
|-------------------|-----------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |           |                   |      | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 3 (H412)   |
| Monoxid de nichel | 1313-99-1 | EEC No. 215-215-7 | 25.0 | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 1A (H350i)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Chronic 4 (H413) |
| Oxid de aluminiu  | 1344-28-1 | 215-691-6         | 13   | -                                                                                       |
| Silica, amorphous | 7631-86-9 | EEC No. 231-545-4 | 12.0 | -                                                                                       |

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sfaturi generale</b>                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                 |
| <b>Contact cu ochii</b>                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| <b>Contact cu pielea</b>                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| <b>Ingerare</b>                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                                                                 |
| <b>Inhalare</b>                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| <b>Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor</b> | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Poate provoca reacții alergice ale pielii. Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Note pentru Medic</b> | Tratați simptomatic. |
|--------------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

**Mijloace de Stingere Corespunzătoare**  
stingătoare de clasa D omologate. Nu utilizați apă sau spumă.

**Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate**  
Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

## Produse de combustie periculoase

Dioxid de siliciu, Oxizi de nichel, Fumes of aluminum or aluminum oxide.

## 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## Secțiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați formarea de praf.

### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerul închis ermetic, într-un loc uscat și bine ventilat.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

## 8.1. Parametri de control

### Limite de expunere

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă        | Uniunea Europeană | Marea Britanie                                                                                                                              | Franța                                                                                                  | Belgia                          | Spania                                                                                   |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel            |                   | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                               | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                              |
| Monoxid de nichel |                   | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                               | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                              |                                 | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                            |
| Oxid de aluminiu  |                   | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr   | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Silica, amorphous |                   | STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |                                                                                                         |                                 |                                                                                          |

| Componentă        | Italia | Germania                                                                                                                                                                                                                       | Portugalia                         | Olanda | Finlanda                                                                         |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel            |        | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8                                                                                          | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                           |
| Monoxid de nichel |        | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8                                                                                                                                                               | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |        | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Oxid de aluminiu  |        | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas   |        |                                                                                  |
| Silica, amorphous |        | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |                                    |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                              |

| Componentă        | Austria                                                                             | Danemarca                                                                                                      | Elveția                                                                     | Polonia                                                                          | Norvegia                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel            | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                        | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                          | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated             |
| Monoxid de nichel | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup>          |                                                                                                                | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                       |                                                                                  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                                           |
| Oxid de aluminiu  | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. set equal to the limit value for |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                   |                                        |                                      |                                     |  |                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                        | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |  | Nuisance dust;value calculated                                                                               |
| Silica, amorphous | MAK-TMW: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |                                      | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden  |  | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter. value calculated respirable dust |

| Componentă        | Bulgaria                    | Croația                                                                                                                           | Irlanda                                                                                                                                                                            | Cipru | Republica Cehă                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                             |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                          |
| Oxid de aluminiu  |                             | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust |                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                 |
| Silica, amorphous |                             |                                                                                                                                   | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable dust<br>STEL: 18 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 7.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction<br>TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. amorphous SiO <sub>2</sub> |

| Componentă        | Estonia                                                                                                  | Gibraltar | Grecia                                                | Ungaria                                   | Islanda                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel            | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                   |           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                              | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder |
| Monoxid de nichel | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. Ni                                                                |           |                                                       |                                           |                                                                                                                      |
| Oxid de aluminiu  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK Al | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Al<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> Al                                    |
| Silica, amorphous | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. amorphous respirable dust                                           |           |                                                       |                                           |                                                                                                                      |

| Componentă        | Letonia                     | Lituania                                                                                                    | Luxemburg | Malta | România                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                             |           |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                                                                                                                                |
| Oxid de aluminiu  | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup>    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD Al<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD Al |           |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Silica, amorphous | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>    |                                                                                                             |           |       |                                                                                                                                                                                                                          |

| Componentă        | Rusia                            | Republica Slovacă                                                                 | Slovenia                                                                                                                | Suedia                                   | Turcia |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Nichel            | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |
| Monoxid de nichel |                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach |                                                                                                                         |                                          |        |
| Oxid de aluminiu  | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0043 in | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>                                                          |                                                                                                                         | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.       |        |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                            |                                                        |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                   | the form of disintegration aerosol<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 0045<br>containing up to 20% Cr2O3;catalyst IM-2201<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust |                                                            | AI NGV<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>AI NGV |  |
| Silica, amorphous | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 1151 in the form of condensation aerosol, containing >60% Silicon dioxide;limit is for total mass of aerosols<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 1152 in the form of condensation aerosol, containing 10-60% Silicon dioxide;limit is for total mass of aerosols<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 1153 also vitreous, in the form of disintegration aerosol;limit is for total mass of aerosols<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup><br>MAC: 6 mg/m <sup>3</sup> |                                                                 | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction, gel |                                                        |  |

## Valorile limita biologice

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006

Valori Limită Biologice Obligatorii (VLBO)

Anex Nr. 2

| Componentă | Italia | Finlanda                                                                          | Danemarca | Bulgaria                                        | România                           |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nichel     |        | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |           | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift |

| Componentă | Gibraltar | Letonia              | Republica Slovacă                                     | Luxemburg | Turcia |
|------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Nichel     |           | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |           |        |

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                               | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nichel<br>7440-02-0 ( 50.0 )            |                             |                                 | DNEL = 0.035mg/cm2            |                                   |
| Monoxid de nichel<br>1313-99-1 ( 25.0 ) |                             |                                 | DNEL = 0.012mg/cm2            |                                   |

| Component | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                                         |                              |  |                              |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| Nichel<br>7440-02-0 ( 50.0 )            | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup> |  | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup> |
| Monoxid de nichel<br>1313-99-1 ( 25.0 ) | DNEL = 18.9mg/m <sup>3</sup> |  | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup> |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                               | De apă proaspătă  | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)        |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nichel<br>7440-02-0 ( 50.0 )            | PNEC = 7.1μg/L    | PNEC = 109mg/kg sediment dw   |                    | PNEC = 0.33mg/L                                       | PNEC = 29.9mg/kg soil dw |
| Monoxid de nichel<br>1313-99-1 ( 25.0 ) | PNEC = 7.1μg/L    | PNEC = 109mg/kg sediment dw   |                    | PNEC = 0.33mg/L                                       | PNEC = 29.9mg/kg soil dw |
| Oxid de aluminiu<br>1344-28-1 ( 13 )    | PNEC = 0.3136μg/L |                               | PNEC = 3.136μg/L   | PNEC = 20mg/L                                         |                          |

| Component                               | Apă de mare    | Marin de apă sedimente      | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic           | Aer |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----|
| Nichel<br>7440-02-0 ( 50.0 )            | PNEC = 8.6μg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                        | PNEC = 0.12mg/kg food |     |
| Monoxid de nichel<br>1313-99-1 ( 25.0 ) | PNEC = 8.6μg/L | PNEC = 109mg/kg sediment dw |                        | PNEC = 0.12mg/kg food |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsurile industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilație proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepătați cu grija manusi evitarea contaminării pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scară largă / utilizarea de urgență</b> | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136<br><b>Tip de filtru recomandat:</b> Filtru de particule conform EN 143                                                                                  |
| <b>La scară mică / de laborator</b>        | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br><b>Semimasca recomandate:</b> - Filtrarea de particule: EN149: 2001<br>Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare |
| <b>Controlul expunerii mediului</b>        | Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.                                                                                                                    |

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Solid                            |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                | gri                              |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | Inodor                           |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Înmuiere</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | Nu există informații disponibile | <b>Metodă -</b> Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>pH</b>                                                    | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Vâscozitatea</b>                                          | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | Insolubil în apă                 |                                                  |
| <b>Solubilitate în alți solvenți</b>                         | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă)</b>              |                                  |                                                  |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate / Greutate Specifică</b>                        | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitate în Vrac</b>                                     | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Densitatea Vaporilor</b>                                  | Nu se aplică                     | Solid                                            |
| <b>Caracteristicile particulei</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |

### 9.2. Alte informații

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formula moleculară</b> | 66+5% Ni                                                                                              |
| <b>Solide inflamabile</b> | Viteza de ardere sau timpul de ardere = > 2.2 mm/s sau < 45 secs<br>Zona umezită a fost depășită - Nu |
| <b>Rată de Evaporare</b>  | Nu se aplică - Solid                                                                                  |

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

## 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

## 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

## 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

### Polimerizare Periculoasă Reacții periculoase

Nu există informații disponibile.  
Niciuna în condiții normale de procesare.

## 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva.

## 10.5. Materiale incompatibile

Agent oxidant.

## 10.6. Produși de descompunere periculoși

Dioxid de siliciu. Oxizi de nichel. Fumes of aluminum or aluminum oxide.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Cutanat

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

#### Date toxicologice pentru componentele

| Componentă        | Oral LD50                                    | Dermal LD50            | LC50 prin inhalare                     |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Nichel            | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat )                    | -                      | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h           |
| Monoxid de nichel | LD50 > 5000 mg/kg ( Rat )                    | -                      | LC50 > 5.08 mg/L ( Rat ) 4 h           |
| Oxid de aluminiu  | > 5000 mg/kg ( Rat )<br>(OECD Guideline 401) | -                      | > 2.3 mg/l 4 h<br>(OECD Guideline 403) |
| Silica, amorphous | >5000 mg/kg ( Rat )                          | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | -                                      |

##### (b) Corodarea / iritarea pielii;

Nu există date disponibile

##### (c) oculare grave daune / iritarea;

Nu există date disponibile

##### (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator

Piele

Nu există date disponibile

Categoria 1

Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea

##### (e) mutagenicitatea celulelor germinative;

Nu există date disponibile

##### (f) cancerigenitate;

Categoria 1A

Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenție a enumerat ingredientul respectiv ca fiind

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

carcinogen

| Componentă        | UE           | UK | Germania            | IARC     |
|-------------------|--------------|----|---------------------|----------|
| Nichel            |              |    | Cat. 1              | Group 2B |
| Monoxid de nichel | Carc Cat. 1A |    | Cat. 1              | Group 1  |
| Oxid de aluminiu  |              |    | Cat. 2 (Fibre dust) |          |

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile

(i) STOT-expunere repetată; Categoria 1

Calea de expunere  
Organe Țintă

Inhalare  
Plămâni.

(j) pericolul prin aspirare; Nu se aplică  
Solid

**Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate** Simptomele de reacție alergică poate include erupții cutanate, mâncărime, umflarea, probleme de respirație, furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor, amețeli, confuzie, dureri toracice, dureri musculare, sau înroșirea fetei.

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

Efecte de ecotoxicitate

Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Conține o substanță care este: Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

| Componentă        | Pesti de apa dulce                                                                                                                                  | Puricele de apă                                                                     | Alge de apa dulce                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel            | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) | EC50: = 1 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: > 100 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: 0.174 - 0.311 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.18 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Monoxid de nichel | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)                                                                                                    | EC50: > 100 mg/L, 48h (Daphnia magna)                                               | EC50: > 127.3 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)                                                                          |
| Silica, amorphous | LC50: 5000 mg/L/96 h                                                                                                                                | EC50: 7600 mg/L/48h                                                                 | EC50: 440 mg/L/72h                                                                                                                 |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

Persistența  
Degradabilitate  
Degradarea în instalația de

Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială  
Insolubil în apă, poate persista.  
Nu este relevant pentru substanțele anorganice.  
Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

tratare a apelor uzate în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

**12.3. Potențial de bioacumulare** Materialul prezintă un anumit potențial de bioacumulare; Product has a high potential to bioconcentrate

**12.4. Mobilitate în sol** Scurgeri puțin probabil să penetreze solul Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă.

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Nu există date disponibile pentru evaluarea.

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**  
**Informații privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

**12.7. Alte efecte adverse**  
**Poluanți organici persistenti** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută  
**Potențial de distrugere al ozonului** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate** Deșeurii este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate** Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

**Catalogul European de Deșeuri** Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații** Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU** UN3178

**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Solid inflamabil, anorganic, nespecificat altfel

**Denumirea tehnică corectă** (Nickel powder)

**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 4.1

**14.4. Grupul de ambalare** II

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

## ADR

**14.1. Numărul ONU** UN3178  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Solid inflamabil, anorganic, nespecificat altfel  
**Denumirea tehnică corectă** (Nickel powder)  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 4.1  
**14.4. Grupul de ambalare** II

## IATA

**14.1. Numărul ONU** UN3178  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Solid inflamabil, anorganic, nespecificat altfel  
**Denumirea tehnică corectă** (Nickel powder)  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 4.1  
**14.4. Grupul de ambalare** II  
**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Nu există riscuri identificate  
**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.  
**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă        | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Nichel            | 7440-02-0 | 231-111-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25818 | X    | -    |
| Monoxid de nichel | 1313-99-1 | 215-215-7 | -      | -   | X     | X    | KE-25858 | X    | X    |
| Oxid de aluminiu  | 1344-28-1 | 215-691-6 | -      | -   | X     | X    | KE-01012 | X    | X    |
| Silica, amorphous | 7631-86-9 | 231-545-4 | -      | -   | X     | X    | KE-31032 | X    | X    |

| Componentă        | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Nichel            | 7440-02-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Monoxid de nichel | 1313-99-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Oxid de aluminiu  | 1344-28-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Silica, amorphous | 7631-86-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul |
|------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|------------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                   |           | substanțelor supuse autorizării | anumite substanțe periculoase                                                                                                                                                                                  | 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|-------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel            | 7440-02-0 | -                               | Use restricted. See entry 27.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                     | -                                                                                  |
| Monoxid de nichel | 1313-99-1 | -                               | Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See entry 27.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                  |
| Oxid de aluminiu  | 1344-28-1 | -                               | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                  |
| Silica, amorphous | 7631-86-9 | -                               | -                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                  |

## Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă        | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel            | 7440-02-0 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Monoxid de nichel | 1313-99-1 | Nu se aplică                                                                             | 1 tonne                                                                                            |
| Oxid de aluminiu  | 1344-28-1 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Silica, amorphous | 7631-86-9 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

## Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

## Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

Directiva Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase

## Reglementări Naționale

## Clasificarea WGK

Clasa de pericol pentru apă = 2 (autoclasificare)

| Componentă        | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa                                                                                          |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel            | WGK2                            | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Monoxid de nichel | WGK1                            |                                                                                                                   |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                   |     |  |
|-------------------|-----|--|
| Oxid de aluminiu  | nwg |  |
| Silica, amorphous | nwg |  |

| Componentă        | Franta - INRS (Mese de boli profesionale)                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Monoxid de nichel | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 37,RG 37bis |
| Silica, amorphous | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 25          |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nichel<br>7440-02-0 ( 50.0 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H228 - Solid inflamabil  
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii  
H350 - Poate provoca cancer  
H350i - Poate provoca cancer prin inhalare  
H372 - Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată  
H413 - Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic  
H351 - Susceptibil de a provoca cancer

### Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficace 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Nickel on silica-alumina, catalyst

Data revizuirii 30-nov.-2024

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

VOC - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE)

1272/2008 [CLP]:

Pericole fizice

Pe baza datelor testului

Pericole pentru Sănătate

Metoda de calcul

Pericole pentru mediul înconjurător Metoda de calcul

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Preparat de către

Health, Safety and Environmental Department

Data revizuirii

30-nov.-2024

Sumarul revizuirii

Nu se aplică.

**Aceste Norme de tehnica si securitatea muncii sunt conforme cu cerintele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)