

Hazırlanma Tarihi 24-Mar-2010

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

Revizyon Numarası 1

## BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: 10% Neutral Buffered Formalin  
Cat No. : TS/0228/99SS

Benzersiz Formül Tanımlayıcı (UFI) KVDG-T3XU-EX0C-RES D

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posta adresi begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## Bölüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

##### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

##### Sağlığa zararlılığı

Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi

Kategori 2 (H315)  
Kategori 2 (H319)

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

Cilt Hassaslaştırma  
Eşey hücre mutajenitesi  
Kanserojenite  
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma)

Kategori 1 (H317)  
Kategori 2 (H341)  
Kategori 1B (H350)  
Kategori 2 (H371)

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H341 - Genetik hasara yol açma şüphesi var  
H350 - Kansere yol açabilir  
H371 - Organlarda hasara yol açabilir

## Önlem İfadeleri

P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P309 + P311 - Maruz kalınma veya kendini iyi hissetmeme halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## Osagarrak EU etiketa

Profesyonel kullanıcılarla sınırlıdır

## 2.3. Diğer zararlar

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## **BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi**

## 3.2. Karışımlar

| Bileşen     | CAS No  | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                |
|-------------|---------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Formaldehid | 50-00-0 | 200-001-8 | 3.5 - 4         | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

|                             |           |                   |         |                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |           |                   |         | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 2 (H341)<br>Carc. 1B (H350) |
| Metanol                     | 67-56-1   | 200-659-6         | 1.2     | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)              |
| Disodyum hidrojenortofosfat | 7558-79-4 | 231-448-7         | <1      | -                                                                                                                         |
| Sodyum dihidrojenortofosfat | 7558-80-7 | EEC No. 231-449-2 | <1      | -                                                                                                                         |
| Su                          | 7732-18-5 | 231-791-2         | 94 - 95 | -                                                                                                                         |

| Bileşen     | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler)                                                                                          | M-Faktör | Bileşen notları |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Formaldehid | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<25%<br>Skin Sens. 1 :: C>=0.2%<br>STOT SE 3 :: C>=5% | -        | -               |
| Metanol     | STOT Single Exp. 1 :: >= 10<br>STOT Single Exp. 2 :: 3 - < 10                                                                       | -        | -               |

| Bileşenler  | REACH No.        |
|-------------|------------------|
| Formaldehit | 01-2119488953-20 |
| Metanol     | 01-2119433307-44 |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                          |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.                                                                                                                                                                    |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                                                                                                                                                          |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, oksijen verin. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                     |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir. Nefes almakta zorluk. . Göz yanmasına neden olur. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir: Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar

Semptomatik olarak tedavi edin. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Su spreyi, karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Formaldehit, Metanol, Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntısının ters tarafında tutun. Personeli güvenli bir alana nakledin.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

#### Hijyen Tedbirleri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

## 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağız sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

The manufacturer recommends a 5 ppm PEL. Liste kaynağı **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen     | Avrupa Birliği                                                                                                                                                                    | Birleşik krallık                                                                                                        | Fransa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Belçika                                                                                                                                | İspanya                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehid | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.3 ppm (8h)<br>TWA: 0.5 ppm (8h)<br>Skin<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.6 ppm (8h) | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 0.5 ppm (8 heures). for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>TWA / VME: 0.3 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 0.62 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). for the healthcare, funeral and embalming sectors until July 11, 2024<br>STEL / VLCT: 0.6 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.74 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | STEL: 0.3 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.38 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten                                                                    | STEL / VLA-EC: 0.6 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.3 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Metanol     | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                                                                      | WEL - TWA: 200 ppm<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> STEL         | TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 260 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1000 ppm. restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>STEL / VLCT: 1300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor.<br>Peau                  | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 266 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 250 ppm 15 minuten<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 266 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                                                                                         |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

| Bileşen     | İtalya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Portekiz                                                                                                                                                                                                                          | Hollanda                                                                                                                                   | Finlandiya                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehid | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.3 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>for the health care,<br>funeral and embalming<br>sectors until July 11,<br>2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>for the health care,<br>funeral and embalming<br>sectors until July 11,<br>2024<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 0.3 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.3 ppm (8<br>Stunden). MAK no<br>irritation should occur<br>during mixed exposure<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK no<br>irritation should occur<br>during mixed exposure<br>Höhepunkt: 0.6 ppm<br>Höhepunkt: 0.74 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.6 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>Ceiling: 0.3 ppm<br>TWA: 0.3 ppm 8 horas<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>TWA: 0.5 ppm 8 horas | STEL: 0.41 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 0.12 ppm 8 uren<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA: 0.3 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>TWA: 0.05 ppm 8<br>tunteina<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Metanol     | TWA: 200 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 ppm TWA MAK;<br>130 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>MAKSkin absorber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STEL: 250 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele                                                                                                                              | huid<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 133 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                           | TWA: 200 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 250 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho                           |

| Bileşen     | Avusturya                                                                                                                                                                 | Danimarka                                                                                                                                       | İsviçre                                                                                                                                                       | Polonya                                                                                   | Norveç                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehid | MAK-KZGW: 0.6 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.74<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.3 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden        | TWA: 0.3 ppm 8 timer<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minutter   | STEL: 0.6 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.3 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden            | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>TWA: 0.3 ppm 8 timer<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 0.6 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 1.2 mg/m <sup>3</sup> |
| Metanol     | Haut<br>MAK-KZGW: 800 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1040<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 260 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 520 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 200 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud                                                                   |

| Bileşen     | Bulgaristan                                                                                                                                     | Hırvatistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İrlanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kıbrıs                                                                                       | Çek Cumhuriyeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehid | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.5 ppm<br>STEL : 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 0.6 ppm | TWA-GVI: 0.3 ppm 8<br>satima. except health,<br>funeral and embalming<br>sector<br>TWA-GVI: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. except health,<br>funeral and embalming<br>sector<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8<br>satima. applies to<br>health, funeral and<br>embalming sector<br>applies until July 11,<br>2024 | TWA: 0.3 ppm 8 hr.<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr. for<br>the healthcare, funeral<br>and embalming sectors<br>until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>for the healthcare,<br>funeral and embalming<br>sectors until July 11,<br>2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 min<br>STEL: 0.738 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. except the<br>field of health services,<br>funeral and embalming<br>services<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. for the field of<br>health services, funeral<br>and embalming services<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup> |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

|         |                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                               | TWA-GVI: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. applies to health, funeral and embalming sector applies until July 11, 2024<br>STEL-KGVI: 0.6 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                 |
| Metanol | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 200 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                             | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 600 ppm 15 min<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen     | Estonya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gibraltar                                                             | Yunanistan                                                                                                                              | Macaristan                                                                                                                                                                                          | İzlanda                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehid | TWA: 0.3 ppm 8 tundides.<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. in the health, funeral and embalming sectors;valid until July 10, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 tundides. in the health, funeral and embalming sectors;valid until July 10, 2024<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutites.<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |                                                                       | STEL: 0.6 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup>                                            | STEL: 0.6 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.3 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | STEL: 0.60 ppm<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.30 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation   |
| Metanol     | Nahk<br>TWA: 200 ppm 8 tundides.<br>TWA: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                                                                                                                                                                | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 200 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás                                                                                     | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 520 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen     | Letonya                                                                                                                                     | Litvanya                                                                                                                                                                                                                                                            | Lüksemburg                                                                                                           | Malta                                                                                            | Romanya                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehid | STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.5 ppm | TWA: 0.3 ppm IPRD<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries<br>TWA: 0.5 ppm IPRD for healthcare, funeral, and embalming industries<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.6 ppm |                                                                                                                      |                                                                                                  | Skin notation<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.5 ppm 8 ore<br>STEL: 0.6 ppm 15 minute<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Metanol     | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 200 ppm IPRD<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda                                                                                                                                                                                                         | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 200 ppm 8 ore<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                       |

| Bileşen     | Rusya                                       | Slovak Cumhuriyeti                                                             | Slovenya                                                                | İsveç                                                  | Türkiye |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| Formaldehid | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.74 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.3 ppm<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> 8 urah applies for health care, funeral and | Binding STEL: 0.6 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.74 |         |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

|                             |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                             |                                                                                  | embalming activities until July 11, 2024<br>TWA: 0.5 ppm 8 urah<br>applies for health care, funeral and embalming activities until July 11, 2024<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.3 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 0.6 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.3 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 0.37 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud                                                            |                                                                  |
| Metanol                     | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1250<br>Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 800 ppm 15 minutah<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                                                                                                                                      | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 350 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 200 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 250 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 200 ppm 8 saat<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Disodyum hidrojenortofosfat | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
| Sodyum dihidrojenortofosfat | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                  |

## Biyolojik sınır değerler

Liste kaynağı

| Bileşen | Avrupa Birliği | Birleşik Krallık | Fransa                       | İspanya                              | Almanya                                                                                                                                     |
|---------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol |                |                  | Methanol: urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine end of shift | Methanol: 15 mg/L urine (end of shift )<br>Methanol: 15 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Bileşen | İtalya | Finlandiya | Danimarka | Bulgaristan | Romanya                             |
|---------|--------|------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
| Metanol |        |            |           |             | Methanol: 6 mg/L urine end of shift |

| Bileşen | Gibraltar | Letonya | Slovak Cumhuriyeti                                                                                                            | Lüksemburg | Türkiye |
|---------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Metanol |           |         | Methanol: 30 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Methanol: 30 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure |            |         |

## İzleme yöntemleri

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                          | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Formaldehid<br>50-00-0 ( 3.5 - 4 ) |                            |                               | DNEL = 37µg/cm <sup>2</sup>    | DNEL = 240mg/kg bw/day            |



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

|                            |  |                          |  |                          |
|----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 1.2 ) |  | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day |  | DNEL = 20mg/kg<br>bw/day |
|----------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|

| Component                          | Akut etkisi yerel<br>(Solunum) | Akut etkisi sistemik<br>(Solunum) | Kronik etkileri yerel<br>(Solunum) | Kronik etkileri<br>sistemik (Solunum) |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Formaldehid<br>50-00-0 ( 3.5 - 4 ) | DNEL = 0.75mg/m <sup>3</sup>   |                                   | DNEL = 0.375mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 9mg/m <sup>3</sup>             |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1.2 )         | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>    | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 130mg/m <sup>3</sup>           |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                                          | Tatlısu         | Tatlı su sediment              | Su aralıklı     | Kanalizasyon<br>arıtmasında<br>mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)             |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Formaldehid<br>50-00-0 ( 3.5 - 4 )                 | PNEC = 0.44mg/L | PNEC = 2.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 4.44mg/L | PNEC = 0.19mg/L                                  | PNEC = 0.2mg/kg<br>soil dw |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1.2 )                         | PNEC = 20.8mg/L | PNEC = 77mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 1540mg/L | PNEC = 100mg/L                                   | PNEC = 100mg/kg<br>soil dw |
| Disodyum<br>hidrojenortofosfat<br>7558-79-4 ( <1 ) | PNEC = 0.05mg/L |                                | PNEC = 0.5mg/L  | PNEC = 50mg/L                                    |                            |
| Sodyum<br>dihidrojenortofosfat<br>7558-80-7 ( <1 ) | PNEC = 0.05mg/L |                                | PNEC = 0.5mg/L  | PNEC = 50mg/L                                    |                            |

| Component                                          | Deniz suyu       | Deniz suyu<br>sediment         | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Formaldehid<br>50-00-0 ( 3.5 - 4 )                 | PNEC = 0.44mg/L  | PNEC = 2.3mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1.2 )                         | PNEC = 2.08mg/L  | PNEC = 7.7mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |
| Disodyum<br>hidrojenortofosfat<br>7558-79-4 ( <1 ) | PNEC = 0.005mg/L |                                |                     |              |      |
| Sodyum<br>dihidrojenortofosfat<br>7558-80-7 ( <1 ) | PNEC = 0.005mg/L |                                |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Site-specific risk assessments should be conducted to determine the appropriate exposure control measures. If applicable, use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering controls to maintain airborne levels below recommended exposure limits. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

|                                |                                                |                        |                        |                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Eldiven malzemesi<br>Viton (R) | Etkileme zamanı<br>Üreticileri öneriler<br>bak | Eldiven kalınlığı<br>- | AB standardı<br>EN 374 | Eldiven yorum<br>(minimum gereksinim) |
|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|

Cildin ve vücudun korunması Uzun kollu giysiler.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

## Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar. Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

## Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** düşük kaynama noktasına sahip organik çözücü AX Tipi Kahverengi EN371 uygun veya Organik gazlar ve buharlar filtresi Tip A Kahverengi EN14387 uygun

## Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

## Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermemeyiniz.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

| Fiziksel Hal                     | Sıvı                      |                            |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Görünüm                          | Berrak Renksiz            |                            |
| Koku                             | Karakteristik Formaldehit |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok           |                            |
| Erime noktası/aralığı            | Mevcut veri yok           |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok           |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | Uygulanamaz               |                            |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Mevcut veri yok           |                            |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz               | Sıvı                       |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok           |                            |
| Parlama Noktası                  | > 93.3 °C / > 199.9 °F    | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok           |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok           |                            |
| pH                               | 7                         |                            |
| Viskozite                        | Mevcut veri yok           |                            |
| Suda Çözünürlük                  | Karışabilir               |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil        |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                           |                            |
| Bileşen                          | <b>Düşük Pow</b>          |                            |
| Formaldehid                      | -0.35                     |                            |
| Metanol                          | -0.74                     |                            |
| Buhar Basıncı                    | Mevcut veri yok           |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | Mevcut veri yok           |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz               | Sıvı                       |
| Buhar Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok           | (Hava=1.0)                 |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı)        |                            |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

## 9.2. Diğer bilgiler

### BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

#### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

#### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

#### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

#### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

#### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitler. Kuvvetli bazlar.

#### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Formaldehit. Metanol. Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

### BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

#### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

##### Ürün Bilgisi

Bu ürün için hiçbir akut toksisite bilgisi bulunmamaktadır

##### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen                     | LD50 Oral                      | LD50 Dermal                 | LC50 Inhalasyon             |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Formaldehid                 | 500 mg/kg (Rat)                | LD50 = 270 mg/kg (Rabbit)   | 0.578 mg/L (Rat) 4 h        |
| Metanol                     | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h |
| Disodyum hidrojenortofosfat | LD50 = 17 g/kg (Rat)           | -                           | -                           |
| Sodyum dihidrojenortofosfat | LD50 = 8290 mg/kg (Rat)        | LD50 > 7940 mg/kg (Rabbit)  | LC50 > 0.83 mg/L (Rat) 4 h  |
| Su                          | -                              | -                           | -                           |

##### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 2

##### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 2

##### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması; Solunumla ilgili

Mevcut veri yok

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

| Cilt                               | Kategori 1                                                                                            |                       |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Component                          | Test yöntemi                                                                                          | Test türleri          | Sonuç Eğitim                  |
| Formaldehid<br>50-00-0 ( 3.5 - 4 ) | Cilt hassaslaştırma<br>Test yöntemi Patch Test                                                        | İnsan<br>kobay faresi | Hassaslaştırıcı<br>Hassasiyet |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1.2 )         | Solumun hassaslaştırma<br>in vitro<br>OECD Test Klavuzu 406<br>Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | kobay faresi          | non-sensitising               |

Bilgi mevcut değil

(e) germ hücreli mutajenite;

Kategori 2

İnsanlarda mutajen etkiler meydana gelmiştir

(f) karsinojenisite;

Kategori 1B

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

| Bileşen     | EU           | UK    | Almanya | IARC    |
|-------------|--------------|-------|---------|---------|
| Formaldehid | Carc Cat. 1B | Cat 3 |         | Group 1 |

(g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok

| Component                  | Test yöntemi          | Test türleri / süre       | Sonuç Eğitim              |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 1.2 ) | OECD Test Klavuzu 416 | Sıçan / Soluma<br>2 Nesil | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

Üreme Üzerindeki Etkiler  
Gelişimsel Etkiler  
Teratojenite

Deneyler laboratuvar hayvanlarında üreme toksisitesi etkileri göstermiştir.  
Deney hayvanlarında gelişim etkileri meydana gelmiştir.  
Deney hayvanlarında teratojen etkiler meydana gelmiştir.

(h) STOT-tek maruz kalma;

Kategori 2

Sonuçlar / Hedef Organlar

Optik sinir, Merkezi sinir sistemi (MSS).

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut veri yok

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut veri yok

Diğer Advers Etkiler

Deney hayvanlarında tümörojen etkiler meydana geldiği bildirilmiştir. Toksikolojik özellikleri tam olarak araştırılmamıştır. Tam bilgi için RTECS' deki gerçek girişe bakınız.

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

## 12.1. Toksisite

### Ekotoksisite etkileri

Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez.

| Bileşen     | Tatlı Su Balığı                            | Su Piresi                               | Tatlı Su Yosunu                                  |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Formaldehid | Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L 96h         | EC50 = 20 mg/L 96h<br>EC50 = 2 mg/L 48h | EC50 (72h) = 4.89 mg/L (Desmodesmus subspicatus) |
| Metanol     | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h                   |                                                  |

| Bileşen | Mikrotoks                                                                       | M-Faktör |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Metanol | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |          |

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

### Kalıcılık

Suya karışmaz, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.

| Component                          | Nitelik kaybı                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehid<br>50-00-0 ( 3.5 - 4 ) | Readily biodegradable (OECD guideline 301A, 301C and 301D) under aerobic and anaerobic conditions. |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1.2 )         | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d                                                                     |

### Kanalizasyon arıtma tesisi Bozulması

Çevreye zararlı veya atık su işleme tesislerinde bozunmayan maddeler içermez.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen     | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|-------------|-----------|------------------------------|
| Formaldehid | -0.35     | Mevcut veri yok              |
| Metanol     | -0.74     | <10 dimensionless            |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir . Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

## 12.5. PBT ve vPvB

### değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler

### Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler

### Kalıcı Organik Kirleticiler

### Ozon tabakasını yokedici

### potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

## 13.1. Atık işleme yöntemleri

### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

## Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

### IMDG/IMO

Düzenlenmemiştir

#### 14.1. UN numarası

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

#### 14.4. Ambalajlama grubu

### ADR

Düzenlenmemiştir

#### 14.1. UN numarası

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

#### 14.4. Ambalajlama grubu

### IATA

Düzenlenmemiştir

#### 14.1. UN numarası

#### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı

#### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

#### 14.4. Ambalajlama grubu

#### 14.5. Çevresel zararlar

Tespit zararları yoktur

#### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Gerekli özel önlemlerin alınması.

#### 14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                     | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Formaldehid                 | 50-00-0   | 200-001-8 | -      | -   | X     | X    | KE-17074 | X    | X                                                        |
| Metanol                     | 67-56-1   | 200-659-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23193 | X    | X                                                        |
| Disodyum hidrojenortofosfat | 7558-79-4 | 231-448-7 | -      | -   | X     | X    | KE-12344 | X    | X                                                        |
| Sodyum dihidrojenortofosfat | 7558-80-7 | 231-449-2 | -      | -   | X     | X    | KE-31577 | X    | X                                                        |
| Su                          | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -                                                        |

| Bileşen | CAS No | TSCA | TSCA Inventory<br>notification - | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|--------|------|----------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|---------|--------|------|----------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

|                             |           |   | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|-----------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| Formaldehid                 | 50-00-0   | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Metanol                     | 67-56-1   | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Disodyum hidrojenortofosfat | 7558-79-4 | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Sodyum dihidrojenortofosfat | 7558-80-7 | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Su                          | 7732-18-5 | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen                     | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar                                                                                                                                                                                                                     | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehid                 | 50-00-0   | -                                                        | Use restricted. See entry 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 77.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                  |
| Metanol                     | 67-56-1   | -                                                        | Use restricted. See entry 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                               | -                                                                                                  |
| Disodyum hidrojenortofosfat | 7558-79-4 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                  |
| Sodyum dihidrojenortofosfat | 7558-80-7 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                  |
| Su                          | 7732-18-5 | -                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                  |

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                     | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehid                 | 50-00-0   | 5 tonne                                                                         | 50 tonne                                                                                   |
| Metanol                     | 67-56-1   | 500 tonne                                                                       | 5000 tonne                                                                                 |
| Disodyum hidrojenortofosfat | 7558-79-4 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Sodyum dihidrojenortofosfat | 7558-80-7 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Su                          | 7732-18-5 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

Bazı tehlikeli maddelerin ve müstahzarların pazarlanması ve kullanımı ile ilgili kısıtlamalara ilişkin 76/769/EEC direktifini dikkate alınız

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 3 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen                     | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                                             |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Formaldehid                 | WGK 3                           | Krebserzeugende Stoffe - : 5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Metanol                     | WGK 2                           | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)                 |
| Disodyum hidrojenortofosfat | WGK1                            |                                                                      |
| Sodyum dihidrojenortofosfat | WGK1                            |                                                                      |

| Bileşen     | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Formaldehid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 43 |
| Metanol     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formaldehid<br>50-00-0 ( 3.5 - 4 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1.2 )         | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
H301 - Yutulması halinde toksiktir  
H311 - Cilt ile teması halinde toksiktir  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H331 - Solunması halinde toksiktir  
H341 - Genetik hasara yol açma şüphesi var  
H350 - Kansere yol açabilir  
H370 - Organlarda hasara yol açar

### Döküm



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

10% Neutral Buffered Formalin

Revizyon Tarihi 17-Ara-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
RPE - Solunum Korumaya Donanım  
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama

IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

LD50 - Öldürücü Doz% 50

EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%

POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

ATE - Akut zehirlilik tahmini

VOC - (uçucu organik bileşik)

**Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008**

[CLP]:

**Fiziksel zararlılıklar**

Test verilerine dayanarak

**Sağlığa Zararlılığı**

Hesaplama yöntemi

**Çevresel zararlar**

Hesaplama yöntemi

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlenmenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.  
Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN  
standartları.

Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

Yangının önlenmesi ve yangınla mücadele edilmesi, tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, statik elektrik, buharlardan ve tozlardan  
kaynaklanan patlayıcı atmosferler.

**Hazırlanma Tarihi**

24-Mar-2010

**Revizyon Tarihi**

17-Ara-2024

**Revizyon Özeti**

Güncellenen GBF bölümleri, 1, 2, 12.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve  
inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve  
serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak  
nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan  
edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu