

Datum izdaje 19-Aug-2010

Datum dopolnjene izdaje 10-Dec-2021

Številka revizije 4

**ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA****1.1 Identifikator izdelka**

Opis izdelka: Microbact Reagent VP I  
Cat No. : MB0181

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Družba Thermo Fisher Scientific  
20 Dalglish Street  
Thebarton  
Adelaide  
South Australia 5031  
AUSTRALIA  
Tel: 61 8 8238 9050 or 1800 33 11 63 (Toll Free)  
Fax: 61 8 8238 9060 or 1800 00 70 54 (Toll Free)

Elektronski naslov mbd-sds@thermofisher.com

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

1800 331 163

**ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008****Fizikalne nevarnosti**

Vnetljive tekočine

Kategorija 2

**Nevarnosti za zdravje**

Resne okvare oči/draženje

Kategorija 1 (H318)

**Nevarnosti za okolje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

*Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16*

# VARNOSTNI LIST

Microbact Reagent VP I

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

**Nevarno**

### Stavki o nevarnosti

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči

### Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika  
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

## 2.3 Druge nevarnosti

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

| Komponenta | Št. CAS | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                 |
|------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | 64-17-5 | 200-578-6         | 90.5            | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                         |
| 1-naftol   | 90-15-3 | EEC No. 201-969-4 | 4.75            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

#### Splošna navodila

Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Če se pojavijo simptomi, takoj poiskati zdravniško pomoč.

#### Stik z očmi

Temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami. Če se pojavijo simptomi, takoj poiskati zdravniško pomoč.

# VARNOSTNI LIST

Microbact Reagent VP I

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

|                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stik s kožo</b>                                   | Takoj umijte/operite z milom in obilo vode. Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika. |
| <b>Zaužitj</b>                                       | NE sprožati bruhanja. Obvezna zdravniška pomoč.                                           |
| <b>Vdihavanje</b>                                    | Umaknite se na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, poiškati zdravniško pomoč.             |
| <b>Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito</b> | Odstranite vse vire vžiga.                                                                |

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča očasne opekline. Težave pri dihanju. Povzroča hude poškodbe oči. Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Ogljikova oksida.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Odstranite vse vire vžiga. Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite statično naelektrjenje.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

# VARNOSTNI LIST

Microbact Reagent VP I

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Temeljito očistite kontaminirano površino. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

## 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Hranite vsebnik tesno/hermetično zaprt. Preprečite statično naelektrenje. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Za preprečitev vžiga hlapov s statičnim naelektrenjem, morajo biti vsi kovinski deli opreme ozemljeni.

### Higienski ukrepi

Med uporabo ne jejte, pijte ali kadite. Redno čiščenje opreme, delovnega okolja in oblačil.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite v vsebnikih opremljenih s pravilnimi nalepkami. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Hranite pri temperaturah med 2°C in 8°C. Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18

| Komponenta | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK)                                                                                         | Francija                                                                                                                                                        | Belgija                                                      | Španija                                                                                            |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     |                | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1000 ppm 8 ure<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponenta | Italija | Nemčija                                           | Portugalska           | Nizozemska                                                                              | Finska                                                                                                                                                         |
|------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     |         | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK | TWA: 1000 ppm 8 horas | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Komponenta | Avstrija | Danska | Švica | Poljska | Norveška |
|------------|----------|--------|-------|---------|----------|
|------------|----------|--------|-------|---------|----------|

# VARNOSTNI LIST

Microbact Reagent VP I

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

|        |                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta | Bolgarija                   | Hrvaška                                                                        | Irska                 | Ciper | Češka Republika                                                               |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima. | STEL: 1000 ppm 15 min |       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Estonija                                                                                                                                                      | Gibraltar | Grčija                                       | Madžarska                                                                                       | Islandija                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija                     | Litva                                                                                                      | Luksemburg | Malta | Romunijo                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| 1-naftol   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                            |            |       | Skin notation<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                          |

| Komponenta | Rusijo                                                          | Slovaška                                                                      | Slovenija                                                                                                                              | Švedska                                                                                                                                                                           | Turčija |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Etanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |
| 1-naftol   | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                      |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |         |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

# VARNOSTNI LIST

Microbact Reagent VP I

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

| Component                    | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronični učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 90.5 )   |                               |                                 |                                 | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day         |
| 1-naftol<br>90-15-3 ( 4.75 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 2.6mg/kg<br>bw/day         |

| Component                    | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronični učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 90.5 )   | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>       |                                      |                                      | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>            |
| 1-naftol<br>90-15-3 ( 4.75 ) |                                    |                                      |                                      | DNEL = 4.58mg/m <sup>3</sup>           |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                    | Sveža voda      | Sveža voda sediment             | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odpadkov | Tal (kmetijstvo)            |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 90.5 )   | PNEC = 0.96mg/L | PNEC = 3.6mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 2.75mg/L   | PNEC = 580mg/L                     | PNEC = 0.63mg/kg<br>soil dw |
| 1-naftol<br>90-15-3 ( 4.75 ) | PNEC = 0.33µg/L | PNEC = 16.6µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 3.3µg/L    | PNEC = 1.2mg/L                     | PNEC = 3.11µg/kg<br>soil dw |

| Component                    | Morska voda      | Morska voda sediment            | Morska voda prekinitvami | Prehranske verige                                  | Air |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| Etanol<br>64-17-5 ( 90.5 )   | PNEC = 0.79mg/L  | PNEC = 2.9mg/kg<br>sediment dw  |                          | PNEC = 0.38g/kg<br>food<br>PNEC = 0.72g/kg<br>food |     |
| 1-naftol<br>90-15-3 ( 4.75 ) | PNEC = 0.033µg/L | PNEC = 1.66µg/kg<br>sediment dw |                          |                                                    |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje.

### Osebnna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice      | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Rokavice za enkratno rabo | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Wear protective gloves/protective clothing.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v

# VARNOSTNI LIST

Microbact Reagent VP I

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika  
Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaščito dihal</b>                           | Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.<br>Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati |
| <b>Obsežna / nujno uporabo</b>                 | Pri nezadostnem prezračevanju nosite primeren respirator                                                                                                                                                                                                |
| <b>Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo</b> | Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001<br>Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus                |
| <b>Nadzor izpostavljenosti okolja</b>          | Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.                                                      |

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                   |                               |                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fizikalni podatki</b>                          | tekoče                        |                                  |
| <b>Videz</b>                                      | brezbarvna                    |                                  |
| <b>Vonj</b>                                       | Ni razpoložljivih informacij  |                                  |
| <b>Mejne vrednosti vonja</b>                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                  |
| <b>Tališče/območje tališča</b>                    | Ni razpoložljivih podatkov    |                                  |
| <b>Zmehčišče</b>                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                  |
| <b>Vrelišče/območje vrenja</b>                    | 80 °C / 176 °F                |                                  |
| <b>Vnetljivost (tekoče)</b>                       | Lahko vnetljivo               | Na podlagi podatkov o preskusih. |
| <b>Vnetljivost (trdo, plinasto)</b>               | Ni smiselno                   | tekoče                           |
| <b>Eksplozivne meje</b>                           | ni razpoložljivih podatkov.   |                                  |
| <b>Plamenišče</b>                                 | 15 °C / 59 °F                 | <b>Metoda</b> - CC (closed cup)  |
| <b>Temperatura samovžiga</b>                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                  |
| <b>Temperatura razpadanja</b>                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                  |
| <b>pH</b>                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                  |
| <b>Viskoznost</b>                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                  |
| <b>Topnost v vodi</b>                             | Se topi v vodi                |                                  |
| <b>Topnost v drugih topilih</b>                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                  |
| <b>Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                               |                                  |
| <b>Komponenta</b>                                 | <b>log Pow</b>                |                                  |
| Etanol                                            | -0.32                         |                                  |
| 1-naftol                                          | 2.7                           |                                  |
| <b>Parni tlak</b>                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                  |
| <b>Gostota / Merná hmotnost'</b>                  | ni razpoložljivih podatkov    |                                  |
| <b>Nasipna gostota</b>                            | Ni smiselno                   | tekoče                           |
| <b>Parna gostota</b>                              | ni razpoložljivih podatkov    | (Zrak = 1.0)                     |
| <b>Lastnosti delcev</b>                           | Ni smiselno (tekočina)        |                                  |

### 9.2 Drugi podatki

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Eksplozivne lastnosti</b> | Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom |
|------------------------------|------------------------------------------------|

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

# VARNOSTNI LIST

Microbact Reagent VP I

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

## 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

## 10.2 Kemijska stabilnost

Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja.

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

**Nevarna polimerizacija**  
**Nevarne reakcije**

Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Toplota/vročina, plameni in iskre. Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

## 10.5 Nezdržljivi materiali

Nobena znana.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikova oksida.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

Izdelek na osnovi znanih ali pridobljenih informacij ne predstavlja akutne toksične nevarnosti.

#### (a) akutna strupenost;

Oralno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta | LD50 Ustno                | LD50 Kožno                   | LC50 ob vdihavanju                       |
|------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Etanol     | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                            | 20000 ppm/10H ( Rat )                    |
| 1-naftol   | LD50 = 1870 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 1000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 420 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

ni razpoložljivih podatkov

Koža

ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost;

ni razpoložljivih podatkov

Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

| Komponenta | EU | UK | Nemčija | IARC |
|------------|----|----|---------|------|
|------------|----|----|---------|------|



# VARNOSTNI LIST

Microbact Reagent VP I

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

|          |  |   |  |  |
|----------|--|---|--|--|
| 1-naftol |  | - |  |  |
|----------|--|---|--|--|

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju; ni razpoložljivih podatkov

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Pri vdihavanju visokih koncentracij hlapov se utegnejo pojaviti znaki, kot so glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Vsebuje snov, ki je:.. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Zelo strupeno za vodne organizme.

| Komponenta | sladkovodne ribe                                                                                                 | vodna bolha                                   | sladkovodne alge                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanol     | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                       | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| 1-naftol   | LC50: = 0.75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 3.57 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |                                               |                                            |

| Komponenta | Microtox                                                                                                    | M-faktor |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etanol     | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.  
Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------------|
| Etanol     | -0.32   | ni razpoložljivih podatkov          |

# VARNOSTNI LIST

Microbact Reagent VP I

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

|          |     |                            |
|----------|-----|----------------------------|
| 1-naftol | 2.7 | ni razpoložljivih podatkov |
|----------|-----|----------------------------|

## 12.4 Mobilnost v tleh

Vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki bo enostavno izhlapi iz vseh površin. Verjetno bo snov v okolju zaradi svoje hlapljivosti mobilna. Se hitro dispergira v zraku.

## 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov za odmero.

## 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

| Komponenta | EU - Endocrine Disruptors Candidate List | EU - Endocrine Disruptors - Evaluated Substances |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1-naftol   | Group III Chemical                       |                                                  |

## 12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoječih organskih onesnaževal  
Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov /  
presežnih(neporabljenih)  
proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v kanalizacijo.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

14.1 Številka ZN

UN1170

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Ethanol solution

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

3

14.4 Skupina embalaže

II

### ADR

14.1 Številka ZN

UN1170

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Ethanol solution

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

3

14.4 Skupina embalaže

II

OXDAUMB0181

# VARNOSTNI LIST

Microbact Reagent VP I

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

## IATA

**14.1 Številka ZN** UN1170  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Ethanol solution  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 3  
**14.4 Skupina embalaže** II

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | Št. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Etanol     | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X        | X    | KE-13217 | X    | X    |
| 1-naftol   | 90-15-3 | 201-969-4 | -      | -   | X        | X    | KE-25703 | X    | X    |

| Komponenta | Št. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etanol     | 64-17-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1-naftol   | 90-15-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1-naftol   | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Komponenta | Št. CAS | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | 64-17-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| 1-naftol   | 90-15-3 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

# VARNOSTNI LIST

Microbact Reagent VP I

Datum dopolnjene izdaje  
10-Dec-2021

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Water endangering class = 1 (self classification)

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (VwVwS) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------|--------------------------------|--------------------------|
| Etanol     | WGK1                           |                          |
| 1-naftol   | WGK1                           |                          |

| Komponenta | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|------------|------------------------------------------------------|
| Etanol     | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 90.5 )   |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| 1-naftol<br>90-15-3 ( 4.75 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H225 - Lahko vnetljiva tekočina in hlapi  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo  
H315 - Povzroča draženje kože  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

# VARNOSTNI LIST

Microbact Reagent VP I

Datum dopolnjene izdaje

10-Dec-2021

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

## Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelj varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

**Fizikalne nevarnosti** Na podlagi podatkov o preskusih.

**Nevarnosti za zdravje** Metoda izračuna.

**Nevarnosti za okolje** Metoda izračuna.

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

**Pripravi** Regulativne zadeve on behalf of Thermo Fisher Scientific Australia  
**Datum izdaje** 19-Aug-2010  
**Datum dopolnjene izdaje** 10-Dec-2021  
**Povzetek različice** Update to GHS format.

**This safety data sheet complies with the requirements of Safe Work Australia WHS Regulation. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**