

**AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****1.1. Produktbeteckning**

Produktbeskrivning: Microbact Reagent VP I  
Cat No. : MB0181

**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Rekommenderat bruk Laboratoriekemikalier.  
Användningar som det avråds från Ingen information tillgänglig

**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

Företag Thermo Fisher Scientific  
20 Dalglish Street  
Thebarton  
Adelaide  
South Australia 5031  
AUSTRALIA  
Tel: 61 8 8238 9050 or 1800 33 11 63 (Toll Free)  
Fax: 61 8 8238 9060 or 1800 00 70 54 (Toll Free)

E-postadress mbd-sds@thermofisher.com

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

1800 331 163

**AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER****2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008****Fysiska faror**

Brandfarliga vätskor

Kategori 2

**Hälsöfaror**

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kategori 1 (H318)

**Miljöfaror**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

# SÄKERHETS DATABLAD

Microbact Reagent VP I

Revisionsdatum 10-dec-2021

## 2.2. Märkningsuppgifter



Signalord

Fara

### Faroangivelser

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador

### Skyddsangivelser

P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden

## 2.3. Andra faror

## AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.2. Blandningar

| Komponent | CAS-nr  | EC-nr             | Viktprocent | CLP klassificering - förordning (EG) nr 1272/2008                                                           |
|-----------|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | 64-17-5 | 200-578-6         | 90.5        | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                         |
| 1-Naftol  | 90-15-3 | EEC No. 201-969-4 | 4.75        | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |

Fullständig text av faroangivelser: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Allmänna råd

Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår.

#### Ögonkontakt

Skölj grundligt med mycket vatten, även under ögonlocken. Kontakta läkare omedelbart om symptom uppstår.

# SÄKERHETS DATABLAD

Microbact Reagent VP I

Revisionsdatum 10-dec-2021

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hudkontakt</b>                  | Skölj omedelbart med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare om symptom kvarstår. |
| <b>Förtäring</b>                   | Framkalla INTE kräkning. Sök läkarvård.                                           |
| <b>Inandning</b>                   | Flytta till frisk luft. Uppsök läkare om symtomen uppstår.                        |
| <b>Förstahjälparens självskydd</b> | Avlägsna alla antändningskällor.                                                  |

## 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Orsakar brännskador på ögon. Andningssvårigheter. Orsakar svåra ögonskador. Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symtom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning

## 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

**Upplysning till läkaren** Behandla enligt symptom.

## AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

### 5.1. Släckmedel

#### **Lämpligt släckningsmedel**

Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön. Vattendimma kan användas för att kyla slutna behållare.

#### **Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl**

Ingen information tillgänglig.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarligt. Behållare kan explodera vid upphettning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångor kan flyttas till en antändningskälla och flamma upp.

#### **Farliga förbränningsprodukter**

Koloxider.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Som vid alla bränder, använd en tryckreglerad syrgasapparat, MSHA/NIOSH (godkänd eller likvärdig) och full skyddsutrustning.

## AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Avlägsna alla antändningskällor. Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med inert absorberande material. Rengör förorenade ytor noggrant. Avlägsna alla antändningskällor. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 8 och 13.

## AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder. Behållaren ska vara väl tillsluten. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. För att undvika antändning av ångor genom statisk elektrisk urladdning, skall all använd utrustnings metalldelar vara jordade.

#### Hygienåtgärder

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Normal rengöring av utrustning, arbetsplats och kläder.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara i lämpligt märkta behållare. Förvaras åtskilt från värme, gnistor och lågor. Förvara vid temperatur mellan 2 och 8 °C. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.

Klass 3

### 7.3. Specifik slutanvändning

Användning i laboratorier

## AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser

Liste kilde Förordningen om koncentrationer som befunnits skadliga, 557/2009. HTP-värden 2009, Koncentrationer som befunnits skadliga. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:11. Bilaga 1 HTP-värden. Bilaga 3 Fasta gränsvärden **Sverige** - Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2018:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna -

| Komponent | Europeiska unionen                                                                                                   | Storbritannien                                                                                                   | Frankrike                                                                                                                                                       | Belgien                                                                                 | Spanien                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    |                                                                                                                      | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                           | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                             |
| Komponent | Italien                                                                                                              | Tyskland                                                                                                         | Portugal                                                                                                                                                        | Nederländerna                                                                           | Finland                                                                                                                                                        |
| Etanol    |                                                                                                                      | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                                                                                           | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Komponent | Österrike                                                                                                            | Danmark                                                                                                          | Schweiz                                                                                                                                                         | Polen                                                                                   | Norge                                                                                                                                                          |
| Etanol    | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer                                                  | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden                                                         | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                              | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15           |

# SÄKERHETS DATABLAD

Microbact Reagent VP I

Revisionsdatum 10-dec-2021

|  |                                              |  |                                         |  |                               |
|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------|
|  | MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |  | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | minutter. value<br>calculated |
|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------|

| Komponent | Bulgarien                   | Kroatien                                                                       | Irland                | Cypern | Tjeckien                                                                      |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima. | STEL: 1000 ppm 15 min |        | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Estland                                                                                                                                                       | Gibraltar | Grekland                                     | Ungern                                                                                          | Island                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent | Lettland                    | Litauen                                                                                                    | Luxemburg | Malta | Rumänien                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |           |       | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| 1-Naftol  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                            |           |       | Skin notation<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                          |

| Komponent | Ryssland                                                        | Slovakien                                                                     | Slovenien                                                                                                                              | Sverige                                                                                                                                                                           | Turkiet |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Etanol    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |
| 1-Naftol  | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                      |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |         |

## Biologiska gränsvärden

Den levererade produkten innehåller inga farliga ämnen för vilka regionala lagstiftande organ har fastställt biologiska gränsvärden

## Övervakningsmetoder

EN 14042:2003 Namn Identifierare: Arbetsplatsluft Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen.

## Härledd nolleffektnivå (DNEL) / Deriverad minsta effektnivå (DMEL)

Se tabell för värden

| Component                    | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniska effekter lokal (Hud) | Kroniska effekter systemisk (Hud) |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 90.5 )   |                         |                             |                               | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day         |
| 1-Naftol<br>90-15-3 ( 4.75 ) |                         |                             |                               | DNEL = 2.6mg/kg<br>bw/day         |

# SÄKERHETS DATABLAD

Microbact Reagent VP I

Revisionsdatum 10-dec-2021

| Component                    | Akut effekt lokal (Inandning) | Akut effekt systemisk (Inandning) | Kroniska effekter lokal (Inandning) | Kroniska effekter systemisk (Inandning) |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 90.5 )   | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>  |                                   |                                     | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>             |
| 1-Naftol<br>90-15-3 ( 4.75 ) |                               |                                   |                                     | DNEL = 4.58mg/m <sup>3</sup>            |

## Uppskattad nolleffekt-koncentration (PNEC)

Se värden under.

| Component                    | Färskvatten     | Färskvatten sediment         | Vatten intermittent | Mikroorganismer i avloppsrening | Jord (jordbruk)          |
|------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 90.5 )   | PNEC = 0.96mg/L | PNEC = 3.6mg/kg sediment dw  | PNEC = 2.75mg/L     | PNEC = 580mg/L                  | PNEC = 0.63mg/kg soil dw |
| 1-Naftol<br>90-15-3 ( 4.75 ) | PNEC = 0.33µg/L | PNEC = 16.6µg/kg sediment dw | PNEC = 3.3µg/L      | PNEC = 1.2mg/L                  | PNEC = 3.11µg/kg soil dw |

| Component                    | Havsvatten       | Saltvatten sediment          | Havsvatten intermittent | Näringskedja                                 | Luft |
|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 90.5 )   | PNEC = 0.79mg/L  | PNEC = 2.9mg/kg sediment dw  |                         | PNEC = 0.38g/kg food<br>PNEC = 0.72g/kg food |      |
| 1-Naftol<br>90-15-3 ( 4.75 ) | PNEC = 0.033µg/L | PNEC = 1.66µg/kg sediment dw |                         |                                              |      |

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Se till att det finns ögon duschar och säkerhetsduschar i arbetsplatsens omedelbara närhet. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations/lys/utrustning.

För att kontrollera farliga ämnen på källan bör man vidta tekniska kontrollåtgärder såsom isolering eller slutning av processen, göra förändringar i processen eller utrustningen för att minimera utsläpp eller kontakt samt använda rätt konstruerade ventilationssystem överallt där det är möjligt

### Personlig skyddsutrustning

#### Ögonskydd

Skyddsglasögon (EU-standard - EN 166)

#### Handskydd

Skyddshandskar

| Handskmaterial  | Genombrottstid                    | Tjocklek på handske | EU-standard | Handske kommentarer |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Engångshandskar | Se tillverkarens rekommendationer | -                   | EN 374      | (minimikrav)        |

#### Hud- och kroppsskydd

Använd skyddshandskar/skyddskläder.

Inspektera handskar före användning

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören.

Rådfråga tillverkare / leverantör för information

Se handskar är lämpliga för uppgiften; kemisk kompatibilitet;

fingerfärdighet; driftförhållanden, Användare känslighet, t ex allergiska reaktioner

Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kont

Ta bort handskar med omsorg att undvika hudkontamination

#### Andningsskydd

När arbetare utsätts för koncentrationer som överskrider exponeringsgränsen måste de använda lämpliga certifierade andningsskydd.

För att skydda användaren måste andningsskyddsutrustningen ha bra passform och användas och underhållas på rätt sätt

# SÄKERHETS DATABLAD

Microbact Reagent VP I

Revisionsdatum 10-dec-2021

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Storskalig / användning i nödsituationer</b> | Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Småskalig / laboratoriebruk</b>              | Använd en andningsapparat med hel ansiktsmask som har godkänts av NIOSH/MSHA eller som uppfyller den europeiska standarden EN 149:2001 om exponeringsgränserna överskrids eller om du känner irritation eller har andra symptom<br>Då RPE används en ansiktsdel Fit prov bör utföras |
| <b>Begränsning av miljöexponeringen</b>         | Förhindra att produkten når avlopp. Se till att materialet inte förorenar grundvattnet. Lokala myndigheter bör underrättas om större spill inte kan begränsas.                                                                                                                       |

## AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                  |                               |                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Aggregationstillstånd</b>                     | Vätska                        |                                 |
| <b>Utseende</b>                                  | Färglös                       |                                 |
| <b>Lukt</b>                                      | Ingen information tillgänglig |                                 |
| <b>Lukttröskel</b>                               | Inga data tillgängliga        |                                 |
| <b>Smältpunkt/smältpunktsintervall</b>           | Inga data tillgängliga        |                                 |
| <b>Mjukningspunkt</b>                            | Inga data tillgängliga        |                                 |
| <b>Kokpunkt/kokpunktsintervall</b>               | 80 °C / 176 °F                |                                 |
| <b>Brandfarlighet (Vätska)</b>                   | Mycket brandfarligt           | Baserat på provdata             |
| <b>Brandfarlighet (fast, gas)</b>                | Ej tillämpligt                | Vätska                          |
| <b>Explosionsgränser</b>                         | Inga data tillgängliga        |                                 |
| <b>Flampunkt</b>                                 | 15 °C / 59 °F                 | <b>Metod - CC (stängd kopp)</b> |
| <b>Självantändningstemperatur</b>                | Inga data tillgängliga        |                                 |
| <b>Sönderfallstemperatur</b>                     | Inga data tillgängliga        |                                 |
| <b>pH</b>                                        | Ingen information tillgänglig |                                 |
| <b>Viskositet</b>                                | Inga data tillgängliga        |                                 |
| <b>Vattenlöslighet</b>                           | Lösligt i vatten              |                                 |
| <b>Löslighet i andra lösningsmedel</b>           | Ingen information tillgänglig |                                 |
| <b>Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten)</b> |                               |                                 |
| <b>Komponent</b>                                 | <b>log Pow</b>                |                                 |
| <b>Etanol</b>                                    | -0.32                         |                                 |
| <b>1-Naftol</b>                                  | 2.7                           |                                 |
| <b>Ångtryck</b>                                  | Inga data tillgängliga        |                                 |
| <b>Densitet / Specifik vikt</b>                  | Inga data tillgängliga        |                                 |
| <b>Skrymdensitet</b>                             | Ej tillämpligt                | Vätska                          |
| <b>Ångdensitet</b>                               | Inga data tillgängliga        | (Luft = 1.0)                    |
| <b>Partikelegenskaper</b>                        | Ej tillämpligt (vätska)       |                                 |

### 9.2. Annan information

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Explosiva egenskaper</b> | Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft |
|-----------------------------|------------------------------------------------|

## AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända enligt levererad information

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt under rekommenderade förvaringsförhållanden.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

# SÄKERHETS DATABLAD

Microbact Reagent VP I

Revisionsdatum 10-dec-2021

## Farlig Polymerisation Farliga reaktioner

Farlig polymerisation förekommer inte.  
Inget under normal bearbetning.

## 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Hetta, lågor och gnistor. Håll åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor.

## 10.5. Oförenliga material

Ingen känd.

## 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Koloxider.

## AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Produktinformation

Produkten medför ingen akut giftighetsfara, baserat på känd eller tillhandahållen information

#### a) Akut toxicitet.

Oral

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Dermal

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Inandning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

#### Toxikologiska data för komponenterna

| Komponent | LD50 oral                 | LD50 dermal                  | LC50 Inandning                           |
|-----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Etanol    | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                            | 20000 ppm/10H ( Rat )                    |
| 1-Naftol  | LD50 = 1870 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 1000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 420 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

#### b) Frätande/irriterande på huden.

Inga data tillgängliga

#### c) Allvarlig

ögonskada/ögonirritation.

Kategori 1

#### d) Luftvägs- /hudsensibilisering.

Respiratorisk

Inga data tillgängliga

Hud

Inga data tillgängliga

#### e) Mutagenitet i könsceller.

Inga data tillgängliga

#### f) Cancerogenitet.

Inga data tillgängliga

Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen

| Komponent | EU | UK | Tyskland | IARC |
|-----------|----|----|----------|------|
| 1-Naftol  |    | -  |          |      |

#### g) Reproduktionstoxicitet.

Inga data tillgängliga

#### h) Specifik organotoxicitet – enstaka exponering.

Inga data tillgängliga



# SÄKERHETS DATABLAD

Microbact Reagent VP I

Revisionsdatum 10-dec-2021

i) Specifik organtoxicitet – upprepad Inga data tillgängliga exponering.

Målorgan

Ingen information tillgänglig.

j) Fara vid aspiration;

Inga data tillgängliga

Symptom / effekterna,  
både akuta och fördröjda

Inandning av höga koncentrationer av ånga kan orsaka symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.

## 11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Relevanta för att bedöma hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter

Innehåller ett ämne som är:. Produkten innehåller följande miljöfarliga ämnen. Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

| Komponent | Sötvattenfiskar                                                                                                  | vattenloppa                                   | Sötvattenalger                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanol    | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h                                                       | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| 1-Naftol  | LC50: = 0.75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 3.57 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |                                               |                                            |

| Komponent | Microtox                                                                                                  | M-Faktor |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etanol    | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min |          |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens

Persistens osannolik, Inga kända enligt levererad information.

Nedbrytning i reningsverk

Innehåller ämnen, som är kända som farliga för miljön eller för att inte brytas ned i vattenreningsverk.

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering osannolik

| Komponent | log Pow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) |
|-----------|---------|-------------------------------|
| Etanol    | -0.32   | Inga data tillgängliga        |
| 1-Naftol  | 2.7     | Inga data tillgängliga        |

### 12.4. Rörligheten i jord

Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar (VOC), som avdunstar lätt från alla ytor. Sannolikt rörligt i miljön på grund av sin flyktighet. Fördelar sig snabbt i luft.

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga uppgifter finns för bedömning.

# SÄKERHETS DATABLAD

Microbact Reagent VP I

Revisionsdatum 10-dec-2021

## 12.6. Hormonstörande egenskaper

Information om hormonstörande ämnen

| Komponent | EU - kandidatförteckning över hormonstörande ämnen | EU - hormonstörande ämnen - utvärderade ämnen |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1-Naftol  | Group III Chemical                                 |                                               |

## 12.7. Andra skadliga effekter

Långlivade organiska föroreningar  
Ozonnedbrytningspotential

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

Denna produkt innehåller inga ämnen som stör eller misstänks

## AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall från rester/oanvända produkter

Avfall klassificeras som farligt. Avfallshandtera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter.

Förorenad förpackning

Kassera denna behållare för farligt avfall insamlingsställe. Tomma behållare innehåller återstoder, vätska och/eller ångor, och kan vara farliga. Håll produkten och tomma behållare åtskilt från värme och antändningskällor.

Europeiska avfallskatalogen

Enligt den Europeiska avfallskatalogen är avfallskoder inte produktspecifika utan appliceringsspecifika.

Annan information

Spola inte ned i avlopp. Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes. Kan destrueras genom deponering på avfallsupplag eller förbränning i enlighet med lokala föreskrifter. Töm ej i avloppet.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

### IMDG/IMO

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer                    | UN1170        |
| 14.2. Officiell transportbenämning | Etanollösning |
| 14.3. Faroklass för transport      | 3             |
| 14.4. Förpackningsgrupp            | II            |

### ADR

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer                    | UN1170        |
| 14.2. Officiell transportbenämning | Etanollösning |
| 14.3. Faroklass för transport      | 3             |
| 14.4. Förpackningsgrupp            | II            |

### IATA

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 14.1. UN-nummer                    | UN1170        |
| 14.2. Officiell transportbenämning | Etanollösning |
| 14.3. Faroklass för transport      | 3             |
| 14.4. Förpackningsgrupp            | II            |

# SÄKERHETS DATABLAD

Microbact Reagent VP I

Revisionsdatum 10-dec-2021

- 14.5. Miljöfaror** Inga identifierade risker
- 14.6. Särskilda skyddsåtgärder** Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs
- 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument** Inte tillämpligt, förpackade varor

## AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### Internationella Förteckningar

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerna (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent | CAS-nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Etanol    | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |
| 1-Naftol  | 90-15-3 | 201-969-4 | -      | -   | X     | X    | KE-25703 | X    | X    |

| Komponent | CAS-nr  | TSCA<br>(Lag om<br>kontroll av<br>giftiga<br>ämnen) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etanol    | 64-17-5 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1-Naftol  | 90-15-3 | X                                                   | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Teckenförklaring: X - Listat 'L' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Tillstånd/Restriktioner enligt EU REACH

| Komponent | REACH (1907/2006) - Bilaga XIV -<br>tillståndspliktiga ämnen | REACH (1907/2006) - Bilaga XVII -<br>Begränsningar av vissa farliga<br>ämnen | REACH-förordningen (EG<br>1907/2006) artikel 59 -<br>Kandidatlista över ämnen med<br>mycket stor oro (SVHC) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Naftol  | -                                                            | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                           |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Komponent | CAS-nr  | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) -<br>tröskelvärden för storolyckor<br>Anmälan | Seveso III-direktivet (2012/18/EC)<br>- tröskelvärdena för krav<br>säkerhetsrapport |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | 64-17-5 | Ej tillämpligt                                                                   | Ej tillämpligt                                                                      |
| 1-Naftol  | 90-15-3 | Ej tillämpligt                                                                   | Ej tillämpligt                                                                      |

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier  
Ej tillämpligt

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet .

#### Nationella föreskrifter

WGK klassificering Vattenriskklass = 1 (självklassificering)

| Komponent | Tyskland Vattenklassificering (VwVwS) | Tyskland - TA-Luft-klass |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------|
| Etanol    | WGK1                                  |                          |

# SÄKERHETS DATABLAD

Microbact Reagent VP I

Revisionsdatum 10-dec-2021

|          |      |  |
|----------|------|--|
| 1-Naftol | WGK1 |  |
|----------|------|--|

| Komponent | Frankrike - INRS (tabeller över yrkessjukdomar)      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Etanol    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 90.5 )   |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| 1-Naftol<br>90-15-3 ( 4.75 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning / Rapporter (CSA / CSR) krävs inte för blandningar

## AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

### Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga  
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador  
H302 - Skadligt vid förtäring  
H312 - Skadligt vid hudkontakt  
H315 - Irriterar huden  
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna

### Teckenförklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/EU-förteckningen över anmälda kemiska ämnen

**PICCS** - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen

**IECSC** - Kinas förteckning över existerande kemiska ämnen

**KECL** - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen

**WEL** - Exponering på arbetsplatsen

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen för statsanställda yrkes- och miljöhygieniker)

**DNEL** - Uppskattad nolleffektnivå

**RPE** - Andningsskydd

**LC50** - Dödlig koncentration 50%

**NOEC** - Nolleffektkoncentration

**PBT** - Långlivade, bioackumulerande, giftiga

**TSCA** - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning

**DSL/NDSL** - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen

**ENCS** - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen

**AICS** - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nya Zeelands kemikalieförteckning

**TWA** - Tidsvägt medelvärde

**IARC** - Internationella institutet för cancerforskning

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

**LD50** - Letal dos 50%

**EC50** - Effektiv koncentration 50%

**POW** - Fördelningskoefficient oktanol: Vatten

**VPvB** - mycket långlivade och mycket bioackumulerande

**ADR** - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF)

**Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor**

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg

**ATE** - Uppskattad akut toxicitet

**VOC** - (flyktig organisk förening)

# SÄKERHETS DATABLAD

Microbact Reagent VP I

Revisionsdatum 10-dec-2021

---

Leverantörernas säkerhetsdatablad, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

**Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Fysiska faror</b> | Baserat på provdata |
| <b>Hälsofaror</b>    | Beräkningsmetod     |
| <b>Miljöfaror</b>    | Beräkningsmetod     |

**Råd om utbildning**

Utbildning i medvetenhet om kemiska faror. Utbildningen omfattar märkning, säkerhetsdatablad, personlig skyddsutrustning och hygien.

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Framställd av</b>      | Föreskriftsfrågor on behalf of Thermo Fisher Scientific Australia |
| <b>Tillverkningsdatum</b> | 19-aug-2010                                                       |
| <b>Revisionsdatum</b>     | 10-dec-2021                                                       |
| <b>Revisionsammandrag</b> | Update to GHS format.                                             |

**This safety data sheet complies with the requirements of Safe Work Australia WHS Regulation. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 .**

**Friskrivningsklausul**

På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten

**Slut på säkerhetsdatablad**