

Data di preparazione 24-apr-2009

Data di revisione 03-gen-2021

Numero di revisione 10

**SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA****1.1. Identificatore del prodotto**

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto             | <b>Etanolo</b>                  |
| Cat No. :                     | <b>SP/2385/27, SP/2385/25</b>   |
| Sinonimi                      | Ethyl alcohol; Absolute ethanol |
| N. CAS                        | 64-17-5                         |
| N. CE.                        | 200-578-6                       |
| Formula bruta                 | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O |
| Numero di registrazione REACH | 01-2119457610-43                |

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso Raccomandato                   | Sostanze chimiche di laboratorio.                                                                    |
| Settore d'uso                      | SU3 - Impieghi industriali: Impieghi di sostanze come tali o in preparazioni presso siti industriali |
| Categoria di prodotto              | PC21 - Sostanze chimiche di laboratorio                                                              |
| Categorie di processo              | PROC15 - Uso come reagente da laboratorio                                                            |
| Categoria a rilascio nell'ambiente | ERC6a - Impiego industriale con la produzione di un'altra sostanza (uso di agenti intermedi)         |
| Usi sconsigliati                   | Nessuna informazione disponibile                                                                     |

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

|                  |                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Società          | <b>Entità UE / ragione sociale</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                           |
|                  | <b>Entità / nome commerciale del Regno Unito</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Indirizzo e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                           |

**1.4. Numero telefonico di emergenza**

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

**SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Etanolo

Data di revisione 03-gen-2021

## Pericoli fisici

Liquidi infiammabili

Categoria 2 (H225)

## Pericoli per la salute

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Categoria 2 (H319)

## Pericoli per l'ambiente

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

## 2.2. Elementi dell'etichetta



Avvertenza

Pericolo

## Indicazioni di Pericolo

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili

H319 - Provoca grave irritazione oculare

## Consigli di Prudenza

P264 - Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso

P280 - Indossare protezione per occhi/viso

P337 + P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare

## 2.3. Altri pericoli

Sostan non considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT) / molto persistenti e nemmeno molto bioaccumulanti (vPvB)

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.1. Sostanze

| Componente | N. CAS  | N. CE.    | Percentuale in peso | CLP classificazione - Regolamento (CE) n. 1272/2008 |
|------------|---------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Etanolo    | 64-17-5 | 200-578-6 | 99-100              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)          |

| Componente | Specific concentration limits | Fattore-M | Component notes |
|------------|-------------------------------|-----------|-----------------|
|------------|-------------------------------|-----------|-----------------|

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Etanolo

Data di revisione 03-gen-2021

|         | (SCL's)                |   |   |
|---------|------------------------|---|---|
| Etanolo | Eye Irrit. 2 :: C>=50% | - | - |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Numero di registrazione REACH | 01-2119457610-43 |
|-------------------------------|------------------|

Testo completo Indicazioni di Pericolo: vedere Sezione 16

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avvertenza generica</b>                   | Se il sintomo persiste, rivolgersi ad un medico.                                                                                                                  |
| <b>Contatto con gli occhi</b>                | Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Consultare un medico.                                                   |
| <b>Contatto con la pelle</b>                 | Lavare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti. Se l'irritazione cutanea persiste, rivolgersi ad un medico.                                           |
| <b>Ingestione</b>                            | Pulire la bocca con acqua e bere poi molta acqua.                                                                                                                 |
| <b>Inalazione</b>                            | Rimuovere all'aria fresca. In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale. Consultare un medico se si verificano i sintomi.            |
| <b>Autoprotezione del primo soccorritore</b> | Assicurarsi che il personale medico sia consapevole del materiale coinvolto, prendere precauzioni per proteggersi e prevenire la diffusione della contaminazione. |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Difficoltà nella respirazione. I sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Note per i Medici</b> | Trattare sintomaticamente. I sintomi possono essere differiti. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

#### Mezzi di Estinzione Idonei

Acqua nebulizzata, biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), prodotti chimici secchi, schiuma resistente all'alcol. La nebulizzazione di acqua può essere usata per raffreddare contenitori chiusi.

#### Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza

Non utilizzare l'acqua come getto pieno perché potrebbe causare dispersione e far propagare l'incendio.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Infiammabile. Rischio di ignizione. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. I vapori possono spostarsi verso la fonte di accensione e creare possibili ritorni di fiamma. Se riscaldati, i contenitori possono esplodere. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

#### Prodotti di combustione pericolosi

Monossido di carbonio (CO), Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Etanolo

Data di revisione 03-gen-2021

Come in caso di incendio in generale, indossare un respiratore autonomo con erogazione a domanda, MSHA/NIOSH (approvato o equivalente) e tuta integrale protettiva.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Garantire un'aerazione sufficiente. Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Non deve essere rilasciato nell'ambiente. Non svuotare nelle acque di superficie o nei servizi igienici.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiale assorbente inerte. Conservare in contenitori idonei chiusi per lo smaltimento. Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Utilizzare strumenti antiscintille e apparecchiature a prova di esplosione.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 8 e 13.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indossare il dispositivo di protezione individuale/il viso. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Garantire un'aerazione sufficiente. Evitare l'ingestione e l'inalazione. Tenere lontano da fiamme libere, superfici riscaldate e fonti di accensione. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Al fine di evitare l'accensione dei vapori causata dalle scariche elettrostatiche, tutte le parti metalliche della macchina, dovranno essere collegate a terra. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

### Misure igieniche

Maneggiare nel rispetto delle buone norme igieniche e di sicurezza industriali. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliersi di dosso e lavare gli indumenti e i guanti contaminati, incluse le parti interne, prima di indossarli nuovamente. Lavare le mani prima delle pause e dopo il lavoro.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto. Tenere lontano da fiamme libere, superfici riscaldate e fonti di accensione. Area per composti infiammabili. Conservare lontano dal calore, dalle scintille e dalle fiamme.

### 7.3. Usi finali particolari

Uso nei laboratori

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1. Parametri di controllo

#### **Limiti di esposizione**

Lista fonte

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Etanolo

Data di revisione 03-gen-2021

| Componente | Unione Europea                                                                                                                                                     | Il Regno Unito                                                                                                   | Francia                                                                                                                                                         | Belgio                                                                                                                                                                            | Spagna                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolo    |                                                                                                                                                                    | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL; 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren                                                                                                                     | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).                                                                                    |
| Componente | Italia                                                                                                                                                             | Germania                                                                                                         | Portogallo                                                                                                                                                      | i Paesi Bassi                                                                                                                                                                     | Finlandia                                                                                                                                                                             |
| Etanolo    |                                                                                                                                                                    | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK                                                                | TWA: 1000 ppm 8 horas                                                                                                                                           | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                           | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina                        |
| Componente | Austria                                                                                                                                                            | Danimarca                                                                                                        | Svizzera                                                                                                                                                        | Polonia                                                                                                                                                                           | Norvegia                                                                                                                                                                              |
| Etanolo    | MAK-KZW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZW: 3800 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer                                                  | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden              | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach                                                                                                                                        | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Componente | Bulgaria                                                                                                                                                           | Croazia                                                                                                          | Irlanda                                                                                                                                                         | Cipro                                                                                                                                                                             | Repubblica Ceca                                                                                                                                                                       |
| Etanolo    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                        | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima.                                   | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                         |
| Componente | Estonia                                                                                                                                                            | Gibilterra                                                                                                       | Grecia                                                                                                                                                          | Ungheria                                                                                                                                                                          | Islanda                                                                                                                                                                               |
| Etanolo    | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.      |                                                                                                                  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                    | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK                                                                                   | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>                                          |
| Componente | Lettonia                                                                                                                                                           | Lituania                                                                                                         | Lussemburgo                                                                                                                                                     | Malta                                                                                                                                                                             | Romania                                                                                                                                                                               |
| Etanolo    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                        | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute                                                  |
| Componente | Russia                                                                                                                                                             | Repubblica Slovacca                                                                                              | Slovenia                                                                                                                                                        | Svezia                                                                                                                                                                            | Turchia                                                                                                                                                                               |
| Etanolo    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2401<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 2401                                                                                              | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup>                                    | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah                          | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |                                                                                                                                                                                       |

## Valori limite biologici

Questo prodotto, così come fornito, non contiene alcun materiale pericoloso con valori limite biologici fissati dagli organi di regolamentazione specifici della regione

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Etanolo

Data di revisione 03-gen-2021

## Metodi di monitoraggio

EN 14042:2003 Identificazione del titolo: Atmosfere nei luoghi di lavoro. Guida all'applicazione e all'uso di procedure destinate alla valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici.

**Livello Derivato Senza Effetto (DNEL)** Vedere la tabella per i valori

| Via di esposizione | Effetto acuto (locale) | Effetto acuto (sistemica) | Effetti cronici (locale) | Effetti cronici (sistemica) |
|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Via orale          |                        | 87 mg/kg bw/d             |                          |                             |
| Dermico            |                        |                           |                          | 343 mg/kg bw/day            |
| Inalazione         |                        | 950 mg/m <sup>3</sup>     |                          | 1900 mg/m <sup>3</sup> /day |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)** Vedi valori al di sotto.

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Acqua dolce                               | 0.96 mg/L  |
| Acqua dolce sedimenti                     | 3.6 mg/kg  |
| Acqua marina                              | 0.79 mg/L  |
| Acqua intermittente                       | 2.75 mg/l  |
| Catena alimentare                         | 0.72 mg/kg |
| Microrganismi nel trattamento dei liquami | 580 mg/l   |
| Del suolo (agricoltura)                   | 0.63 mg/kg |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette. Usare apparecchiature elettriche/ventilatori/illuminazione a prova di esplosione. Assicurarsi che le postazioni di lavaggio oculare e le docce di sicurezza siano collocate in prossimità della postazione di lavoro.

Ove possibile, adottare misure di controllo tecnico, quali l'isolamento o la delimitazione del processo, l'introduzione di modifiche a processo o apparecchiature per ridurre al minimo il rilascio o il contatto e l'uso di impianti di ventilazione concepiti appositamente al fine di controllare i materiali pericolosi alla sorgente

### Dispositivi di protezione individuale

**Protezione degli occhi** Occhiali a maschera (Norma UE - EN 166)

**Protezione delle mani** Guanti di protezione

| Materiale dei guanti | Tempo di penetrazione | Spessore dei guanti | Norma UE  | Guanto commenti                                                                               |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gomma di butile      | > 480 minuti          | 0.38 mm - 0.56 mm   | Livello 6 | Come testati in EN374-3 Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici |
| Neoprene             | > 480 minuti          | 0.45 mm             | EN 374    |                                                                                               |
| PVC                  | < 60 minuti           | 0.18 mm             |           |                                                                                               |
| Viton (R)            | > 480 minuti          | 0.7 mm              |           |                                                                                               |

**Protezione pelle e corpo** Indumenti a maniche lunghe

Controllare i guanti prima dell'uso.

Vogliate osservare le istruzioni riguardo la permeabilità ed il tempo di penetrazione indicati dal fornitore di guanti (fare riferimento alle informazioni del produttore/fornitore) Assicurarsi che i guanti siano adeguati all'uso previsto: compatibilità chimica, destrezza, condizioni operative, sensibilità dell'utilizzatore ad esempio effetti indesiderati, prendendo in considerazione le condizioni ambientali specifiche in cui il prodotto è utilizzato, come il rischio di taglio o abrasione.

Rimuovere i guanti con cura evitando la contaminazione della cute.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Etanolo

Data di revisione 03-gen-2021

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protezione respiratoria</b>               | Quando i lavoratori sono esposti a concentrazioni superiori al limite di esposizione devono utilizzare respiratori certificati idonei.                                                                                                                                                   |
| <b>Larga scala / Uso di emergenza</b>        | Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH/MSHA o dallo Standard Europeo EN 136 se vengono superati i limiti di esposizione o se vengono rilevati irritazione o altri sintomi<br><b>Tipo di Filtro raccomandato:</b> Gas e vapori organici filtro Tipo A Marrone conformi alla EN14387 |
| <b>Piccola scala / Uso di laboratorio</b>    | Mantenere una ventilazione adeguata                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Controlli dell'esposizione ambientale</b> | Impedire che il prodotto penetri negli scarichi. Non contaminare la rete idrica con il materiale.                                                                                                                                                                                        |

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Stato Fisico</b>                                     | Liquido                                                 |                                                 |
| <b>Aspetto</b>                                          | Trasparente, Incolore                                   |                                                 |
| <b>Odore</b>                                            | Alcole                                                  |                                                 |
| <b>Soglia dell'Odore</b>                                | Nessun informazioni disponibili                         |                                                 |
| <b>Punto/intervallo di fusione</b>                      | -114 °C / -173.2 °F                                     |                                                 |
| <b>Punto di smorzamento</b>                             | Nessun informazioni disponibili                         |                                                 |
| <b>Punto di ebollizione/intervallo</b>                  | 78 °C / 172.4 °F                                        |                                                 |
| <b>Infiammabilità (liquido)</b>                         | Facilmente infiammabile                                 | Sulla base di dati di prova                     |
| <b>Infiammabilità (solidi, gas)</b>                     | Non applicabile                                         | Liquido                                         |
| <b>Limiti di esplosione</b>                             | <b>Inferiore</b> 3.3 vol %<br><b>Superiore</b> 19 vol % |                                                 |
| <b>Punto di Infiammabilità</b>                          | 13 °C / 55.4 °F                                         | <b>Metodo</b> - Nessun informazioni disponibili |
| <b>Temperatura di Autoaccensione</b>                    | 363 °C / 685.4 °F                                       |                                                 |
| <b>Temperatura di decomposizione</b>                    | Nessun informazioni disponibili                         |                                                 |
| <b>pH</b>                                               | 7 @ 20°C                                                | 10g/l aq.sol                                    |
| <b>Viscosità</b>                                        | Nessun informazioni disponibili                         |                                                 |
| <b>Idrosolubilità</b>                                   | Miscibile                                               |                                                 |
| <b>Solubilità in altri solventi</b>                     | Nessun informazioni disponibili                         |                                                 |
| <b>Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):</b> |                                                         |                                                 |
| <b>Componente</b>                                       | <b>log Pow</b>                                          |                                                 |
| Etanolo                                                 | -0.32                                                   |                                                 |
| <b>Pressione di vapore</b>                              | Nessun informazioni disponibili                         |                                                 |
| <b>Densità / Peso specifico</b>                         | 0.785 g/cm3 @20°C                                       |                                                 |
| <b>Peso specifico apparente</b>                         | Non applicabile                                         | Liquido                                         |
| <b>Densità del Vapore</b>                               | Nessun informazioni disponibili                         | (Aria = 1.0)                                    |
| <b>Caratteristiche delle particelle</b>                 | Non applicabile (liquido)                               |                                                 |

### 9.2. Altre informazioni

|                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Formula bruta</b>                              | C2 H6 O                                               |
| <b>Peso molecolare</b>                            | 46.07                                                 |
| <b>Tenore di VOC (composti organici volatili)</b> | 100% (Organic Carbon (by mass) = 52.1 %) (EC/1999/13) |
| <b>Proprietà esplosive</b>                        | I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria |

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Etanolo

Data di revisione 03-gen-2021

## 10.1. Reattività

Nessuno noto in base alle informazioni fornite

## 10.2. Stabilità chimica

Igrosopico.

## 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

### Polimerizzazione pericolosa

Non si presenta una polimerizzazione pericolosa.

### Reazioni pericolose

Nessuno durante la normale trasformazione.

## 10.4. Condizioni da evitare

Prodotti incompatibili. Calore, fiamme e scintille. Tenere lontano da fiamme libere, superfici riscaldate e fonti di accensione.

## 10.5. Materiali incompatibili

Agenti ossidanti forti. Acidi forti. Anidridi di acido. Cloruri acidi.

## 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Monossido di carbonio (CO). Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Informazioni sul prodotto

##### a) tossicità acuta;

###### Via orale

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

###### Dermico

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

###### Inalazione

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

| Componente | LD50 Orale                                                   | LD50 Dermico | Inalazione di LC50                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Etanolo    | LD50 = 10470 mg/kg<br>OCED 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -            | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |

b) corrosione/irritazione cutanea; In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; Categoria 2

##### d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;

###### Respiratorio

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

###### Cute

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

| Component                     | Metodo di prova                         | Saggio sulla specie | Risultato degli studi |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Etanolo<br>64-17-5 ( 99-100 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)          | topo                | non sensibilizzante   |
|                               | OECD TG 429<br>Locale linfa saggio nodo | topo                | non sensibilizzante   |

e) mutagenicità delle cellule germinali; In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Etanolo

Data di revisione 03-gen-2021

| Component                     | Metodo di prova                             | Saggio sulla specie   | Risultato degli studi |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Etanolo<br>64-17-5 ( 99-100 ) | Test di Ames<br>OECD TG 471                 | in vitro<br>batteri   | negativo              |
|                               | Gene mutazione della cellula<br>OECD TG 476 | in vitro<br>mammifero | negativo              |

## f) cancerogenicità;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno

## g) tossicità per la riproduzione;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

| Component                     | Metodo di prova | Saggio sulla specie / durata      | Risultato degli studi |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Etanolo<br>64-17-5 ( 99-100 ) | OECD TG 416     | Via orale / topo<br>2 Generazione | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                               | OECD TG 414     | Inalazione / Ratti                | NOAEC =<br>16000 ppm  |

## h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

## i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

### Organi bersaglio:

Nessuno noto.

## j) pericolo in caso di aspirazione;

In base ai dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti

### Sintomi / effetti, sia acuti che ritardati

I sintomi da sovraesposizione possono essere mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito.

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta.

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

#### Effetti di ecotossicità

Non gettare i residui nelle fognature.

| Componente | Pesce d'acqua dolce                                        | pulce d'acqua                                 | Algae d'acqua dolce                        |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanolo    | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Componente | Microtox                                                                                         | Fattore-M |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Etanolo    | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 |           |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Etanolo

Data di revisione 03-gen-2021

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | mg/L/5 min |  |
|--|------------|--|

## 12.2. Persistenza e degradabilità

Prontamente biodegradabile

### Persistenza

La persistenza è improbabile, in base alle informazioni fornite.

| Component                     | Degradabilità   |
|-------------------------------|-----------------|
| Etanolo<br>64-17-5 ( 99-100 ) | OECD 301E = 94% |

## 12.3. Potenziale di bioaccumulo

La bioaccumulazione è improbabile

| Componente | log Pow | Fattore di bioconcentrazione (BCF) |
|------------|---------|------------------------------------|
| Etanolo    | -0.32   | Nessun informazioni disponibili    |

## 12.4. Mobilità nel suolo

Il prodotto contiene composti organici volatili (COV) che evaporano facilmente da tutte le superfici. È probabile che sia mobile nell'ambiente a causa della sua volatilità. Si disperde rapidamente nell'atmosfera.

## 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanze non considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT) / molto persistenti e nemmeno molto bioaccumulanti (vPvB).

## 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Informazioni sulla Sostanza  
Perturbatrice del Sistema Endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza perturbatrice del sistema endocrino nota o presunta.

## 12.7. Altri effetti avversi

Inquinanti organici persistenti  
Potenziale depauperamento  
dell'ozono

Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette  
Questo prodotto non contiene sostanze del riconosciute o sospette

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti  
inutilizzati

I rifiuti sono classificati come pericolosi. Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi. Smaltire in conformità alle normative locali.

Imballaggio contaminato

Smaltire questo contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. I contenitori vuoti conservano un residuo di prodotto, (liquido e/o vapore) e possono essere pericolosi. Conservare il prodotto e il contenitore vuoto lontano da calore e scintille.

Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)

Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.

Altre informazioni

I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato. Non svuotare nelle fognature. Può essere messo in discarica o incenerito, se in conformità ai regolamenti locali.

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### IMDG/IMO

14.1. Numero ONU

UN1170

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

ETHANOL

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

3

14.4. Gruppo di imballaggio

II

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Etanolo

Data di revisione 03-gen-2021

## ADR

**14.1. Numero ONU** UN1170  
**14.2. Nome di spedizione dell'ONU** ETHANOL  
**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto** 3  
**14.4. Gruppo di imballaggio** II

## IATA

**14.1. Numero ONU** UN1170  
**14.2. Nome di spedizione dell'ONU** ETHANOL  
**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto** 3  
**14.4. Gruppo di imballaggio** II

**14.5. Pericoli per l'ambiente** Non ci sono pericoli identificati  
**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Non sono richieste particolari precauzioni  
**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO** Non applicabile, merci imballate

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Inventari Internazionali

X = quotati, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Filippine (PICCS), Cina (IECSC), Japan (ENCS), Australia (AICS), Korea (ECL).

| Componente | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Etanolo    | 200-578-6 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-1321<br>7 |

### Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Non applicabile

#### Disposizioni Nazionali

**Classificazione WGK** Vedere la tabella per i valori

| Componente | Germania Water Classificazione (VwVwS) | Germania - TA-Luft Classe |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Etanolo    | WGK1                                   |                           |

| Componente | Francia - INRS (tabelle delle malattie professionali) |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Etanolo    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Etanolo

Data di revisione 03-gen-2021

Una relazione sulla sicurezza chimica di valutazione / (CSA / CSR) non è stata effettuata

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo integrale di Dichiarazioni-H di cui alle sezioni 2 e 3

H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili

H319 - Provoca grave irritazione oculare

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** : Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale /Lista europea delle sostanze chimiche notificate

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario cinese delle sostanze chimiche esistenti)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)

**WEL** - Limite di esposizione sul posto di lavoro

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi)

**DNEL** - Il livello senza effetto derivato

**RPE** - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

**LC50** - Concentrazione letale 50%

**NOEC** - Concentrazione senza effetti osservabili

**PBT** - Persistente, bioaccumulabile, tossico

**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze chimiche nuove ed esistenti in Giappone)

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Inventario delle Sostanze Chimiche in Nuova Zelanda)

**TWA** - Media ponderata

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti)

**LD50** - Dose letale 50%

**EC50** - Concentrazione efficace al 50%

**POW** - Coefficiente di ripartizione ottanolo: acqua

**vPvB** - molto persistente, molto bioaccumulabile

**ADR** - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

**IMO/IMDG** - Organizzazione marittima internazionale/codice marittimo internazionale per merci pericolose

**OECD** - Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo

**BCF** - Fattore di bioconcentrazione (BCF)

**Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornitori scheda di sicurezza, Chemadviser - LOLI, Merck indice, RTECS

**ICAO/IATA** - Association Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile/Associazione internazionale del Trasporto aereo

**MARPOL** - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi

**ATE** - Tossicità acuta stimata

VOC (composto organico volatile)

### Indicazioni sull'Addestramento

Corsi di formazione dedicati alla consapevolezza sui rischi chimici, che comprendono etichette, schede dati di sicurezza, dispositivi di protezione individuale e misure igieniche.

Uso dei dispositivi di protezione individuale, con la selezione adeguata, la compatibilità, le soglie di fessurazione, la cura, la manutenzione, l'adeguatezza e gli standard EN.

Misure di pronto soccorso per l'esposizione alle sostanze chimiche, tra cui l'uso di una stazione lavaocchi e di docce di emergenza. Prevenzione e misure antincendio, individuazione di rischi e pericoli, elettricità statica, atmosfere esplosive generate da vapori e polveri.

Corsi di formazione dedicati alla risposta agli incidenti chimici.

**Data di preparazione**

24-apr-2009

**Data di revisione**

03-gen-2021

**Riepilogo delle revisioni**

Aggiornamento del CLP formato.

**Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006  
REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato II del  
regolamento (CE) n. 1907/2006**

**Dichiarazione di non responsabilità**

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Etanolo

Data di revisione 03-gen-2021

---

Le informazioni riportate in questa Scheda di Dati di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Le informazioni precedenti si riferiscono solo al materiale qui indicato e possono essere non valide per lo stesso materiale usato in combinazione con altri materiali o in qualche procedimento, salvo nel caso in cui si trovino indicazioni nel testo

**Fine della Scheda di Dati di Sicurezza**