

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <b>Acrylic acid</b>                                      |
| Cat No. :            | <b>96333</b>                                             |
| Eş anlamlılar        | Acrylic acid, inhibited; 2-Propenoic acid; Acroleic acid |
| İndeks No            | 607-061-00-8                                             |
| CAS No               | 79-10-7                                                  |
| EC No                | 201-177-9                                                |
| Molekül formülü      | C3 H4 O2                                                 |
| REACH kayıt numarası | -                                                        |

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Şirket | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| E-posta adresi | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|----------------|--------------------------------|

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Alevlenir sıvılar                                            | Kategori 3 (H226)   |
| <b><u>Sağlığa zararlılığı</u></b>                            |                     |
| Akut oral toksisite                                          | Kategori 4 (H302)   |
| Akut dermal toksisite                                        | Kategori 4 (H312)   |
| Akut İnhalasyon Toksisite - Buharlar                         | Kategori 4 (H332)   |
| Cilt Aşınması/Tahrişi                                        | Kategori 1 A (H314) |
| Ciddi göz hasarı/tahrişi                                     | Kategori 1 (H318)   |
| Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma) | Kategori 3 (H335)   |
| <b><u>Çevresel zararlar</u></b>                              |                     |
| Akut sucul toksisite                                         | Kategori 1 (H400)   |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

- H226 - Alevlenir sıvı ve buhar  
H302 + H312 + H332 - Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir

## Önlem İfadeleri

- P210 - Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P302 + P350 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın  
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Kötü koku

Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

| Bileşen      | CAS No   | EC No             | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                                                                                                                  |
|--------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilik asit | 79-10-7  | EEC No. 201-177-9 | >95             | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |
| Mekinol      | 150-76-5 | EEC No. 205-769-8 | 0.018-0.022     | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                   |

| Bileşen      | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| Akrilik asit | STOT SE 3 (H335) :: C>=1%                  | 1        | -               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| REACH kayıt numarası | - |
|----------------------|---|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                     |
| Cilt Teması                              | Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                            |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Solunum                                  | Açık havaya çıkarın. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, oksijen verin. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                     |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Nefes almakta zorluk. Maruz kalınan tüm yollarda yanıklara neden olur. . Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir: Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır: Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Karbon dioksit (CO2). Kuru kimyasal. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir. kimyasal köpük. Kapalı kapları soğutmak için su sisi kullanılabilir.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

**Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler**  
Bilgi mevcut değil.

## 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Alevlenir. Asindirici madde. Tutuşma riski. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Buharlar tutuşturma kaynağına doğru ilerleyebilir ve parlayarak geriye dönebilir. Isıtıldıklarında kaplar patlayabilir. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Buharları havayla karıştığında patlayıcı karışımlar meydana getirebilir. Yangın söndürme faaliyetlerinden gelen maddelerin drenlere veya su kanallarına karışmasına izin vermeyin.

## Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı ve koruyucu giysi kullanın. Personeli güvenli bir alana nakledin. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın.

### 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeyiniz. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız. Çevreye verilmesinden kaçının. Döküntüleri toplayın.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı ve koruyucu giysi kullanın. Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Sadece ateş almayan aletler kullanın.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Sıcaklığın 15 °C ile 25 °C arasında olduğu yerlerde saklayınız. Isıdan, kıvılcımdan ve alevden uzak tutun. İç mekanlarda saklayın. Patlayıcı peroksitler oluşturabilir. Peroksit seviyelerin %1 'in altında tutmak için inhibitör seviyelerini düzenli olarak kontrol edin. Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

Sınıf 3

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Bileşen      | Avrupa Birliği                                                                                                   | Birleşik krallık                                                                                               | Fransa                                                                                                                                                                        | Belçika                                                                                                                            | İspanya                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilik asit | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 20 ppm (15min) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 29 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 20 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 59 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15 minuten<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 59 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 29 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Mekinol      |                                                                                                                  |                                                                                                                | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                    | TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                        |

| Bileşen      | İtalya                                                                                                                                                                                                                                                  | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                  | Portekiz                                                                                                                             | Hollanda                                                                  | Finlandiya                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilik asit | TWA: 29 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 59 ppm 15 minuti. Short-term refers to a 1 minute reference exposure period<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 30 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>STEL: 20 ppm 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Ceiling: 15 ppm<br>Ceiling: 45 mg/m <sup>3</sup> |
| Mekinol      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                  |

| Bileşen      | Avusturya                                                                                                                                        | Danimarka                                                                                                                             | İsviçre                                                                                                                          | Polonya                                                                           | Norveç                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilik asit | MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 5.9 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 29.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation |
| Mekinol      | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                              | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                            |                                                                                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                              | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                                         |

| Bileşen      | Bulgaristan                                                                              | Hırvatistan                                                                                                                                       | İrlanda                                                                                                          | Kıbrıs                                                                                 | Çek Cumhuriyeti                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Akrilik asit | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL : 59 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm | TWA-GVI: 10 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15 minutama. applies for a reference period of 1 minute | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 60 mg/m <sup>3</sup> |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

|         |  |                                                                                                  |                                                                     |  |  |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | STEL-KGVI: 59 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. applies<br>for a reference period of<br>1 minute |                                                                     |  |  |
| Mekinol |  |                                                                                                  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |  |  |

| Bileşen      | Estonya                                                                                                                                                | Gibraltar                                                                                                                                                                            | Yunanistan                                                                             | Macaristan                                                                                                                               | İzlanda                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilik asit | TWA: 10 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>reference period of 1<br>minute<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>reference period of 1<br>minute | STEL: 20 ppm<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK Refers<br>to a reference time of 1<br>minute<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 2 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 5.9 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 11.8 mg/m <sup>3</sup> |
| Mekinol      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                               |                                                                                                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                          |

| Bileşen      | Letonya                                                                                | Litvanya                                                                                               | Lüksemburg                                                                                                                                   | Malta                                                                                                         | Romanya                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilik asit | STEL: 59 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.7 ppm | Ceiling: 59 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 20 ppm<br>TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten | TWA: 10 ppm<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm 15 minuti<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15<br>minute<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Bileşen      | Rusya                                                      | Slovak Cumhuriyeti                                                        | Slovenya                                                                                                                                                                                                                                   | İsveç                                                                                                                                                                | Türkiye |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Akrilik asit | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1775<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 59 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 29 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 10 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutah applies for a<br>reference period of 1<br>minute<br>STEL: 59 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah applies for a<br>reference period of 1<br>minute | Binding STEL: 20 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 59<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 29 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |         |
| Mekinol      | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                 |                                                                           | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 urah                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |         |

## Biyolojik sınır değerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

İşçiler; Değerleri için tabloya bakın

| Component                     | Akut etkisi yerel<br>(Dermal) | Akut etkisi sistemik<br>(Dermal) | Kronik etkileri yerel<br>(Dermal) | Kronik etkileri<br>sistemik (Dermal) |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Akrilik asit<br>79-10-7 (>95) | DNEL = 1mg/cm <sup>2</sup>    |                                  | DNEL = 1mg/cm <sup>2</sup>        |                                      |

| Component | Akut etkisi yerel<br>(Solunum) | Akut etkisi sistemik<br>(Solunum) | Kronik etkileri yerel<br>(Solunum) | Kronik etkileri<br>sistemik (Solunum) |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

|                                     |                            |                            |                            |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Akrilik asit<br>79-10-7 ( >95 )     | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup> |
| Mekinol<br>150-76-5 ( 0.018-0.022 ) |                            |                            |                            | DNEL = 3mg/m <sup>3</sup>  |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                           | Tatlısu           | Tatlı su sediment              | Su aralıklı       | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)            |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Akrilik asit<br>79-10-7 ( >95 )     | PNEC = 0.003mg/L  | PNEC = 0.0236mg/kg sediment dw | PNEC = 0.0013mg/L | PNEC = 0.9mg/L                             | PNEC = 1mg/kg soil dw     |
| Mekinol<br>150-76-5 ( 0.018-0.022 ) | PNEC = 0.0136mg/L | PNEC = 0.125mg/kg sediment dw  |                   | PNEC = 10mg/L                              | PNEC = 0.017mg/kg soil dw |

| Component                           | Deniz suyu         | Deniz suyu sediment              | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri         | Hava |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|------|
| Akrilik asit<br>79-10-7 ( >95 )     | PNEC = 0.0003mg/L  | PNEC = 0.002346mg/kg sediment dw |                     | PNEC = 0.03g/kg food |      |
| Mekinol<br>150-76-5 ( 0.018-0.022 ) | PNEC = 0.00136mg/L | PNEC = 0.0125mg/kg sediment dw   |                     |                      |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Patlamaya dayanıklı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kullanınız. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum (minimum gereksinim) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|
| Nitril kauçuk<br>Neopren<br>Doğal Kauçuk<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       |                                    |

#### Cildin ve vücudun korunması

Derinin maruz kalmasına mani olmak için uygun koruyucu eldivenler ve giysiler kullanın.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

#### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar.

Giyei korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

#### Büyük ölçekli / acil durumlarda

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kullanmak                             | NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın<br><b>Tavsiye edilen Filtre tipi:</b> Organik gazlar ve buharlar filtresi Tip A Kahverengi EN14387 uygun                                                                                                                                                              |
| Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı | Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın<br><b>Önerilen yarım maske:</b> - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141<br>RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır |
| Çevresel maruziyet kontrolleri        | Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermemeyiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.                                                                                                                                                            |

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                  |                                           |                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fiziksel Hal                     | Sıvı                                      |                                   |
| Görünüm                          | Renksiz                                   |                                   |
| Koku                             | Kötü koku                                 |                                   |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok                           |                                   |
| Erime noktası/aralığı            | 13 °C / 55.4 °F                           |                                   |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok                           |                                   |
| Kaynama noktası/aralığı          | 139 °C / 282.2 °F                         | @ 760 mmHg                        |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Alevlenir                                 | Test verilerine dayanarak         |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz                               | Sıvı                              |
| Patlama limitleri                | <b>Alt</b> 2 Vol%<br><b>Üst</b> 15.9 Vol% |                                   |
| Parlama Noktası                  | 48 °C / 118.4 °F                          | <b>Metod</b> - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | 374 °C / 705.2 °F                         |                                   |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok                           |                                   |
| pH                               | 1.0-2                                     |                                   |
| Viskozite                        | 1.3 mPa s at 20 °C                        |                                   |
| Suda Çözünürlük                  | Karışabilir                               |                                   |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil                        |                                   |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                                           |                                   |
| Bileşen                          | <b>Düşük Pow</b>                          |                                   |
| Akrilik asit                     | 0.46                                      |                                   |
| Mekinol                          | 1.3                                       |                                   |
| Buhar Basıncı                    | @ 3.8 mbar °C 20                          |                                   |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 1.050                                     |                                   |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz                               | Sıvı                              |
| Buhar Yoğunluğu                  | 2.48 (Hava=1.0)                           | (Hava=1.0)                        |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı)                        |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                                                        |                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Molekül formülü                                        | C3 H4 O2                                                        |
| Molekül Ağırlığı                                       | 72.06                                                           |
| Patlayıcı Özellikleri                                  | patlayıcı hava / buhar karışımları mümkün                       |
| Kendi kendine hızlanan polimerizasyon sıcaklığı (SAPT) | 55 -75 °C (tüm paketler)<br>Polimerizasyon Isısı (kJ/kg) = 1079 |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Evet

### 10.2. Kimyasal kararlılık



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

Zararlı polimerizasyon meydana gelebilir. Uzun süre saklandığında patlayabilen peroksitler meydana gelebilir. Higroskopik.

## 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

### Zararlı Polimerizasyon Zararlı Reaksiyonlar

İnhibitörün azalmasıyla beraber zararlı polimerizasyon meydana gelebilir. Bilgi mevcut değil.

## 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Asiri isi. Açık alevlerden, sıcak yüzeylerden ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Işığa maruz kalma. Nemli havaya ya da suya maruz kalmak. Geçimsiz Ürünler.

## 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli bazlar. Oksijen. Peroksitler. Halojenler. Aldehitler. Aminler. Asit anhidritler.

## 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır

#### (a) akut toksisite;

Oral

Kategori 4

Dermal

Kategori 4

Soluma

Kategori 4

| Bileşen      | LD50 Oral            | LD50 Dermal                | LC50 Inhalasyon    |
|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------|
| Akrilik asit | 468-1500 mg/kg (Rat) | >2000 mg/kg (Rabbit)       | >5.1 mg/L/4h (Rat) |
| Mekinol      | 1600 mg/kg (Rat)     | LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit) | -                  |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Kategori 1 A

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (f) karsinojenisite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

#### (g) Üreme toksisitesi;

Üreme Üzerindeki Etkiler

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Deneyler laboratuvar hayvanlarında üreme toksisitesi etkileri göstermiştir.

#### (h) STOT-tek maruz kalma;

Kategori 3

Sonuçlar / Hedef Organlar

Solunum sistemi.

#### (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

## Hedef Organlar

Hiçbiri bilinmiyor.

## (j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## Diğer Advers Etkiler

Tam bilgi için RTECS' deki gerçek girişe bakınız.

## Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri,

Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, bulantı ve kusma olabilir. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

### Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

#### Ekotoksisite etkileri

Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Sucul organizmalar için çok toksiktir.

| Bileşen      | Tatlı Su Balığı                                                                                                              | Su Piresi                            | Tatlı Su Yosunu                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilik asit | LC50: = 222 mg/L, 96h<br>semi-static (Brachydanio rerio)                                                                     | EC50: = 95 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 0.17 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 0.04 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |
| Mekinol      | LC50: = 28.5 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 84.3 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas) |                                      |                                                                                                                    |

| Bileşen      | Mikrotoks                                                                    | M-Faktör |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Akrilik asit |                                                                              | 1        |
| Mekinol      | EC50 = 3.66 mg/L 5 min<br>EC50 = 4.30 mg/L 15 min<br>EC50 = 4.61 mg/L 30 min |          |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

#### Kalıcılık

#### Kanalizasyon arıtma tesisi

#### Bozulması

Hemen biyolojik olarak parçalanabilir

Suya karışmaz, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen      | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|--------------|-----------|------------------------------|
| Akrilik asit | 0.46      | Mevcut veri yok              |
| Mekinol      | 1.3       | Mevcut veri yok              |

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

### 12.5. PBT ve vPvB

#### değerlendirmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

### 12.6. Endokrin bozucu özellikler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

## Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler

### Kalıcı Organik Kirleticiler

### Ozon tabakasını yokedici

### potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin. Boş kaplar ürün artığı içerir (sıvı ve/veya buhar) ve tehlikeli olabilir. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde, toprak altına gömülebilir veya yakılabilir. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN2218                   |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | ACRYLIC ACID, STABILIZED |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 8                        |
| Alt Zararlılık Sınıfı                    | 3                        |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | II                       |

### ADR

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN2218                   |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | ACRYLIC ACID, STABILIZED |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 8                        |
| Alt Zararlılık Sınıfı                    | 3                        |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | II                       |

### IATA

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN2218                   |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | ACRYLIC ACID, STABILIZED |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 8                        |
| Alt Zararlılık Sınıfı                    | 3                        |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | II                       |

### 14.5. Çevresel zararlar

Çevre için tehlikelidir  
IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir

### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Bölüm 7'deki saklama koşulları nakliye sırasında da karşılanmalıdır. u ürünü stabilize etmek için inhibitörler eklendi. İnhibitör seviyeleri korunmalıdır. İnhibitörün azalmasıyla beraber

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

zararlı polimerizasyon meydana gelebilir.

## 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen      | CAS No   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|--------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Akrilik asit | 79-10-7  | 201-177-9 | -      | -   | X     | X    | KE-29442 | X    | X                                                        |
| Mekinol      | 150-76-5 | 205-769-8 | -      | -   | X     | X    | KE-23353 | X    | X                                                        |

| Bileşen      | CAS No   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Akrilik asit | 79-10-7  | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Mekinol      | 150-76-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen      | CAS No   | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilik asit | 79-10-7  | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | -                                                                                                              |
| Mekinol      | 150-76-5 | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | -                                                                                                              |

#### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen      | CAS No   | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük<br>Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) -<br>Güvenlik Raporu Gereksinimleri için<br>yeterli Miktarları |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilik asit | 79-10-7  | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |
| Mekinol      | 150-76-5 | Uygulanamaz                                                                        | Uygulanamaz                                                                                      |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği  
Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?  
Uygulanamaz

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın .  
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen      | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                             |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Akrilik asit | WGK 2                           | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Mekinol      | WGK1                            |                                                      |

| Bileşen | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Mekinol | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65 |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akrilik asit<br>79-10-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H226 - Alevlenir sıvı ve buhar  
H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H312 - Cilt ile teması halinde zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H332 - Solunması halinde zararlıdır  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Acrylic acid

Revizyon Tarihi 08-Şub-2024

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım  
**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
**LD50** - Öldürücü Doz% 50  
**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%  
**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Hazırlayan**

**Hazırlanma Tarihi**

**Revizyon Tarihi**

**Revizyon Özeti**

Health, Safety and Environmental Department

26-Eyl-2009

08-Şub-2024

Yeni acil telefon müdahale servis sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu