

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별자

제품 설명: **n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes**
제품번호 **S60100**
분자식 **C4 H9 Li**

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도 실험실용 화학물질.
제한이 권고되는 용도 자료없음

공급자의 정보

수입자
회사명 : 한국피셔과학
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)
Tel: +82-1661-9555
Fax: +82-2-2023-0603

공급자
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099

E-mail 주소 Chem.KR@thermofisher.com

긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

2. 유해·위험성

유해성·위험성 분류

물리적 위험성

인화성 액체	구분 2
물반응성 물질 및 혼합물	구분 1
자연발화성 액체	구분 1

건강 유해성

흡인 유해성	구분 1
피부 부식성 또는 자극성	구분 1 B
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분 1
생식 독성	구분 2
특정표적장기 독성 (1회 노출)	구분 3
특정표적장기 독성 (반복 노출)	구분 2

환경 유해성

만성 수생환경 독성	구분 2
------------	------

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



신호어

위험

유해/위험 문구

- H225 - 고인화성 액체 및 증기
- H250 - 공기에 노출되면 자연발화함
- H260 - 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴
- H304 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H361 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함
- H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

- P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오
- P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오
- P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연
- P222 - 공기에 접촉시키지 마시오
- P223 - 물에 접촉시키지 마시오
- P231 + P232 - 불활성 가스 내에서 취급 및 저장 하시오. 습기를 방지하십시오
- P240 - 용기와 수용설비를 접지하십시오
- P241 - 폭발 방지용 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오
- P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오
- P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오
- P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오
- P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오
- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오

대응

- P302 + P334 - 피부에 묻으면 차가운 물에 담그거나 젖은 붕대로 감싸시오
- P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오
- P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오
- P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
- P330 - 입을 씻어내시오
- P331 - 토하게 하지 마시오
- P363 - 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오
- P370 + P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학적제 또는 내알코올성 포말을 사용하십시오

저장

- P402 + P404 - 건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오
- P422 - 적절한 불활성 기체를 충전하여 보관하십시오

폐기

- P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

기타 유해성·위험성

물과 격렬히 반응함

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음
육지 척추동물에 유독함

안전보건자료

n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes

개정일 2024-06-12

NFPA

건강
3

인화성
4

불안정
2

물리적 위험성
W

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

3.2. 혼합물

성분	일반명	CAS 번호	색인 번호	함유량(%)
n-헥산	자료 없음	110-54-3	KE-18626	70 - 80
부틸리튬	자료 없음	109-72-8	KE-04320	20 - 30

4. 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 오염된 의복 및 장갑을 제거하고 재사용하기 전 내부를 포함하여 세척할 것. 즉시 의학적 조치/조언을 구하십시오.

섭취

토하게 하지 마시오. 입을 물로 세척하십시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 즉시 의학적 조치/조언을 구하십시오. 즉시 의학적 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하십시오. 구토가 자연적으로 발생하는 경우, 피해자가 앞으로 숙여가.

흡입

호흡을 하지 않으면, 인공 호흡을 실시할 것. 노출로부터 옮겨서 눕히시오. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 즉시 의학적 조치/조언을 구하십시오. 폐에 심각한 손상 위험성 (흡인으로 인해).

응급 처치 인원의 자기 보호

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

모든 노출 경로의 화상을 초래할 수 있습니다. 고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음. 제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오. 증상은 지연될 수 있음.

5. 폭발· 화재시 대처방법

적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

물 스프레이, 물안개 또는 내알코올성 포말. 물 미스트는 밀폐된 용기를 냉각시키는 데 사용할 수 있음.

안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

물. 이산화탄소(CO2). 포말.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

ALFAAS60100

열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음. 이 제품은 눈, 피부 및 점막에 화상을 일으킴. 물과 격렬히 반응함. 인화성. 용기는 가열될 경우 폭발할 수 있음. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 점화원으로 이동하여 플래쉬 백을 가져올 수 있음.

연소 시 발생 유해물질

부탄, 일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2).

화재진압인원에 대한 조언

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하십시오. 모든 발화원을 제거하십시오. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

지표수 또는 하수도에 흘러 보내지 마십시오.

정화 또는 제거 방법

불활성 흡수제로 빨아들이시오. 폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하십시오. 물에 유출 노출되지 않도록. 모든 발화원을 제거하십시오. 스파크가 발생하지 않는 도구 및 방폭 장비를 사용하십시오.

다른 장을 참조

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

개인보호구: 안전보호구를 착용하십시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하십시오. 화학 물질 흡후드 에서만 사용. (미스트/증기/스프레이)를 흡입하지 마시오. 섭취하지 말 것. 삼킨 경우 즉시 의료 조치를 받을 것. 물에 접촉시키지 마시오. 불활성 분위기하에 처리. 노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오. 정전기 방전에 의한 증기 점화를 방지하려면 이 장비의 모든 금속부위를 접지해야 합니다. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오.

안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)

불활성 분위기 하에서 보관. 물 또는 습한 공기와 멀리하십시오. 냉장 상태로 둘 것. 열, 스파크 및 화염으로부터 멀리하십시오. 인화성 물질 영역. 습기를 방지하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

최종 용도

실험실에서 사용.

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH TLV	OSHA PEL
n-헥산	110-54-3	TWA: 50 ppm Skin	TWA: 50 ppm Skin	(Vacated) TWA: 50 ppm (Vacated) TWA: 180 mg/m ³ TWA: 500 ppm TWA: 1800 mg/m ³
부틸리튬	109-72-8	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

안전보건자료

n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes

개정일 2024-06-12

성분	CAS 번호	유럽 연합	영국	독일
n-헥산	110-54-3	TWA: 20 ppm (8hr) TWA: 72 mg/m ³ (8hr)	TWA: 72 mg/m ³ TWA: 20 ppm STEL: 60 ppm STEL: 216 mg/m ³	TWA: 180 mg/m ³ TWA: 50 ppm
부틸리튬	109-72-8	등재되지 않음	등재되지 않음	TWA: 0.2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate

ACGIH - 생물학적 노출기준

성분	CAS 번호	ACGIH - 생물학적 노출기준
n-헥산	110-54-3	0.5 mg/L Medium: urine Time: end of shift Determinant: 2,5-Hexanedione without hydrolysis
부틸리튬	109-72-8	등재되지 않음

노출 방지

공학적 관리

화학 물질 흡 후드에서만 사용. 폭발 방지 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것. 특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오.
가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

개인 보호구

눈 보호

고글

손 보호

보호 장갑

피부 및 신체 보호

긴팔 의복

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

개인 보호구

호흡기 보호

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함

착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다

위생 조치

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오

환경 노출 관리

제품이 배수구에 유입되지 않도록 하시오 물질로 지하수가 오염되는 일이 없도록 하십시오

9. 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

ALFAAS60100

안전보건자료

n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes

개정일 2024-06-12

외관(물리적 상태, 색 등)	노란색 액체	
냄새	석유 증류액	
냄새 역치	이용가능한 자료 없음	
pH	해당없음	
녹는점/어는점	이용가능한 자료 없음	
연화점	이용가능한 자료 없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	
인화점	-21 ° C / -5.8 ° F	방법 - 자료 없음
증발 속도	이용가능한 자료 없음	
인화성 (고체, 기체)	해당없음	액체
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	하한 1.2 vol % 상한 7.8 vol %	
증기압	160 mbar @ 20 ° C	
증기 밀도	이용가능한 자료 없음	(공기 = 1.0)
비중 / 밀도	0.690	
벌크 밀도	해당없음	액체
수용해도	물과 반응함	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	

분배계수 (n-옥탄올/물)

성분	CAS 번호	log Pow
n-헥산	110-54-3	4.11
부틸리튬	109-72-8	이용가능한 자료 없음

자연발화점	이용가능한 자료 없음	
분해 온도	이용가능한 자료 없음	
점도	이용가능한 자료 없음	
폭발성 특성		증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
산화성 특성	자료 없음	

분자식	C4 H9 Li
분자량	64.06

10. 안정성 및 반응성

<u>반응성</u>	예
<u>화학적 안정성</u>	Pyrophoric: Spontaneously flammable in air. 물과 격렬히 반응함. 공기에 민감한. 인화성 가스.
<u>유해 반응 가능성</u>	
유해 중합반응	자료 없음.
유해 반응	정상 처리 시 없음. 물과 격렬히 반응함.
<u>피해야 할 조건</u>	피해야 할 물질. 열, 화염 및 스파크. 습한 공기나 물에 대한 노출. 공기에 노출. 습기 노출. 노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것.

피해야할 물질

강산화제, 할로겐, 염기, 산, 알코올류.

분해시 생성되는 유해물질

부탄, 일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2).

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

제품 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
허가된 밀폐계에서만 사용

흡입
섭취
눈
피부
예상되는 노출 경로는 아님.
삼키면 유해할 수 있음. 삼키면 유해함. 삼키면 흡인 가능성이 있음.
눈과의 접촉을 피하십시오. 눈에 부식성이고 실명을 포함한 심각한 손상을 일으킬 수 있음.
눈에 심각한 손상 위험이 있음.
피부와 의 접촉을 피하십시오. 화상을 일으킴. 피부 부식성 또는 자극성. 습한 피부와
접촉하면 피부 화상을 일으킬 수 있음.

건강 유해성 정보

(a) 급성 독성;
경구
경피
흡입
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음
이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

구성요소에 대한 독성학 자료

성분	CAS 번호	LD50 경구	LD50 경피	LC50 흡입
n-헥산	110-54-3	LD50 = 25 g/kg (Rat)	LD50 = 3000 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 48000 ppm (Rat) 4 h
부틸리튬	109-72-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 구분 1

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 구분 1

(d) 호흡기 또는 피부 과민성;
호흡기 이용가능한 자료 없음
피부 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
n-헥산	110-54-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
부틸리튬	109-72-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중	시험 결과값
n-헥산	110-54-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
부틸리튬	109-72-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

안전보건자료

n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes

개정일 2024-06-12

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
n-헥산	110-54-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
부틸리튬	109-72-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

성분	CAS 번호	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	UK
n-헥산	110-54-3	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음
부틸리튬	109-72-8	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음	등재되지 않음

(g) 생식독성;

구분 2

성분	CAS 번호	시험 방법	시험 중 / 기간	시험 결과값
n-헥산	110-54-3	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
부틸리튬	109-72-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

생식 영향
발달 영향
최기형성
실험 결과는 실험실 동물에 생식 독성 영향을 보임.
발달 효과는 실험 동물에서 발생한.
동물 실험에서 기형 유발이 발생함.

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출;
결과 / 대상 장기

구분 3
중추신경계 (CNS).

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출;

구분 2

표적 장기

눈, 호흡기계, 피부, 위장관(GI), 중추신경계 (CNS), 간, 말초 신경계 (PNS).

(j) 흡인 유해성;

구분 1

기타 악영향

고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음. 제품은 부식성 물질이다. 위 세척 또는 구토는 금함. 위 또는 식도의 천공 가능성을 조사해야 함. 섭취하면 심각한 부기, 약한 조직에 심각한 손상과 천공의 위험을 일으킴.

성분	CAS 번호	EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록	EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질	일본 - 내분비계 장애물질 정보
n-헥산	110-54-3	해당없음	해당없음	해당없음
부틸리튬	109-72-8	해당없음	해당없음	해당없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성 영향

수생생물에 독성이 있고, 수생 환경에 장기적인 악영향을 일으킬 수 있음. 제품은 다음과 같이 환경에 유해한 물질을 함유하고 있습니다. 물질에 대한 독성 자료가 없는 있도록 물과 반응.

성분	CAS 번호	민물 고기	물벼룩	담수 해조류	Microtox
n-헥산	110-54-3	LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50: 3.87 mg/L/48h	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음
부틸리튬	109-72-8	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음	이용가능한 자료 없음

잔류성 및 분해성

잔류성
분해성

때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.
물과 반응함.

안전보건자료

n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes

개정일 2024-06-12

폐수 처리장에서 분해

환경에 유해하거나 폐수 처리장에서 분해되지 않는 것으로 알려진 물질은 포함되어 있지 않습니다. 물 반응성.

생물 농축성

제품은 물과의 반응에 따라 생물 농축되지 않음

성분	log Pow	생물농축계수 (BCF)
n-헥산	4.11	이용가능한 자료 없음

토양 이동성

이 제품은 모든 표면에서 쉽게 증발하는 휘발성 유기화합물(VOC)을 함유합니다. 물과 반응함 휘발성으로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 환경에없는 것 모바일. 공중에서 빠르게 분산.

오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

성분	CAS 번호	오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)
n-헥산	110-54-3	등재되지 않음
부틸리튬	109-72-8	등재되지 않음

기타 유해 영향

자료 없음

13. 폐기시 주의사항

폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물

폐기물은 유해 물질로 분류된다. 폐기물관리법에 따라 폐기하십시오.

오염된 포장

유해 폐기물 또는 특별 폐기물 수거 장소에 이 용기를 폐기하십시오. 빈 용기에 제품의 잔여물(액체 및/또는 기체)이 남아 있어 위험할 수 있습니다. 제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하십시오.

그 밖의 참고사항

하수구로 흘려 보내지 말 것. 폐기물 코드는 제품이 사용된 용도를 기준으로 사용자에게 의해 지정되어야 함. 지역 규정에 부합할 경우, 매립되거나 소각될 수 있음. 하수구로 버리지 마시오. 다량의 경우 pH에 영향을 미치고 수생 환경에 유해함. 이 화학 물질이 환경에 유입되지 않도록.

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도 운송

유엔 번호	UN3394
적정 선적명	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE
기술 선적명	(N-BUTYLLITHIUM, HEXANE)
위험성 등급	4.2
부차적 유해성/위험성 등급	4.3
용기 등급	I

IATA

유엔 번호	(IATA) 항공 운송에 대한 금지 UN3394
적정 선적명	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE, (IATA) 항공 운송에 대한 금지
기술 선적명	(N-BUTYLLITHIUM, HEXANE)
위험성 등급	4.2
부차적 유해성/위험성 등급	4.3
용기 등급	I

IMDG/IMO

유엔 번호	UN3394
적정 선적명	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE
기술 선적명	(N-BUTYLLITHIUM, HEXANE)
위험성 등급	4.2
부차적 유해성/위험성 등급	4.3
용기 등급	I

안전보건자료

n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes

개정일 2024-06-12

해양 오염 물질

환경에 위험성

본 제품은 IMDG/IMO에 의해 설정된 기준에 따라 해양오염물질임

사용자에 대한 특별한 주의사항

특별한 예방조치가 필요 없음

15. 법적 규제현황

단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

범례: X - 등재됨 '-' - 등재되지 않음

국제 화학물질 목록

성분	CAS 번호	KECL	TSCA	EINECS	IECSC	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	ISHL	AICS
n-헥산	110-54-3	KE-18626	X	203-777-6	X	X	-	X	X	X	X
부틸리튬	109-72-8	KE-04320	X	203-698-7	X	X	-	X	X	X	X

성분	CAS 번호	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 주요 사고 통지에 대한 적격 수량	Seveso III 지침 (2012/18 / EC) - 안전 보고서 요구 사항에 적합한 수량	로테르담 협약 (PIC)	바젤 협약 (유해 폐기물)
n-헥산	110-54-3	해당없음	해당없음	해당없음	Annex I - Y42
부틸리튬	109-72-8	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	OECD HPV	잔류성 유기 오염물질 (스톡홀름 협약)	오존 분과 가능성 (몬트리올 의정서)
n-헥산	110-54-3	등재됨	해당없음	해당없음
부틸리튬	109-72-8	등재됨	해당없음	해당없음

한국 규정

성분	CAS 번호	화학 물질 등록 및 평가에 관한 법률 (K-REACH)	화학물질관리법 - 허가물질	등록대상기준화학물질
n-헥산	110-54-3	Annex 1 - KE-18626	해당없음	해당없음
부틸리튬	109-72-8	Annex 1 - KE-04320	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 유독물질	화학물질관리법 - 금지물질	화학물질관리법 - 제한물질
n-헥산	110-54-3	해당없음	해당없음	해당없음
부틸리튬	109-72-8	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	화학물질관리법 - 사고대비물질 (지정량 %)	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 보관/저장 수량 기준	화학물질관리법 - 사고대비물질 - 제조/사용 수량 기준 (연간)
n-헥산	110-54-3	해당없음	해당없음	해당없음
부틸리튬	109-72-8	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	환경부/폐기물관리법 - 폐기물	환경부고시 - '21년까지 등록하여야 할 암, 돌연변이, 생식능력 이상을 일으키거나 일으킬	환경부고시 - 중점관리물질의 지정
n-헥산	110-54-3	해당없음	해당없음	해당없음
부틸리튬	109-72-8	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 작업환경측정대상 유해인자	산업안전보건법-금지물질	산업안전보건법-허가대상 물질
n-헥산	110-54-3	등재됨	해당없음	해당없음
부틸리튬	109-72-8	해당없음	해당없음	해당없음

ALFAAS60100

안전보건자료

n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes

개정일 2024-06-12

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 관리대상 유해물질	산업안전보건법 - 특수건강 진단대상 유해인자	산업안전보건법 - 허용기준 이하 유지대상 유해인자
n-헥산	110-54-3	등재됨	등재됨	50 ppm TWA
부틸리튬	109-72-8	해당없음	해당없음	해당없음

성분	CAS 번호	산업안전보건법 - 공정안전 보고서(PSM) 제출대상 유해위험물질 (최소 수량)	산업안전보건법 - 노출기준설정물질	산업안전보건법 - 특별관리물질
n-헥산	110-54-3	5000 kg	TWA: 50 ppm Skin	해당없음
부틸리튬	109-72-8	5000 kg	해당없음	해당없음

소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

성분	CAS 번호	제1류 산화성 고체	제2류 가연성고체	제3류 자연 발화성 물질 및 금수성 물질	제4류 인화성 액체	제5류 자기반응성 물질	제6류 산화성 액체
n-헥산	110-54-3	해당없음	해당없음	해당없음	2. 제1석유류 (비수용성액체) 200 리터	해당없음	해당없음
부틸리튬	109-72-8	해당없음	해당없음	4. 알킬리튬 10 킬로그램	해당없음	해당없음	해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

성분	CAS 번호	대한민국	ACGIH - 생물학적 노출기준
n-헥산	110-54-3	TWA: 50 ppm Skin	0.5 mg/L Medium: urine Time: end of shift Determinant: 2,5-Hexanedione without hydrolysis
부틸리튬	109-72-8	등재되지 않음	등재되지 않음

미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

성분	CAS 번호	규제물질 지정기준	고 위험성 화학 물질
n-헥산	110-54-3	해당없음	해당없음
부틸리튬	109-72-8	해당없음	해당없음

CERCLA

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

성분	CAS 번호	EPCRA 302 규정	유해/위험 물질 RQs	SARA 313 - 허용 한계치 %
n-헥산	110-54-3	해당없음	5000 lb	1.0 %
부틸리튬	109-72-8	해당없음	해당없음	해당없음

CLP 분류

위험.

H225 - 고인화성 액체 및 증기. H250 - 공기에 노출되면 자연발화함. H260 - 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴. H304 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴. H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. H361f - 생식 능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨. H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음. H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함. EUH014 - 물과 격렬히 반응함.

P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연. P222 - 공기에 접촉시키지 마시오. P231 + P232 - 불활성 가스 내에서 취급 및 저장 하시오. 습기를 방지하십시오. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하십시오. P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 - 즉시 의료기관 /의사 의 진찰을 받으시오.

ALFAAS60100

16. 그 밖의 참고사항

법령

CAS - 화학 초록 서비스	TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록
EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록	DSL/NDSL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록
PICCS - 필리핀 화학 물질 목록	ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질
IECSC - 중국 기존 화학물질 목록	AICS - 호주 화학물질 목록
KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질	NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록
WEL - 작업장 노출 제한	TWA - 작업장 노출 제한
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)	IARC - 국제 암 연구 센터
RPE - 호흡 보호 장비	LD50 - 치사 농도 50 %
LC50 - 치사 농도 50 %	EC50 - 유효 농도 50 %
POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물	
ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약	ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회
IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드	MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약
OECD - 경제 협력 개발기구	ATE - 급성 독성 추정치
BCF - 생물농축계수 (BCF)	VOC - (휘발성 유기 화합물)

자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

교육 조언

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.
개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.
눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.
화재 예방과 소방, 유해성 및 위험 확인, 정전기, 증기와 분진에 의한 폭발성 환경.
화학적 사고 대응 교육.

다음에 의해 작성됨

최초작성일자

개정일

개정 번호

개정 요약

보건, 안전 및 환경부서

2010-04-06

2024-06-12

6

새로운 긴급 전화 응답 서비스 제공업체.

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝