

ALFAA46504

CNS 15030化学品分类和标签

Duplex 2209, 40目, 直径0.2mm (0.008mm)的线织成

一、化學品與廠商資料

产品说明:
Product Description: Duplex 2209, 40目, 直径0.2mm (0.008mm)的线织成
Duplex 2209 wire cloth

目錄號: 46504

供應者 Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)
Shore Road, Heysham
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom
Office Tel: +44 (0) 1524 850506
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

緊急聯絡電話/傳真電話 4008215118
Chemtec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱 begel.sdsdesk@thermofisher.com

建議用途 實驗室化學品.
限制使用 無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態
固體

外觀(物質狀態、顏色等)
灰 - 銀

氣味
無氣味

應急綜述

懷疑致癌. 可能對生育能力或對胎兒造成傷害. 可能會對器官造成損害. 可能造成皮膚過敏.

物質或混合物之危害分類

皮膚致敏	級別 1
致癌性	級別2
生殖毒性	級別1B
特定的靶器官系統毒性(單次暴露)	級別2

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H351 - 懷疑致癌
H360 - 可能對生育能力或對胎兒造成傷害
H371 - 可能會對器官造成傷害
H317 - 可能造成皮膚過敏

Duplex 2209, 40目, 直径0.2mm (0.008mm)的线织成

危害防範措施**預防**

P201 - 使用前取得特別說明

P202 - 在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置

P260 - 不要吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧

P272 - 受沾染的工作服不得帶出工作場所

P280 - 佩戴防護手套

反應

P302 + P352 - 如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗

P308 + P313 - 如暴露到或在意，求醫治療/諮詢

P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

儲存

P403 - 存放於通風良好處

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

無確定。

健康危害

懷疑致癌。可能對生育能力或對胎兒造成傷害。可能會對器官造成損害。可能造成皮膚過敏。

環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。由於其低水溶性，不可能在環境中遷移。溢出物不太可能穿透土壤。

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物。

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
铁	7439-89-6	60.22
铬	7440-47-3	23.5
镍	7440-02-0	9.5
钼丝	7439-98-7	3.5
锰片	7439-96-5	2.0
硅	7440-21-3	0.9
铜	7440-50-8	0.3
磷	7723-14-0	0.03
碳	7440-44-0	0.03
硫磺	7704-34-9	0.02

四、急救措施**一般建議**

如果症狀持續，請聯絡醫師。

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。就醫治療。

皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。如果皮膚刺激持續，請聯絡醫師。

吸入

移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。如出現症狀，就醫治療。

食入

用水漱口，然後飲用大量的水。如出現症狀，就醫治療。

最重要症狀及危害效應

Duplex 2209, 40目, 直径0.2mm (0.008mm)的线织成

可能引起過敏性皮膚反應。過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅。

對急救人員之防護

無需特殊預防措施。

對醫師的備註

對症治療。

五、滅火措施**適用滅火劑**

經核准的D類滅火器。不得用水或泡沫。

基於安全因素而不得使用的滅火劑

水可能無效。

滅火時可能遭遇之特殊危害

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

六、洩漏處理方法**個人應注意事項**

確保足夠的通風。按要求使用個人防護設備。避免粉塵的形成。無需特殊預防措施。

環境注意事項

不得沖入地表水或污水排放系統。不得排放到環境中。不可讓材料污染地下水系統。

防止擴散和清除的方法

清掃並鏟到合適的容器中進行處置。存放於適當的密閉容器中進行處置。收集並轉移到容器內，並正確標記容器。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法**處置**

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具。確保足夠的通風。避免食入和吸入。避免粉塵的形成。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾污。

儲存

請存放於乾燥處。遠離酸類物質。

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施**控制參數**

組分	中國	臺灣	泰國	香港
鉻	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³		TWA: 0.5 mg/m ³
鎳	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1.5 mg/m ³
錳片,	TWA: 0.15 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³		TWA: 0.2 mg/m ³
銅	TWA: 1 mg/m ³ TWA: 0.2 mg/m ³	TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³		TWA: 0.2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³

安全資料表

Duplex 2209, 40目, 直径0.2mm (0.008mm)的线织成

磷	TWA: 0.05 mg/m ³ STEL: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³	TWA: 0.02 ppm TWA: 0.1 mg/m ³
---	--	----------------------------	----------------------------	---

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
铬	TWA: 0.5 mg/m ³	(Vacated) TWA: 1 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	IDLH: 250 mg/m ³ TWA: 0.5 mg/m ³	STEL: 1.5 mg/m ³ 15 min TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hr	TWA: 2 mg/m ³ (8hr)
镍	TWA: 1.5 mg/m ³	(Vacated) TWA: 1 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	IDLH: 10 mg/m ³ TWA: 0.015 mg/m ³	STEL: 1.5 mg/m ³ 15 min TWA: 0.5 mg/m ³ 8 hr Skin	
铝丝	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 3 mg/m ³	(Vacated) TWA: 10 mg/m ³	IDLH: 5000 mg/m ³	STEL: 20 mg/m ³ 15 min TWA: 10 mg/m ³ 8 hr	
锰片,	TWA: 0.02 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	(Vacated) TWA: 1 mg/m ³ Ceiling: 5 mg/m ³ (Vacated) STEL: 3 mg/m ³ (Vacated) Ceiling: 5 mg/m ³	IDLH: 500 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³	STEL: 0.6 mg/m ³ 15 min STEL: 0.15 mg/m ³ 15 min TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.2 mg/m ³ (8h) TWA: 0.05 mg/m ³ (8h)
硅		(Vacated) TWA: 10 mg/m ³ (Vacated) TWA: 5 mg/m ³ TWA: 15 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	STEL: 30 ppm 15 min STEL: 12 mg/m ³ 15 min TWA: 10 mg/m ³ 8 hr TWA: 4 mg/m ³ 8 hr	
铜	TWA: 0.2 mg/m ³	(Vacated) TWA: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	IDLH: 100 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³	STEL: 0.6 mg/m ³ 15 min STEL: 2 mg/m ³ 15 min TWA: 1 mg/m ³ 8 hr TWA: 0.2 mg/m ³ 8 hr	
磷		(Vacated) TWA: 0.1 mg/m ³		-	

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

正常使用條件下不會有。

個人防護設備

眼睛防護

佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

手部防護

不需要特殊防護設備

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意見
一次性手套	見製造商的建議	-	EN 374	(最低要求)

皮膚及身體防護

長袖衫

呼吸防護

正常使用條件下不需要防護設備。不需要特殊防護設備。

大規模/緊急用途

如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證

Duplex 2209, 40目, 直径0.2mm (0.008mm)的线织成

	的呼吸器。 推薦的過濾器類型： 粒子濾波器
小規模/實驗室使用	保持通風足夠 一般來說,不要求個人的呼吸防護設備。
衛生措施	依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.
環境暴露控制	防止產品進入排水管. 不可讓材料污染地下水系統. 如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局.

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等) 物質狀態	灰 - 銀 固體	
氣味	無氣味	
嗅覺閾值	無可用資料	
pH 值	無可用資訊	
熔點/熔點範圍	無可用資料	
軟化溫度	無可用資料	
沸點/沸點範圍	無可用資訊	
閃火點 (開背或閉杯)	無可用資訊	方法 - 無可用資訊
蒸發率	不適用	固體
易燃性(固體，氣體)	無可用資訊	
爆炸界限	無可用資料	
蒸氣壓	23 hPa @ 20 °C	
蒸氣密度	不適用	固體
比重 / 密度	無可用資料	
堆積密度	無可用資料	
水溶性	不溶於水	
在其他溶劑中的溶解度	無可用資訊	
分配係數(正辛醇／水)		
自燃溫度	無可用資料	
分解溫度	無可用資料	
黏度	不適用	固體
爆炸性	無可用資訊	
氧化性質	無可用資訊	

十、安定性及反應性

安定性	正常條件下穩定.
危害反應 可能之危害反應	正常處理過程中不會發生. 無可用資訊.
應避免之狀況	未知.
應避免之材料	無可用資訊.
危害分解物	金屬氧化物.

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性；
組成部分的毒理學數據

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
铁	7500 mg/kg (Rat)		
镍	LD50 > 9000 mg/kg (Rat)		LC50 > 10.2 mg/L (Rat) 1 h
钼丝		LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 5.84 mg/L (Rat) 4 h
锰片,	LD50 = 9 g/kg (Rat)		LC50 > 5.14 mg/L (Rat) 4 h
硅	LD50 = 3160 mg/kg (Rat)		
铜			LC50 > 5.11 mg/L (Rat) 4 h
磷	>15000 mg/kg (Rat Female)		LC50 = 4.3 mg/L (Rat) 1 h
碳	LD50 > 10000 mg/kg (Rat)		
硫磺	LD50 > 3000 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 9.23 mg/L (Rat) 4 h

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 無可用資料

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 無可用資料

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；
呼吸系統 無可用資料
皮膚 級別 1
皮膚接觸可能引起過敏

(e) 生殖細胞致突變性； 無可用資料

(f) 致癌性； 級別2
下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

組分	歐盟	UK	德國	國際癌症研究機構 (IARC)
镍			Cat. 1	Group 2B

(g) 生殖毒性； 無可用資料

(h) STOT - 單次暴露； 無可用資料

(i) STOT - 重複暴露； 級別2
標的器官 肺.

(j) 吸入危險； 不適用
固體

症狀 /影響，嚴重并被延遲 過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅

十二、生態資料

Duplex 2209, 40目, 直径0.2mm (0.008mm)的线织成

生態毒性的影響

此產品含有下列對環境有危險的物質。含有的物質為：. 對水生生物有極毒性。可能對環境造成長期不利影響。不要让材料污染地下水系統。

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
鎳	LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio) LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)	EC50 = 510 µ g/L 96h	EC50 = 0.1 mg/L 72h EC50 = 0.18 mg/L 72h	
錳片,	LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)			
銅	LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio) LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata) LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)	EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)	
磷	LC50: 33.2 mg/L/96h (Danio rerio)	EC50: 10.5 mg/L/48h		
硫磺	Oncorhynchus mykiss: LC50>180mg/L/96h	EC50: >5g/L/48h		

持久性及降解性

持久性

降解性

在污水處理廠中的降解

產品含有重金屬。嚴禁排放到環境中。特殊預處理是必要的

不溶於水，可能會持續。

與無機物質無關。

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。

生物蓄積性

可能有一定的生物累積潛力; 產品發生生物濃縮的潛力較高

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
鉻		1.03 - 1.22
磷		<200 dimensionless

土壤中之流動性

溢出物不太可能穿透土壤 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移

內分泌干擾物資訊

持久性有機污染物

臭氧層破壞潛勢

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物

本產品不含任何已知或可疑的物質

本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

Duplex 2209, 40目, 直径0.2mm (0.008mm)的线织成

殘留物/未使用產品產生的廢物	廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。
受污染包裝	將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。
其他資料	切勿沖刷至下水道。廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。

十四、運送資料

道路和鐵路運輸 不受管制

IMDG/IMO 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

使用者特殊預防措施 没有特别的注意事项

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品名錄(2015版)	危險貨物品名表 - 2012版	台灣 - 有毒化學物質名錄	中國現有化學物質名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓化學品與化學物質清單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利亞化學物質目錄 (AICS)	韓國既有化學品目錄 (KECL)
铁	-	-	X	X	231-096-4	X	X	X	X		X	KE-21059
铬	-	-	X	X	231-157-5	X	X	X	X		X	KE-05970
镍	-	-	X	X	231-111-4	X	X	X	X		X	KE-25818
钼丝	-	-	X	X	231-107-2	X	X	X	X		X	KE-25427
锰片,	X	-	X	X	231-105-1	X	X	X	X		X	KE-22999
硅	X	X	X	X	231-130-8	X	X	X	X		X	KE-31029
铜	-	X	X	X	231-159-6	X	X	X	X		X	KE-08896
磷	X	X	X	X	231-768-7	X	X	X	X		X	KE-28713
碳	-	X	X	X	231-153-3	X	X	X	X		X	KE-04671
硫磺	X	X	X	X	231-722-6	X	X	X	X		X	KE-32688

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

製備來自於
修訂日期健康，安全和環境部
08-May-2024

Duplex 2209, 40目, 直径0.2mm (0.008mm)的线织成

修訂摘要

新的緊急電話回應服務提供者。

培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表, Chemadviser - LOLI數據庫, 默克索引, RTECS化學物質毒性數據庫

物理性危害

健康危害

環境危害

基於測試數據

計算方法

計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示', '危險化學品標籤和危險信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束