

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 01-sep-2009

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>2-Propanol</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>A451-1; A451-4; A451-4LC; A451-55115; A451-5528; A451CU-50; A451N2-19; A451POP-19; A451RS-19; A451RS-50; A451RS-115; A451RS-200; A451-RS28; A451SK-1; A451SK-4; A451SS-200</b> |
| <b>Nº CAS</b>              | 67-63-0                                                                                                                                                                           |
| <b>Sinónimos</b>           | 2-Propanol; IPA; Isopropyl alcohol; Propan-2-ol; Isopropanol                                                                                                                      |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                                                                                                                                                |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.                                                                                                                               |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

##### **Teléfono de emergencia**

CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Líquidos inflamables                                                | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                                 | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)     | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio, Sistema nervioso central (SNC). |             |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)      | Categoría 2 |
| Órganos diana Riñón, Hígado.                                        |             |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores muy inflamables

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

Puede provocar somnolencia o vértigo

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Mantener en lugar fresco

**Respuesta**

Consultar a un médico si la persona se encuentra mal

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Incendio**En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente           | Nº CAS  | Porcentaje en peso |
|----------------------|---------|--------------------|
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | >95                |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                    |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                                                                           |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial.                                                                                      |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                 |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Dificultades respiratorias. Puede causar depresión del sistema nervioso central: La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                           |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | Es posible que el agua no tenga efecto                                                                                                                                          |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | 12 °C / 53.6 °F                                                                                                                                                                 |
| <b>Método -</b>                           | Abel Closed Cup (BS 2000 Part 170, IP 170, AS/NZS 2106)                                                                                                                         |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | 425 °C / 797 °F                                                                                                                                                                 |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Superior</b>                           | 12 vol %                                                                                                                                                                        |
| <b>Inferior</b>                           | 2 vol %                                                                                                                                                                         |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                   |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Inflamable. Riesgo de ignición. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama. Los contenedores pueden explotar si se calientan.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Peróxidos.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

**Salud**  
2

**Inflamabilidad**  
3

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b> | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Evitar el contacto con la piel, los ojos o |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | la ropa.<br>No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. Retirar todas las fuentes de ignición. Absorber con material absorbente inerte. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de productos inflamables. Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos. Halógenos. Anhídridos de ácidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente           | ACGIH TLV                     | OSHA PEL                                                                                                                                                                          | NIOSH IDLH                                                                                                    | Mexico OEL (TWA)              |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Alcohol isopropílico | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm | (Vacated) TWA: 400 ppm<br>(Vacated) TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 500 ppm<br>(Vacated) STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 2000 ppm<br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/antideflagrante. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Equipo de protección personal

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.                                 |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Estado físico</b> | Líquido |
|----------------------|---------|

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aspecto                                            | Incoloro                                                |
| Olor                                               | parecido al alcohol                                     |
| Umbral olfativo                                    | No hay información disponible                           |
| pH                                                 | 7 1% aq. sol                                            |
| Punto/intervalo de fusión                          | -89.5 °C / -129.1 °F                                    |
| Punto /intervalo de ebullición                     | 81 - 83 °C / 177.8 - 181.4 °F @ 760 mmHg                |
| Punto de Inflamación                               | 12 °C / 53.6 °F                                         |
| Método -                                           | Abel Closed Cup (BS 2000 Part 170, IP 170, AS/NZS 2106) |
| Índice de Evaporación                              | 1.7                                                     |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                       | No es aplicable                                         |
| Inflamabilidad o explosión                         |                                                         |
| Superior                                           | 12 vol %                                                |
| Inferior                                           | 2 vol %                                                 |
| Presión de vapor                                   | 43 mmHg @ 20 °C                                         |
| Densidad de vapor                                  | 2.1 @ 20 °C / 68 °F                                     |
| Densidad relativa                                  | 0.785                                                   |
| Solubilidad                                        | Miscible con agua                                       |
| Coefficiente de reparto octanol: agua              | No hay datos disponibles                                |
| Temperatura de autoignición                        | 425 °C / 797 °F                                         |
| Temperatura de descomposición                      | No hay información disponible                           |
| Viscosidad                                         | 2.27 mPa.s at 20 °C                                     |
| Fórmula molecular                                  | C3 H8 O                                                 |
| Peso molecular                                     | 60.1                                                    |
| Contenido (%) COV (compuestos orgánicos volátiles) | 100% (Organic Carbon (by mass) = 59.9 %) (EC/1999/13)   |
| El índice de refracción                            | 1.377 at 20 °C / 68 °F (ASTM D-1218)                    |
| Tensión superficial                                | 22.7 mN/m at 20 °C / 68 °F                              |
| Coefficiente de expansión                          | 0.0009 / °C                                             |
| La constante dieléctrica                           | 18.6 at 20 °C / 68 °F                                   |
| El calor de vaporización                           | 665 J/g                                                 |
| Capacidad calorífica específica                    | 3 kJ/kg °C at 20 °C / 68 °F                             |
| La conductividad térmica                           | 0.137 W/m °C at 20 °C / 68 °F                           |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                     |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                                                           |
| Condiciones que deben evitarse         | Calor, llamas y chispas. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos, Halógenos, Anhídridos de ácidos                                         |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Peróxidos                                              |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                            |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                         |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente           | DL50 Oral                                  | DL50 cutánea        | LC50 Inhalación       |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Alcohol isopropílico | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

Productos Toxicológicamente No hay información disponible

**Sinérgicos****Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** Irrita los ojos y la piel

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente           | Nº CAS  | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Aparato respiratorio Sistema nervioso central (SNC)

**STOT - exposición repetida** Riñón Hígado

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** Puede causar depresión del sistema nervioso central: La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad**

. No tirar los residuos por el desagüe.

| Componente           | Algas de agua dulce                                                                                  | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                                          | Microtox                                           | pulga de agua                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Alcohol isopropílico | EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h |

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad.

| Componente           | log Pow |
|----------------------|---------|
| Alcohol isopropílico | 0.05    |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos

**desechos**

desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Nº ONU                            | UN1219      |
| Designación oficial de transporte | Isopropanol |
| Clase de peligro                  | 3           |
| Grupo de embalaje                 | II          |

**TDG**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Nº ONU                            | UN1219      |
| Designación oficial de transporte | ISOPROPANOL |
| Clase de peligro                  | 3           |
| Grupo de embalaje                 | II          |

**IATA**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Nº ONU                            | UN1219      |
| Designación oficial de transporte | Isopropanol |
| Clase de peligro                  | 3           |
| Grupo de embalaje                 | II          |

**IMDG/IMO**

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nº ONU                            | UN1219                          |
| Designación oficial de transporte | Isopropanol (Isopropyl alcohol) |
| Clase de peligro                  | 3                               |
| Grupo de embalaje                 | II                              |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

**United States of America Inventory**

| Componente           | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|----------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente           | Nº CAS  | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|----------------------|---------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | X   | -   | 200-661-7 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-29363 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

| Componente           | Nº CAS  | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|----------------------|---------|--------------------|-----------------------------|
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | >95                | 1.0                         |

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA** No es aplicable

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente           | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Alcohol isopropílico | X             | X            | X            | -        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N

Contaminante marino DOT N

DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** Riesgo grave, grado 3

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente           | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol isopropílico | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente           | Nº CAS  | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|----------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente           | Nº CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Alcohol isopropílico | 67-63-0 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y42                      |



**SECCIÓN 16: Otra información**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparado por</b>          | Asuntos normativos<br>Thermo Fisher Scientific<br>Email: EMSDS.RA@thermofisher.com                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha de preparación</b>   | 01-sep-2009                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de revisión</b>      | 24-dic-2021                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de impresión</b>     | 24-dic-2021                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resumen de la revisión</b> | La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA). |

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**