



SIKKERHETS DATABLAD (SDS)

Dette sikkerhetsdatabladet oppfyller kravene i:
Forskrift (EF) nr. 1907/2006 eller forskrift (EF) nr. 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Revisjonsdato 14-Oct-2020

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Revisjonsnummer 3

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Ammonia pH - Adjusting ISA

Produktnr 951210

Rent stoff/ren blanding Blanding

Inneholder Natriumhydroksid, Metanol

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk Brukes som laboratoriereagens

Frarådet bruk Ingen informasjon tilgjengelig

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent, importør, leverandør Thermo Fisher Scientific
Robert-Bosch-Str. 163505
Langenselbold, GERMANY
Tel.: +49 (6184) 90-6000

E-postadresse info.water@thermo.com

Made in USA

1.4. Nødtelefonnummer

24 timers nødtelefonnummer
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering - Blanding

Klassifisering i henhold til regulering (EU) nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Toxicity - Oral	Kategori 4 - (H302)
Hudetsing/hudirritasjon	Kategori 1 Underkategori A - (H314)
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	Kategori 1 - (H318)
Spesifikk målorgangiftighet (engangseksponering)	Kategori 1 - (H370)
Kronisk giftighet i vannmiljøet	Kategori 3 - (H412)

2.2. Merkingselementer

Inneholder Natriumhydroksid, Metanol



Signalord

Fare

Fareutsagn

H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H302 - Farlig ved svelging

H370 - Forårsaker organskader

Sikkerhetssetninger

P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller hår): Tilsølte klær må fjernes straks. P353 - Skyll huden med vann/dusj

P280 - Benytt vernebriller/ansiktsskjerm

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

P260 - Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler

P273 - Unngå utslipp til miljøet

P202 - Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet

2.3. Andre farer

Kan være farlig ved hudkontakt

Skadelig for liv i vann

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1. Stoffer

Komponent	EC-nr.	CAS-nr	Velktprosent	CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008	REACH Reg. Nr
Water	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	70 - 80%	-	Ingen informasjon tilgjengelig
Natriumhydroksid	EEC No. 215-185-5	1310-73-2	20 - 30%	Skin Corr. 1A (H314)	Ingen informasjon tilgjengelig
Metanol	EEC No. 200-659-6	67-56-1	10 - 20%	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 1 (H370) Flam. Liq. 2 (H225)	Ingen informasjon tilgjengelig
Thymolphthalein	EEC No. 204-729-7	125-20-2	0 - 10%	-	Ingen informasjon tilgjengelig

Merknad *Den eksakte prosentandelen (konsentrasjonen) i sammensetningen er en forretningshemmelighet

Fullstendig tekst for H- og EUH-setninger: se seksjon 16

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle råd	Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.
Kontakt med øyne	Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med mye vann og søk legehjelp.
Hudkontakt	Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.
Innånding	Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Flytt til frisk luft. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.
Svelging	IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen.
Personlig verneutstyr for førstehjelpere	Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Se avsnitt 8 for flere opplysninger. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Viktigste symptomer og virkninger Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Merknader til leger Behandle symptomene

AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slukningsmidler

Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

Ueguede slukningsmidler

Ingen informasjon tilgjengelig

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner.

5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra av spill/lekkasje og på losiden av dem.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Miljømessige forholdsregler

Unngå utslipp til miljøet. Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon. Damp kan samles og danne eksplosjonsfarlige konsentrasjoner.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for avgrensning

Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt.

Metoder for rengjøring

Sug opp med inert absorberende materiale. Samles opp og anbringes i korrekt merkede beholdere.

Referanse til andre seksjoner

Se vernetiltakene som er oppgitt i avsnitt 7 og 8
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr
Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering

AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges.

Generelle hygienepinsipper

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsforhold

Korrosivt område. Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesifikk bruk

Brukes som laboratoriereagens

Tiltak for risikostyring (Risk Management Methods (RMM))

Påkrevet informasjon finnes i dette sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametere
Eksposeringsgrenser

Komponent	Den europeiske unionen	U.K	Frankrike	Spania	Tyskland
Natriumhydroksid 1310-73-2	-	STEL: 2 mg/m ³ 15 min	TWA / VME: 2 mg/m ³ (8 heures).	STEL / VLA-EC: 2 mg/m ³ (15 minutos).	-
Metanol 67-56-1	TWA: 200 ppm (8hr) TWA: 260 mg/m ³ (8hr) Skin	STEL: 250 ppm 15 min STEL: 333 mg/m ³ 15 min TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 266 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 200 ppm (8 heures). restrictive limit TWA / VME: 260 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 1000 ppm. STEL / VLCT: 1300 mg/m ³ . Peau	TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 266 mg/m ³ (8 horas) Piel	TWA: 100 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 130 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 100 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 130 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 200 ppm Höhepunkt: 260 mg/m ³ Haut
Komponent	Italia	Portugal	Nederland	Finland	Danmark
Natriumhydroksid 1310-73-2	-	Ceiling: 2 mg/m ³	-	Ceiling: 2 mg/m ³	Ceiling: 2 mg/m ³
Metanol 67-56-1	TWA: 200 ppm 8 ore. Media Ponderata nel Tempo TWA: 260 mg/m ³ 8 ore. Media Ponderata nel Tempo Pelle	STEL: 250 ppm 15 minutos TWA: 200 ppm 8 horas TWA: 260 mg/m ³ 8 horas Pele	huid TWA: 133 mg/m ³ 8 uren	TWA: 200 ppm 8 tunteina TWA: 270 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 250 ppm 15 minuutteina STEL: 330 mg/m ³ 15 minuutteina Iho	TWA: 200 ppm 8 timer TWA: 260 mg/m ³ 8 timer Hud
Komponent	Østerrike	Sveits	Polen	Norge	Irland
Natriumhydroksid 1310-73-2	MAK-KZW: 4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 2 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 1 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 2 mg/m ³	STEL: 2 mg/m ³ 15 min
Metanol 67-56-1	Haut MAK-KZW: 800 ppm 15 Minuten MAK-KZW: 1040 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 260 mg/m ³ 8 Stunden	Haut/Peau STEL: 800 ppm 15 Minuten STEL: 1040 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 200 ppm 8 Stunden TWA: 260 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 300 mg/m ³ 15 minutach TWA: 100 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 100 ppm 8 timer TWA: 130 mg/m ³ 8 timer STEL: 125 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 162.5 mg/m ³ 15 minutter. value calculated Hud	TWA: 200 ppm 8 hr. TWA: 260 mg/m ³ 8 hr. STEL: 600 ppm 15 min STEL: 780 mg/m ³ 15 min Skin

Komponent	Den europeiske unionen	Storbritannia	Frankrike	Spania	Tyskland
Metanol 67-56-1	-	-	Methanol: 15 mg/L urine end of shift	-	-

DNEL (Derived No Effect Level) Ingen informasjon tilgjengelig

PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning) Ingen informasjon tilgjengelig

8.2. Eksposeringskontroll

Tekniske tiltak Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet

Personlig verneutstyr

Vernebriller/ansiktsskjerm	Bruk kjemiske vernebriller og ansiktsskjerm. Ved sannsynlighet for sprut: Vernebriller.
Hud- og kroppsværn	Benytt vernehansker / verneklær.
Åndedrettsvern	Verneutstyr er ikke nødvendig ved normal bruk. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. P285 - Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. P284 - Bruk åndedrettsvern.

Miljømessige eksponeringskontroller Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Væske
Utseende	Mørk blå
Lukt	svak lukt av råmaterialet for alkoholen
Luktterskel	Ingen informasjon tilgjengelig
pH	12.75
PH-område	11.5 - 14.0

<u>Egenskap</u>	<u>Verdier</u>	<u>Bemerkninger • Metode</u>
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen informasjon tilgjengelig	
Kokepunkt/kokepunktintervall	~ 100 °C / 212 °F	
Flammepunkt	Ingen informasjon tilgjengelig	
Fordunstingstall	Ingen informasjon tilgjengelig	
Brennbarhet (fast stoff, gass)	Ingen informasjon tilgjengelig	
Brennbarhetsgrense i luft		
Øvre brennbarhetsgrense:	Ingen informasjon tilgjengelig	
Nedre antennelighetsgrense	Ingen informasjon tilgjengelig	
Damptrykk	Ingen informasjon tilgjengelig	
Damp tetthet	1.1 (Methanol)	
Tyngdekraft	Ingen informasjon tilgjengelig	
Vannløselighet	Løselig	
Løselighet i andre løsemidler	Ingen informasjon tilgjengelig	
Partisjonskoeffisient	Ingen informasjon tilgjengelig	
Selvantennelsestemperatur	-	
Spaltingstemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig	
Kinematisk viskositet	Ingen informasjon tilgjengelig	
Dynamisk viskositet	Ingen informasjon tilgjengelig	
Eksplorative egenskaper	Ingen informasjon tilgjengelig	
Oksiderende egenskaper	Ingen informasjon tilgjengelig	

9.2. Andre opplysninger

Mykgjøringspunkt	Ingen informasjon tilgjengelig
Molekylær vekt	Ingen informasjon tilgjengelig
VOC Innhold(%)	Ingen informasjon tilgjengelig
Tetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Bulk tetthet	Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen informasjon tilgjengelig

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold

Eksplosjonsdata

Følsomhet for mekanisk støt Ingen

Følsomhet for statiske utladninger Ingen

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen ved normal proseshåndtering

10.4. Forhold som skal unngås

Ekstreme temperaturer og direkte sollys

10.5. Uforenlige materialer

Ingen informasjon tilgjengelig

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet

Produktinformasjon

Innånding	Ingen informasjon tilgjengelig
Kontakt med øyne	Ingen informasjon tilgjengelig
Hudkontakt	Ingen informasjon tilgjengelig
Svelging	Ingen informasjon tilgjengelig

Ukjent akutt giftighet 1 % prosent av stoffblandingen består av en eller flere bestanddeler med ukjent giftighet.

Følgende verdier er beregnet ut fra kapittel 3.1 i GHS-dokumentet

ATEmix (oral)	619.00 mg/kg
ATEmix (dermal)	2,077.00 mg/kg
ATEmix (innånding-støv/tåke)	5.01 mg/L
ATEmix (innånding-damp)	416.98 mg/L

Komponent	LD50 munn	LD50 hud	LC50 Inhalering
Water	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Natriumhydroksid	LD50 = 325 mg/kg (Rat)	LD50 = 1350 mg/kg (Rabbit)	
Metanol	LD50 = 6200 mg/kg (Rat)	LD50 = 15840 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 22500 ppm (Rat) 8 h

Hudetsing/hudirritasjon Ingen informasjon tilgjengelig

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Ingen informasjon tilgjengelig

Allergi Ingen informasjon tilgjengelig

Mutagene virkninger Ingen informasjon tilgjengelig

Karsinogene effekter Ingen informasjon tilgjengelig

Effekter på forplantningsevnen Ingen informasjon tilgjengelig

STOT - enkel eksponering Ingen informasjon tilgjengelig

STOT - gjentatt eksponering	Ingen informasjon tilgjengelig
Symptomer	Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon.
Aspirasjonsfare	Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Skadelig for liv i vann Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
1% av blandingen består av bestanddeler med ukjente farer for vannmiljøet

Komponent	Ferskvannsalge	Ferskvannsfisk	vannloppe
Natriumhydroksid	-	LC50: = 45.4 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)	-
Metanol	-	LC50: 13500 - 17600 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: 18 - 20 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 19500 - 20700 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: > 100 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 28200 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	-

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen informasjon tilgjengelig

12.4. Mobilitet i jord

Svært mobile i jord

Mobilitet

Component	log Pow
Metanol 67-56-1 (10 - 20%)	-0.77

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen informasjon tilgjengelig

12.6. Andre skadevirkninger

Ingen informasjon tilgjengelig

Opplysninger om hormonhermer

Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fra rester/ubrukte produkter Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

Forurenset emballasje	Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
Annen informasjon	Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Må ikke tømmes i avløpssystem. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer.

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

IMDG/IMO

14.1 UN-nummer	UN1824
14.2 Varenavn ved transport	Natriumhydroksydoppløsning
14.3 Fareklasse	8
14.4 Emballasjegruppe	II
Beskrivelse	UN1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II
14.5 Havforurensende	Ikke relevant
14.6 Spesielle forskrifter	Ingen
EMS	F-A, S-B
14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden	Ingen informasjon tilgjengelig

ICAO

14.1 UN-nummer	UN1824
14.2 Varenavn ved transport	Natriumhydroksydoppløsning
14.3 Fareklasse	8
14.4 Emballasjegruppe	II
Beskrivelse	UN1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II
14.5 Miljøfare	Ikke relevant
14.6 Spesielle forskrifter	A3

IATA

14.1 UN-nummer	UN1824
14.2 Varenavn ved transport	Natriumhydroksydoppløsning
14.3 Fareklasse	8
14.4 Emballasjegruppe	II
Beskrivelse	UN1824, SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II
14.5 Miljøfare	Ikke relevant
14.6 Spesielle forskrifter	A3, A803
ERG-kode	8L

AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

WGK klassifisering	Vannfareklasse = 2 (egenklassifisering)
---------------------------	---

Den europeiske unionen

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen

Internasjonale inventarlist

United States of America Inventory	Retter seg etter
CANINV	Retter seg etter
EINECS/ELINCS	Retter seg etter
ENCS	Retter seg ikke etter
IECSC	Retter seg etter

KECL Retter seg etter
 PICCS Retter seg etter
 AICS Retter seg etter

Forkortelser:

USINVI/ TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste
 CANINVI/ DSL/NDSL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav
 EINECS/ELINCS – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer
 ENCS – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer
 IECSC – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer
 KECL - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering
 PICCS - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer
 AICS - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering i samsvar med forskriften (EU) nr. 1907/2006 kreves ikke

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Forkortelser og initialord som brukes i sikkerhetsdatabladet

Full tekst i H-setningene som det vises til under avsnitt 3

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
 H301 - Giftig ved svelging
 H311 - Giftig ved hudkontakt
 H331 - Giftig ved innånding
 H370 - Forårsaker skader på nyrene/leveren/øynene/hjernen/luftveiene/sentralnervesystemet ved hudkontakt
 H225 - Meget brannfarlig væske og damp

Forkortelser - AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

TWA (tidsvektet gjennomsnitt)	TWA (tidsvektet gjennomsnitt)	STEL (kortvarig eksponeringsgrens e) *	STEL (kortvarig eksponeringsgrense)
Øvre grense	Maksimalgrenseverdi		Hudadvarsel

Tilberedt av	Forskriftshensyn
Prepared For	Thermo Fisher Scientific Inc.
Utgivelsesdato	Ingen informasjon tilgjengelig
Revisjonsdato	14-Oct-2020
Revisjonsårsak	Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet.

Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006

Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte og pålitelige så vidt vi kan bedømme på tidspunktet for publikasjonen. Disse opplysningene er bare ment som en veiledning for sikker håndtering, bruk, bearbeiding, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og må ikke regnes som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for det angitte stoffet og ikke for bruk av stoffet stammen med andre stoffer eller i prosesser, med mindre dette er spesifisert i teksten.

Slutt på sikkerhetsdatabladet