

ALFAA30833

CNS 15030化学品分类和标签

四甲基氢氧化铵, 25% w/w甲醇溶液

一、化學品與廠商資料

产品说明: Product Description:	四甲基氢氧化铵 Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w in methanol
目錄號: 分子式	30833 C4 H13 N O
供應者	Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) Shore Road, Heysham Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608
緊急聯絡電話/傳真電話	4008215118 Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)
電子信箱	begel.sdsdesk@thermofisher.com
建議用途 限制使用	實驗室化學品。 無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態	外觀(物質狀態、顏色等)	氣味
液體	淺黃色	無可用資訊
應急綜述		
高度易燃液體及蒸氣。吸入有毒。造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。對器官造成傷害。長期或重複暴露會對器官造成傷害。吞食致命。皮膚接觸致命。對水生生物有毒並具有長期持續影響。對空氣敏感。		

物質或混合物之危害分類

易燃液體。	級別2
急性口服毒性	級別2
急性皮膚毒性	級別 1
急性吸入毒性 - 蒸汽	級別3
皮膚腐蝕/刺激	級別 1 B
嚴重眼損傷 / 眼刺激	級別 1
特定的靶器官系統毒性(單次暴露)	級別 1
特定的靶器官系統毒性(反復暴露)	級別 1
急性水生毒性	級別2
慢性水生毒性	級別2

標示元素

四甲基氫氧化銨, 25% w/w 甲醇溶液



警示語

危險

危害警告訊息

H225 - 高度易燃液體及蒸氣
 H331 - 吸入有毒
 H314 - 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷
 H370 - 會對器官造成傷害
 H372 - 長期或重複暴露會對器官造成傷害
 H411 - 對水生生物有毒並具有長期持續影響
 H300 + H310 - 吞食或皮膚接觸致命

危害防範措施

預防

P210 - 遠離熱源，熱表面，火花，明火及其他火源。禁止吸煙
 P240 - 容器和承受設備接地/電氣連接
 P241 - 使用防爆電氣／通風／照明／設備
 P242 - 使用不產生火花的工具
 P243 - 採取防止靜電放電的措施
 P262 - 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙
 P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
 P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙
 P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用
 P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

反應

P303 + P361 + P353 - 如果皮膚(或頭髮)沾染：立刻脫下所有受沾染的衣物。用水清洗皮膚或淋浴
 P304 + P340 - 若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢
 P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗
 P310 - 立即呼救毒物諮詢中心或就醫
 P330 - 漱口
 P331 - 不要催吐
 P370 + P378 - 火災時：使用乾沙、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火
 P362 + P364 - 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用

儲存

P403 + P233 - 存放於通風良好處。保持容器密閉
 P405 - 加鎖存放

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

蒸氣可能引起閃火或爆炸。高度易燃。

健康危害

吞食有毒。吸入有毒。吸入有害。腐蝕性。引起皮膚及眼睛灼傷。造成嚴重眼損傷。對器官造成傷害。長期或重複暴露會對器官造成傷害。吞食有極毒性。皮膚接觸致命。

環境危害

對水生生物有毒並具有長期持續影響。由於其揮發性，可能在環境中遷移。該產品含有揮發性有機化合物(VOC)，易從各種表面蒸發。

其他危害

對陸生脊椎動物有毒。本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物。

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS)	重量百分含量
----	----------------	--------

安全資料表

四甲基氫氧化銨, 25% w/w 甲醇溶液

	No.)	
甲醇	67-56-1	75
四甲基氫氧化銨	75-59-2	25

四、急救措施

眼睛接觸

需要立即治療. 立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上, 包括眼皮下面.

皮膚接觸

立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子. 需要立即治療.

吸入

離開暴露區域, 並躺下. 移至新鮮空氣處. 如果呼吸停止, 進行人工呼吸. 就醫治療.

食入

不得誘導嘔吐. 不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西. 飲用大量的水. 立即呼叫醫師. 如果可能的話事後喝牛奶.

最重要症狀及危害效應

呼吸困難. 各種暴露都會造成灼傷. 吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀. 產品為腐蝕性物質. 切勿洗胃或嘔吐. 應調查胃穿孔或食道穿孔的可能性. 食入會導致嚴重水腫, 對脆弱的組織造成嚴重損害, 並有穿孔危險.

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料, 採取自身防護措施並防止污染傳播.

對醫師的備註

對症治療.

五、滅火措施

適用滅火劑

二氧化碳. 化學乾粉. 可以使用水霧冷卻密閉容器. Chemical foam. 可以使用水霧冷卻密閉容器.

基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊.

滅火時可能遭遇之特殊危害

易燃. 蒸氣可能傳播至點火源並形成回火. 容器受熱可能爆炸. 蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物.

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時, 佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

六、洩漏處理方法

個人應注意事項

清除所有火源. 採取靜電放電的預防措施.

環境注意事項

更多的生態學資訊請參見第十二節. 不得沖入地表水或污水排放系統. 避免排放至環境中. 收集溢漏.

防止擴散和清除的方法

用惰性吸收物質(如沙子、矽膠、酸粘結劑、通用粘結劑、鋸末)吸收. 存放於適當的密閉容器中進行處置. 清除所有火源. 使用防火花工具和防爆設備. 此類化學品不可進入環境中.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置

不要吸入煙霧/蒸汽/噴霧。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。僅在封閉系統內或提供有合適的排風設備中處理產品。使用防火花工具和防爆設備。只能使用不產生火花的工具。遠離明火，熱表面和火源。為防止由靜電釋放引起的蒸汽著火，設備上的所有金屬部件都要接地。採取靜電放電的預防措施。

儲存

遠離熱源、火花和明火。易燃區。存放於惰性氣氛中。請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。腐蝕區域。

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
甲醇	TWA: 25 mg/m ³ STEL: 50 mg/m ³ Skin	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m ³		TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 328 mg/m ³

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
甲醇	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm Skin	(Vacated) TWA: 200 ppm (Vacated) TWA: 260 mg/m ³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 325 mg/m ³ Skin TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³	IDLH: 6000 ppm TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 325 mg/m ³	WEL - TWA: 200 ppm TWA; 266 mg/m ³ TWA WEL - STEL: 250 ppm STEL; 333 mg/m ³ STEL	TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 260 mg/m ³ 8 hr Skin

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中。確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。使用防爆的電器/通風/照明/設備。只要有可能，工程控制措施如工藝隔離或封閉、引入工藝或設備變更以使釋放或接觸的可能性尽可能的小、以及採用正確設計的通風系統，都應被採用來控制危險材料源。

個人防護設備

眼睛防護

護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)

手部防護

防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意見
天然橡膠 丁腈橡膠 氯丁橡膠 PVC	見製造商的建議	-	EN 374	(最低要求)

四甲基氫氧化銨, 25% w/w 甲醇溶液

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護	穿戴合適的防護手套和防護衣物，以防止皮膚暴露在外
呼吸防護	當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器。 為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。
大規模/緊急用途	如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。 推薦的過濾器類型： 有機氣體和蒸氣過濾盒 A型 棕色 符合EN14387標準
小規模/實驗室使用	如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。 建議半面罩:- 閥門過濾：EN405; 或; 半面罩：EN140; 以及過濾器，EN 141 使用RPE時，應該進行面罩密封測試。
衛生措施	依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。
環境暴露控制	防止產品進入排水管。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)	淺黃色	
物質狀態	液體	
氣味	無可用資訊	
嗅覺閾值	無可用資料	
pH 值	12-13	
熔點/熔點範圍	-98 ° C / -144.4 ° F	
軟化溫度	無可用資料	
沸點/沸點範圍	65 ° C / 149 ° F	
閃火點 (開背或閉杯)	6 ° C / 42.8 ° F	方法 - 無可用資訊
蒸發率	無可用資料	
易燃性(固體，氣體)	不適用	液體
爆炸界限	下限 5 Vol% 上限 36.5 Vol%	
蒸氣壓	17.5 mmHg @ 20 ° C	
蒸氣密度	無可用資料	(空氣 = 1.0)
比重 / 密度	0.900	
堆積密度	不適用	液體
水溶性	可溶的	
在其他溶劑中的溶解度	無可用資訊	
分配係數(正辛醇／水)		
組分	Log Pow	
甲醇	-0.74	
四甲基氫氧化銨	-1.4	
自燃溫度	455 ° C / 851 ° F	
分解溫度	無可用資料	
黏度	無可用資料	
爆炸性		蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物
氧化性質	無可用資訊	
分子式	C4 H13 N O	
分子量	91.15	

十、安定性及反應性

安全資料表

四甲基氫氧化銨, 25% w/w 甲醇溶液

安定性	對空氣敏感.
危害反應 可能之危害反應	無可用資訊. 不會發生危害聚合作用.
應避免之狀況	遠離明火, 熱表面和火源. 過熱. 暴露於空氣. 不相容產品.
應避免之材料	酸類, 酸酐, 鹼基氨, 金屬, 還原劑.
危害分解物	氮氧化物 (NOx), 一氧化碳 (CO), 二氧化碳.

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性 ; 組成部分的毒理學數據

組分	半數致死量(LD50) , 口服	半數致死量(LD50) , 皮膚	LC50 吸入
甲醇	LD50 = 1187 - 2769 mg/kg (Rat)	LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h
四甲基氫氧化銨	LD50 34 - 50 mg/kg (Rat)	25-50 mg/kg (Rabbit)	

(b) 皮膚腐蝕/刺激 ; 級別 1 B

(c) 嚴重損傷/刺激眼部 ; 級別 1

(d) 呼吸或皮膚敏化作用 ;
呼吸系統 無可用資料
皮膚 無可用資料

Component	測試方法	測試種類	研究結果
甲醇 67-56-1 (75)	經濟合作和發達組織的試驗指導 406 Guinea Pig Maximisation Test (GPMT)	天竺鼠	non-sensitising

(e) 生殖細胞致突變性 ; 無可用資料

(f) 致癌性 ; 無可用資料
本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性 ; 無可用資料

Component	測試方法	測試物種/持續時間	研究結果
甲醇 67-56-1 (75)	經濟合作和發達組織的試驗指導 ®216	大鼠 / 吸入 2代	NOAEC = 1.3 mg/l (air)

生殖效應 加州 65 提案, 生殖毒性.

(h) STOT - 單次暴露 ; 級別 1
結果/目標器官 視神經
中樞神經系統 (CNS)

(i) STOT - 重複暴露 ; 級別 1

安全資料表

四甲基氫氧化銨, 25% w/w 甲醇溶液

標的器官 肝臟, 胸腺.

(i) 吸入危險： 無可用資料

症狀 /影響, 嚴重并被延遲 吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀。產品為腐蝕性物質。切勿洗胃或嘔吐。應調查胃穿孔或食道穿孔的可能性。食入會導致嚴重水腫, 對脆弱的組織造成嚴重損害, 並有穿孔危險

十二、生態資料

生態毒性的影響 切勿倒入排水溝。對水生生物有害, 可能對水生環境造成長期不利影響。此產品含有下列對環境有危險的物質。

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
甲醇	Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h	EC50 > 10000 mg/L 24h		EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min

持久性及降解性

持久性 不太可能有持久性, 基於現有的信息。.

Component	降解性
甲醇 67-56-1 (75)	DT50 ~ 17.2d >94% after 20d

在污水處理廠中的降解 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

生物蓄積性 不一定是生物積累性的。

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)
甲醇	-0.74	<10 dimensionless
四甲基氫氧化銨	-1.4	無可用資料

土壤中之流動性 該產品含有揮發性有機化合物(VOC), 易從各種表面蒸發。由於其揮發性, 可能在環境中遷移在空氣中會快速分散

內分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物
持久性有機污染物 本產品不含任何已知或可疑的物質
臭氧層破壞潛勢 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。空容器中可能留有產品殘餘物(液體和/或蒸氣), 並可能是危險的。產品及空容器請遠離熱源及點火源。

其他資料 切勿沖刷至下水道。廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。遵守當地法規時, 可填埋或焚燒。切勿倒入排水溝。量大時會影響pH值和危害水生生物。此類化學品不可進入環境中。

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

聯合國編號 UN3286

安全資料表

四甲基氫氧化銨, 25% w/w 甲醇溶液

聯合國運輸名稱 易燃液體，毒性，腐蝕性，未另作規定的
 運輸危害分類 3
 危害子類別 6.1, 8
 包裝類別 II

IMDG/IMO

聯合國編號 UN3286
 聯合國運輸名稱 易燃液體，毒性，腐蝕性，未另作規定的
 運輸危害分類 3
 危害子類別 6.1, 8
 包裝類別 II

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號 UN3286
 聯合國運輸名稱 FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.*
 運輸危害分類 3
 危害子類別 6.1, 8
 包裝類別 II

使用者特殊預防措施 沒有特別的注意事項

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版	台灣 - 有毒 化學物質名 錄	中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與化學 物質清 單 (PICCS)	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	韓國既有化 學品目錄 (KECL)
甲醇	X	X	X	X	200-659-6	X	X	X	X	X	X	KE-23193
四甲基氫氧化銨	X	X	X	X	200-882-9	X	X	X	X	X	X	KE-33550

組分	塞維索指令III(2012/18 / EC) - 限定重大事故通知的 數量	塞維索指令III(2012/18 / EC) - 限定安全報告條件的數量
甲醇	500 tonne	5000 tonne

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)
 環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)
 廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)
 危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)
 特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

製備來自於 健康，安全和環境部
 修訂日期 08-May-2024
 修訂摘要 新的緊急電話回應服務提供者。

培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。
 個人防護裝備的使用，包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施，包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測無影響濃度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

物理性危害

基於測試數據

健康危害

計算方法

環境危害

計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示'，'危險化學品標籤和危險信息的管理'，'危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束