

Дата выпуска готовой спецификации 09-ноя-2010 Дата редакции 19-окт-2023

Номер редакции 10

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

 Описание продукта:
 Diacetyl

 Cat No. :
 D/0250/05

 Синонимы
 Diacetyl

 № CAS
 431-03-8

 № EC
 207-069-8

 Молекулярная формула
 C4 H6 O2

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы

применения

Рекомендуемое применение

Лабораторные химические реактивы.

Рекомендуемые ограничения по

применению

Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания

Евросоюз / название компании

Thermo Fisher Scientific

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

2440 Geel, Belgium

Британская организация / фирменное

наименование

Fisher Scientific UK

Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166 Chemtrec US: (800) 424-9300 Chemtrec EU: 001-703-527-3887

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

Diacetyl Дата редакции 19-окт-2023

Воспламеняющиеся жидкости Категория 2 (Н225)

Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность
Острая пероральная токсичность
Острая токсичность при вдыхании - пары
Категория 3 (H331)
Разъедание/раздражение кожи
Категория 2 (H315)
Серьезное повреждение/раздражение глаз
Категория 1 (H318)
Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей
Категория 1 (H317)
Системна токсичність на орган-мішень - (повторна дія)
Категория 2 (H373)

Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

Формулировки опасностей

- Н225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси
- Н302 Вредно при проглатывании
- Н315 При попадании на кожу вызывает раздражение
- Н331 Токсично при вдыхании
- Н317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
- Н318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
- Н373 Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия

Предупреждающие

формулировки

- Р280 Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
- Р302 + Р352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом
- Р310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту
- Р304 + Р340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой
- Р305 + Р351 + Р338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз
- P210 Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

2.3. Прочие опасности

Зловонное вещество

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

Diacetyl Дата редакции 19-окт-2023

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.1. Вещества

Компонент	№ CAS	Nº EC	Весовой процент	СLР классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Бутан-2,3-дион	431-03-8	EEC No. 207-069-8	>95	Flam. Liq. 2 (H225) Acute Tox. 4 (H302)
				Acute Tox. 3 (H331)
				Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)
				Skin Sens. 1 (H317) STOT RE 2 (H373)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи

Общие рекомендации При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется

немедленная медицинская помощь.

Попадание в глаза Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение,

по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим

количеством воды и обратиться к врачу.

Попадание на кожу Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут.

Требуется немедленная медицинская помощь.

При отравлении пероральным

путем

НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.

При отравлении ингаляционным

путем

Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить

искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования.

Требуется немедленная медицинская помощь.

Меры самозащиты при оказании

первой помощи

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает сильное повреждение глаз. Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки: Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO2), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Вода может быть неэффективной. Не использовать плотную струю воды, так как она может разбрызгиваться и вызывать распространение огня.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. При нагревании емкости могут взрываться. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (СО), Углекислый газ (СО2).

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Впитать инертным поглощающим материалом. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Зона для огнеопасных материалов. Для сохранения качества продукта: Держать охлажденным.

Класс 3

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Компонент	Европейский Союз	Соединенное	Франция	Бельгия	Испания	
		Королевство				
Бутан-2,3-дион	TWA: 0.07 mg/m ³	STEL: 0.1 ppm 15 min	TWA / VME: 0.02 ppm	TWA: 0.01 ppm 8 uren	STEL / VLA-EC: 0.10	
	(15min)	STEL: 0.36 mg/m ³ 15	(8 heures).	TWA: 0.04 mg/m ³ 8	ppm (15 minutos).	
	TWA: 0.02 ppm (15min)	min	TWA / VME: 0.07 mg/m ³	uren	STEL / VLA-EC: 0.36	
	STEL: 0.36 mg/m ³ (8h)	TWA: 0.02 ppm 8 hr	(8 heures).	STEL: 0.02 ppm 15	mg/m³ (15 minutos).	
	STEL: 0.1 ppm (8h)	TWA: 0.07 mg/m ³ 8 hr	STEL / VLCT: 0.10 ppm.	minuten	TWA / VLA-ED: 0.02	
			indicative limit	STEL: 0.07 mg/m ³ 15	ppm (8 horas)	
			STEL / VLCT: 0.36	minuten	TWA / VLA-ED: 0.07	
			mg/m ³ . indicative limit		mg/m³ (8 horas)	

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
Бутан-2,3-дион	TWA: 0.07 mg/m ³ 8 ore.	TWA: 0.02 ppm (8	STEL: 0.36 mg/m ³ 15	STEL: 0.36 mg/m ³ 15	TWA: 0.02 ppm 8
	Time Weighted Average	Stunden). AGW -	minutos	minuten	tunteina
	TWA: 0.02 ppm 8 ore.	exposure factor 1	STEL: 0.1 ppm 15	TWA: 0.07 mg/m ³ 8	TWA: 0.07 mg/m ³ 8
	Time Weighted Average	TWA: 0.071 mg/m ³ (8	minutos	uren	tunteina
	STEL: 0.36 mg/m ³ 15	Stunden). AGW -	TWA: 0.07 mg/m ³ 8		STEL: 0.10 ppm 15
	minuti. Short-term	exposure factor 1	horas		minuutteina
	STEL: 0.1 ppm 15	TWA: 0.02 ppm (8	TWA: 0.02 ppm 8 horas		STEL: 0.36 mg/m ³ 15
	minuti. Short-term	Stunden). MAK			minuutteina
		TWA: 0.071 mg/m ³ (8			
		Stunden). MAK			
		Höhepunkt: 0.02 ppm			
		Höhepunkt: 0.071			
		mg/m³			

Страница 6/14

		Haut						
Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Польша	Норвегия			
Бутан-2,3-дион	MAK-KZGW: 0.1 ppm	TWA: 0.02 ppm 8 timer	STEL: 0.1 ppm 15	STEL: 0.36 mg/m ³ 15	TWA: 0.02 ppm 8 timer			
	15 Minuten	TWA: 0.07 mg/m ³ 8	Minuten	minutach	TWA: 0.07 mg/m ³ 8			
	MAK-KZGW: 0.36	timer	STEL: 0.36 mg/m ³ 15	TWA: 0.07 mg/m ³ 8	timer			
	mg/m³ 15 Minuten	STEL: 0.36 mg/m ³ 15	Minuten	godzinach	STEL: 0.1 ppm 15			
	MAK-TMW: 0.02 ppm 8	minutter	TWA: 0.02 ppm 8		minutter. value from the			
	Stunden	STEL: 0.1 ppm 15	Stunden		regulation			
	MAK-TMW: 0.07 mg/m ³	minutter	TWA: 0.07 mg/m ³ 8		STEL: 0.36 mg/m ³ 15			
	8 Stunden		Stunden		minutter. value from the			
					regulation			
Компонент	Болгария	Хорватия	Ирландия	Кипр	Чешская Республика			
Компонент Бутан-2,3-дион	Болгария TWA: 0.07 mg/m³	Хорватия TWA-GVI: 0.02 ppm 8	Ирландия TWA: 0.02 ppm 8 hr.	Кипр STEL: 0.36 mg/m³	Чешская Республика			
	_				Чешская Республика			
	TWA: 0.07 mg/m ³	TWA-GVI: 0.02 ppm 8	TWA: 0.02 ppm 8 hr. TWA: 0.07 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.1 ppm 15 min	STEL: 0.36 mg/m ³	Чешская Республика			
	TWA: 0.07 mg/m ³ TWA: 0.02 ppm	TWA-GVI: 0.02 ppm 8 satima.	TWA: 0.02 ppm 8 hr. TWA: 0.07 mg/m ³ 8 hr.	STEL: 0.36 mg/m³ STEL: 0.1 ppm	Чешская Республика			
	TWA: 0.07 mg/m³ TWA: 0.02 ppm STEL : 0.36 mg/m³ STEL : 0.1 ppm	TWA-GVI: 0.02 ppm 8 satima. TWA-GVI: 0.07 mg/m³ 8	TWA: 0.02 ppm 8 hr. TWA: 0.07 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.1 ppm 15 min	STEL: 0.36 mg/m ³ STEL: 0.1 ppm TWA: 0.07 mg/m ³	Чешская Республика			
	TWA: 0.07 mg/m³ TWA: 0.02 ppm STEL : 0.36 mg/m³ STEL : 0.1 ppm	TWA-GVI: 0.02 ppm 8 satima. TWA-GVI: 0.07 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.02 ppm 8 hr. TWA: 0.07 mg/m³ 8 hr. STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 0.36 mg/m³ 15	STEL: 0.36 mg/m ³ STEL: 0.1 ppm TWA: 0.07 mg/m ³	Чешская Республика			
	TWA: 0.07 mg/m³ TWA: 0.02 ppm STEL : 0.36 mg/m³ STEL : 0.1 ppm	TWA-GVI: 0.02 ppm 8 satima. TWA-GVI: 0.07 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.1 ppm 15	TWA: 0.02 ppm 8 hr. TWA: 0.07 mg/m³ 8 hr. STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 0.36 mg/m³ 15	STEL: 0.36 mg/m ³ STEL: 0.1 ppm TWA: 0.07 mg/m ³	Чешская Республика			
	TWA: 0.07 mg/m³ TWA: 0.02 ppm STEL : 0.36 mg/m³ STEL : 0.1 ppm	TWA-GVI: 0.02 ppm 8 satima. TWA-GVI: 0.07 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama.	TWA: 0.02 ppm 8 hr. TWA: 0.07 mg/m³ 8 hr. STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 0.36 mg/m³ 15	STEL: 0.36 mg/m ³ STEL: 0.1 ppm TWA: 0.07 mg/m ³	Чешская Республика			
	TWA: 0.07 mg/m³ TWA: 0.02 ppm STEL : 0.36 mg/m³ STEL : 0.1 ppm	TWA-GVI: 0.02 ppm 8 satima. TWA-GVI: 0.07 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 0.36 mg/m³	TWA: 0.02 ppm 8 hr. TWA: 0.07 mg/m³ 8 hr. STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 0.36 mg/m³ 15	STEL: 0.36 mg/m ³ STEL: 0.1 ppm TWA: 0.07 mg/m ³	Чешская Республика			
	TWA: 0.07 mg/m³ TWA: 0.02 ppm STEL : 0.36 mg/m³ STEL : 0.1 ppm	TWA-GVI: 0.02 ppm 8 satima. TWA-GVI: 0.07 mg/m³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 0.36 mg/m³	TWA: 0.02 ppm 8 hr. TWA: 0.07 mg/m³ 8 hr. STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 0.36 mg/m³ 15	STEL: 0.36 mg/m ³ STEL: 0.1 ppm TWA: 0.07 mg/m ³	Чешская Республика Исландия			

Компонент	Эстония	Gibraltar	Греция	Венгрия	Исландия
Бутан-2,3-дион	TWA: 0.02 ppm 8 tundides. TWA: 0.07 mg/m³ 8 tundides. STEL: 0.163 ppm 15 minutites.	TWA: 0.07 mg/m³ 8 hr TWA: 0.02 ppm 8 hr STEL: 0.36 mg/m³ 15 min STEL: 0.1 ppm 15 min	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.36 mg/m³ TWA: 0.02 ppm TWA: 0.07 mg/m³	STEL: 0.36 mg/m³ 15 percekben. CK TWA: 0.07 mg/m³ 8 órában. AK	STEL: 0.1 ppm STEL: 0.36 mg/m³ TWA: 0.02 ppm 8 klukkustundum. TWA: 0.07 mg/m³ 8 klukkustundum.
	STEL: 0.36 mg/m ³ 15 minutites.				

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Мальта	Румыния
Бутан-2,3-дион	STEL: 0.36 mg/m ³	TWA: 0.07 mg/m ³ IPRD	TWA: 0.07 mg/m ³ 8	TWA: 0.02 ppm	TWA: 0.02 ppm 8 ore
	STEL: 0.1 ppm	TWA: 0.02 ppm IPRD	Stunden	TWA: 0.07 mg/m ³	TWA: 0.07 mg/m ³ 8 ore
	TWA: 0.07 mg/m ³	STEL: 0.36 mg/m ³	TWA: 0.02 ppm 8	STEL: 0.1 ppm 15	STEL: 0.1 ppm 15
	TWA: 0.02 ppm STEL: 0.1 ppm		Stunden	minuti	minute
		''	STEL: 0.36 mg/m ³ 15	STEL: 0.36 mg/m ³ 15	STEL: 0.36 mg/m ³ 15
			Minuten	minuti	minute
			STEL: 0.1 ppm 15		
			Minuten		

Компонент	Россия	Словацкая Республика	Словения	Швеция	Турция
Бутан-2,3-дион		Ceiling: 0.36 mg/m ³ TWA: 0.02 ppm	TWA: 0.07 mg/m ³ 8 urah	Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter	
		TWA: 0.02 ppm	TWA: 0.02 ppm 8 urah	Binding STEL: 0.36	
			Koža STEL: 0.36 mg/m ³ 15	mg/m ³ 15 minuter TLV: 0.02 ppm 8	
			minutah	timmar. NGV	
			STEL: 0.1 ppm 15 minutah	TLV: 0.07 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

Е 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL) Информация отсутствует

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (РNEC)

Информация отсутствует.

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

Защита рук Защитные перчатки

материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Нитрилкаучук	Смотрите	-	EN 374	(минимальные требования)
Витон (R)	рекомендациями			
	производителя			

Защита тела и кожи Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсибилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а

также надлежащим образом применяться и обслуживаться

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

Рекомендуемый тип фильтра: Органические газы и пары фильтров Тип А Коричневый соответствует EN14387

Коричневыи соответствует EN1438

Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

Рекомендуемые полумаски: - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140;

плюс фильтр, EN141

Diacetyl Дата редакции 19-окт-2023

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

Меры по защите окружающей

среды

Информация отсутствует.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние жидкость

 Внешний вид
 Желтый

 Запах
 острый

Порог восприятия запаха Данные отсутствуют

Точка плавления/пределы -4 - -2 °C / 24.8 - 28.4 °F

Температура размягчения Данные отсутствуют

Точка кипения/диапазон 88 °C / 190.4 °F @ 760 mmHg

Горючесть (жидкость) Крайне огнеопасно На основании результатов испытаний

Горючесть (твердого тела, газа) Неприменимо жидкость

Пределы взрывчатости Нижние пределы 2.4 Верхние пределы 13

Температура вспышки 7 °C / 44.6 °F **Метод -** Информация отсутствует

Температура самовоспламенения 365 °C / 689 °F **Температура разложения** Данные отсутствуют

pH 3.2

Вязкость Данные отсутствуют

Растворимость в воде200 g/L (20°C)

Растворимость в других Информация отсутствует

растворителях

Коэффициент распределения (п-октанол/вода) Компонент Lg Pow Бутан-2,3-дион -1.34

Давление пара Данные отсутствуют

Плотность / Удельный вес 0.985

 Насыпная плотность
 Неприменимо
 жидкость

 Плотность пара
 Данные отсутствуют
 (Воздух = 1.0)

Характеристики частиц Неприменимо (жидкость)

9.2. Прочая информация

Молекулярная формулаC4 H6 O2Молекулярный вес86.09

Взрывчатые свойства Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Опасной полимеризации не происходит. Возможность опасных реакций Отсутствует при нормальной обработке.

Diacetyl Дата редакции 19-окт-2023

10.4. Условия, которых следует

<u>избегать</u> Избыток тепла. Несовместимые продукты. Держать вдали от открытого пламени,

горячих поверхностей и источников возгорания.

10.5. Несовместимые материалы

Кислоты. Сильные окислители. Сильные основания. Металлы. Восстановитель.

10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (СО). Углекислый газ (СО2).

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально Категория 4

Кожное На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении Категория 3

ингаляционным путем

0 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
1580 mg/kg (Rat)	LD50 > 5000 mg/kg (Rabbit)	2;25-2.5 mg/L 4h (Rat)

(б) разъедания / раздражения

кожи;

Категория 2

(с) серьезное повреждение /

раздражение глаз;

Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный Данные отсутствуют

Кожа Категория 1

Информация отсутствует

(е) мутагенность зародышевых

клеток;

Данные отсутствуют

Animal experiments showed mutagenic effects in cultured bacterial cells

(F) канцерогенность; Данные отсутствуют

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо

компонент к канцерогенам

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном

воздействии;

Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном

воздействии;

Категория 2

Diacetyl Дата редакции 19-окт-2023

Органы дыхания. Органы-мишени

Данные отсутствуют (j) стремление опасности;

Наблюдаемые симптомы /

Эффекты,

как острые, так и замедленные

Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Не сливать в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

Стойкость

12.2. Стойкость и разлагаемость Предполагаемая способность к биодеструкции

Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

12.3. Потенциал биоаккумуляции Биоаккумулирование маловероятно

Компонент	Lg Pow	Коэффициент биоконцентрирования (BCF)
Бутан-2,3-дион	-1.34	Данные отсутствуют

12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

12.5. Результаты оценки СБТ и

оСоБ

Нет данных для оценки.

12.6. Эндокринные разрушающие

свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную

систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических

загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Diacetyl Дата редакции 19-окт-2023

13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных

продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с

Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать

в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые

контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются

специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения

продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в

соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию.

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

14.1. Номер ООН UN2346 **14.2. Надлежащее отгрузочное** Бутандион

3

наименование ООН

именование <u>оон</u>

14.3. Класс(-ы) опасности при

транспортировке 14.4. Группа упаковки

ADR

14.1. Номер ООН UN2346 **14.2. Надлежащее отгрузочное** Бутандион

наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при 3 транспортировке

14.4. Группа упаковки II

IATA

14.1. Номер ООН UN2346 **14.2. Надлежащее отгрузочное** Бутандион

наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при 3

<u>транспортировке</u>

14.4. Группа упаковки II

14.5. Опасности для окружающей Нет опасности определены **среды**

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

<u>14.7. Транспортировка навалом в</u> Не применимо, упакованных товаров соответствии с Приложением II из

MARPOL73/78 и Кодекса IBC

РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

Компонент

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Бутан-2,3-дион	431-03-8	207-069-8	-	-	Х	Χ	KE-03823	Χ	Χ
Компонент	№ CAS	TSCA	notific	ventory ation - Inactive	DSL	NDSL	АІСЅ (Австрал ийский перечень химическ их веществ)	NZIoC	PICCS
Бутан-2,3-дион	431-03-8	X	ACT	IVE	X	-	X	X	X

Условные обозначения: X - Включен '-' **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do) - Not Listed

№ CAS

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

EINECS ELINCS NLP IECSC TCSI KECL ENCS

Компонент	№ CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных	Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC)
			веществ	(SVIIC)
Бутан-2,3-дион	431-03-8	-	-	-

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ CAS	Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные	
		Отборочные количествах для	количествах для требования
		крупных авариях	безопасности отчетов
Бутан-2,3-дион	431-03-8	Неприменимо	Неприменимо

Регламент (EC) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)? Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

Национальные нормативы

Diacetyl Дата редакции 19-окт-2023

Классификация WGK См. таблицу значений

Компонент	Германия классификации воды (AwSV)	Германия - TA-Luft класса
Бутан-2,3-дион	WGK2	

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст Н-фраз приведен в разделах 2 и 3

Н225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

Н302 - Вредно при проглатывании

Н331 - Токсично при вдыхании

Н315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

Н317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

Н318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

Н373 - Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными

веществами США

EINECS/ELINCS - Европейский реестр существующих коммерческих DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ реализуемых внутри страны/за пределами страны

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических

веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

IARC - Международное агентство по изучению рака

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации РВТ - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air **Transport Association**

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

TWA - Время Средневзвешенный

LD50 - Смертельная доза 50%

ЕС50 - Эффективная концентрация 50%

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Основная справочная литература и источники данных

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

Diacetyl Дата редакции 19-окт-2023

Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа. Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой

09-ноя-2010

спецификации

19-окт-2023

Дата редакции Сводная информация по

Неприменимо.

изменениям

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности