# 安全資料表



頁碼 1 / 11 修訂日期 21-Jun-2024 版本 6

ALFAA47195 CNS 15030化学品分类和标签。

# Karl Fischer Coulometric AG-Oil, anolyte solution, for cells with or without diaphragm

# 一、化學品與廠商資料

产品说明: KarlFischer试剂

Product Description: Karl Fischer Coulometric AG-Oil, anolyte solution, for cells with or without

diaphragm

目錄號: 47195

供應者 Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)

Shore Road, Heysham

Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608

緊急聯絡電話/傳真電話 4008215118

Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)

電子信箱 begel.sdsdesk@thermofisher.com

**建議用途** 實驗室化學品. **限制使用** 無相關信息

# 二、危害辨識資料

 物質狀態
 外觀(物質狀態、顏色等)
 氣味

 液體
 無色 - 淺黃色
 無可用資訊

# 應急綜述

高度易燃液體及蒸氣. 吞食有毒. 皮膚接觸有毒. 吸入有毒. 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷. 懷疑致癌. 對器官造成傷害. 長期或重複 暴露會對器官造成傷害. 可能對生育能力或對胎兒造成傷害.

#### 物質或混合物之危害分類

易燃液體.	級別2
急性口服毒性	級別3
急性皮膚毒性	級別3
急性吸入毒性 - 蒸汽	級別3
皮膚腐蝕/刺激	級別 1 B
嚴重眼損傷 / 眼刺激	級別 1
致癌性	級別2
生殖毒性	級別1B
特定的靶器官系統毒性(單次暴露)	級別 1
特定的靶器官系統毒性(反復暴露)	級別 1

#### 標示元素



警示語

危險

#### 危害警告訊息

- H225 高度易燃液體及蒸氣
- H314 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷
- H351 懷疑致癌
- H370 會對器官造成傷害
- H372 長期或重複暴露會對器官造成傷害
- H360 可能對生育能力或對胎兒造成傷害
- H301 + H311 + H331 吞食、皮膚接觸或吸入有毒

#### 危害防範措施

#### 預防

- P201 使用前取得特別說明
- P202 -在閱讀並瞭解所有安全防範措施之前切勿處置
- P210 遠離熱源,熱表面,火花,明火及其他火源。禁止吸煙
- P240 容器和承受設備接地/電氣連接
- P242 使用不產生火花的工具
- P243 採取防止靜電放電的措施
- P264 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
- P270 使用本產品時,不得飲食、喝水或抽煙
- P271 只能在室外或通風良好的環境使用
- P280 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

# 反應

- P303 + P361 + P353 如果皮膚(或頭髮)沾染:立刻脫下所有受沾染的衣物。用水清洗皮膚或淋浴
- P304 + P340 若不慎吸入: 將人員移至空氣新鮮處, 保持呼吸舒適的姿勢
- P305 + P351 + P338 如進入眼睛:用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗
- P310 立即呼救毒物諮詢中心或就醫
- P330 漱口
- P331 不要催吐
- P363 沾染的衣服清洗後方可重新使用
- P370 + P378 火災時: 使用乾沙、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火

#### 儲存

- P403 + P233 存放於通風良好處。 保持容器密閉
- P405 加鎖存放

#### 處置

P501 - 將內容物/容器交由認可的廢棄物處理場處理

#### 物理及化學性質

蒸氣可能引起閃火或爆炸. 高度易燃.

#### 健康危害

吞食有毒. 皮膚接觸有毒. 吸入有毒. 吸入有害. 腐蝕性. 引起皮膚及眼睛灼傷. 造成嚴重眼損傷. 懷疑致癌. 對器官造成傷害. 長期或 重複暴露會對器官造成傷害. 可能對生育能力或對胎兒造成傷害.

#### 環境危害

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。. 由於其揮發性,可能在環境中遷移. 該產品含有揮發性有機化合物(VOC),易從各種表面蒸發.

# 其他危害

對陸生脊椎動物有毒. 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

<u> </u>	成分辨識資料

組分 化學文摘社登記號碼(CAS 重量百分含量

	No.)	
甲醇	67-56-1	45.0
二甲苯	1330-20-7	10.0
二氧化硫	7446-09-5	10
2,2 ^-二羟基二乙胺	111-42-2	10.0
氯仿	67-66-3	10.0
<b>咪唑</b>	288-32-4	10.0
1H-Imidazole, monohydriodide	68007-08-9	5.0

# 四、急救措施

#### 一般建議

出示此安全技術說明書給現場的醫生. 需要立即治療.

#### 眼睛擦饠

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上,包括眼皮下面. 如果接觸到眼睛,請立即用大量清水沖洗並尋求醫療建議.

#### 皮膚接觸

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 需要立即治療.

#### 吸入

如果呼吸停止,進行人工呼吸.患者有攝食或吸入物質時,切勿採取嘴對嘴方法;使用配備有單向閥的口袋型呼吸面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸.移至新鮮空氣處.需要立即治療.

#### 食入

不得誘導嘔吐. 立即呼叫醫師或毒物控制中心.

# 最重要症狀及危害效應

各種暴露都會造成灼傷. 吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀: 產品為腐蝕性物質。 切勿洗胃或嘔吐。 應調查胃穿孔或食道穿孔的可能性: 食入會導致嚴重水腫,對脆弱的組織造成嚴重損害,並有穿孔危險

# 對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料,採取自身防護措施並防止污染傳播.

# 對醫師的備註

對症治療.

# 五、滅火措施

#### 適用滅火劑

二氧化碳. 粉末. 水噴霧. 在發生大火和量大時:撤離現場。因有爆炸危險,須遠距離救火. 可以使用水霧冷卻密閉容器. 二氧化碳 (CO 2), 化學乾粉, 幹砂, 抗溶性泡沫.

# 基於安全因素而不得使用的滅火劑

無可用資訊.

#### 滅火時可能遭遇之特殊危害

熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放. 本產品會造成眼睛、皮膚和黏膜灼傷. 易燃. 容器受熱可能爆炸. 蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物. 蒸氣可能傳播至點火源並形成回火.

#### 消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時,佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服. 熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

# 六、洩漏處理方法

#### 個人應注意事項

確保足夠的通風. 按要求使用個人防護設備. 將人員疏散至安全地帶. 人員須遠離溢出/洩露區域,或處於上風口. 清除所有火源. 採取

靜電放電的預防措施.

# 環境注意事項

不得沖入地表水或污水排放系統.

#### 防止擴散和清除的方法

以惰性吸收物質吸收. 存放於適當的密閉容器中進行處置. 清除所有火源. 使用防火花工具和防爆設備.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

# 七、安全處置與儲存方法

#### 處置

穿戴個人防護設備戴/戴防護面具. 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙. 僅可在化學通風櫥下使用. 不要吸入煙霧/蒸汽/噴霧. 不要攝入。如果吞咽立即尋求醫療協助. 遠離明火,熱表面和火源. 只能使用不產生火花的工具. 為防止由靜電釋放引起的蒸汽著火,設備上的所有金屬部件都要接地。. 採取靜電放電的預防措施.

# 儲存

遠離熱源、火花和明火. 腐蝕區域. 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處.

#### 特定用途

在實驗室使用

# 八、暴露控制及個人防護措施

#### 控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
甲醇	TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 200 ppm		TWA: 200 ppm
	STEL: 50 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 262 mg/m <sup>-3</sup>		TWA: 262 mg/m <sup>3</sup>
	Skin			STEL: 250 ppm
				STEL: 328 mg/m <sup>3</sup>
二甲苯	TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 100 ppm	TWA: 100 ppm	TWA: 100 ppm
	STEL: 100 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 434 mg/m <sup>3</sup>		TWA: 434 mg/m <sup>3</sup>
				STEL: 150 ppm
				STEL: 651 mg/m <sup>3</sup>
二氧化硫	TWA: 5 mg/m³	TWA: 2 ppm	TWA: 5 ppm	TWA: 2 ppm
	STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup>		TWA: 5.2 mg/m <sup>3</sup>
	_			STEL: 5 ppm
				STEL: 13 mg/m <sup>3</sup>
2,2~-二羟基二乙胺	-	TWA: 3 ppm	TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>	-
		TWA: 13 mg/m <sup>3</sup>		
氯仿	TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>	-	Ceiling: 50 ppm	TWA: 10 ppm
				TWA: 49 mg/m <sup>3</sup>

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
甲醇	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm Skin	(Vacated) TWA: 200 ppm (Vacated) TWA: 260 mg/m³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 325 mg/m³ Skin TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³		WEL - TWA: 200 ppm TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA WEL - STEL: 250 ppm STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL	TWA: 200 ppm 8 hr TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr Skin
二甲苯	TWA: 20 ppm	(Vacated) TWA: 100 ppm (Vacated) TWA: 435 mg/m³ (Vacated) STEL: 150		ŭ .	TWA: 221 mg/m <sup>3</sup> (8h) STEL: 100 ppm (15min) STEL: 442 mg/m <sup>3</sup>

# 安全資料表

頁碼 5 / 11 修訂日期 21-Jun-2024

# Karl Fischer Coulometric AG-Oil, anolyte solution, for cells with or without diaphragm

		ppm (Vacated) STEL: 655 mg/m³ TWA: 100 ppm TWA: 435 mg/m³		Skin	Skin
二氧化硫	STEL: 0.25 ppm	(Vacated) TWA: 2 ppm (Vacated) TWA: 5 mg/m³ (Vacated) STEL: 5 ppm (Vacated) STEL: 15 mg/m³ TWA: 5 ppm TWA: 13 mg/m³	IDLH: 100 ppm TWA: 2 ppm TWA: 5 mg/m³ STEL: 5 ppm STEL: 13 mg/m³	STEL: 1 ppm 15 min STEL: 2.7 mg/m³ 15 min TWA: 0.5 ppm 8 hr TWA: 1.3 mg/m ³ 8 hr	TWA: 1.3 mg/m <sup>3</sup> (8h) TWA: 0.5 ppm (8h) STEL: 2.7 mg/m <sup>3</sup> (15min) STEL: 1 ppm (15min)
2,2~-二羟基二乙胺	TWA: 1 mg/m³ Skin	(Vacated) TWA: 3 ppm (Vacated) TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 3 ppm TWA: 15 mg/m³	-	
氯仿	TWA: 10 ppm	(Vacated) TWA: 2 ppm (Vacated) TWA: 9.78 mg/m³ Ceiling: 50 ppm Ceiling: 240 mg/m ³	IDLH: 500 ppm STEL: 2 ppm STEL: 9.78 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 2 ppm TWA: 9.9 mg/m <sup>3</sup> STEL: 6 ppm STEL: 29.7 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 2 ppm (8h) TWA: 10 mg/m³ (8h) Skin

#### 說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH -(國家職業安全與健康研究所)

#### 監測方法

BS EN 14042:2003 標識符:工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

#### 暴露控制

#### 工程措施

確保足夠的通風,尤其是在密閉區域中. 使用防爆的電器/通風/照明/設備。. 確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所. 只要有可能,工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统,都应被采用来控制危险材料源。.

#### 個人防護設備

**手部防護** 防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意见
天然橡膠	見製造商的建議	-	EN 374	(最低要求)
丁腈橡膠				
氯丁橡膠 PVC				

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性,例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况,例如危险的切割,砂磨和接触时间等。删除与护理,避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護 長袖衫

呼吸防護 當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器.

為保護佩戴者,必須保證呼吸防護器材緊密貼合,並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證

的呼吸器。

推薦的過濾器類型: SCBA 符合 EN 143的微粒過濾器

小規模/實驗室使用 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀,請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149:2001認

可的呼吸器。

建議半面罩:- 粒子濾波:EN149:2001EN149:2001

使用RPE時,應該進行面罩密封測試。

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作.

環境暴露控制 防止產品進入排水管. 不可讓材料污染地下水系統.

#### 九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等) 無色 - 淺黃色

物質狀態液體

氣味無可用資訊嗅覺閾值無可用資料pH 值不適用熔點/熔點範圍無可用資料軟化溫度無可用資料

沸點/沸點範圍 59 ° C / 138.2 ° F

**閃火點 (開背或閉杯)** 9 ° C / 48.2 ° F 方法 - 無可用資訊

蒸發率 無可用資料

**易燃性(固體,氣體)** 不適用 液體

爆炸界限無可用資料

蒸氣壓 23 hPa @ 20 °C

蒸氣密度無可用資料(空氣 = 1.0)比重 / 密度1.04 g/cm3@ 20 ° C堆積密度不適用液體

水溶性 不混溶 在其他溶劑中的溶解度 無可用資訊

分配係數(正辛醇/水)

**組分** Log Pow 甲醇 -0.74 二甲苯 3.15

 二甲苯
 3.15

 2,2 - 二羟基二乙胺
 -2.46

 氯仿
 2

 咪唑
 -0.02

 自燃溫度
 無可用資料

 黏度
 無可用資料

 黏度
 無可用資料

爆炸性 蒸氣可能與空氣形成爆炸性的混合物

**氧化性質** 無可用資訊

# 十、安定性及反應性

安定性 正常條件下穩定.

危害反應 正常處理過程中不會發生.

可能之危害反應 無可用資訊.

**應避免之狀況** 遠離明火,熱表面和火源.

應避免之材料 酸類. 還原劑. 醯基氨. 酸酐. 氧化劑.

# 十一、毒性資料

# 產品資訊

(a) 急性毒性;

組成部分的毒理學數據

組分	半數致死量(LD50),口服	半數致死量(LD50),皮膚	LC50 吸入
甲醇	LD50 = 1187 - 2769  mg/kg (Rat)	LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit )	LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h
二甲苯	LD50 = 3500 mg/kg ( Rat )	LD50 > 4350 mg/kg ( Rabbit )	29.08 mg/L [MOE Risk Assessment
			Vol.1, 2002]
二氧化硫			Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr (
			Rat )
2,2~-二羟基二乙胺	LD50 = 780 mg/kg ( Rat )	LD50 = 11.9 mL/kg ( Rabbit )	
氯仿	LD50 = 450 mg/kg ( Rat )	LD50 > 20 g/kg ( Rabbit )	47,702 mg/L ( Rat ) 4 h
咪唑	970 mg/kg (Rat)	-	-

**(b) 皮膚腐蝕/刺激;** 級別 1 B

(c) 嚴重損傷/刺激眼部; 級別 1

(d) 呼吸或皮膚敏化作用;

 呼吸系統
 無可用資料

 皮膚
 無可用資料

	Component	測試方法	測試種類	研究結果
Ī	甲醇	經濟合作和發i組織的試驗指導	天竺鼠	non-sensitising
-	67-56-1 ( 45.0 )	406		
-		Guinea Pig Maximisation Test		
- 1		(GPMT)		

(e) 生殖細胞致突變性; 無可用資料

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分

組分	歐盟	UK	德國	國際癌症研究機構 (IARC)
2,2~-二羟基二乙胺				Group 2B
氯仿				Group 2B

(g) 生殖毒性; 級別1B

(5) <u>11/4 <del>(3)</del> (11 /</u>	W//JJ1D		
Component	測試方法	測試物種/持續時間	研究結果
甲醇 67-56-1 ( 45.0 )	經濟合作和發®i組織的試驗指導 ®?16	大鼠/吸入2代	NOAEC = 1.3 mg/l (air)

(h) STOT - 單次暴露; 級別 1

**結果/目標器官** 視神經

中樞神經系統 (CNS)

(i) STOT - 重複暴露; 級別 1

標的器官 肝臟, 血液, 腎臟, 中樞神經系統 (CNS).

(j) 吸入危險; 無可用資料

症狀 /影響,嚴重并被延遲

吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀:產品為腐蝕性物質。切勿洗胃或嘔吐。 應調查胃穿孔或食道穿孔的可能性:食入會導致嚴重水腫,對脆弱的組織造成嚴重損害,並有穿孔危險

# 十二、生態資料

生態毒性的影響

此產品含有下列對環境有危險的物質. 含有的物質為:. 對水生生物有毒.

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	细菌毒性
甲醇	Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h	EC50 > 10000 mg/L 24h		EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min
二甲苯	LC50: 30.26 - 40.75 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)  LC50: = 780 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)  LC50: 23.53 - 29.97 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)  LC50: > 780 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)  LC50: 7.711 - 9.591 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)  LC50: = 19 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)  LC50: 13.1 - 16.5 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)  LC50: 13.5 - 17.3 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)  LC50: 2.661 - 4.093 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)  LC50: = 13.4 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	LC50: = 0.6 mg/L, 48h (Gammarus lacustris) EC50: = 3.82 mg/L, 48h (water flea)		EC50 = 0.0084 mg/L 24 h
2,2´-二羟基二乙胺	Pimephals prome: LC50: 140 mg/L/96h	EC50: = 55 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: 2.1 - 2.3 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: = 7.8 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	EC50 = 73 mg/L 5 min EC50 > 16 mg/L 16 h
氯仿	LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus) LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)	EC50 = 28.9 mg/L/48h	EC50 = 560 mg/L/48h	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/30min
咪唑		EC50: = 341.5 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 82 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)	= 1200 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h = 231 mg/L EC50

# 安全資料表

頁碼 9 / 11 修訂日期 21-Jun-2024

Karl Fischer Coulometric AG-Oil, anolyte solution, for cells with or without diaphragm

	EC50: = 130 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)	Photobacterium phosphoreum 30 min
--	---	--------------------------------------

持久性及降解性

**持久性** 不太可能有持久性, 基於現有的信息。.

Component	降解性
甲醇	DT50 ~ 17.2d
67-56-1 ( 45.0 )	>94% after 20d

在污水處理廠中的降解

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

生物蓄積性不一定是生物積累性的。

組分	Log Pow	生物富集因數(BCF)				
甲醇	-0.74	<10 dimensionless				
二甲苯	3.15	0.6 - 15 dimensionless				
2,2 ´-二羟基二乙胺	-2.46	無可用資料				
氯仿	2	1.4 - 13 dimensionless				
咪唑	-0.02	無可用資料				

土壤中之流動性 該產品含有揮發性有機化合物(VOC),易從各種表面蒸發 由於其揮發性,可能在環境中遷移

在空氣中會快速分散

内分泌幹擾物資訊 本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物

**持久性有機污染物** 本產品不含任何已知或可疑的物質 **臭氧層破壞潛勢** 本產品不含任何已知或可疑的物質

#### 十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物 廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當

地規定處理.

受污染包裝 將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。. 空容器中可能留有產品殘餘物(液體和

/或蒸氣),並可能是危險的.產品及空容器請遠離熱源及點火源.

其他資料 切勿沖刷至下水道. 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 遵守當地法規時,可填埋或焚

燒. 切勿倒入排水溝. 量大時會影響pH值和危害水生生物.

#### 十四、運送資料

#### 道路和鐵路運輸

聯合國編號 UN3286

**聯合國運輸名稱** 易燃液體,毒性,腐蝕性,未另作規定的

運輸技術名稱 (METHANOL, Imidazole)

 運輸危害分類
 3

 危害子類別
 6.1,8

 包裝類別
 II

IMDG/IMO

聯合國編號 UN3286

**聯合國運輸名稱** 易燃液體,毒性,腐蝕性,未另作規定的

運輸技術名稱 (METHANOL, Imidazole)

 運輸危害分類
 3

 危害子類別
 6.1,8

 包裝類別
 II

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號 UN3286

聯合國運輸名稱 FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.\*

運輸技術名稱 (METHANOL, Imidazole)

 運輸危害分類
 3

 危害子類別
 6.1,8

 包裝類別
 II

使用者特殊預防措施 没有特别的注意事项

#### 十五、 法規資料

#### 國際目錄

X = 列出, 澳洲, U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL), 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), Japan (ENCS), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中國現有 化學物質 名錄 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品 與質單 物質單 (PICCS)	ENCS		澳大利 亞化學 物質目 錄 (AICS)	
甲醇	Х	Х	Х	Χ	200-659-6	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Χ	KE-23193
二甲苯	Х	Х	Х	Χ	215-535-7	Χ	Х	Χ	Х	Х	Χ	KE-35427
二氧化硫	Х	Χ	Х	Χ	231-195-2	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	KE-32567
2,2 ´-二羟基二乙胺	Х	-	Х	Χ	203-868-0	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	KE-20959
氯仿	Х	Χ	Х	Χ	200-663-8	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	KE-34076
咪唑	-	-	Х	Χ	206-019-2	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	KE-20937
1H-Imidazole,	-	-		-	-	-	-	-	-		Х	-

組分	塞維索指令III(2012/18 / EC) - 限定重大事故通知的 數量	塞維索指令III(2012/18 / EC) - 限定安全報告條件的數量
甲醇	500 tonne	5000 tonne

# 國家法規

# 台灣適用法規:

職業安全衛生法 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/)

環境用藥管理法 (https://www.fda.gov.tw/TC/)

廢棄物清理法 和 水污染防治法 (https://oaout.epa.gov.tw/law/)

危害性化學品標示及通識規則 (https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html) 特定化學物質危害預防標準 (http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/)

Component	Toxic Chemical Substances Control Act (毒性化學物質管理法)				
2,2~-二羟基二乙胺	Class IV (50 wt%)				
111-42-2 ( 10.0 )					
氯仿	Class I (50 wt%)				
67-66-3 ( 10.0 )	TRQ = 50  kg				

# 十六、其他資料

製備來自於健康,安全和環境部修訂日期21-Jun-2024

修訂摘要 新的緊急電話回應服務提供者.

培訓建議

化學品風險意識培訓,包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。個人防護裝備的使用,包括適當的選擇、兼容性、突破閾值、護理、維護、合身程度和標準。

接觸化學品的急救措施,包括洗眼器和安全淋浴設備的使用。

#### 說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDSL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

TWA - 時間加權平均值 WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政 IARC - 國際癌症研究機構

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材 LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性,生物累積性,毒性

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性,生物累积性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

MARPOL - 《 國際防止船舶造成污染公約》 ATE - 急性毒性評估 BCF - 生物濃度因子 (BCF) VOC -(揮發性有機化合物)

# 主要參考文獻和資料來源

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

供應商安全數據表,Chemadvisor - LOLI數據庫,默克索引,RTECS化學物質毒性數據庫

物理性危害 基於測試數據 健康危害 計算方法 環境危害 計算方法

'CNS 15030化學品分類及標示', '危险化学品标签和危险信息的管理', '危害性化學品評估及分級管理技術指引' (http://www.osha.gov.tw)

# 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、 加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其 他任何 物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

# 安全資料表結束